

水道用管・弁類・設備機器単価表

令和7年9月（公表版）
広島県水道広域連合企業団

No	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
1		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400A	管径 700	管厚 7	732	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
2		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400A	管径 800	管厚 8	954	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
3		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400A	管径 900	管厚 8	1074	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
4		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400A	管径 1000	管厚 9	1338	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
5		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400A	管径 1100	管厚10	1638	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
6		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400A	管径 1200	管厚11	1988	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
7		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400A	管径 1350	管厚12	2412	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
8		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400A	管径 1500	管厚14	3126	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
9		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400A	管径 1600	管厚15	3576	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
10		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400B	管径 700	管厚 6	624	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
11		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400B	管径 800	管厚 7	834	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
12		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400B	管径 900	管厚 7	942	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
13		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400B	管径 1000	管厚 8	1194	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
14		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400B	管径 1100	管厚 8	1314	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
15		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400B	管径 1200	管厚 9	1614	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
16		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400B	管径 1350	管厚10	2016	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
17		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400B	管径 1500	管厚11	2460	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
18		○	直管(標準管長) I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	STW400B	管径 1600	管厚12	2862	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)/価格は割増無し、但し、切断費を計上。	①STW400管の区分は、B…設計水压20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。 ③切断の積算についてはm当たり単価とし、設計書記載時に本数が分かるようにする。	
19		○	90° 曲管 I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	F25	管径 700	管厚 6	165	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水压(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25→25kgf/mm2(2.5MPa) F28→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。	
20		○	90° 曲管 I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	F25	管径 800	管厚 7	221	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水压(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25→25kgf/mm2(2.5MPa) F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。	
21		○	90° 曲管 I _B キシン樹脂 外面フラスチク被覆	F25	管径 900	管厚 7	277	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用I _B キシン樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水压(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25→25kgf/mm2(2.5MPa) F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I _B キシン塗装の場合は20%増し。	

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
22		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1000	管厚 8	367	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
23		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1100	管厚 8	404	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
24		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1200	管厚 9	516	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
25		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1350	管厚10	672	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
26		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1500	管厚11	853	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
27		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1600			JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
28		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 700	管厚 7	194	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
29		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 800	管厚 8	253	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
30		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 900	管厚 8	316	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
31		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1000	管厚 9	411	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
32		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1100	管厚10	503	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
33		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1200	管厚11	630	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
34		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1350	管厚12	804	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
35		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1500	管厚14	1080	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
36		○	90° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1600			JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
37		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 700	管厚 6	152	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
38		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 800	管厚 7	273	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
39		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 900	管厚 7	307	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
40		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1000	管厚 8	389	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
41		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1100	管厚 8	428	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
42		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1200	管厚 9	526	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
43		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1350	管厚10	656	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
44		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1500	管厚11	799	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
45		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1600			JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
46		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 700	管厚 7	178	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25～25kgf/mm2(2.5MPa) F29～30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
47		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 800	管厚 8	312	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
48		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 900	管厚 8	350	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
49		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1000	管厚 9	436	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
50		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1100	管厚10	534	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
51		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1200	管厚11	641	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
52		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1350	管厚12	785	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
53		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1500	管厚14	1020	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
54		○	45° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1600			JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
55		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 700	管厚 6	156	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
56		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 800	管厚 7	278	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
57		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 900	管厚 7	314	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
58		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1000	管厚 8	398	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
59		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1100	管厚 8	438	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
60		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1200	管厚 9	538	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
61		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1350	管厚10	672	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
62		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1500	管厚11	820	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
63		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1600			JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
64		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 700	管厚 7	183	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
65		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 800	管厚 8	318	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
66		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 900	管厚 8	358	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
67		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1000	管厚 9	446	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
68		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1100	管厚10	546	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
69		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1200	管厚11	656	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
70		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1350	管厚12	804	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	
71		○	22.5° 曲管 1本'キシ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1500	管厚14	1040	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キシ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25--25kgf/mm2(2.5MPa) F29--30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キシ塗装の場合は20%増し。	

特別調査			刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
72		○		22.5" 曲管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1600			JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
73		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 700		201	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
74		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 800		348	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
75		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 900		379	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
76		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1000		468	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
77		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1100		559	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
78		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1200		682	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
79		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1350		1040	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
80		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1500		1290	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
81		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
82		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 700		206	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
83		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 800		353	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
84		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 900		385	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
85		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1000		473	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
86		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1100		565	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
87		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1200		689	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
88		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1350		1050	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
89		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1500		1310	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
90		○		T字管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
91		○		片落管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 700		116	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
92		○		片落管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 800		152	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
93		○		片落管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 900		178	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
94		○		片落管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1000		222	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
95		○		片落管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1100		272	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
96		○		片落管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1200		328	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
97		○		片落管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1350		406	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
98		○		片落管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1500		500	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	
99		○		片落管 1本'キ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本'キ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本'キ塗装の場合は20%増し。	

No.	特 種 規 格	刊 行 物	名 称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (円/7.8kg)	前回調査価格 (円/7.8kg)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
100		○	片落管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 700		132	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kg f/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
101		○	片落管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 800		175	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kg f/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
102		○	片落管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 900		203	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kg f/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
103		○	片落管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1000		250	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kg f/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
104		○	片落管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1100		333	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kg f/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
105		○	片落管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1200		402	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kg f/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
106		○	片落管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1350		488	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kg f/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
107		○	片落管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1500		629	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kg f/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
108		○	片落管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F25…25kg f/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
109		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 700		193	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
110		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 800		328	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
111		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 900		368	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
112		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1000		458	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
113		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1100		559	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
114		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1200		676	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
115		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1350		822	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
116		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1500		1060	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
117		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
118		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 700		195	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
119		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 800		331	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
120		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 900		371	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
121		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1000		461	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
122		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1100		562	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
123		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1200		679	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
124		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1350		825	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
125		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1500		1060	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
126		○	排水T字管 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	
127		○	フランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹樹脂 外面プラスチック被覆	F12GF	管径 700		188	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形。②フランジの高さは含まない。③内外面1本1ヶ樹塗装の場合は20%増し。	

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.8号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
128		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 800		323	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
129		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 900		363	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
130		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 1000		454	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
131		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 1100		554	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
132		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 1200		664	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
133		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 1350		812	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
134		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 1500		1050	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
135		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
136		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F15GF	管径 700		187	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
137		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F15GF	管径 800		322	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
138		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F15GF	管径 900		362	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
139		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F15GF	管径 1000		453	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
140		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F15GF	管径 1100		553	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
141		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F15GF	管径 1200		663	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
142		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F15GF	管径 1350		811	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
143		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F15GF	管径 1500		1050	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
144		○	フッ素付T字管(空気弁用) I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F15GF	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
145		○	フッ素付T字管<人孔用> I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 700		377	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
146		○	フッ素付T字管<人孔用> I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 800		514	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
147		○	フッ素付T字管<人孔用> I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 900		548	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
148		○	フッ素付T字管<人孔用> I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 1000		638	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
149		○	フッ素付T字管<人孔用> I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 1100		731	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
150		○	フッ素付T字管<人孔用> I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 1200		843	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
151		○	フッ素付T字管<人孔用> I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 1350		991	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	
152		○	フッ素付T字管<人孔用> I&K樹脂 外面ﾌﾗｽﾀｯｸ被覆	F12GF	管径 1500		1217	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I&K樹脂脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kg f/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面I&K塗装の場合は20%増し。	

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
153		○	フランジ付T字管<人孔用> Eキ樹脂 外面フラスチク被覆	F12GF	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用Eキ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面Eキ塗装の場合は20%増し。	
154		○	フランジ付T字管<人孔用> Eキ樹脂 外面フラスチク被覆	F15GF	管径 700		385	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用Eキ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面Eキ塗装の場合は20%増し。	
155		○	フランジ付T字管<人孔用> Eキ樹脂 外面フラスチク被覆	F15GF	管径 800		521	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用Eキ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面Eキ塗装の場合は20%増し。	
156		○	フランジ付T字管<人孔用> Eキ樹脂 外面フラスチク被覆	F15GF	管径 900		556	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用Eキ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面Eキ塗装の場合は20%増し。	
157		○	フランジ付T字管<人孔用> Eキ樹脂 外面フラスチク被覆	F15GF	管径 1000		645	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用Eキ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面Eキ塗装の場合は20%増し。	
158		○	フランジ付T字管<人孔用> Eキ樹脂 外面フラスチク被覆	F15GF	管径 1100		738	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用Eキ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面Eキ塗装の場合は20%増し。	
159		○	フランジ付T字管<人孔用> Eキ樹脂 外面フラスチク被覆	F15GF	管径 1200		850	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用Eキ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面Eキ塗装の場合は20%増し。	
160		○	フランジ付T字管<人孔用> Eキ樹脂 外面フラスチク被覆	F15GF	管径 1350		998	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用Eキ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面Eキ塗装の場合は20%増し。	
161		○	フランジ付T字管<人孔用> Eキ樹脂 外面フラスチク被覆	F15GF	管径 1500		1227	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用Eキ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面Eキ塗装の場合は20%増し。	
162		○	フランジ付T字管<人孔用> Eキ樹脂 外面フラスチク被覆	F15GF	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用Eキ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0 kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面Eキ塗装の場合は20%増し。	
163	○		スチーパー取付	管径 600						箇所	66,300	65,000	2.00	工場で取付費(材工共)とする。	スチーパーの材質・規格は鋼管ハンドフックによる。		
164	○		スチーパー取付	管径 700						箇所	78,000	76,700	1.69	工場で取付費(材工共)とする。	スチーパーの材質・規格は鋼管ハンドフックによる。		
165	○		スチーパー取付	管径 800						箇所	86,400	84,500	2.25	工場で取付費(材工共)とする。	スチーパーの材質・規格は鋼管ハンドフックによる。		
166	○		スチーパー取付	管径 900						箇所	96,200	94,200	2.12	工場で取付費(材工共)とする。	スチーパーの材質・規格は鋼管ハンドフックによる。		
167	○		スチーパー取付	管径 1000						箇所	112,000	110,000	1.82	工場で取付費(材工共)とする。	スチーパーの材質・規格は鋼管ハンドフックによる。		
168	○		スチーパー取付	管径 1100						箇所	120,000	118,000	1.69	工場で取付費(材工共)とする。	スチーパーの材質・規格は鋼管ハンドフックによる。		
169	○		スチーパー取付	管径 1200						箇所	131,000	128,000	2.34	工場で取付費(材工共)とする。	スチーパーの材質・規格は鋼管ハンドフックによる。		
170	○		スチーパー取付	管径 1350						箇所	156,000	154,000	1.30	工場で取付費(材工共)とする。	スチーパーの材質・規格は鋼管ハンドフックによる。		
171	○		スチーパー取付	管径 1500						箇所	176,000	172,000	2.33	工場で取付費(材工共)とする。	スチーパーの材質・規格は鋼管ハンドフックによる。		
172	○		スチーパー取付	管径 1600						箇所	191,000	187,000	2.14	工場で取付費(材工共)とする。	スチーパーの材質・規格は鋼管ハンドフックによる。		
173	○		フランジ蓋	F12GF	φ600					個	143,000	143,000	0.00				
174	○		フランジ蓋	F15GF	φ600					個	175,000	175,000	0.00				
175	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12RF	管径 1600			JIS G 3451		個	1,120,000	1,120,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
176	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 600			JIS G 3451		個	304,000	304,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
177	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 700			JIS G 3451		個	396,000	396,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
178	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 800			JIS G 3451		個	469,000	469,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
179	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 900			JIS G 3451		個	584,000	584,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
180	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1000			JIS G 3451		個	668,000	668,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
181	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1100			JIS G 3451		個	767,000	767,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
182	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1200			JIS G 3451		個	862,000	862,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
183	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1350			JIS G 3451		個	1,070,000	1,070,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
184	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1500			JIS G 3451		個	1,250,000	1,250,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
185	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1600			JIS G 3451		個	1,400,000	1,400,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
186	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 600			JIS G 3451		個	334,000	334,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
187	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 700			JIS G 3451		個	437,000	437,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
188	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 800			JIS G 3451		個	515,000	515,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
189	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 900			JIS G 3451		個	641,000	641,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
190	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1000			JIS G 3451		個	735,000	735,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
191	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1100			JIS G 3451		個	844,000	844,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
192	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1200			JIS G 3451		個	946,000	946,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
193	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1350			JIS G 3451		個	1,180,000	1,180,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
194	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1500			JIS G 3451		個	1,380,000	1,380,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
195	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1600			JIS G 3451		個	1,540,000	1,540,000	0.00	内外面ともEキヤ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧 5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12…12 kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kg f/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形.GF型…溝形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
196	○		焼コルジヨイト接合加工	さし口加工	管径 600					箇所	114,000	112,000	1.79	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
197	○		焼コルジヨイト接合加工	さし口加工	管径 700					箇所	130,000	128,000	1.56	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
198	○		焼コルジヨイト接合加工	さし口加工	管径 800					箇所	139,000	136,000	2.21	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
199	○		焼コルジヨイト接合加工	さし口加工	管径 900					箇所	157,000	154,000	1.95	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
200	○		焼コルジヨイト接合加工	さし口加工	管径 1000					箇所	195,000	191,000	2.09	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
201	○		焼コルジヨイト接合加工	さし口加工	管径 1100					箇所	223,000	219,000	1.83	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
202	○		焼コルジヨイト接合加工	さし口加工	管径 1200					箇所	256,000	251,000	1.99	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
203	○		焼コルジヨイト接合加工	さし口加工	管径 1350					箇所	296,000	290,000	2.07	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
204	○		焼コルジヨイト接合加工	さし口加工	管径 1500					箇所	330,000	324,000	1.85	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
205	○		焼コルジヨイト接合加工	さし口加工	管径 1600					箇所	385,000	377,000	2.12	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
206	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 600					箇所	50,100	48,400	3.51	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
207	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 700					箇所	59,500	57,800	2.94	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
208	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 800					箇所	64,600	62,900	2.70	工場での取付費(材料費は含まないとする。			
209	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 900					箇所	73,100	70,500	3.69	工場での取付費(材料費は含まないとする。			
210	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1000					箇所	77,300	74,800	3.34	工場での取付費(材料費は含まないとする。			
211	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1100					箇所	82,400	79,900	3.13	工場での取付費(材料費は含まないとする。			
212	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1200					箇所	90,100	87,500	2.97	工場での取付費(材料費は含まないとする。			
213	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1350					箇所	108,000	105,000	2.86	工場での取付費(材料費は含まないとする。			
214	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1500					箇所	121,000	118,000	2.54	工場での取付費(材料費は含まないとする。			
215	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1600					箇所	149,000	145,000	2.76	工場での取付費(材料費は含まないとする。			
216	○		ステンレス鋼管電気溶接	アーク溶接機						kg	1,850	1,850	0.00	材料単価のみとする。	採Φ32		
217	○		ステンレス鋼管電気溶接	アーク溶接機						kg				材料単価のみとする。			
218	○		ステンレス鋼管電気溶接	アーク溶接機						m3				材料単価のみとする。			
219	○		ステンレス鋼管電気溶接	ステンレス溶接工						人	39,600	37,700	5.04	労務費。ステンレス溶接工は1日当たりの基準内 手当てを含む賃金。			
220	○		内面塗装	1ボキシン樹脂 液状						kg	1,840	1,840	0.00	材料単価のみとする。			グレー色
221	○		内面塗装	1ボキシン樹脂 無溶剤						kg	3,070	3,070	0.00	材料単価のみとする。			グレー色
222	○		現場切断	サンダー・ストーン						個	440	440	0.00	材料単価のみとする。			
223		○	ジョイントード(熱収縮系) 材料費のみ	管径 400						枚							
224		○	ジョイントード(熱収縮系) 材料費のみ	管径 450						枚							
225		○	ジョイントード(熱収縮系) 材料費のみ	管径 500						枚							
226		○	ジョイントード(熱収縮系) 材料費のみ	管径 600						枚							
227		○	ジョイントード(熱収縮系) 材料費のみ	管径 700						枚							
228		○	ジョイントード(熱収縮系) 材料費のみ	管径 800						枚							
229		○	ジョイントード(熱収縮系) 材料費のみ	管径 900						枚							
230		○	ジョイントード(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1000						枚							
231		○	ジョイントード(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1100						枚							
232		○	ジョイントード(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1200						枚							
233		○	ジョイントード(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1350						枚							
234		○	ジョイントード(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1500						枚							
235		○	ジョイントード(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1600						枚							
236		○	水通用作切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 122	個							
237		○	水通用作切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 122	個							
238		○	水通用作切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 122	個							
239		○	水通用作切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 122	個							
240		○	水通用作切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 150mm				JWWA B 122	個							
241		○	水通用作切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 200mm				JWWA B 122	個							
242		○	水通用作切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 250mm				JWWA B 122	個							
243		○	水通用作切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 300mm				JWWA B 122	個							
244		○	水通用作切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 350mm				JWWA B 122	個							
245		○	水通用作切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 400mm				JWWA B 122	個							
246		○	水通用作切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 450mm				JWWA B 122	個							
247		○	水通用作切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 500mm				JWWA B 122	個							
248		○	水通用作切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次に よるものとする。 a φ500mm以下はワフシール仕 切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とす る。	ワフシール仕切弁については、弁単体の単価 であるので、別途フランジ接合付属品を計上す る。	①本単価は手動式であるので電動式の場合 は減速機構とモータを別途計上する。②ワ フシール仕切弁は300mmまで浅埋用。ロングタイ プは2.6%程度割高となる。	
249		○	水通用作切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次に よるものとする。 a φ500mm以下はワフシール仕 切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とす る。	ワフシール仕切弁については、弁単体の単価 であるので、別途フランジ接合付属品を計上す る。	①本単価は手動式であるので電動式の場合 は減速機構とモータを別途計上する。②ワ フシール仕切弁は300mmまで浅埋用。ロングタイ プは2.6%程度割高となる。	
250		○	水通用作切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次に よるものとする。 a φ500mm以下はワフシール仕 切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とす る。	ワフシール仕切弁については、弁単体の単価 であるので、別途フランジ接合付属品を計上す る。	①本単価は手動式であるので電動式の場合 は減速機構とモータを別途計上する。②ワ フシール仕切弁は300mmまで浅埋用。ロングタイ プは2.6%程度割高となる。	
251		○	水通用作切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次に よるものとする。 a φ500mm以下はワフシール仕 切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とす る。	ワフシール仕切弁については、弁単体の単価 であるので、別途フランジ接合付属品を計上す る。	①本単価は手動式であるので電動式の場合 は減速機構とモータを別途計上する。②ワ フシール仕切弁は300mmまで浅埋用。ロングタイ プは2.6%程度割高となる。	
252		○	水通用作切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 150mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次に よるものとする。 a φ500mm以下はワフシール仕 切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とす る。	ワフシール仕切弁については、弁単体の単価 であるので、別途フランジ接合付属品を計上す る。	①本単価は手動式であるので電動式の場合 は減速機構とモータを別途計上する。②ワ フシール仕切弁は300mmまで浅埋用。ロングタイ プは2.6%程度割高となる。	
253		○	水通用作切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 200mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次に よるものとする。 a φ500mm以下はワフシール仕 切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とす る。	ワフシール仕切弁については、弁単体の単価 であるので、別途フランジ接合付属品を計上す る。	①本単価は手動式であるので電動式の場合 は減速機構とモータを別途計上する。②ワ フシール仕切弁は300mmまで浅埋用。ロングタイ プは2.6%程度割高となる。	
254		○	水通用作切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 250mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次に よるものとする。 a φ500mm以下はワフシール仕 切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とす る。	ワフシール仕切弁については、弁単体の単価 であるので、別途フランジ接合付属品を計上す る。	①本単価は手動式であるので電動式の場合 は減速機構とモータを別途計上する。②ワ フシール仕切弁は300mmまで浅埋用。ロングタイ プは2.6%程度割高となる。	
255		○	水通用作切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 300mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次に よるものとする。 a φ500mm以下はワフシール仕 切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とす る。	ワフシール仕切弁については、弁単体の単価 であるので、別途フランジ接合付属品を計上す る。	①本単価は手動式であるので電動式の場合 は減速機構とモータを別途計上する。②ワ フシール仕切弁は300mmまで浅埋用。ロングタイ プは2.6%程度割高となる。	
256		○	水通用作切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 350mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次に よるものとする。 a φ500mm以下はワフシール仕 切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とす る。	ワフシール仕切弁については、弁単体の単価 であるので、別途フランジ接合付属品を計上す る。	①本単価は手動式であるので電動式の場合 は減速機構とモータを別途計上する。②ワ フシール仕切弁は300mmまで浅埋用。ロングタイ プは2.6%程度割高となる。	
257		○	水通用作切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 400mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次に よるものとする。 a φ500mm以下はワフシール仕 切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とす る。	ワフシール仕切弁については、弁単体の単価 であるので、別途フランジ接合付属品を計上す る。	①本単価は手動式であるので電動式の場合 は減速機構とモータを別途計上する。②ワ フシール仕切弁は300mmまで浅埋用。ロングタイ プは2.6%程度割高となる。	
258		○	水通用作切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 450mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次に よるものとする。 a φ500mm以下はワフシール仕 切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とす る。	ワフシール仕切弁については、弁単体の単価 であるので、別途フランジ接合付属品を計上す る。	①本単価は手動式であるので電動式の場合 は減速機構とモータを別途計上する。②ワ フシール仕切弁は300mmまで浅埋用。ロングタイ プは2.6%程度割高となる。	
259		○	水通用作切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 500mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次に よるものとする。 a φ500mm以下はワフシール仕 切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とす る。	ワフシール仕切弁については、弁単体の単価 であるので、別途フランジ接合付属品を計上す る。	①本単価は手動式であるので電動式の場合 は減速機構とモータを別途計上する。②ワ フシール仕切弁は300mmまで浅埋用。ロングタイ プは2.6%程度割高となる。	
260		○	ワフシール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 120	個							
261		○	ワフシール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 120	個							
262		○	ワフシール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 120	個							
263		○	ワフシール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 120	個							
264		○	ワフシール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 150mm				JWWA B 120	個							
265		○	ワフシール仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 200mm				JWWA B 120	個							

[illegible]

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
303		○	水道用ハタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 600mm			JB JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッドソール仕切弁とする。b φ600mm以上はハタライ弁とする。	ワッドソール仕切弁については弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。	
304		○	水道用ハタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 700mm			JB JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッドソール仕切弁とする。b φ600mm以上はハタライ弁とする。	ワッドソール仕切弁については弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。	
305		○	水道用ハタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 800mm			JB JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッドソール仕切弁とする。b φ600mm以上はハタライ弁とする。	ワッドソール仕切弁については弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。	
306		○	水道用ハタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 900mm			JB JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッドソール仕切弁とする。b φ600mm以上はハタライ弁とする。	ワッドソール仕切弁については弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。	
307		○	水道用ハタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 1000mm			JB JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッドソール仕切弁とする。b φ600mm以上はハタライ弁とする。	ワッドソール仕切弁については弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。	
308		○	水道用ハタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 1100mm			JB JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッドソール仕切弁とする。b φ600mm以上はハタライ弁とする。	ワッドソール仕切弁については弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。	
309		○	水道用ハタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 1200mm			JB JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッドソール仕切弁とする。b φ600mm以上はハタライ弁とする。	ワッドソール仕切弁については弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。	
310		○	水道用ハタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 1350mm			JB JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッドソール仕切弁とする。b φ600mm以上はハタライ弁とする。	ワッドソール仕切弁については弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。	
311		○	水道用ハタライ弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 1500mm			JB JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当たっては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッドソール仕切弁とする。b φ600mm以上はハタライ弁とする。	ワッドソール仕切弁については弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。	
312	○		仕切弁用継足ロッド SUS製(中間軸)	SUS304	φ 32					m	26,000	26,000	0.00				
313	○		仕切弁用掘止金具 SUS製		φ250					個	11,000	11,000	0.00				
314	○		軸用キヤップ SUS製	軸径28～38mm						個	9,860	9,860	0.00				
315	○		軸用キヤップリング SUS製	軸径28～38mm						個	20,000	20,000	0.00				
316	○		中間継手 SUS製	軸径32mm						個	23,800	23,800	0.00				
317	○		空気弁FCD製フランジ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 13mm 乙			JIS B 2063		個	64,500	64,500	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
318	○		空気弁FCD製フランジ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 20mm 乙			JIS B 2063		個	72,200	72,200	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
319	○		空気弁FCD製フランジ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 25mm 乙			JIS B 2063		個	77,000	77,000	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
320	○		空気弁FCD製フランジ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 75mm			JIS B 2063		個	109,000	109,000	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
321	○		空気弁FCD製フランジ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 100mm			JIS B 2063		個	123,000	123,000	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
322	○		空気弁FCD製フランジ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 150mm			JIS B 2063		個	287,000	287,000	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
323	○		空気弁FCD製フランジ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 13mm 乙					個	74,500	74,500	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
324	○		空気弁FCD製フランジ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 20mm 乙					個	83,500	83,500	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
325	○		空気弁FCD製フランジ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 25mm 乙					個	88,300	88,300	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
326	○		空気弁FCD製フランジ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 75mm					個	121,000	121,000	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
327	○		空気弁FCD製フランジ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 100mm					個	137,000	137,000	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
328	○		空気弁FCD製フランジ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 150mm					個	312,000	312,000	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
329	○		空気弁FCD製フランジ形(16K)	急速空気弁 内面粉体	管径 75mm					個	131,000	131,000	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
330	○		空気弁FCD製フランジ形(16K)	急速空気弁 内面粉体	管径 100mm					個	147,000	147,000	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
331	○		空気弁FCD製フランジ形(16K)	急速空気弁 内面粉体	管径 150mm					個	343,000	343,000	0.00				ボルト・ナット・ワッシャー含む
332	○		補修弁(7.5K)	内面粉体	管径 75mm	レバ-式				個	64,300	64,300	0.00	面間150mm			
333	○		補修弁(7.5K)	内面粉体	管径 100mm	レバ-式				個	90,000	90,000	0.00	面間200mm			
334	○		補修弁(10K)	内面粉体	管径 75mm	レバ-式				個	76,400	76,400	0.00	75×200			
335	○		補修弁(10K)	内面粉体	管径 100mm	レバ-式				個	98,100	98,100	0.00	100×200			
336	○		補修弁(10K)	内面粉体	管径 150mm	レバ-式				個	263,000	263,000	0.00	150×300			
337	○		補修弁(16K)	内面粉体	管径 75mm	レバ-式				個	83,000	83,000	0.00	75×200			
338	○		補修弁(16K)	内面粉体	管径 100mm	レバ-式				個	106,000	106,000	0.00	100×200			
339	○		補修弁(16K)	内面粉体	管径 150mm	レバ-式				個	312,000	312,000	0.00	150×300			
340	○		PVC(Ⅱ)7 ダイヤラム弁	フランジ形 10K	φ 15					個	8,910	8,910	0.00				内面粉体塗装
341	○		PVC(Ⅱ)7 ダイヤラム弁	フランジ形 10K	φ 20					個	9,670	9,670	0.00				内面粉体塗装
342	○		PVC(Ⅱ)7 ダイヤラム弁	フランジ形 10K	φ 25					個	12,300	12,300	0.00				内面粉体塗装
343	○		PVC(Ⅱ)7 ダイヤラム弁	フランジ形 10K	φ 32					個	13,400	13,400	0.00				内面粉体塗装
344	○		PVC(Ⅱ)7 ダイヤラム弁	フランジ形 10K	φ 40					個	18,800	18,800	0.00				内面粉体塗装
345	○		PVC(Ⅱ)7 ダイヤラム弁	フランジ形 10K	φ 50					個	22,300	22,300	0.00				内面粉体塗装
346	○		PVC(Ⅱ)7 ダイヤラム弁	フランジ形 10K	φ 65					個	31,500	31,500	0.00				内面粉体塗装
347	○		PVC(Ⅱ)7 ダイヤラム弁	フランジ形 10K	φ 80					個	36,300	36,300	0.00				内面粉体塗装
348	○		PVC(Ⅱ)7 ダイヤラム弁	フランジ形 10K	φ 100					個	53,100	53,100	0.00				内面粉体塗装
349	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	フランジ形 10K	φ 15					個	3,410	3,410	0.00				
350	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	フランジ形 10K	φ 20					個	4,060	4,060	0.00				
351	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	フランジ形 10K	φ 25					個	5,520	5,520	0.00				
352	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	フランジ形 10K	φ 32					個	8,950	8,950	0.00				
353	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	フランジ形 10K	φ 40					個	9,590	9,590	0.00				
354	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	フランジ形 10K	φ 50					個	14,100	14,100	0.00				
355	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	フランジ形 10K	φ 65					個	17,500	17,500	0.00				
356	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	フランジ形 10K	φ 80					個	27,400	27,400	0.00				
357	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	フランジ形 10K	φ 100					個	38,900	38,900	0.00				
358	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	ㇿ-ル弁形	φ 15					個	2,570	2,570	0.00				
359	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	ㇿ-ル弁形	φ 20					個	2,940	2,940	0.00				
360	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	ㇿ-ル弁形	φ 25					個	3,580	3,580	0.00				
361	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	ㇿ-ル弁形	φ 32					個	4,630	4,630	0.00				
362	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	ㇿ-ル弁形	φ 40					個	6,990	6,990	0.00				
363	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	ㇿ-ル弁形	φ 50					個	9,110	9,110	0.00				
364	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	ㇿ-ル弁形	φ 65					個	12,200	12,200	0.00				
365	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	ㇿ-ル弁形	φ 80					個	21,900	21,900	0.00				
366	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	ㇿ-ル弁形	φ 100					個	31,900	31,900	0.00				
367	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	ねじ込み形	φ 15					個	2,570	2,570	0.00				
368	○		PVC(Ⅱ)7 ㇿ-ル弁	ねじ込み形	φ 20					個	2,940	2,940	0.00				

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
369	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 25					個	3,580	3,580	0.00				
370	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 32					個	4,630	4,630	0.00				
371	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 40					個	6,990	6,990	0.00				
372	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 50					個	9,110	9,110	0.00				
373	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 65					個	12,200	12,200	0.00				
374	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 80					個	21,900	21,900	0.00				
375	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 100					個	31,900	31,900	0.00				
376		○	SUS製造 止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ 形 10K ﾏｲﾍﾟﾝｸﾞ式	φ 15					個							
377		○	SUS製造 止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ 形 10K ﾏｲﾍﾟﾝｸﾞ式	φ 20					個							
378		○	SUS製造 止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ 形 10K ﾏｲﾍﾟﾝｸﾞ式	φ 25					個							
379		○	SUS製造 止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ 形 10K ﾏｲﾍﾟﾝｸﾞ式	φ 32					個							
380		○	SUS製造 止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ 形 10K ﾏｲﾍﾟﾝｸﾞ式	φ 40					個							
381		○	SUS製造 止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ 形 10K ﾏｲﾍﾟﾝｸﾞ式	φ 50					個							
382		○	SUS製造 止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ 形 10K ﾏｲﾍﾟﾝｸﾞ式	φ 65					個							
383		○	SUS製造 止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ 形 10K ﾏｲﾍﾟﾝｸﾞ式	φ 80					個							
384		○	SUS製造 止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ 形 10K ﾏｲﾍﾟﾝｸﾞ式	φ 100					個							
385		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 75mm	内径 248mm	長さ 5000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
386		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 100mm	内径 286mm	長さ 5000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
387		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 150mm	内径 350mm	長さ 6000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
388		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 200mm	内径 414mm	長さ 6000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
389		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 250mm	内径 446mm	長さ 6000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
390		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 300mm	内径 509mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
391		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 350mm	内径 573mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
392		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 400mm	内径 637mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
393		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 450mm	内径 700mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
394		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 500mm	内径 732mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
395		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 600mm	内径 859mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
396		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 700mm	内径 955mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
397		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 800mm	内径 1114mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
398		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 900mm	内径 1210mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
399		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1000mm	内径 1273mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
400		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1100mm	内径 1401mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
401		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1200mm	内径 1592mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
402		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1350mm	内径 1719mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
403		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1500mm	内径 1846mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
404	○		ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1600mm	内径 1974mm	長さ 5500mm				本	25,900	25,900	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
405	○		ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1650mm	内径 2037mm	長さ 6500mm				本	31,500	31,500	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
406	○		ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1800mm	内径 2165mm	長さ 6500mm				本	32,900	32,900	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
407	○		ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 2000mm	内径 2419mm	長さ 6500mm				本	35,100	35,100	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
408	○		ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 2100mm	内径 2483mm	長さ 6500mm				本	36,000	36,000	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
409	○		ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 2200mm	内径 2610mm	長さ 6500mm				本	37,900	37,900	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
410	○		ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 2400mm	内径 2801mm	長さ 5500mm				本	34,200	34,200	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
411	○		ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 2600mm	内径 3056mm	長さ 5500mm				本	36,900	36,900	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
412	○		粘着テープ(10m)							本	795	795	0.00	TQ625は、/mlに換算する			
413		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ	呼び径 75mm						個							
414		○	ﾎﾞﾘﾃﾞﾝｽﾘｰﾌﾞ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ	呼び径 100mm						個							

特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
415	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 150mm						個							
416	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 200mm						個							
417	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 250mm						個							
418	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 300mm						個							
419	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 350mm						個							
420	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 400mm						個							
421	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 450mm						個							
422	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 500mm						個							
423	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 600mm						個							
424	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 700mm						個							
425	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 800mm						個							
426	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 900mm						個							
427	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 1000mm						個							
428	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 1100mm						個							
429	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 1200mm						個							
430	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 1350mm						個							
431	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 1500mm						個							
432	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 1600mm						個	943	943	0.00				
433	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 1650mm						個	952	952	0.00				
434	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 1800mm						個	1,030	1,030	0.00				
435	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 2000mm						個	1,150	1,150	0.00				
436	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 2100mm						個	1,210	1,210	0.00				
437	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 2200mm						個	1,290	1,290	0.00				
438	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 2400mm						個	1,360	1,360	0.00				
439	○	※"V"形スリッパ用"ムン"ド	呼び径 2600mm						個	1,490	1,490	0.00				
440	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 75mm						個	997	997	0.00				
441	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 100mm						個	1,000	1,000	0.00				
442	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 150mm						個	1,330	1,330	0.00				
443	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 200mm						個	1,690	1,690	0.00				
444	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 250mm						個	1,470	1,470	0.00				
445	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 300mm						個	1,490	1,490	0.00				
446	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 350mm						個	1,950	1,950	0.00				
447	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 400mm						個	2,010	2,010	0.00				
448	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 450mm						個	2,100	2,100	0.00				
449	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 500mm						個	2,300	2,300	0.00				
450	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 600mm						個	2,370	2,370	0.00				
451	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 700mm						個	3,100	3,100	0.00				
452	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 800mm						個	3,260	3,260	0.00				
453	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 900mm						個	3,560	3,560	0.00				
454	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 1000mm						個	4,090	4,090	0.00				
455	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 1100mm						個	4,430	4,430	0.00				
456	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 1200mm						個	4,630	4,630	0.00				
457	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 1350mm						個	5,230	5,230	0.00				
458	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 1500mm						個	5,440	5,440	0.00				
459	○	※"V"形スリッパ用継手固定わく	呼び径 1600mm						個	—	—					
460	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 75					組	4,040	4,040	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
461	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 100					組	4,210	4,210	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
462	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 150					組	6,210	6,210	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
463	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 200					組	8,330	8,330	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
464	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 250					組	13,400	13,400	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
465	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 300					組	16,600	16,600	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
466	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 350					組	23,300	23,300	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
467	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 400					組	28,500	28,500	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
468	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 450					組	34,900	34,900	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
469	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 500					組	41,200	41,200	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
470	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 600					組	52,600	52,600	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
471	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 700					組	79,500	79,500	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
472	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 800					組	100,000	100,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
473	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 900					組	102,000	102,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
474	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 1000					組	125,000	125,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
475	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 1100					組	127,000	127,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
476	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 1200					組	149,000	149,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
477	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 1350					組	227,000	227,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
478	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 1500					組	259,000	259,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
479	○	フランジ付製品(7.5KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 1600					組	294,000	294,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
480	○	フランジ付製品(10KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 75					組	6,640	6,640	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
481	○	フランジ付製品(10KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 100					組	6,800	6,800	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
482	○	フランジ付製品(10KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 150					組	11,400	11,400	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
483	○	フランジ付製品(10KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 200					組	16,900	16,900	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
484	○	フランジ付製品(10KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 250					組	22,200	22,200	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず
485	○	フランジ付製品(10KGf形 溝形)バルブ	SUS304	管径 300					組	29,300	29,300	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付バルブを示す。		ワッシャー含まず

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.8号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
486	○		フランジ付製品(10KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 350					組	31,900	31,900	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
487	○		フランジ付製品(10KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 400					組	44,400	44,400	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
488	○		フランジ付製品(10KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 450					組	55,500	55,500	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
489	○		フランジ付製品(10KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 500					組	61,800	61,800	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
490	○		フランジ付製品(10KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 600					組	110,000	110,000	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
491	○		フランジ付製品(10KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 700					組	112,000	112,000	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
492	○		フランジ付製品(10KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 800					組	134,000	134,000	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
493	○		フランジ付製品(10KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 900					組	136,000	136,000	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
494	○		フランジ付製品(10KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 1000					組	215,000	215,000	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
495	○		フランジ付製品(10KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 1100					組	217,000	217,000	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
496	○		フランジ付製品(10KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 1200					組	247,000	247,000	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
497	○		フランジ付製品(10KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 1350					組	401,000	401,000	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
498	○		フランジ付製品(10KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 1500					組	447,000	447,000	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
499	○		フランジ付製品(10KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 1600					組	613,000	613,000	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
500	○		フランジ付製品(16KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 75					組	11,000	11,000	0.00				ワッシャー含まず
501	○		フランジ付製品(16KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 100					組	11,200	11,200	0.00				ワッシャー含まず
502	○		フランジ付製品(16KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 150					組	23,100	23,100	0.00				ワッシャー含まず
503	○		フランジ付製品(16KGf形 溝形マルチタチ	SUS304	管径 200					組	23,400	23,400	0.00				ワッシャー含まず
504	○		フランジ付製品(7.5KRf形 太平面産形	SUS304	管径 75					組	3,680	3,680	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
505	○		フランジ付製品(7.5KRf形 太平面産形	SUS304	管径 100					組	3,680	3,680	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
506	○		フランジ付製品(7.5KRf形 太平面産形	SUS304	管径 150					組	5,550	5,550	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
507	○		フランジ付製品(7.5KRf形 太平面産形	SUS304	管径 200					組	7,600	7,600	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
508	○		フランジ付製品(7.5KRf形 太平面産形	SUS304	管径 250					組	12,800	12,800	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
509	○		フランジ付製品(7.5KRf形 太平面産形	SUS304	管径 300					組	15,900	15,900	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
510	○		フランジ付製品(7.5KRf形 太平面産形	SUS304	管径 350					組	22,200	22,200	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
511	○		フランジ付製品(7.5KRf形 太平面産形	SUS304	管径 400					組	26,500	26,500	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
512	○		フランジ付製品(7.5KRf形 太平面産形	SUS304	管径 450					組	32,700	32,700	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
513	○		フランジ付製品(7.5KRf形 太平面産形	SUS304	管径 500					組	33,400	33,400	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
514	○		フランジ付製品(7.5KRf形 太平面産形	SUS304	管径 600					組	44,400	44,400	0.00	設計水压10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。	フランジ付製品とはカスケツト、フランジネットナットを 示す。		ワッシャー含まず
515	○		鋳鉄管 切断機(パイプカッター)	φ75～φ450	基礎価格					基	967,000	871,000	11.02	TQ680(鋳鉄管切断機料の基礎単価)			名称変更:「損料」削除 エンジン仕様本体部(案内装置付)+エンジン部+ベベル部+フレキ部(4m)+給水タンク(7L)+管台(4ヶ)+目安棒+矢(2本)を含む。
516	○		鋳鉄管 切断機(パイプカッター)	φ500～φ1350	基礎価格					基	1,590,000	1,510,000	5.30	TQ681(鋳鉄管切断機料の基礎単価)			名称変更:「損料」削除 エンジン仕様本体部+エンジン部+フレキヤン部(4m)+給水タンク(12L)+管台(4ヶ)+矢(2本)を含む。
517	○		鋳鉄管 切断機(パイプカッター)	φ1500～	基礎価格					基	5,620,000	5,430,000	3.50	TQ682(鋳鉄管切断機料の基礎単価)			名称変更:「損料」削除 油圧モーラー仕様本体部+油圧ユニット部+給水タンク(12L)+管台(4ヶ)+目安棒+矢(2本)を含む。
518	○		鋳鉄管 清切機	φ75～φ450	基礎価格					基	1,270,000	1,230,000	3.25	TQ682(鋳鉄管切断機料の基礎単価)			名称変更:「損料」削除 油圧モーラー仕様(タビねじ方式)本体部+油圧ユニット+給水タンク(7L)+管台(4ヶ)+目安棒+矢(2本)+カッターホルダー+スレー(2種類)を含む。
519	○		鋳鉄管 清切機	φ500～φ1350	基礎価格					基	1,590,000	1,510,000	5.30	TQ683(鋳鉄管切断機料の基礎単価)			名称変更:「損料」削除 エンジン仕様本体部+エンジン部+フレキヤン部(4m)+給水タンク(12L)+管台(4ヶ)+矢(2本)を含む。
520	○		鋳鉄管 清切機	φ1500～	基礎価格					基	5,620,000	5,430,000	3.50	TQ684(鋳鉄管清切機料の基礎単価)			名称変更:「損料」削除 油圧モーラー仕様本体部+油圧ユニット+給水タンク(12L)+管台(4ヶ)+矢(2本)を含む。
521	○		鋳鉄管 切断・清切加工機 タビねじ用 ～φ450	基礎価格						基	1,270,000	1,230,000	3.25	TQ686(鋳鉄管切断機、清切り加工機(タビねじ用))基礎単価			油圧モーラー仕様(タビねじ方式)本体部+油圧ユニット+給水タンク(7L)+管台(4ヶ)+目安棒+矢(2本)+カッターホルダー+スレー(2種類)を含む。
522	○		空気弁(浅埋用)	7.5K	φ75					基	95,500	95,500	0.00	空気弁の種類は原則として急速空気弁を使用する。本管口径=φ300～φ600mm→空気弁口径φ75mm、本管口径=φ700～φ900mm→空気弁口径φ100mm、本管口径=φ1000～φ2400mm→空気弁口径φ150mm			①急速空気弁は本体のみ単価であるので必要に応じて補修品の単価を加える。②補修品は原則として使用する。③バルブ、ナット等の接合付属品を含む。
523	○		空気弁(浅埋用)	10K	φ75					基	106,000	106,000	0.00	空気弁の種類は原則として急速空気弁を使用する。本管口径=φ300～φ600mm→空気弁口径φ75mm、本管口径=φ700～φ900mm→空気弁口径φ100mm、本管口径=φ1000～φ2400mm→空気弁口径φ150mm			①急速空気弁は本体のみ単価であるので必要に応じて補修品の単価を加える。②補修品は原則として使用する。③バルブ、ナット等の接合付属品を含む。
524	○		管補修金具	DCIP	150mm	L=300				個				バルブ、ナット等の接合付属品を含む。			
525	○		管補修金具	DCIP	200mm	L=352				個				バルブ、ナット等の接合付属品を含む。			
526	○		管補修金具	DCIP	250mm	L=390				個				バルブ、ナット等の接合付属品を含む。			
527	○		管補修金具	DCIP	300mm	L=390				個				バルブ、ナット等の接合付属品を含む。			
528	○		管補修金具	DCIP	350mm	L=400				個				バルブ、ナット等の接合付属品を含む。			
529	○		管補修金具	DCIP	400mm	L=400				個				バルブ、ナット等の接合付属品を含む。			
530	○		管補修金具	DCIP	450mm	L=400				個				バルブ、ナット等の接合付属品を含む。			
531	○		管補修金具	DCIP	500mm	L=400				個				バルブ、ナット等の接合付属品を含む。			
532	○		管補修金具	SP	400mm	L=390				個	229,000	229,000	0.00	バルブ、ナット等の接合付属品を含む。			規格変更:L=400→L=390
533	○		管補修金具	SP	450mm	L=390				個	250,000	250,000	0.00	バルブ、ナット等の接合付属品を含む。			規格変更:L=400→L=390
534	○		管補修金具	SP	500mm	L=400				個	350,000	350,000	0.00	バルブ、ナット等の接合付属品を含む。			
535	○		管補修金具	DCIP	200mm	L=600				個	—	—		バルブ、ナット等の接合付属品を含む。			
536	○		管補修金具	DCIP	250mm	L=600				個	—	—		バルブ、ナット等の接合付属品を含む。			

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
537	○		管補修金具	DCIP	300mm	L=600				個	—	—		※1. カット等の接合付属品を含む。			
538	○		管補修金具	DCIP	350mm	L=600				個	236,000	236,000	0.00	※1. カット等の接合付属品を含む。			
539	○		管補修金具	DCIP	400mm	L=600				個	305,000	305,000	0.00	※1. カット等の接合付属品を含む。			
540	○		管補修金具	DCIP	450mm	L=600				個	316,000	316,000	0.00	※1. カット等の接合付属品を含む。			
541	○		管補修金具	DCIP	500mm	L=600				個	436,000	436,000	0.00	※1. カット等の接合付属品を含む。			
542	○		管補修金具	SP	450mm	L=600				個	376,000	376,000	0.00	※1. カット等の接合付属品を含む。			
543	○		管補修金具	SP	500mm	L=600				個	516,000	516,000	0.00	※1. カット等の接合付属品を含む。			
544	○		マンホール鉄蓋等(広島県型) 耐荷重25t	φ 600						組	92,400	92,400	0.00	鉄蓋には広島県マーク入りとする。			受検済み
545	○		マンホール鉄蓋等(広島県型) 耐荷重25t	φ 250						組	31,400	31,400	0.00	鉄蓋には広島県マーク入りとする。			受検済み
546	○		マンホール鉄蓋等(広島県型) 耐荷重25t	φ 900						組	308,000	308,000	0.00	鉄蓋には広島県マーク入りとする。			受検済み
547	○		マンホール鉄蓋 耐荷重25t	親子蓋(φ900+φ600)						基	466,000	466,000	0.00	鉄蓋には広島県マーク入りとする。			
548		○	調整シグ	φ 600 5cm	マンホールかさ上げ工法(土木工法)					個							
549		○	調整シグ	φ 600 10cm	マンホールかさ上げ工法(土木工法)					個							
550		○	調整シグ	φ 600 15cm	マンホールかさ上げ工法(土木工法)					個							
551	○		空気弁・仕切弁用コンクリート製品	空気弁用土留板	1250×1250×100					個	30,400	28,700	5.92				
552	○		空気弁・仕切弁用コンクリート製品	仕切弁用土留側	φ390×300					個	13,200	10,800	22.22				
553	○		空気弁・仕切弁用コンクリート製品	仕切弁用土留側	φ390×150					個	11,300	9,720	16.26				
554	○		空気弁・仕切弁用コンクリート製品	仕切弁土留板	540×440×50					個	8,610	7,380	16.67				
555	○		空気弁・仕切弁用コンクリート製品	仕切弁土留受板	390×50					個	8,050	6,900	16.67				
556		○	フットシール仕切弁室(マンホール側境)	調整金物	調整高45mm												
557	○		フットシール仕切弁室(マンホール側境)	側境斜壁 600A	600×900×300					個	25,100	23,700	5.91				
558	○		フットシール仕切弁室(マンホール側境)	側境斜壁 600B	600×900×450					個	29,700	28,000	6.07				
559	○		フットシール仕切弁室(マンホール側境)	側境斜壁 600C	600×900×600					個	32,400	30,600	5.88				
560	○		フットシール仕切弁室(マンホール側境)	側境直壁 800A	I 種 900×300					個	18,100	17,100	5.85				
561	○		フットシール仕切弁室(マンホール側境)	側境直壁 800B	I 種 900×600					個	27,200	25,700	5.84				
562		○	フットシール仕切弁室(マンホール側境)	コンクリート底板	有効高130					組	227,000	214,000	6.07				
563	○		縦型バルブ付	φ 50 外部出力付き側側表示器	ユード10m付き					個	261,000	246,000	6.10				
564	○		縦型バルブ付	φ 75 外部出力付き側側表示器	ユード10m付き					個	310,000	293,000	5.80				
565	○		縦型バルブ付	φ 100 外部出力付き側側表示器	ユード10m付き					個	239,000	201,000	18.91				
566	○		縦型バルブ付	φ 50 電子式	標準付属品付き					個	274,000	234,000	17.09				
567	○		縦型バルブ付	φ 75 電子式	標準付属品付き					個	322,000	280,000	15.00				
568	○		縦型バルブ付	φ 100 電子式	標準付属品付き					個							
569	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 50 水中型 電池式、電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	503,000	437,000	15.10	標準付属品(受信機(Na.578)+メーターケーブル(Na.580))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
570	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 75 水中型 電池式、電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	574,000	499,000	15.03	標準付属品(受信機(Na.578)+メーターケーブル(Na.580))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
571	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 100 水中型 電池式、電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	622,000	539,000	15.40	標準付属品(受信機(Na.578)+メーターケーブル(Na.580))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
572	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 125 水中型 電池式、電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	731,000	635,000	15.12	標準付属品(受信機(Na.578)+メーターケーブル(Na.580))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
573	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 150 水中型 電池式、電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	853,000	739,000	15.43	標準付属品(受信機(Na.578)+メーターケーブル(Na.580))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
574	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 200 水中型 電池式、電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	921,000	799,000	15.27	標準付属品(受信機(Na.578)+メーターケーブル(Na.580))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
575	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 250 水中型 電池式、電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	1,080,000	943,000	14.53	標準付属品(受信機(Na.578)+メーターケーブル(Na.580))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
576	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 300 水中型 電池式、電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	1,250,000	1,090,000	14.68	標準付属品(受信機(Na.578)+メーターケーブル(Na.580))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
577	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 350 水中型 電池式、電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	1,530,000	1,320,000	15.91	標準付属品(受信機(Na.578)+メーターケーブル(Na.580))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
578	○		電磁式水道メータ-側側受信機	ハ&ス出力付、電池式						個	90,700	78,800	15.10				
579	○		電磁式水道メータ-側側受信機	ハ&ス出力及び4〜20A出力付						個	193,000	168,000	14.88				
580	○		電磁式水道メータケーブル	10m						個	15,200	13,200	15.15				
581	○		電磁式水道メータケーブル	15m						個	16,700	14,500	15.17				
582	○		電磁式水道メータケーブル	30m						個	33,400	29,000	15.17				
583	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 75 水中型 AC100V ウェル型、電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	本体のみ				個	1,750,000	1,520,000	15.13				
584	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 100 水中型 AC100V ウェル型 電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	本体のみ				個	1,960,000	1,700,000	15.29				
585	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 150 水中型 AC100V ウェル型、電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	本体のみ				個	2,440,000	2,120,000	15.09				
586	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 200 水中型 AC100V ウェル型 電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	本体のみ				個	2,990,000	2,600,000	15.00				
587	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 250 水中型 AC100V フランジ型、電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	本体のみ				個	3,460,000	3,010,000	14.95				
588	○		電磁式水道メータ(本体)	φ 300 水中型 AC100V フランジ型 電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	本体のみ				個	3,930,000	3,410,000	15.25				
589	○		電磁式水道メータ-変換器	4〜20mA、ハ&ス出力付き						個	688,000	598,000	15.05				
590	○		電磁式水道メータケーブル	10m						個	12,700	11,000	15.45				
591	○		電磁式水道メータケーブル	20m						個	25,300	22,000	15.00				
592	○		電磁式水道メータケーブル	50m						個	63,300	55,000	15.09				
593	○		電磁流量計(本体)	φ 250 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	3,220,000	2,800,000	15.00	変換器一体型			
594	○		電磁流量計(本体)	φ 300 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極SUS製	タイミングクロック、 ネリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	3,720,000	3,230,000	15.17	変換器一体型			

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
595	○		電磁流量計(本体)	φ400 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極:SUS製	テニョクタロフレ、 ホリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	5,760,000	5,010,000	14.97				
596	○		電磁流量計(本体)	φ500 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極:SUS製	テニョクタロフレ、 ホリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	6,580,000	5,720,000	15.03				
597	○		電磁流量計(本体)	φ600 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極:SUS製	テニョクタロフレ、 ホリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	8,130,000	7,070,000	14.99				
598	○		電磁流量計(本体)	φ700 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極:SUS製	テニョクタロフレ、 ホリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	9,850,000	8,570,000	14.94				
599	○		電磁流量計(本体)	φ800 水中型 AC100V フランジ型、精度2%以内 電極:SUS製	テニョクタロフレ、 ホリウレン同等品以上	標準付属品付き				個	10,800,000	9,420,000	14.65				
600	○		電磁流量計変換器	4~20mA、ハス出力付き、標準仕様、精度2%以内						個	688,000	598,000	15.05	検知器が径400以上の変換器			
601	○		電磁流量計ケーブル	10m						個	12,700	11,000	15.45				
602	○		電磁流量計ケーブル	20m						個	25,300	22,000	15.00				
603	○		電磁流量計ケーブル	50m						個	63,300	55,000	15.09				
604	○		超音波流量計	φ250 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き					個	623,000	623,000	0.00				
605	○		超音波流量計	φ300 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き					個	831,000	831,000	0.00				
606	○		超音波流量計	φ400 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き					個	831,000	831,000	0.00				
607	○		超音波流量計	φ450 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き					個	831,000	831,000	0.00				
608	○		超音波流量計	φ500 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き					個	935,000	935,000	0.00				
609	○		超音波流量計	φ600 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き					個	935,000	935,000	0.00				
610	○		超音波流量計	φ700 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き					個	935,000	935,000	0.00				
611	○		超音波流量計	φ800 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き					個	935,000	935,000	0.00				
612	○		超音波流量計	φ1000 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00				
613	○		超音波流量計	φ1100 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00				
614	○		超音波流量計	φ1200 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00				
615	○		超音波流量計	φ1500 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00				
616	○		超音波流量計	φ1800 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00				
617	○		超音波流量計変換器	φ250						個	1,970,000	1,970,000	0.00				
618	○		超音波流量計変換器	φ300						個	3,840,000	3,840,000	0.00				
619	○		超音波流量計変換器	φ400						個	3,840,000	3,840,000	0.00				
620	○		超音波流量計変換器	φ450						個	3,840,000	3,840,000	0.00				
621	○		超音波流量計変換器	φ500						個	4,260,000	4,260,000	0.00				
622	○		超音波流量計変換器	φ600						個	4,260,000	4,260,000	0.00				
623	○		超音波流量計変換器	φ700						個	4,260,000	4,260,000	0.00				
624	○		超音波流量計変換器	φ800						個	4,260,000	4,260,000	0.00				
625	○		超音波流量計変換器	φ1000						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
626	○		超音波流量計変換器	φ1100						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
627	○		超音波流量計変換器	φ1200						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
628	○		超音波流量計変換器	φ1500						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
629	○		超音波流量計変換器	φ1800						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
630	○		超音波流量計ケーブル	10m						個	22,800	22,800	0.00				
631	○		超音波流量計ケーブル	20m						個	45,700	45,700	0.00				
632	○		超音波流量計ケーブル	50m						個	114,000	114,000	0.00				
633	○		濁度計	表面散乱光測定方式、0~2(100,1000)mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動 洗浄装置付、異常 検出機能付					個	1,620,000	1,530,000	5.88				架台含まず
634	○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0~1000mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動 洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00				架台含まず
635	○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0~10mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動 洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00				架台含まず
636	○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0~2(20)mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動 洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00				架台含まず
637	○		濁度計(高感度)	透過散乱光測定方式 流通形、0~1mg/L 4~20mA DC	(直線性)±2% 自動 洗浄装置付					個	2,170,000	1,950,000	11.28				架台含まず
638	○		濁度計	レーザー光測定方式、0~2(3)mg/L 4~20mA DC	自動洗浄装置付 異常検出機能付					個	2,370,000	2,370,000	0.00				架台含まず
639	○		pH計	流通形 KCl補給形 一般用、ガラス電極法、0~14pH、4~20mA DC	±0.1 pH、AC100V 60Hz、超音波自動 洗浄装置付 温度 補正付、異常検出 機能付					個	1,100,000	1,050,000	4.76				
640	○		7xカリ度計	流通形 pHガラス電極使用による中和滴定法、(一定周期連続測定)、0~50mg/L 4~20mA DC	±0.1 pH AC100V 60Hz、水自動洗浄 機能付、自動校正 機能付 異常検出 機能付					個	3,850,000	3,850,000	0.00				架台含まず
641	○		残塩計	無試薬形 回転電極式 0~50mg/L 4~20mA DC	(再現性)2%以内 (直線性)±5%、 AC100V 60Hz 異 常検出機能付					個	1,350,000	1,300,000	3.85				架台含まず
642	○		残塩計	試薬形 回転電極式 0~50mg/L 4~20mA DC	(再現性)2%以内 (直線性)±5%、 AC100V 60Hz 異 常検出機能付 試 薬タンク舎					個	3,690,000	3,690,000	0.00				架台含まず
643	○		導電率計	測定範囲 0~1.999 S/cm、出力信号 4~20mA DC	電源電圧 100V AC					個	483,000	483,000	0.00				
644	○		秒ろ過器(残塩計用)							個	1,840,000	1,840,000	0.00				
645	○		試薬タンク(残塩計用)	100L						個	156,000	151,000	3.31	残塩計はろ過装置・タンクとセット。			
646	○		投げ込み式水位計	0~10m 4~20mA DC ±0.5%以内 AC100V 60Hz						個	900,000	900,000	0.00				

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
647	○		7D-ト式水位計	0～10m 4～20mA DC ±0.5%以内 AC100V 60Hz						個	772,000	772,000	0.00				
648	○		超音波式水位計	0～2m 4～20mA DC ±1.0%以内 AC100V 60Hz	異常検出機能付					個	1,390,000	1,390,000	0.00				【規格変更】±0.5%以内→±1.0%以内
649	○		投げ込み式水位計用ケーブル	専用ケーブル(検出部+変換部)1m						m	1,600	1,600	0.00				
650	○		7D-ト式水位計用ケーブル	専用ケーブル(検出部+変換部)1m						m	166	165	0.61				
651	○		超音波式水位計用ケーブル	専用ケーブル(検出部+変換部)1m						m	2,000	2,000	0.00				No.648とセットで使用
652	○		2リットルヘルスイッチ	上水用						個	11,000	11,000	0.00				
653	○		2リットルヘルスイッチ付属品	ケーブルクリップ ウェイロープ10m						式	16,800	16,800	0.00				機械式
654	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 75mm × 4m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
655	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 100mm × 4m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
656	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 150mm × 5m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
657	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 200mm × 5m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
658	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 250mm × 5m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
659	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 300mm × 6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
660	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 350mm × 6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
661	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 400mm × 6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
662	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 450mm × 6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
663	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 75mm ×4m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
664	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 100mm ×4m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
665	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 150mm ×5m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
666	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 200mm ×5m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
667	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 250mm ×5m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
668	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 300mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
669	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 350mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
670	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 400mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
671	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 450mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
672	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 500mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
673	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 600mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
674	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 700mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
675	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 800mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
676	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 900mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
677	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 モタル	管径長さ 1000mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
678	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 75mm ×4m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
679	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 100mm ×4m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
680	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 150mm ×5m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
681	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 200mm ×5m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
682	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 250mm ×5m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
683	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 300mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
684	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 350mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
685	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 400mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
686	○	○	5リットル錆鉄管(1種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 450mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
687	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 75mm ×4m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
688	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 100mm ×4m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
689	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 150mm ×5m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
690	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 200mm ×5m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
691	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 250mm ×5m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
692	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 300mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
693	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 350mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
694	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 400mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
695	○	○	5リットル錆鉄管(3種)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 450mm ×6m					本				価格にはNS37ム輪、芯出し用ゴム、NSDクランクを含む。			
696	○	○	5リットル錆鉄管(1種)GX形管	内面仕様 モタル	管径長さ 75mm ×4m					本				価格にはゴム輪、ロクラング、ロクランクネルダを含む。			
697	○	○	5リットル錆鉄管(1種)GX形管	内面仕様 モタル	管径長さ 100mm ×4m					本				価格にはゴム輪、ロクラング、ロクランクネルダを含む。			
698	○	○	5リットル錆鉄管(1種)GX形管	内面仕様 モタル	管径長さ 150mm ×5m					本				価格にはゴム輪、ロクラング、ロクランクネルダを含む。			
699	○	○	5リットル錆鉄管(1種)GX形管	内面仕様 モタル	管径長さ 200mm ×5m					本				価格にはゴム輪、ロクラング、ロクランクネルダを含む。			
700	○	○	5リットル錆鉄管(1種)GX形管	内面仕様 モタル	管径長さ 250mm ×5m					本				価格にはゴム輪、ロクラング、ロクランクネルダを含む。			

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
701		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 モﾙタル	管径長さ 300mm ×6mm					本				価格にはゴム輪、ロケリング、ロクリンケルダを含む。			
702		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 モﾙタル	管径長さ 400mm ×6mm					本				価格にはゴム輪、ロケリング、ロクリンケルダを含む。			
703		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 75mm ×4mm					本				価格にはゴム輪、ロケリング、ロクリンケルダを含む。			
704		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 100mm ×4mm					本				価格にはゴム輪、ロケリング、ロクリンケルダを含む。			
705		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 150mm ×5mm					本				価格にはゴム輪、ロケリング、ロクリンケルダを含む。			
706		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 200mm ×5mm					本				価格にはゴム輪、ロケリング、ロクリンケルダを含む。			
707		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 250mm ×5mm					本				価格にはゴム輪、ロケリング、ロクリンケルダを含む。			
708		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 300mm ×6mm					本				価格にはゴム輪、ロケリング、ロクリンケルダを含む。			
709		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 400mm ×6mm					本				価格にはゴム輪、ロケリング、ロクリンケルダを含む。			
710		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(1種管)PN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm ×4mm					本	432,000	432,000	0.00	接合部品を含まない。			接合部品とは押輪、ゴム輪、ロケリング、ﾎﾞﾙﾄ ナットを示す。
711		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(1種管)PN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm ×2mm					本	494,000	494,000	0.00	接合部品を含まない。			接合部品とは押輪、ゴム輪、ロケリング、ﾎﾞﾙﾄ ナットを示す。
712		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(1種管)PN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm ×1mm					本	494,000	494,000	0.00	接合部品を含まない。			接合部品とは押輪、ゴム輪、ロケリング、ﾎﾞﾙﾄ ナットを示す。
713		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(2種管)PN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm ×4mm					本	400,000	400,000	0.00	接合部品を含まない。			接合部品とは押輪、ゴム輪、ロケリング、ﾎﾞﾙﾄ ナットを示す。
714		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(2種管)PN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm ×2mm					本	461,000	461,000	0.00	接合部品を含まない。			接合部品とは押輪、ゴム輪、ロケリング、ﾎﾞﾙﾄ ナットを示す。
715		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(2種管)PN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm ×1mm					本	461,000	461,000	0.00	接合部品を含まない。			接合部品とは押輪、ゴム輪、ロケリング、ﾎﾞﾙﾄ ナットを示す。
716		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管 異形管(PN-NS形)内面 ﾎﾞﾙﾄ粉体塗装	受挿し短管	φ700mm					個	522,000	522,000	0.00				
717		○	管明示シート	幅300mm 長さ50m	水抜き穴有り 2倍 黄地白文字					巻				TQ772 (円/mで算出)			
718		○	管明示シート	幅300mm 長さ50m	水抜き穴有り 2倍 白地黒文字					巻							
719		○	管明示テープ	幅 50mm 長さ20m	黄地白文字 西暦 表示						840	840	0.00				
720		○	ｺﾝｸﾘｰﾄ底版	1400×400×200						組	77,400	68,300	13.32	二層一組			
721		○	ﾎﾞﾙﾄ重畳 管理番号ﾅﾌﾞ	1桁(1番号)						個	80	44	81.82	1桁分の価格			
722		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾎﾞﾙﾄ粉体塗装	75 ～ 100mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25° など)継輪、短管1号、短管2 号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°、ﾌﾗﾊﾞ ﾛ、ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付 T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕 切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
723		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾎﾞﾙﾄ粉体塗装	75 ～ 100mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25° など)継輪、短管1号、短管2 号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°、ﾌﾗﾊﾞ ﾛ、ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付 T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕 切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
724		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾎﾞﾙﾄ粉体塗装	75 ～ 100mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25° など)継輪、短管1号、短管2 号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°、ﾌﾗﾊﾞ ﾛ、ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付 T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕 切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
725		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾎﾞﾙﾄ粉体塗装	75 ～ 100mm	ﾌﾗﾝｼﾞ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25° など)継輪、短管1号、短管2 号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°、ﾌﾗﾊﾞ ﾛ、ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付 T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕 切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
726		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾎﾞﾙﾄ粉体塗装	150 ～ 250mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25° など)継輪、短管1号、短管2 号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°、ﾌﾗﾊﾞ ﾛ、ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付 T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕 切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
727		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾎﾞﾙﾄ粉体塗装	150 ～ 250mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25° など)継輪、短管1号、短管2 号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°、ﾌﾗﾊﾞ ﾛ、ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付 T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕 切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
728		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾎﾞﾙﾄ粉体塗装	150 ～ 250mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25° など)継輪、短管1号、短管2 号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°、ﾌﾗﾊﾞ ﾛ、ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付 T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕 切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
729		○	ﾀﾞﾀﾞｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾎﾞﾙﾄ粉体塗装	150 ～ 250mm	ﾌﾗﾝｼﾞ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25° など)継輪、短管1号、短管2 号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°、ﾌﾗﾊﾞ ﾛ、ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付 T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕 切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
730		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(異形管)	内面ﾎﾟｰｷﾝｸﾞ粉体塗装	300 ～ 450mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°、22.5°、11.25° など)継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°、)ﾌﾗﾊﾞﾛ,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ差人孔蓋,3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°、)仕切弁副管(A1号A2号B1号),ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
731		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(異形管)	内面ﾎﾟｰｷﾝｸﾞ粉体塗装	300 ～ 450mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°、22.5°、11.25° など)継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°、)ﾌﾗﾊﾞﾛ,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ差人孔蓋,3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°、)仕切弁副管(A1号A2号B1号),ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
732		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(異形管)	内面ﾎﾟｰｷﾝｸﾞ粉体塗装	300 ～ 450mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°、22.5°、11.25° など)継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°、)ﾌﾗﾊﾞﾛ,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ差人孔蓋,3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°、)仕切弁副管(A1号A2号B1号),ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
733		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(異形管)	内面ﾎﾟｰｷﾝｸﾞ粉体塗装	300 ～ 450mm	ﾌﾗﾝｼﾞ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°、22.5°、11.25° など)継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°、)ﾌﾗﾊﾞﾛ,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ差人孔蓋,3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°、)仕切弁副管(A1号A2号B1号),ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
734		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(異形管)	内面ﾎﾟｰｷﾝｸﾞ粉体塗装	500 ～ 800mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°、22.5°、11.25° など)継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°、)ﾌﾗﾊﾞﾛ,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ差人孔蓋,3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°、)仕切弁副管(A1号A2号B1号),ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
735		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(異形管)	内面ﾎﾟｰｷﾝｸﾞ粉体塗装	500 ～ 800mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°、22.5°、11.25° など)継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°、)ﾌﾗﾊﾞﾛ,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ差人孔蓋,3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°、)仕切弁副管(A1号A2号B1号),ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
736		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(異形管)	内面ﾎﾟｰｷﾝｸﾞ粉体塗装	500 ～ 800mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°、22.5°、11.25° など)継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°、)ﾌﾗﾊﾞﾛ,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ差人孔蓋,3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°、)仕切弁副管(A1号A2号B1号),ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
737		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(異形管)	内面ﾎﾟｰｷﾝｸﾞ粉体塗装	500 ～ 800mm	ﾌﾗﾝｼﾞ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°、22.5°、11.25° など)継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°、)ﾌﾗﾊﾞﾛ,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ差人孔蓋,3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°、)仕切弁副管(A1号A2号B1号),ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
738		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(異形管)	内面ﾎﾟｰｷﾝｸﾞ粉体塗装	900 ～ 1500mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°、22.5°、11.25° など)継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°、)ﾌﾗﾊﾞﾛ,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ差人孔蓋,3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°、)仕切弁副管(A1号A2号B1号),ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
739		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(異形管)	内面ﾎﾟｰｷﾝｸﾞ粉体塗装	900 ～ 1500mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°、22.5°、11.25° など)継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°、)ﾌﾗﾊﾞﾛ,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ差人孔蓋,3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°、)仕切弁副管(A1号A2号B1号),ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
740		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(異形管)	内面ﾎﾟｰｷﾝｸﾞ粉体塗装	900 ～ 1500mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°、22.5°、11.25° など)継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°、)ﾌﾗﾊﾞﾛ,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ差人孔蓋,3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°、)仕切弁副管(A1号A2号B1号),ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
741		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(異形管)	内面ﾎﾟｰｷﾝｸﾞ粉体塗装	900 ～ 1350mm	ﾌﾗﾝｼﾞ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°、22.5°、11.25° など)継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°、)ﾌﾗﾊﾞﾛ,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ差人孔蓋,3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°、)仕切弁副管(A1号A2号B1号),ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
742	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 75mm						t	4,080	4,080	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGf形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。		
743	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 100mm						t	4,180	4,180	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGf形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。		
744	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 150mm						t	4,180	4,180	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGf形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。		
745	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 200mm						t	4,270	4,270	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGf形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGf形を使用する。		

	特別 調査	発行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.2号)	価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
746	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 250mm						t	4,370	4,370	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
747	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 300mm						t	4,370	4,370	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
748	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 350mm						t	4,460	4,460	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
749	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 400mm						t	4,460	4,460	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
750	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 450mm						t	4,750	4,750	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
751	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 500mm						t	5,980	5,980	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
752	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 600mm						t	6,080	6,080	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
753	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 700mm						t	6,360	6,360	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
754	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 800mm						t	6,650	6,650	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
755	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 900mm						t	6,650	6,650	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
756	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 1000mm						t	11,500	11,500	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
757	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 1100mm						t	13,300	13,300	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
758	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 1200mm						t	13,300	13,300	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
759	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 1350mm						t	13,300	13,300	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
760	○		フランジ溝切り価格(工場加工)	口径 1500mm						t	15,900	15,900	0.00	フランジ溝切りはフランジがGF形の時にRF形のフランジ価格に加重する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
761	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 75mm × 長さ 4m	鋼のみ重量 52kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
762	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 100mm × 長さ 4m	鋼のみ重量 87kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
763	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 150mm × 長さ 5m	鋼のみ重量 119kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
764	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 200mm × 長さ 5m	鋼のみ重量 157kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
765	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 250mm × 長さ 5m	鋼のみ重量 193kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
766	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 300mm × 長さ 6m	鋼のみ重量 301kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
767	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 350mm × 長さ 6m	鋼のみ重量 351kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
768	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 400mm × 長さ 6m	鋼のみ重量 429kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
769	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 450mm × 長さ 6m	鋼のみ重量 514kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
770	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 500mm × 長さ 6m	鋼のみ重量 606kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
771	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 600mm × 長さ 6m	鋼のみ重量 812kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
772	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 700mm × 長さ 6m	鋼のみ重量 1050kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
773	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 800mm × 長さ 6m	鋼のみ重量 1310kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
774	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 900mm × 長さ 6m	鋼のみ重量 1610kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
775	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 1000mm × 長さ 6m	鋼のみ重量 1940kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
776	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様 粉体塗装	管径 75mm × 長さ 4m	鋼のみ重量 52kg				本							
777	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様 粉体塗装	管径 100mm × 長さ 4m	鋼のみ重量 67kg				本							
778	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様 粉体塗装	管径 150mm × 長さ 5m	鋼のみ重量 119kg				本							
779	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様 粉体塗装	管径 200mm × 長さ 5m	鋼のみ重量 157kg				本							
780	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様 粉体塗装	管径 250mm × 長さ 5m	鋼のみ重量 195kg				本							
781	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様 粉体塗装	管径 300mm × 長さ 6m	鋼のみ重量 301kg				本							
782	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様 粉体塗装	管径 350mm × 長さ 6m	鋼のみ重量 351kg				本							
783	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様 粉体塗装	管径 400mm × 長さ 6m	鋼のみ重量 429kg				本							
784	○		ダクタイル鋳鉄管(3種管) K形管	内外仕様 粉体塗装	管径 450mm × 長さ 6m	鋼のみ重量 514kg				本							
785	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 75mm					本							
786	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 100mm					本							
787	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 150mm					本							
788	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 200mm					本							
789	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 250mm					本							
790	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 300mm					本							
791	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 350mm					本							
792	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 400mm					本							
793	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 450mm					本							
794	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 500mm					本							
795	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 600mm					本							
796	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 700mm					本							
797	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 800mm					本							
798	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 900mm					本							
799	○		K形接合付属品	内外仕様 普通・普通	管径 1000mm					本							
800	○		ダクタイル鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 75mm × 長さ 4m	鋼のみ重量 82.2kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
801	○		ダクタイル鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 100mm × 長さ 4m	鋼のみ重量 81.2kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
802	○		ダクタイル鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 150mm × 長さ 5m	鋼のみ重量 146.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	
803	○		ダクタイル鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様モデル 普通	管径 200mm × 長さ 5m	鋼のみ重量 192.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はメートルリングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別々に示す。	

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
804		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-モルタル-普通	管径 250mm×長 さ5m	鋼のみ重量 238.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別ナット を示す。	
805		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-モルタル-普通	管径 300mm×長 さ6m	鋼のみ重量 343.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別ナット を示す。	
806		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-モルタル-普通	管径 350mm×長 さ6m	鋼のみ重量 399.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別ナット を示す。	
807		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-モルタル-普通	管径 400mm×長 さ6m	鋼のみ重量 512.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別ナット を示す。	
808		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-モルタル-普通	管径 450mm×長 さ6m	鋼のみ重量 607.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別ナット を示す。	
809		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-モルタル-普通	管径 500mm×長 さ6m	鋼のみ重量 710.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別ナット を示す。	
810		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-モルタル-普通	管径 600mm×長 さ6m	鋼のみ重量 976.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別ナット を示す。	
811		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-モルタル-普通	管径 700mm×長 さ6m	鋼のみ重量 1240.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別ナット を示す。	
812		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-モルタル-普通	管径 800mm×長 さ6m	鋼のみ重量 1590.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別ナット を示す。	
813		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-モルタル-普通	管径 900mm×長 さ6m	鋼のみ重量 1980.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別ナット を示す。	
814		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-モルタル-普通	管径 1000mm×長 さ6m	鋼のみ重量 2420.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はモルライニングを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪、ゴム輪、T頭を別ナット を示す。	
815		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 75mm×長 さ4m	鋼のみ重量 82.7kg				本							
816		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 100mm×長 さ4m	鋼のみ重量 81.2kg				本							
817		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 150mm×長 さ5m	鋼のみ重量 146 kg				本							
818		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 200mm×長 さ5m	鋼のみ重量 192 kg				本							
819		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 250mm×長 さ5m	鋼のみ重量 238 kg				本							
820		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 300mm×長 さ6m	鋼のみ重量 343 kg				本							
821		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 350mm×長 さ6m	鋼のみ重量 399 kg				本							
822		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 400mm×長 さ6m	鋼のみ重量 512 kg				本							
823		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様-粉体塗装	管径 450mm×長 さ6m	鋼のみ重量 607 kg				本							
824	○		栓 K形	粉体塗装	管径 75mm					個	11,300	11,300	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
825	○		栓 K形	粉体塗装	管径 100mm					個	13,800	13,800	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
826	○		栓 K形	粉体塗装	管径 150mm					個	18,600	18,600	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
827	○		栓 K形	粉体塗装	管径 200mm					個	27,400	27,400	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
828	○		栓 K形	粉体塗装	管径 250mm					個	34,700	34,700	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
829	○		栓 K形	粉体塗装	管径 300mm					個	60,700	60,700	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
830	○		栓 K形	粉体塗装	管径 350mm					個	73,000	73,000	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
831	○		栓 K形	粉体塗装	管径 400mm					個	89,700	89,700	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
832	○		栓 K形	粉体塗装	管径 450mm					個	101,000	101,000	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
833	○		栓 K形	粉体塗装	管径 500mm					個	117,000	117,000	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
834	○		栓 K形	粉体塗装	管径 600mm					個	187,000	187,000	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
835	○		栓 K形	粉体塗装	管径 700mm					個	252,000	252,000	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
836	○		栓 K形	粉体塗装	管径 800mm					個	354,000	354,000	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
837	○		栓 K形	粉体塗装	管径 900mm					個	427,000	427,000	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
838	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1000mm					個	541,000	541,000	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
839	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1100mm					個	659,000	659,000	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
840	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1200mm					個	809,000	809,000	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
841	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1350mm					個	1,060,000	1,060,000	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
842	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1500mm					個	1,370,000	1,370,000	0.00	シールリングを別ナット及び接合付属品を含む。			
943		○	特殊押輪 K形	半周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 75					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
944		○	特殊押輪 K形	半周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 100					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
945		○	特殊押輪 K形	半周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 150					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
946		○	特殊押輪 K形	半周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 200					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
947		○	特殊押輪 K形	半周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 250					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
948		○	特殊押輪 K形	半周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 300					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
949		○	特殊押輪 K形	半周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 350					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
950		○	特殊押輪 K形	半周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 400					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
951		○	特殊押輪 K形	半周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 450					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
952		○	特殊押輪 K形	半周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 500					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
953		○	特殊押輪 K形	半周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 600					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
954		○	特殊押輪 K形	半周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 700					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
955		○	特殊押輪 K形	全周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 250					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
956		○	特殊押輪 K形	全周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 300					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
957		○	特殊押輪 K形	全周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 350					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
958		○	特殊押輪 K形	全周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 400					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
959		○	特殊押輪 K形	全周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 450					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
960		○	特殊押輪 K形	全周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 500					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
961		○	特殊押輪 K形	全周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 600					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
962		○	特殊押輪 K形	全周ﾀﾞｲﾌ	呼び径 700					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。		別ナット等の付属品を含む。	
963	○		管帽 K形		呼び径 75		9.4			ヤト	22,000	22,000	0.00	FCD製-特殊押輪付			
964	○		管帽 K形		呼び径 100		12.75			ヤト	27,900	27,900	0.00	FCD製-特殊押輪付			
965	○		管帽 K形		呼び径 150		18.8			ヤト	42,000	42,000	0.00	FCD製-特殊押輪付			
966	○		管帽 K形		呼び径 200		25.01			ヤト	56,600	56,600	0.00	FCD製-特殊押輪付			
967	○		管帽 K形		呼び径 250		33.51			ヤト	74,700	74,700	0.00	FCD製-特殊押輪付			
968	○		管帽 K形		呼び径 300		46.06			ヤト	96,100	96,100	0.00	FCD製-特殊押輪付			
969	○		管帽 K形		呼び径 350		63.46			ヤト	136,000	136,000	0.00	FCD製-特殊押輪付			
970	○		管帽 K形		呼び径 400		79.92			ヤト	218,000	218,000	0.00	FCD製-特殊押輪付			
971		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾞｲﾌ弁2種 (7.5K)		管径φ 300mm	セﾀｰｷｯﾌﾟ式				個							
972		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾞｲﾌ弁2種 (7.5K)		管径φ 350mm	セﾀｰｷｯﾌﾟ式				個							
973		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾞｲﾌ弁2種 (7.5K)		管径φ 400mm	セﾀｰｷｯﾌﾟ式				個							
974		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾞｲﾌ弁2種 (7.5K)		管径φ 450mm	セﾀｰｷｯﾌﾟ式				個							
975		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾞｲﾌ弁2種 (7.5K)		管径φ 500mm	セﾀｰｷｯﾌﾟ式				個							
976		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾞｲﾌ弁2種 (7.5K)		管径φ 600mm	セﾀｰｷｯﾌﾟ式				個							
977		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾞｲﾌ弁2種 (7.5K)		管径φ 700mm	セﾀｰｷｯﾌﾟ式				個							

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
878		○	NS形高受ハケライ弁2種 (7.5K)	管径φ800mm	センターキャップ式					個							
879		○	NS形高受ハケライ弁2種 (7.5K)	管径φ900mm	センターキャップ式					個							
880		○	NS形高受ハケライ弁2種 (7.5K)	管径φ1000mm	センターキャップ式					個							
881		○	NS形高受ハケライ弁3種 (10K)	管径φ300mm	センターキャップ式					個							
882		○	NS形高受ハケライ弁3種 (10K)	管径φ350mm	センターキャップ式					個							
883		○	NS形高受ハケライ弁3種 (10K)	管径φ400mm	センターキャップ式					個							
884		○	NS形高受ハケライ弁3種 (10K)	管径φ450mm	センターキャップ式					個							
885		○	NS形高受ハケライ弁3種 (10K)	管径φ500mm	センターキャップ式					個							
886		○	NS形高受ハケライ弁3種 (10K)	管径φ600mm	センターキャップ式					個							
887		○	NS形高受ハケライ弁3種 (10K)	管径φ700mm	センターキャップ式					個							
888		○	NS形高受ハケライ弁3種 (10K)	管径φ800mm	センターキャップ式					個							
889		○	NS形高受ハケライ弁3種 (10K)	管径φ900mm	センターキャップ式					個							
890		○	NS形高受ハケライ弁3種 (10K)	管径φ1000mm	センターキャップ式					個							
891		○	NS型ワブシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	面受	管径 75mm					個							
892		○	NS型ワブシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	面受	管径 100mm					個							
893		○	NS型ワブシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	面受	管径 150mm					個							
894		○	NS型ワブシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	面受	管径 200mm					個							
895		○	NS型ワブシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	面受	管径 250mm					個							
896		○	NS型ワブシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	面受	管径 300mm					個							
897	○		NS型ワブシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	面受	管径 350mm					個	736,000	736,000	0.00				
898	○		NS型ワブシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	面受	管径 400mm					個	1,000,000	1,000,000	0.00				
899		○	NS型ワブシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 75mm					個							
900		○	NS型ワブシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 100mm					個							
901		○	NS型ワブシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 150mm					個							
902		○	NS型ワブシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 200mm					個							
903		○	NS型ワブシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 250mm					個							
904		○	NS型ワブシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 300mm					個							
905		○	NS型縦軸用刮押輪	φ 75						個							
906		○	NS型縦軸用刮押輪	φ 100						個							
907		○	NS型縦軸用刮押輪	φ 150						個							
908		○	NS型縦軸用刮押輪	φ 200						個							
909		○	NS型縦軸用刮押輪	φ 250						個							
910		○	NS型縦軸用刮押輪	φ 300						個							
911		○	NS型縦軸用刮押輪	φ 350						個							
912		○	NS型縦軸用刮押輪	φ 400						個							
913		○	NS型縦軸用刮押輪	φ 450						個							
914		○	NS型縦軸用刮押輪	φ 500						個							
915		○	NS型縦軸用刮押輪	φ 600						個							
916		○	NS型縦軸用刮押輪	φ 700						個							
917	○		レジンコンクリート製マンホール	調整シグ	φ250 H=10	再生プラスチック				個	2,560	2,160	18.52				
918	○		レジンコンクリート製マンホール	調整シグ	φ250 H=30	再生プラスチック				個	4,480	3,840	16.67				
919	○		レジンコンクリート製マンホール	調整シグ	φ250 H=50					個	5,920	5,120	15.63				
920	○		レジンコンクリート製マンホール	調整シグ	φ250 H=100					個	9,920	8,560	15.89				
921	○		レジンコンクリート製マンホール	調整シグ	φ250 H=10(21)	再生プラスチック 3% 傾斜用				個	2,800	2,400	16.67				
922	○		レジンコンクリート製マンホール	調整シグ	φ250 H=10(28)	再生プラスチック 5% 傾斜用				個	3,280	2,800	17.14				
923	○		レジンコンクリート製マンホール	上部壁	φ250 H=150					個	11,400	9,920	14.92				
924	○		レジンコンクリート製マンホール	上下部壁	φ250 H=150	カト付 鉄蓋設置 下部壁				個	12,500	10,800	15.74				
925	○		レジンコンクリート製マンホール	上下部壁	φ250 H=300	カト付 鉄蓋設置 下部壁				個	18,100	15,700	15.29				
926	○		レジンコンクリート製マンホール	中部壁	φ250 H=100					個	5,280	4,560	15.79				
927	○		レジンコンクリート製マンホール	中部壁	φ250 H=150					個	6,640	5,760	15.28				
928	○		レジンコンクリート製マンホール	中部壁	φ250 H=200					個	8,160	7,040	15.91				
929	○		レジンコンクリート製マンホール	中部壁	φ250 H=300					個	10,700	9,280	15.30				
930	○		レジンコンクリート製マンホール	下部壁	φ350 - φ250 H=300					個	12,600	10,900	15.60				
931	○		レジンコンクリート製マンホール	底版	φ550(中枠φ350) H=40(10)					個	15,200	13,200	15.15				
932	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=100 形式 2.75K					本	13,800	13,800	0.00				
933	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=150 形式 2.75K					本	14,600	14,600	0.00				
934	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=250 形式 2.75K					本	16,400	16,400	0.00				
935	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=300 形式 2.75K					本	17,200	17,200	0.00				
936	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=400 形式 2.75K					本	19,000	19,000	0.00				
937	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=500 形式 2.75K					本	20,700	20,700	0.00				
938	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=100 形式 2.10K					本	13,700	13,700	0.00				
939	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=150 形式 2.10K					本	14,500	14,500	0.00				
940	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=250 形式 2.10K					本	16,300	16,300	0.00				
941	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=300 形式 2.10K					本	17,100	17,100	0.00				
942	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=400 形式 2.10K					本	18,800	18,800	0.00				
943	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=500 形式 2.10K					本	20,600	20,600	0.00				
944	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=100 形式 2.16K					本	16,000	16,000	0.00				
945	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=150 形式 2.16K					本	16,900	16,900	0.00				
946	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=250 形式 2.16K					本	18,600	18,600	0.00				
947	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=300 形式 2.16K					本	19,400	19,400	0.00				
948	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=400 形式 2.16K					本	21,100	21,100	0.00				

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.8号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
949	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=500 形式 2 16K					本	23,000	23,000	0.00				
950	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=100 形 式2 7.5K					本	15,900	15,900	0.00				
951	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=150 形 式2 7.5K					本	17,100	17,100	0.00				
952	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=250 形 式2 7.5K					本	19,400	19,400	0.00				
953	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=300 形 式2 7.5K					本	20,500	20,500	0.00				
954	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=400 形 式2 7.5K					本	22,700	22,700	0.00				
955	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=500 形 式2 7.5K					本	25,000	25,000	0.00				
956	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=100 形 式2 10K					本	15,500	15,500	0.00				
957	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=150 形 式2 10K					本	16,600	16,600	0.00				
958	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=250 形 式2 10K					本	18,900	18,900	0.00				
959	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=300 形 式2 10K					本	20,000	20,000	0.00				
960	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=400 形 式2 10K					本	22,200	22,200	0.00				
961	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=500 形 式2 10K					本	24,500	24,500	0.00				
962	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=100 形 式2 16K					本	18,700	18,700	0.00				
963	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=150 形 式2 16K					本	19,800	19,800	0.00				
964	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=250 形 式2 16K					本	22,000	22,000	0.00				
965	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=300 形 式2 16K					本	23,200	23,200	0.00				
966	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=400 形 式2 16K					本	25,400	25,400	0.00				
967	○		フランジ短管	DD塗装	φ 100 L=500 形 式2 16K					本	27,700	27,700	0.00				
968	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=100 形 式2 7.5K					本	20,800	20,800	0.00				
969	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=150 形 式2 7.5K					本	22,500	22,500	0.00				
970	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=250 形 式2 7.5K					本	26,000	26,000	0.00				
971	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=300 形 式2 7.5K					本	27,700	27,700	0.00				
972	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=400 形 式2 7.5K					本	31,300	31,300	0.00				
973	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=100 形 式2 10K					本	23,300	23,300	0.00				
974	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=150 形 式2 10K					本	25,000	25,000	0.00				
975	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=250 形 式2 10K					本	28,600	28,600	0.00				
976	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=300 形 式2 10K					本	30,300	30,300	0.00				
977	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=400 形 式2 10K					本	33,800	33,800	0.00				
978	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=100 形 式2 16K					本	29,000	29,000	0.00				
979	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=150 形 式2 16K					本	30,800	30,800	0.00				
980	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=250 形 式2 16K					本	34,200	34,200	0.00				
981	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=300 形 式2 16K					本	36,100	36,100	0.00				
982	○		フランジ短管	DD塗装	φ 150 L=400 形 式2 16K					本	39,500	39,500	0.00				
983	○	TSフランジ	PVC 10K		呼び径 15 (1/2)					枚	379	346	9.54				
984	○	TSフランジ	PVC 10K		呼び径 20 (3/4)					枚	434	396	9.60				
985	○	TSフランジ	PVC 10K		呼び径 25 (1)					枚	643	583	10.29				
986	○	TSフランジ	PVC 10K		呼び径 32 (1 1/4)					枚	825	748	10.29				
987	○	TSフランジ	PVC 10K		呼び径 40 (1 1/2)					枚	858	781	9.86				
988	○	TSフランジ	PVC 10K		呼び径 50 (2)					枚	1,110	1,010	9.90				
989	○	TSフランジ	PVC 10K		呼び径 65 (2 1/2)					枚	1,410	1,280	10.16				
990	○	TSフランジ	PVC 10K		呼び径 80 (3)					枚	1,730	1,570	10.19				
991	○	TSフランジ	PVC 10K		呼び径 100 (4)					枚	2,460	2,230	10.31				
992	○	TSフランジ	H I 10K		呼び径 15 (1/2)					枚	533	484	10.12				
993	○	TSフランジ	H I 10K		呼び径 20 (3/4)					枚	621	566	9.72				
994	○	TSフランジ	H I 10K		呼び径 25 (1)					枚	918	836	9.81				
995	○	TSフランジ	H I 10K		呼び径 32 (1 1/4)					枚	1,140	1,040	9.62				
996	○	TSフランジ	H I 10K		呼び径 40 (1 1/2)					枚	1,190	1,080	10.19				
997	○	TSフランジ	H I 10K		呼び径 50 (2)					枚	1,570	1,430	9.79				
998	○	TSフランジ	H I 10K		呼び径 65 (2 1/2)					枚	2,010	1,830	9.84				
999	○	TSフランジ	H I 10K		呼び径 80 (3)					枚	2,460	2,230	10.31				
1000	○	TSフランジ	H I 10K		呼び径 100 (4)					枚	3,440	3,130	9.90				
1001	○	パッキン	EPDM 10K		呼び径 15 (1/2)					枚	145	114	27.19				
1002	○	パッキン	EPDM 10K		呼び径 20 (3/4)					枚	160	119	34.45				
1003	○	パッキン	EPDM 10K		呼び径 25 (1)					枚	195	148	31.76				
1004	○	パッキン	EPDM 10K		呼び径 32 (1 1/4)					枚	210	165	27.27				
1005	○	パッキン	EPDM 10K		呼び径 40 (1 1/2)					枚	240	182	31.87				
1006	○	パッキン	EPDM 10K		呼び径 50 (2)					枚	270	210	28.57				
1007	○	パッキン	EPDM 10K		呼び径 65 (2 1/2)					枚	345	267	29.21				

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
1008	○		ハツキン	EPDM 10K	呼び径 80 (3)					枚	420	324	29.63				
1009	○		ハツキン	EPDM 10K	呼び径 100 (4)					枚	525	404	29.95				
1010	○		ハツキン	PTFE 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	930	689	34.98				
1011	○		ハツキン	PTFE 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	1,030	775	32.90				
1012	○		ハツキン	PTFE 10K	呼び径 25 (1)					枚	1,180	889	32.73				
1013	○		ハツキン	PTFE 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	1,360	1,020	33.33				
1014	○		ハツキン	PTFE 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	1,510	1,120	34.82				
1015	○		ハツキン	PTFE 10K	呼び径 50 (2)					枚	1,810	1,350	34.07				
1016	○		ハツキン	PTFE 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	2,290	1,710	33.92				
1017	○		ハツキン	PTFE 10K	呼び径 80 (3)					枚	2,920	2,180	33.94				
1018	○		ハツキン	PTFE 10K	呼び径100 (4)					枚	3,460	2,590	33.59				
1019	○		水圧試験機(ステンレス)	φ 800						機	1,180,000	1,180,000	0.00	基礎価格			
1020	○		水圧試験機(ステンレス)	φ 900						機	1,400,000	1,400,000	0.00	基礎価格			
1021	○		水圧試験機(ステンレス)	φ1000						機	1,450,000	1,450,000	0.00	基礎価格			
1022	○		水圧試験機(ステンレス)	φ1100						機	1,600,000	1,600,000	0.00	基礎価格			
1023	○		水圧試験機(ステンレス)	φ1200						機	1,610,000	1,610,000	0.00	基礎価格			
1024	○		水圧試験機(ステンレス)	φ1350						機	1,690,000	1,690,000	0.00	基礎価格			
1025	○		水圧試験機(ステンレス)	φ1500						機	1,840,000	1,840,000	0.00	基礎価格			
1026	○		水圧試験機(ステンレス)	φ1600						機	1,910,000	1,910,000	0.00	基礎価格			
1027	○		水圧試験機(ステンレス)	φ1650						機	1,990,000	1,990,000	0.00	基礎価格			
1028	○		水圧試験機(ステンレス)	φ1800						機	2,070,000	2,070,000	0.00	基礎価格			
1029	○		水圧試験機(ステンレス)	φ2000						機	2,230,000	2,230,000	0.00	基礎価格			
1030	○		水圧試験機(ステンレス)	φ2100						機	2,240,000	2,240,000	0.00	基礎価格			
1031	○		水圧試験機(ステンレス)	φ2200						機	2,440,000	2,440,000	0.00	基礎価格			
1032	○		水圧試験機(ステンレス)	φ2400						機	2,580,000	2,580,000	0.00	基礎価格			
1033	○		水圧試験機(ステンレス)	φ2600						機	2,650,000	2,650,000	0.00	基礎価格			
1034	○	○	土壌の室内土質試験費 土壌分析	a 土壌の前処理	別紙あり					検体							
1035	○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	b 土壌の比抵抗(2種類)	別紙あり					検体	4,000	4,000	0.00				
1036	○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	c Redox電位測定	別紙あり					検体	2,700	2,700	0.00				
1037	○	○	土壌の室内土質試験費 土壌分析	d 含水比測定	別紙あり					検体							
1038	○	○	土壌の室内土質試験費 土壌分析	e 硫化物有無の調査	別紙あり					検体							
1039	○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	f 結晶含有率測定	別紙あり					検体	5,000	5,000	0.00				
1040	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	a 土壌抽出水作成	別紙あり					検体	7,200	7,200	0.00				
1041	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	b 比抵抗測定	別紙あり					検体	2,430	2,430	0.00				
1042	○	○	土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	c pH測定	別紙あり					検体							
1043	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	d 硫酸イオン含有量測定	別紙あり					検体	3,300	3,300	0.00				
1044	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	e 塩素イオン含有量測定	別紙あり					検体	4,300	4,300	0.00				
1045	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	f 蒸発残留物測定	別紙あり					検体	3,600	3,600	0.00				
1046	○		耐震GX形ワッシャー仕切弁両受口タイプ	内ネジ10K FCD製 内面粉体塗装 外面耐食塗装	管径 400					個				JDPA G 1048、ロケリング、ロケリングストップを含む。	H30年度新規		
1047	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R75×75					個							
1048	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R100×100					個							
1049	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R150×100					個							
1050	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R150×150					個							
1051	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R200×150					個							
1052	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R200×200					個							
1053	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R250×150					個							
1054	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R250×250					個							
1055	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R300×200					個							
1056	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R300×300					個							
1057	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R350×250					個							
1058	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R350×350					個							
1059	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R400×300					個							
1060	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R400×400					個							
1061	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R450×300					個							
1062	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R450×450					個							
1063	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R500×400					個							
1064	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R600×400					個							
1065	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R700×500					個							
1066	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R800×600					個							
1067	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	三受十字管	R900×700					個							
1068	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	二受T字管	R75×75					個							
1069	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	二受T字管	R100×75					個							
1070	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	二受T字管	R100×100					個							
1071	○		ダクトile鋼鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキシ粉体塗装	二受T字管	R150×75					個							

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
1072		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R150×100					個							
1073		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R150×150					個							
1074		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R200×100					個							
1075		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R200×150					個							
1076		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R200×200					個							
1077		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R250×100					個							
1078		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R250×150					個							
1079		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R250×250					個							
1080		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R300×100					個							
1081		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R300×150					個							
1082		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R300×200					個							
1083		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R300×300					個							
1084		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R350×250					個							
1085		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R350×350					個							
1086		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R400×300					個							
1087		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R400×400					個							
1088		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R450×300					個							
1089		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R450×450					個							
1090		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R500×350					個							
1091		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R500×400					個							
1092		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R500×450					個							
1093		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R500×500					個							
1094		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R600×400					個							
1095		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R600×450					個							
1096		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R600×500					個							
1097		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R600×600					個							
1098		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R700×450					個							
1099		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R700×500					個							
1100		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R700×600					個							
1101		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R700×700					個							
1102		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R800×500					個							
1103		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R800×600					個							
1104		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R800×700					個							
1105		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R800×800					個							
1106		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R900×600					個							
1107		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R900×700					個							
1108		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R900×800					個							
1109		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R900×900					個							
1110		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R1000×600					個							
1111		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R1000×800					個							
1112		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	二受T字管	R1000×1000					個							
1113		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	受挿L片落管	R100×75					個							
1114		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	受挿L片落管	R150×100					個							
1115		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	受挿L片落管	R200×100					個							
1116		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	受挿L片落管	R200×150					個							
1117		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	受挿L片落管	R250×100					個							
1118		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	受挿L片落管	R250×150					個							
1119		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	受挿L片落管	R250×200					個							
1120		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	受挿L片落管	R300×100					個							
1121		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	受挿L片落管	R300×150					個							
1122		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	受挿L片落管	R300×200					個							
1123		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ粉体塗装	受挿L片落管	R300×250					個							

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比（％）	適用1	適用2	適用3	備考（補足事項）
1228		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R150×11 1/4"					個							
1229		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R150×5 5/8"					個							
1230		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R200×90°					個							
1231		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R200×45°					個							
1232		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R200×22 1/2"					個							
1233		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R200×11 1/4"					個							
1234		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R200×5 5/8"					個							
1235		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250×90°					個							
1236		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250×45°					個							
1237		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250×22 1/2"					個							
1238		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250×11 1/4"					個							
1239		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R250×5 5/8"					個							
1240		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300×90°					個							
1241		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300×45°					個							
1242		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300×22 1/2"					個							
1243		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300×11 1/4"					個							
1244		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R300×5 5/8"					個							
1245		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R350×90°					個							
1246		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R350×45°					個							
1247		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R350×22 1/2"					個							
1248		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R350×11 1/4"					個							
1249		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R350×5 5/8"					個							
1250		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400×90°					個							
1251		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400×45°					個							
1252		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400×22 1/2"					個							
1253		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400×11 1/4"					個							
1254		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R400×5 5/8"					個							
1255		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R450×90°					個							
1256		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R450×45°					個							
1257		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R450×22 1/2"					個							
1258		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R450×11 1/4"					個							
1259		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R450×5 5/8"					個							
1260		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R500×90°					個							
1261		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R500×45°					個							
1262		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R500×22 1/2"					個							
1263		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R500×11 1/4"					個							
1264		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R500×5 5/8"					個							
1265		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R600×90°					個							
1266		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R600×45°					個							
1267		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R600×22 1/2"					個							
1268		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R600×11 1/4"					個							
1269		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R600×5 5/8"					個							
1270		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R700×90°					個							
1271		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R700×45°					個							
1272		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R700×22 1/2"					個							
1273		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R700×11 1/4"					個							
1274		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R700×5 5/8"					個							
1275		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R800×90°					個							
1276		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R800×45°					個							
1277		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R800×22 1/2"					個							
1278		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R800×11 1/4"					個							
1279		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R800×5 5/8"					個							

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
1280		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R900×90°					個							
1281		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R900×45°					個							
1282		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R900×22 1/2°					個							
1283		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R900×11 1/4°					個							
1284		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R900×5 5/8°					個							
1285		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R1000×90°					個							
1286		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R1000×45°					個							
1287		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R1000×22 1/2°					個							
1288		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R1000×11 1/4°					個							
1289		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	曲管	R1000×5 5/8°					個							
1290	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R300×45°					個	139,000	139,000	0.00				
1291	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R300×22 1/2°					個	131,000	131,000	0.00				
1292	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R350×45°					個	169,000	169,000	0.00				
1293	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R350×22 1/2°					個	157,000	157,000	0.00				
1294	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R400×45°					個	210,000	210,000	0.00				
1295	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R400×22 1/2°					個	191,000	191,000	0.00				
1296	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R450×45°					個	244,000	244,000	0.00				
1297	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R450×22 1/2°					個	218,000	218,000	0.00				
1298		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R75×75					個							
1299		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R100×75					個							
1300		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R150×75					個							
1301		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R150×100					個							
1302		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R200×75					個							
1303		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R200×100					個							
1304		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R250×75					個							
1305		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R250×100					個							
1306		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R300×75					個							
1307		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R300×100					個							
1308		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R350×75					個							
1309		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R350×100					個							
1310		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R400×75					個							
1311		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R400×100					個							
1312		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R450×75					個							
1313		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R450×100					個							
1314		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R500×75					個							
1315		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R500×100					個							
1316		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R600×75					個							
1317		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R600×100					個							
1318		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R700×75					個							
1319		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R700×100					個							
1320		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R800×75					個							
1321		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R800×100					個							
1322		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R800×600					個							
1323		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R900×100					個							
1324		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R900×600					個							
1325		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R1000×150					個							
1326		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管	R1000×600					個							
1327	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(透層埋設対応)	R75×75					個	30,700	30,700	0.00				
1328	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(透層埋設対応)	R100×75					個	37,800	37,800	0.00				
1329	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(透層埋設対応)	R150×75					個	49,300	49,300	0.00				
1330	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(透層埋設対応)	R150×100					個	53,600	53,600	0.00				
1331	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(透層埋設対応)	R200×75					個	69,800	69,800	0.00				

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
1332	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R200×100					個	73,500	73,500	0.00				
1333	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R250×75					個	87,300	87,300	0.00				
1334	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R250×100					個	91,700	91,700	0.00				
1335		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	槽	R75					個							
1336		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	槽	R100					個							
1337		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	槽	R150					個							
1338		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	槽	R200					個							
1339		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	槽	R250					個							
1340		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	槽	R300					個							
1341		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	槽	R350					個							
1342		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	槽	R400					個							
1343		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	槽	R450					個							
1344		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	栓	R500					個							
1345		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	栓	R600					個							
1346		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	栓	R700					個							
1347		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	栓	R800					個							
1348		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	栓	R900					個							
1349		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	栓	R1000					個							
1350		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R75					個							
1351		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R100					個							
1352		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R150					個							
1353		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R200					個							
1354		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R250					個							
1355		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R300					個							
1356		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R350					個							
1357		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R400					個							
1358		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R450					個							
1359		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R500					個							
1360		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R600					個							
1361		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R700					個							
1362		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R800					個							
1363		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R900					個							
1364		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R1000					個							
1365	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R75					個	44,400	44,400	0.00	NS押輪を含まない価格			
1366	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R100					個	54,500	54,500	0.00	NS押輪を含まない価格			
1367	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R150					個	73,900	73,900	0.00	NS押輪を含まない価格			
1368	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R200					個	89,700	89,700	0.00	NS押輪を含まない価格			
1369	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R250					個	109,000	109,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1370	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R300					個	140,000	140,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1371	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R350					個	163,000	163,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1372	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R400					個	195,000	195,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1373	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R450					個	218,000	218,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1374	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R500					個	310,000	310,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1375	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R600					個	367,000	367,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1376	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R700					個	552,000	552,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1377	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R800					個	684,000	684,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1378	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R900					個	863,000	863,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1379	○		ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	継輪	R1000					個	990,000	990,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1380		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R75					個							
1381		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R100					個							
1382		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R150					個							
1383		○	ダクト用鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R200					個							

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
1384		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R250					個							
1385		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R300					個							
1386		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R350					個							
1387		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R400					個							
1388		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R450					個							
1389		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R500					個							
1390		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R600					個							
1391		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R700					個							
1392		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R800					個							
1393		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R900					個							
1394		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R1000					個							
1395		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R75					個							
1396		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R100					個							
1397		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R150					個							
1398		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R200					個							
1399		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R250					個							
1400		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R300					個							
1401		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R350					個							
1402		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R400					個							
1403		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R450					個							
1404		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R500					個							
1405		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R600					個							
1406		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R700					個							
1407		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R800					個							
1408		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R900					個							
1409		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R1000					個							
1410		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R75					個							
1411		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R100					個							
1412		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R150					個							
1413		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R200					個							
1414		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R250					個							
1415		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R300					個							
1416		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R350					個							
1417		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R400					個							
1418		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R450					個							
1419		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R500					個							
1420		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R600					個							
1421		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R700					個							
1422		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R800					個							
1423		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R900					個							
1424		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライナ	R1000					個							
1425		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング リハート	R500					個							
1426		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング リハート	R600					個							
1427		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング リハート	R700					個							
1428		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング リハート	R800					個							
1429		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング リハート	R900					個							
1430		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング リハート	R1000					個							
1431		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R75					個							
1432		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R100					個							
1433		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R150					個							
1434		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R200					個							
1435		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R250					個							

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
1436		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R300					個							
1437		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R350					個							
1438		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R400					個							
1439		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	挿しロリング タッピンねじタイプ	R450					個							
1440		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	排水T字管	R200×100					個							
1441		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	排水T字管	R250×100					個							
1442		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	排水T字管	R300×100					個							
1443		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	排水T字管	R350×150					個							
1444		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	排水T字管	R400×150					個							
1445		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	排水T字管	R450×200					個							
1446		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	排水T字管	R500×200					個							
1447		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	排水T字管	R600×200					個							
1448		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	排水T字管	R700×300					個							
1449		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	排水T字管	R800×300					個							
1450		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	排水T字管	R900×300					個							
1451		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(NS形) 内面ｺｰｷﾝ 粉体塗装	排水T字管	R1000×400					個							
1452		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R75×75					個							
1453		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R100×75					個							
1454		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R100×100					個							
1455		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R150×75					個							
1456		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R150×100					個							
1457		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R150×150					個							
1458		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R200×100					個							
1459		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R200×150					個							
1460		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R200×200					個							
1461		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R250×100					個							
1462		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R250×150					個							
1463		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R250×250					個							
1464		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R300×100					個							
1465		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R300×150					個							
1466		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R300×200					個							
1467		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R300×300					個							
1468		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	二受T字管	R400×300					個							
1469		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	受挿し片落管	R100×75					個							
1470		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	受挿し片落管	R150×100					個							
1471		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	受挿し片落管	R200×150					個							
1472		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	受挿し片落管	R250×200					個							
1473		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	受挿し片落管	R300×100					個							
1474		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	受挿し片落管	R300×150					個							
1475		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	受挿し片落管	R300×200					個							
1476		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	受挿し片落管	R300×250					個							
1477		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	受挿し片落管	R400×200					個							
1478		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	受挿し片落管	R400×300					個							
1479		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	挿し受片落管	R100×75					個							
1480		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	挿し受片落管	R150×100					個							
1481		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	挿し受片落管	R200×150					個							
1482		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	挿し受片落管	R250×200					個							
1483		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	挿し受片落管	R300×100					個							
1484		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	挿し受片落管	R300×150					個							
1485		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	挿し受片落管	R300×200					個							
1486		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	挿し受片落管	R300×250					個							
1487		○	5'ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 異形管(GX形) 内面ｺｰｷ ン粉体塗装	挿し受片落管	R400×200					個							

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
1488		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	挿し受片落管	R400×300					個							
1489		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	乙字管	R75×300H					個							
1490		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	乙字管	R75×450H					個							
1491		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	乙字管	R100×300H					個							
1492		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	乙字管	R100×450H					個							
1493		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	乙字管	R150×300H					個							
1494		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	乙字管	R150×450H					個							
1495		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	乙字管	R200×300H					個							
1496		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	乙字管	R200×450H					個							
1497		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	乙字管	R250×300H					個							
1498		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	乙字管	R250×450H					個							
1499		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	乙字管	R300×300H					個							
1500		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	乙字管	R300×450H					個							
1501		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R75×90°					個							
1502		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R75×45°					個							
1503		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R75×22 1/2°					個							
1504		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R75×11 1/4°					個							
1505		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R75×5 5/8°					個							
1506		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R100×90°					個							
1507		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R100×45°					個							
1508		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R100×22 1/2°					個							
1509		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R100×11 1/4°					個							
1510		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R100×5 5/8°					個							
1511		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R150×90°					個							
1512		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R150×45°					個							
1513		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R150×22 1/2°					個							
1514		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R150×11 1/4°					個							
1515		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R150×5 5/8°					個							
1516		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R200×90°					個							
1517		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R200×45°					個							
1518		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R200×22 1/2°					個							
1519		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R200×11 1/4°					個							
1520		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R200×5 5/8°					個							
1521		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R250×90°					個							
1522		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R250×45°					個							
1523		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R250×22 1/2°					個							
1524		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R250×11 1/4°					個							
1525		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R250×5 5/8°					個							
1526		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R300×90°					個							
1527		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R300×45°					個							
1528		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R300×22 1/2°					個							
1529		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R300×11 1/4°					個							
1530		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R300×5 5/8°					個							
1531		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R400×90°					個							
1532		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R400×45°					個							
1533		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R400×22 1/2°					個							
1534		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R400×11 1/4°					個							
1535		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	曲管	R400×5 5/8°					個							
1536		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	両受曲管	R75×45°					個							
1537		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	両受曲管	R75×22 1/2°					個							
1538		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	両受曲管	R100×45°					個							
1539		○	5'2916鋳鉄管 異形管(GX形)内面1本 ニ粉体塗装	両受曲管	R100×22 1/2°					個							

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
1540		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	両受曲管	R150×45°					個							
1541		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	両受曲管	R150×22 1/2°					個							
1542		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	両受曲管	R200×45°					個							
1543		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	両受曲管	R200×22 1/2°					個							
1544		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	両受曲管	R250×45°					個							
1545		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	両受曲管	R250×22 1/2°					個							
1546		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	両受曲管	R300×45°					個							
1547		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	両受曲管	R300×22 1/2°					個							
1548		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	両受曲管	R400×45°					個							
1549		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	両受曲管	R400×22 1/2°					個							
1550		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R75×75					個							
1551		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R100×75					個							
1552		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R150×75					個							
1553		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R200×75					個							
1554		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R250×75					個							
1555		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R300×75					個							
1556		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フランジ付T字管	R400×75					個							
1557		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R75×75					個							
1558		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R100×75					個							
1559		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R150×75					個							
1560		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R200×75					個							
1561		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R250×75					個							
1562		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R75×75					個							
1563		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R100×75					個							
1564		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R150×75					個							
1565		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R200×75					個							
1566		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R250×75					個							
1567		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R300×75					個							
1568		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フイナ	R75					個							
1569		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フイナ	R100					個							
1570		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フイナ	R150					個							
1571		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フイナ	R200					個							
1572		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フイナ	R250					個							
1573		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フイナ	R300					個							
1574		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	フイナ	R400					個							
1575		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	帽	R75					個							
1576		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	帽	R100					個							
1577		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	帽	R150					個							
1578		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	帽	R200					個							
1579		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	帽	R250					個							
1580		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	帽	R300					個							
1581		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	帽	R400					個							
1582		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	縦輪	R75					個							
1583		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	縦輪	R100					個							
1584		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	縦輪	R150					個							
1585		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	縦輪	R200					個							
1586		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	縦輪	R250					個							
1587		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	縦輪	R300					個							
1588		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	縦輪	R400					個							
1589		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	両受短管	R75					個							
1590		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	両受短管	R100					個							
1591		○	579416錳鉄管 異形管(GX形)内面1.5キ ン粉体塗装	両受短管	R150					個							

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
1592		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	面受短管	R200					個							
1593		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	面受短管	R250					個							
1594		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	面受短管	R300					個							
1595		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	面受短管	R400					個							
1596		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R75					個							
1597		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R100					個							
1598		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R150					個							
1599		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R200					個							
1600		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R250					個							
1601		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R300					個							
1602		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R400					個							
1603		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	接合材料	R75					個							
1604		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	接合材料	R100					個							
1605		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	接合材料	R150					個							
1606		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	接合材料	R200					個							
1607		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	接合材料	R250					個							
1608		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	接合材料	R300					個							
1609		○	ダクタイル鑄鉄管 異形管(GX形) 内面1本キ ン粉体塗装	接合材料	R400					個							
1610	○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 75mm					個	115,000	115,000	0.00				
1611	○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 100mm					個	183,000	183,000	0.00				
1612	○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 150mm					個	455,000	455,000	0.00				
1613	○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 75mm					個	127,000	127,000	0.00				
1614	○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 100mm					個	202,000	202,000	0.00				
1615	○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 150mm					個	500,000	500,000	0.00				
1616	○		空気弁ステンレス製(16K)	急速空気弁	管径 75mm					個	320,000	320,000	0.00				
1617	○		空気弁ステンレス製(16K)	急速空気弁	管径 100mm					個	—	—					
1618	○		空気弁ステンレス製(16K)	急速空気弁	管径 150mm					個	—	—					
1619	○		補修弁ステンレス製(7.5K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	レバー式				個	131,000	131,000	0.00				
1620	○		補修弁ステンレス製(7.5K)	ボール弁レバー式	管径 100mm	レバー式				個	167,000	167,000	0.00				
1621	○		補修弁ステンレス製(7.5K)	ボール弁レバー式	管径 150mm	レバー式				個	—	—					
1622	○		補修弁ステンレス製(10K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	レバー式				個	151,000	151,000	0.00				
1623	○		補修弁ステンレス製(10K)	ボール弁レバー式	管径 100mm	レバー式				個	191,000	191,000	0.00				
1624	○		補修弁ステンレス製(10K)	ボール弁レバー式	管径 150mm	レバー式				個	—	—					
1625	○		補修弁ステンレス製(16K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	レバー式				個	303,000	303,000	0.00				
1626	○		補修弁ステンレス製(16K)	ボール弁レバー式	管径 100mm	レバー式				個	—	—					
1627	○		補修弁ステンレス製(16K)	ボール弁レバー式	管径 150mm	レバー式				個	—	—					
1628	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 75					セット	16,100	16,100	0.00	ダクタイル鑄鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。			
1629	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 100					セット	17,800	17,800	0.00	ダクタイル鑄鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。			
1630	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 150					セット	24,300	24,300	0.00	ダクタイル鑄鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。			
1631	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 200					セット	28,100	28,100	0.00	ダクタイル鑄鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。			
1632	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 250					セット	34,700	34,700	0.00	ダクタイル鑄鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。			
1633	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 300					セット	62,400	62,400	0.00	ダクタイル鑄鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。			
1634	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 350					セット	89,900	89,900	0.00	ダクタイル鑄鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。			
1635	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 400					セット	114,000	114,000	0.00	ダクタイル鑄鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。			
1636		○	ケーシング	鋼製	径 2500					m							2020.8特別調査—刊行物に変更
1637		○	ケーシング	鋼製	径 2000					m							2020.8特別調査—刊行物に変更
1638	○		マネール鉄蓋	耐荷重25t	φ600	浮上防止型 かぎ付き				組	124,000	124,000	0.00	鉄蓋は広島県マーク、管理番号入りとする。	転落防止梯子付き		
1639	○		マネール鉄蓋	耐荷重14t	φ600	浮上防止型 かぎ付き				組	115,000	115,000	0.00	鉄蓋は広島県マーク、管理番号入りとする。	転落防止梯子付き		
1640	○		マネール鉄蓋	耐荷重25t	φ900、親子ふた	浮上防止型 かぎ付き				組	460,000	460,000	0.00	鉄蓋は広島県マーク、管理番号入りとする。	転落防止梯子付き		
1641	○		マネール鉄蓋	耐荷重14t	φ900、親子ふた	浮上防止型 かぎ付き				組	406,000	406,000	0.00	鉄蓋は広島県マーク、管理番号入りとする。	転落防止梯子付き		
1642		○	ダクタイル鑄鉄管GX形	排水T字管	φ300×100mm					個							
1643		○	ダクタイル鑄鉄管GX形	排水T字管	φ350×150mm					個							
1644		○	ダクタイル鑄鉄管GX形	排水T字管	φ400×150mm					個							
1645		○	ダクタイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ75					個							
1646		○	ダクタイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ100					個							
1647		○	ダクタイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ150					個							
1648		○	ダクタイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ200					個							
1649		○	ダクタイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ250					個							
1650		○	ダクタイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ300					個							
1651		○	ダクタイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ400					個							
1652		○	ダクタイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ75					個							
1653		○	ダクタイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ100					個							
1654		○	ダクタイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ150					個							
1655		○	ダクタイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ200					個							
1656		○	ダクタイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ250					個							
1657		○	ダクタイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ300					個							
1658		○	ダクタイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ400					個							
1659	○		ダクタイル鑄鉄管GX形(10K)	短管1号	φ75					個	23,200	23,200	0.00				
1660	○		ダクタイル鑄鉄管GX形(10K)	短管1号	φ100					個	28,100	28,100	0.00				

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	備考(補足事項)
1661	○		ダクトイル鑄鉄管GX形(10K)	短管1号	φ150					個	34,600	34,600	0.00				
1662	○		ダクトイル鑄鉄管GX形(10K)	短管1号	φ200					個	43,800	43,800	0.00				
1663	○		ダクトイル鑄鉄管GX形(10K)	短管1号	φ250					個	57,200	57,200	0.00				
1664	○		ダクトイル鑄鉄管GX形(10K)	短管1号	φ300					個	85,800	85,800	0.00				
1665	○		ダクトイル鑄鉄管GX形(10K)	短管1号	φ400					個	106,000	106,000	0.00				
1666	○		ダクトイル鑄鉄管GX形(10K)	短管2号	φ75					個	17,600	17,600	0.00				
1667	○		ダクトイル鑄鉄管GX形(10K)	短管2号	φ100					個	20,500	20,500	0.00				
1668	○		ダクトイル鑄鉄管GX形(10K)	短管2号	φ150					個	27,600	27,600	0.00				
1669	○		ダクトイル鑄鉄管GX形(10K)	短管2号	φ200					個	37,100	37,100	0.00				
1670	○		ダクトイル鑄鉄管GX形(10K)	短管2号	φ250					個	47,700	47,700	0.00				
1671	○		ダクトイル鑄鉄管GX形(10K)	短管2号	φ300					個	65,200	65,200	0.00				
1672	○		ダクトイル鑄鉄管GX形(10K)	短管2号	φ400					個	93,100	93,100	0.00				
1673		○	ダクトイル鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	φ450					本							
1674		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	二受T字管	φ450 × φ450					個							
1675		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	二受T字管	φ450 × φ300					個							
1676		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	受挿し片落管	φ450 × φ400					個							
1677		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	受挿し片落管	φ450 × φ300					個							
1678		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	曲管	R450 × 90°					個							
1679		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	曲管	R450 × 45°					個							
1680		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	曲管	R450 × 22 1/2°					個							
1681		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	曲管	R450 × 11 1/4°					個							
1682		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	曲管	R450 × 5 5/8°					個							
1683		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	両受曲管	R450 × 45°					個							
1684		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	両受曲管	R450 × 22 1/2°					個							
1685		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	フランジ付T字管	R450 × 75					個							
1686		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	リナ	R450					個							
1687		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	帽	R450					個							
1688		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	継輪	R450					個							
1689		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	両受短管	R450					個							
1690		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	挿しロリング タッピンねじ	R450					個							
1691		○	ダクトイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K ン粉体塗装	接合材料	R450					個							
1692	○		特殊押輪 GX形	継輪用	径450					セット	128,000	0		ダクトイル鑄鉄管の接合部(ゴム輪、ボルト ナット)は含まない。			
1693		○	ダクトイル鑄鉄管GX形	排水T字管	φ450 × 200mm					個							
1694		○	ダクトイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ450					個							
1695		○	ダクトイル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ450					個							

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5000		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロケリング、ロッキングもルガを含む。		
5001		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロケリング、ロッキングもルガを含む。		
5002		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロケリング、ロッキングもルガを含む。		
5003		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロケリング、ロッキングもルガを含む。		
5004		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロケリング、ロッキングもルガを含む。		
5005		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ300	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロケリング、ロッキングもルガを含む。		
5006		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ400	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロケリング、ロッキングもルガを含む。		
5007		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面ﾎﾞｷｼ粉体塗装	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロケリング、ロッキングもルガを含む。		
5008		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面ﾎﾞｷｼ粉体塗装	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロケリング、ロッキングもルガを含む。		
5009		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面ﾎﾞｷｼ粉体塗装	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロケリング、ロッキングもルガを含む。		
5010		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面ﾎﾞｷｼ粉体塗装	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロケリング、ロッキングもルガを含む。		
5011		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面ﾎﾞｷｼ粉体塗装	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロケリング、ロッキングもルガを含む。		
5012		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面ﾎﾞｷｼ粉体塗装	φ300	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロケリング、ロッキングもルガを含む。		
5013		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面ﾎﾞｷｼ粉体塗装	φ400	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロケリング、ロッキングもルガを含む。		
5014		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ75				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。		
5015		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ100				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。		
5016		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ150				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。		
5017		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ200				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。		
5018		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ250				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。		
5019		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ300				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。		
5020		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ75				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナットの価格。		
5021		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ100				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナットの価格。		
5022		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ150				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナットの価格。		
5023		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ200				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナットの価格。		
5024		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ250				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナットの価格。		
5025		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ300				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナットの価格。		
5026		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A1号	φ400×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準（合成樹脂塗装）。		
5027		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A1号	φ450×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準（合成樹脂塗装）。		
5028		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A2号	φ400×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準（合成樹脂塗装）。		
5029		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A2号	φ450×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準（合成樹脂塗装）。		
5030		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5031		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5032		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5033		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5034		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5035		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面ﾎﾞｷｼ粉体塗装	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5036		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面ﾎﾞｷｼ粉体塗装	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5037		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面ﾎﾞｷｼ粉体塗装	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5038		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面ﾎﾞｷｼ粉体塗装	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5039		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面ﾎﾞｷｼ粉体塗装	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。		
5040		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	ﾌﾞﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	φ50×5.0M				JWWA K 144	本						
5041		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	ﾌﾞﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	φ75×5.0M				JWWA K 144	本						
5042		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	ﾌﾞﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	φ100×5.0M				JWWA K 144	本						
5043		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	ﾌﾞﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	φ150×5.0M				JWWA K 144	本						
5044		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	ﾌﾞﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	φ200×5.0M				JWWA K 144	本						
5045		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	EF受口付直管 片受ﾀｲﾌﾟ	φ50×5.0M				JWWA K 144	本						
5046		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	EF受口付直管 片受ﾀｲﾌﾟ	φ75×5.0M				JWWA K 144	本						
5047		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	EF受口付直管 片受ﾀｲﾌﾟ	φ100×5.0M				JWWA K 144	本						
5048		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	EF受口付直管 片受ﾀｲﾌﾟ	φ150×5.0M				JWWA K 144	本						
5049		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	EF受口付直管 片受ﾀｲﾌﾟ	φ200×5.0M				JWWA K 144	本						
5050		○	水道配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管継手	EFﾌｹｯﾄ	φ50				JWWA K 145	個						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
5051		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF70ケツ	φ75				JWWA K 145	個						
5052		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF70ケツ	φ100				JWWA K 145	個						
5053		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF70ケツ	φ150				JWWA K 145	個						
5054		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF70ケツ	φ200				JWWA K 145	個						
5055		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF90° ヘンド 両受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5056		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF90° ヘンド 両受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5057		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF90° ヘンド 両受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5058		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF90° ヘンド 両受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5059		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF90° ヘンド 両受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5060		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF45° ヘンド 両受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5061		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF45° ヘンド 両受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5062		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF45° ヘンド 両受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5063		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF45° ヘンド 両受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5064		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF45° ヘンド 両受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5065		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF22 1/2° ヘンド 両受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5066		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF22 1/2° ヘンド 両受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5067		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF22 1/2° ヘンド 両受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5068		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF22 1/2° ヘンド 両受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5069		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF22 1/2° ヘンド 両受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5070		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF11 1/4° ヘンド 両受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5071		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF11 1/4° ヘンド 両受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5072		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF11 1/4° ヘンド 両受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5073		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF11 1/4° ヘンド 両受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5074		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF11 1/4° ヘンド 両受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5075		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF90° ヘンド 片受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5076		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF90° ヘンド 片受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5077		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF90° ヘンド 片受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5078		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF90° ヘンド 片受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5079		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF90° ヘンド 片受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5080		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF45° ヘンド 片受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5081		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF45° ヘンド 片受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5082		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF45° ヘンド 片受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5083		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF45° ヘンド 片受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5084		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF45° ヘンド 片受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5085		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF22 1/2° ヘンド 片受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5086		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF22 1/2° ヘンド 片受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5087		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF22 1/2° ヘンド 片受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5088		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF22 1/2° ヘンド 片受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5089		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF22 1/2° ヘンド 片受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5090		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF11 1/4° ヘンド 片受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5091		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF11 1/4° ヘンド 片受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5092		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF11 1/4° ヘンド 片受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5093		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF11 1/4° ヘンド 片受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5094		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF11 1/4° ヘンド 片受タイプ	φ200				JWWA K 145	個						
5095		○	水道配水用ホリエチレン管継手	90° ヘンド スピコット継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個						
5096		○	水道配水用ホリエチレン管継手	45° ヘンド スピコット継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個						
5097		○	水道配水用ホリエチレン管継手	22 1/2° ヘンド スピコット継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個						
5098		○	水道配水用ホリエチレン管継手	11 1/4° ヘンド スピコット継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個						
5099		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ50×50				JWWA K 145	個						
5100		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ75×50				JWWA K 145	個						
5101		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ75×75				JWWA K 145	個						
5102		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ100×50				JWWA K 145	個						
5103		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ100×75				JWWA K 145	個						
5104		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ100×100				JWWA K 145	個						
5105		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ150×75				JWWA K 145	個						
5106		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ150×100				JWWA K 145	個						
5107		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ150×150				JWWA K 145	個						
5108		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ200×75				JWWA K 145	個						
5109		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ200×100				JWWA K 145	個						
5110		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ200×150				JWWA K 145	個						
5111		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 両受タイプ	φ200×200				JWWA K 145	個						
5112		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 片受タイプ	φ150×75				JWWA K 145	個						
5113		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 片受タイプ	φ150×100				JWWA K 145	個						
5114		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 片受タイプ	φ150×150				JWWA K 145	個						
5115		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 片受タイプ	φ200×75				JWWA K 145	個						
5116		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 片受タイプ	φ200×100				JWWA K 145	個						
5117		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 片受タイプ	φ200×150				JWWA K 145	個						
5118		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFチーヌ 片受タイプ	φ200×200				JWWA K 145	個						
5119		○	水道配水用ホリエチレン管継手	チーヌ スピコット継手・受口なし	φ50×50				JWWA K 145	個						
5120		○	水道配水用ホリエチレン管継手	レデュース スピコット継手・受口なし	φ75×50				JWWA K 145	個						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格(R7.8号)	前回調査価格(R7.3号)	価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
5121		○	水道配水用ホリエチレン管継手	レデュサスピゴット継手・受口なし	φ100×50				JWWA K 145	個						
5122		○	水道配水用ホリエチレン管継手	レデュサスピゴット継手・受口なし	φ100×75				JWWA K 145	個						
5123		○	水道配水用ホリエチレン管継手	レデュサスピゴット継手・受口なし	φ150×100				JWWA K 145	個						
5124		○	水道配水用ホリエチレン管継手	レデュサスピゴット継手・受口なし	φ200×75				JWWA K 145	個						
5125		○	水道配水用ホリエチレン管継手	レデュサスピゴット継手・受口なし	φ200×100				JWWA K 145	個						
5126		○	水道配水用ホリエチレン管継手	レデュサスピゴット継手・受口なし	φ200×150				JWWA K 145	個						
5127		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFキャップ	φ50				JWWA K 145	個						
5128		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFキャップ	φ75				JWWA K 145	個						
5129		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFキャップ	φ100				JWWA K 145	個						
5130		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFキャップ	φ150				JWWA K 145	個						
5131		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFキャップ	φ200				JWWA K 145	個						
5132		○	水道配水用ホリエチレン管継手	キャップ 受口なし	φ50				JWWA K 145	個						
5133		○	水道配水用ホリエチレン管継手	キャップ 受口なし	φ75				JWWA K 145	個						
5134		○	水道配水用ホリエチレン管継手	キャップ 受口なし	φ100				JWWA K 145	個						
5135		○	水道配水用ホリエチレン管継手	キャップ 受口なし	φ150				JWWA K 145	個						
5136		○	水道配水用ホリエチレン管継手	キャップ 受口なし	φ200				JWWA K 145	個						
5137		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(300H) 両受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5138		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(300H) 両受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5139		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(300H) 両受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5140		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(300H) 両受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5141		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(450H) 両受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5142		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(450H) 両受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5143		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(450H) 両受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5144		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(450H) 両受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5145		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(600H) 両受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5146		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(600H) 両受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5147		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(600H) 両受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5148		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(600H) 両受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5149		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(300H) 片受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5150		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(300H) 片受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5151		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(300H) 片受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5152		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(300H) 片受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5153		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(450H) 片受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5154		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(450H) 片受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5155		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(450H) 片受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5156		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(450H) 片受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5157		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(600H) 片受タイプ	φ50				JWWA K 145	個						
5158		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(600H) 片受タイプ	φ75				JWWA K 145	個						
5159		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(600H) 片受タイプ	φ100				JWWA K 145	個						
5160		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EF Sへント(600H) 片受タイプ	φ150				JWWA K 145	個						
5161		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 両受タイプ	φ75×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5162		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 両受タイプ	φ100×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5163		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 両受タイプ	φ100×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5164		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 両受タイプ	φ150×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5165		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 両受タイプ	φ150×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5166		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 両受タイプ	φ200×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5167		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 両受タイプ	φ200×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5168		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) GF型 両受タイプ	φ75×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5169		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) GF型 両受タイプ	φ100×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5170		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) GF型 両受タイプ	φ150×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5171		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) GF型 両受タイプ	φ150×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5172		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 両受タイプ	φ75×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5173		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 両受タイプ	φ100×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5174		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 両受タイプ	φ100×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5175		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 両受タイプ	φ150×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5176		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 両受タイプ	φ150×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5177		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 両受タイプ	φ200×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5178		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 両受タイプ	φ200×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5179		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 片受タイフ	φ150×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5180		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 片受タイフ	φ150×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5181		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 片受タイフ	φ200×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5182		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) RF型 片受タイフ	φ200×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5183		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) GF型 片受タイフ	φ150×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5184		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(鋳鉄フランジ) GF型 片受タイフ	φ150×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5185		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 片受タイフ	φ150×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5186		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 片受タイフ	φ150×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5187		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 片受タイフ	φ200×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5188		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 片受タイフ	φ200×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5189		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) RF型 7.5K スレ ッド継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5190		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) RF型 7.5K スレ ッド継手・受口なし	φ75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5191		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) RF型 7.5K スレ ッド継手・受口なし	φ100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5192		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) RF型 7.5K スレ ッド継手・受口なし	φ150				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5193		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) RF型 7.5K スレ ッド継手・受口なし	φ200				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5194		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) GF型 7.5K スレ ッド継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5195		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) GF型 7.5K スレ ッド継手・受口なし	φ75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5196		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) GF型 7.5K スレ ッド継手・受口なし	φ100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5197		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) GF型 7.5K スレ ッド継手・受口なし	φ150				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5198		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鋳鉄フランジ) GF型 7.5K スレ ッド継手・受口なし	φ200				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5199		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) RF型 スレッド継 手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5200		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) RF型 スレッド継 手・受口なし	φ75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5201		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) RF型 スレッド継 手・受口なし	φ100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5202		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) RF型 スレッド継 手・受口なし	φ150				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5203		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) GF型 スレッド継 手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5204		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) GF型 スレッド継 手・受口なし	φ75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5205		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) GF型 スレッド継 手・受口なし	φ100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5206		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) GF型 スレッド継 手・受口なし	φ150				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。		
5207		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	15A×4.0M				JWWA K 116	本						
5208		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	20A×4.0M				JWWA K 116	本						
5209		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	25A×4.0M				JWWA K 116	本						
5210		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	32A×4.0M				JWWA K 116	本						
5211		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	40A×4.0M				JWWA K 116	本						
5212		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	50A×4.0M				JWWA K 116	本						
5213		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	65A×4.0M				JWWA K 116	本						
5214		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	80A×4.0M				JWWA K 116	本						
5215		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	100A×4.0M				JWWA K 116	本						
5216		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB ねじ無し	150A×4.0M				JWWA K 116	本						
5217		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	20A×4.0M				JWWA K 116	本						
5218		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	25A×4.0M				JWWA K 116	本						
5219		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	50A×4.0M				JWWA K 116	本						
5220		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	15A×4.0M				JWWA K 132	本						
5221		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	20A×4.0M				JWWA K 132	本						
5222		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	25A×4.0M				JWWA K 132	本						
5223		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	32A×4.0M				JWWA K 132	本						
5224		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	40A×4.0M				JWWA K 132	本						
5225		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	50A×4.0M				JWWA K 132	本						
5226		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	65A×4.0M				JWWA K 132	本						
5227		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	80A×4.0M				JWWA K 132	本						
5228		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	100A×4.0M				JWWA K 132	本						
5229		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	15A×4.0M				JWWA K 132	本						
5230		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	20A×4.0M				JWWA K 132	本						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5231		○	水道用ホリエレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	25A×4.0M				JWWA K 132	本						
5232		○	水道用ホリエレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	32A×4.0M				JWWA K 132	本						
5233		○	水道用ホリエレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	40A×4.0M				JWWA K 132	本						
5234		○	水道用ホリエレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	50A×4.0M				JWWA K 132	本						
5235		○	水道用ホリエレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	65A×4.0M				JWWA K 132	本						
5236		○	水道用ホリエレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	80A×4.0M				JWWA K 132	本						
5237		○	水道用ホリエレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	100A×4.0M				JWWA K 132	本						
5238		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛メッキ ねじ無し	15A×4.0M			JIS G 3452		本						
5239		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛メッキ ねじ無し	20A×4.0M			JIS G 3452		本						
5240		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛メッキ ねじ無し	25A×4.0M			JIS G 3452		本						
5241		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛メッキ ねじ無し	40A×4.0M			JIS G 3452		本						
5242		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛メッキ ねじ無し	50A×4.0M			JIS G 3452		本						
5243		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛メッキ ねじ無し	80A×4.0M			JIS G 3452		本						
5244		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛メッキ ねじ無し	100A×4.0M			JIS G 3452		本						
5245		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VB	φ15					個				JPF MP 003		
5246		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VB	φ20					個				JPF MP 003		
5247		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VB	φ25					個				JPF MP 003		
5248		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VB	φ40					個				JPF MP 003		
5249		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VB	φ50					個				JPF MP 003		
5250		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ20×15					個				JPF MP 003		
5251		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ25×15					個				JPF MP 003		
5252		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ25×20					個				JPF MP 003		
5253		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ40×20				JWWA K 150	個						
5254		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ40×25				JWWA K 150	個						
5255		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ50×20				JWWA K 150	個						
5256		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ50×25				JWWA K 150	個						
5257		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ50×40				JWWA K 150	個						
5258		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VB	φ15				JWWA K 150	個						
5259		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VB	φ20				JWWA K 150	個						
5260		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VB	φ25				JWWA K 150	個						
5261		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VB	φ40				JWWA K 150	個						
5262		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VB	φ50				JWWA K 150	個						
5263		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チーズ SGP-VB	φ15				JWWA K 150	個						
5264		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チーズ SGP-VB	φ20				JWWA K 150	個						
5265		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チーズ SGP-VB	φ25				JWWA K 150	個						
5266		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チーズ SGP-VB	φ40				JWWA K 150	個						
5267		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チーズ SGP-VB	φ50				JWWA K 150	個						
5268		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチーズ SGP-VB	φ20×15				JWWA K 150	個						
5269		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチーズ SGP-VB	φ25×15				JWWA K 150	個						
5270		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチーズ SGP-VB	φ25×20				JWWA K 150	個						
5271		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチーズ SGP-VB	φ40×15				JWWA K 150	個						
5272		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチーズ SGP-VB	φ40×20				JWWA K 150	個						
5273		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチーズ SGP-VB	φ40×25				JWWA K 150	個						
5274		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチーズ SGP-VB	φ50×15				JWWA K 150	個						
5275		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチーズ SGP-VB	φ50×20				JWWA K 150	個						
5276		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチーズ SGP-VB	φ50×25				JWWA K 150	個						
5277		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチーズ SGP-VB	φ50×40				JWWA K 150	個						
5278		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ブラグ SGP-VB	φ15				JWWA K 150	個						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5279		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ブラグ SGP-VB	φ20				JWWA K 150	個						
5280		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ブラグ SGP-VB	φ25				JWWA K 150	個						
5281		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ブラグ SGP-VB	φ40				JWWA K 150	個						
5282		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ブラグ SGP-VB	φ50				JWWA K 150	個						
5283		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VD 埋設配管用	φ15				JWWA K 150	個						
5284		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VD 埋設配管用	φ20				JWWA K 150	個						
5285		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VD 埋設配管用	φ25				JWWA K 150	個						
5286		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VD 埋設配管用	φ40				JWWA K 150	個						
5287		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VD 埋設配管用	φ50				JWWA K 150	個						
5288		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VD 埋設配管用	φ20×15				JWWA K 150	個						
5289		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VD 埋設配管用	φ25×15				JWWA K 150	個						
5290		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VD 埋設配管用	φ25×20				JWWA K 150	個						
5291		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VD 埋設配管用	φ40×25				JWWA K 150	個						
5292		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VD 埋設配管用	φ50×20				JWWA K 150	個						
5293		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VD 埋設配管用	φ50×25				JWWA K 150	個						
5294		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VD 埋設配管用	φ15				JWWA K 150	個						
5295		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VD 埋設配管用	φ20				JWWA K 150	個						
5296		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VD 埋設配管用	φ25				JWWA K 150	個						
5297		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VD 埋設配管用	φ40				JWWA K 150	個						
5298		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VD 埋設配管用	φ50				JWWA K 150	個						
5299		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いエルボ SGP-VD 埋設配管用	φ25×20				JWWA K 150	個						
5300		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いエルボ SGP-VD 埋設配管用	φ40×25				JWWA K 150	個						
5301		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いエルボ SGP-VD 埋設配管用	φ50×25				JWWA K 150	個						
5302		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VD 埋設配管用	φ15				JWWA K 150	個						
5303		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VD 埋設配管用	φ20				JWWA K 150	個						
5304		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VD 埋設配管用	φ25				JWWA K 150	個						
5305		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VD 埋設配管用	φ40				JWWA K 150	個						
5306		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VD 埋設配管用	φ50				JWWA K 150	個						
5307		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VD 埋設配管用	φ80				JWWA K 150	個						
5308		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VD 埋設配管用	φ20×15				JWWA K 150	個						
5309		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VD 埋設配管用	φ25×15				JWWA K 150	個						
5310		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VD 埋設配管用	φ25×20				JWWA K 150	個						
5311		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VD 埋設配管用	φ40×20				JWWA K 150	個						
5312		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VD 埋設配管用	φ40×25				JWWA K 150	個						
5313		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VD 埋設配管用	φ50×20				JWWA K 150	個						
5314		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VD 埋設配管用	φ50×25				JWWA K 150	個						
5315		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VD 埋設配管用	φ50×40				JWWA K 150	個						
5316		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VD 埋設配管用	φ80×40				JWWA K 150	個						
5317		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VD 埋設配管用	φ80×50				JWWA K 150	個						
5318		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ニッブル SGP-VD 埋設配管用	φ15				JWWA K 150	個						
5319		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ニッブル SGP-VD 埋設配管用	φ20				JWWA K 150	個						
5320		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ニッブル SGP-VD 埋設配管用	φ25				JWWA K 150	個						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5321		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ニッブル SQP-VD 埋設配管用	φ40				JWWA K 150	個						
5322		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ニッブル SQP-VD 埋設配管用	φ50				JWWA K 150	個						
5323		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ニッブル SQP-VD 埋設配管用	φ80				JWWA K 150	個						
5330		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ソケット φ15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5331		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ソケット φ20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5332		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ソケット φ25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5333		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ソケット φ32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5334		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ソケット φ40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5335		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ソケット φ50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5336		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ソケット φ65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5337		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ソケット φ80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5338		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ソケット φ100	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5339		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ソケット φ150	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5340		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ20×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5341		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ25×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5342		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ25×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5343		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ32×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5344		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ32×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5345		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ32×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5346		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ40×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5347		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ40×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5348		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ40×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5349		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ40×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5350		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ50×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5351		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ50×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5352		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ50×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5353		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ50×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5354		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ50×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5355		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ65×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5356		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ65×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5357		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ65×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5358		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ65×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5359		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ65×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5360		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ65×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5361		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5362		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5363		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5364		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5365		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5366		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5367		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5368		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5369		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いツケット φ100×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5370		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いツケット φ100×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5371		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いツケット φ100×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5372		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いツケット φ100×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5373		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いツケット φ100×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5374		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いツケット φ100×80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5375		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いツケット φ150×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5376		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いツケット φ150×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5377		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いツケット φ150×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5378		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いツケット φ150×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5379		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いツケット φ150×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5380		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いツケット φ150×80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5381		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いツケット φ150×100	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5382		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5383		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5384		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5385		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5386		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5387		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5388		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5389		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5390		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ100	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5391		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ150	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5392		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ20×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5393		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ25×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5394		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ25×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5395		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ32×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5396		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ32×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5397		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ32×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5398		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ40×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5399		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ40×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5400		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ40×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5401		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ40×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5402		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ50×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5403		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ50×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5404		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ50×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5405		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ50×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5406		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ50×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5407		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ65×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5408		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ65×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5409		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ65×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5410		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ65×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5411		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ65×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5412		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ65×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5413		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ80×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5414		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ80×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5415		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ80×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5416		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ80×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5417		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ80×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5418		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ80×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5419		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ80×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5420		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ100×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5421		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ100×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5422		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ100×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5423		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ100×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5424		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ100×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5425		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ100×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5426		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ100×80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5427		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ150×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5428		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ150×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5429		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ150×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5430		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ150×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5431		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ150×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5432		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ150×80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5433		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ150×100	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5434		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° エルボ φ15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5435		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° エルボ φ20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5436		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° エルボ φ25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5437		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° エルボ φ32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5438		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° エルボ φ40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5439		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° エルボ φ50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5440		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° エルボ φ65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5441		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° エルボ φ80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5442		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° エルボ φ100	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5443		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° エルボ φ150	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5444		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	チース φ15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5445		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	チース φ20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5446		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	チース φ25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5447		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	チース φ32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5448		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	チース φ40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5449		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	チース φ50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5450		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	チース φ65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5451		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	チース φ80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5452		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	チース φ100	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5453		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	チース' φ150	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5454		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ20×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5455		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ25×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5456		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ25×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5457		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ32×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5458		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ32×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5459		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ32×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5460		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ40×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5461		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ40×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5462		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ40×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5463		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ40×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5464		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ50×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5465		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ50×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5466		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ50×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5467		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ50×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5468		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ50×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5469		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ65×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5470		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ65×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5471		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ65×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5472		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ65×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5473		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ65×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5474		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ65×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5475		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ80×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5476		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ80×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5477		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ80×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5478		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ80×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5479		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ80×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5480		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ80×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5481		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ80×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5482		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ100×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5483		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ100×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5484		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ100×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5485		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ100×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5486		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ100×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5487		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ100×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5488		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ100×80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5489		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ150×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5490		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ150×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5491		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ150×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5492		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ150×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5493		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ150×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5494		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチース' φ150×80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5495		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチーヌ φ 150×100	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5496		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ 15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5497		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ 20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5498		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ 25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5499		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ 32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5500		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ 40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5501		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ 50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5502		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ 65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5503		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ 80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5504		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ 100	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5505		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ 150	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5506		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ 15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5507		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ 20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5508		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ 25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5509		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ 32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5510		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ 40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5511		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ 50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5512		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ 65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5513		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ 80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5514		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ 100	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5515		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ 150	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5516		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 20×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5517		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 25×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5518		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 25×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5519		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 32×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5520		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 32×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5521		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 32×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5522		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 40×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5523		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 40×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5524		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 40×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5525		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 40×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5526		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 50×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5527		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 50×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5528		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 50×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5529		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 50×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5530		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 50×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5531		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 65×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5532		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 65×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5533		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 65×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5534		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 65×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5535		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 65×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5536		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツソング φ 65×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5537		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 80×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5538		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 80×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5539		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 80×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5540		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 80×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5541		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 80×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5542		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 80×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5543		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 80×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5544		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 100×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5545		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 100×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5546		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 100×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5547		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 100×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5548		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 100×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5549		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 100×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5550		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 100×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5551		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 100×80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5552		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 150×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5553		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 150×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5554		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 150×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5555		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 150×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5556		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 150×80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5557		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブツンダ φ 150×100	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5558		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブラダ φ 15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5559		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブラダ φ 20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5560		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブラダ φ 25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5561		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブラダ φ 32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5562		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブラダ φ 40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5563		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブラダ φ 50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5564		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブラダ φ 65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5565		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブラダ φ 80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5566		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブラダ φ 100	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5567		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブラダ φ 150	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個						
5568		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 15				JIS B 2301		個						
5569		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 20				JIS B 2301		個						
5570		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 25				JIS B 2301		個						
5571		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 32				JIS B 2301		個						
5572		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 40				JIS B 2301		個						
5573		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 50				JIS B 2301		個						
5574		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 65				JIS B 2301		個						
5575		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 80				JIS B 2301		個						
5576		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 100				JIS B 2301		個						
5577		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 20×15				JIS B 2301		個						
5578		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 25×15				JIS B 2301		個						
5579		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 25×20				JIS B 2301		個						
5580		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 32×15				JIS B 2301		個						
5581		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 32×20				JIS B 2301		個						
5582		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 32×25				JIS B 2301		個						
5583		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 40×15				JIS B 2301		個						
5584		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 40×20				JIS B 2301		個						
5585		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 40×25				JIS B 2301		個						
5586		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 40×32				JIS B 2301		個						

No.	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前比(%)	適用1	適用2	適用3
5587	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×15				JIS B 2301		個						
5588	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×20				JIS B 2301		個						
5589	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×25				JIS B 2301		個						
5590	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×32				JIS B 2301		個						
5591	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×40				JIS B 2301		個						
5592	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×15				JIS B 2301		個						
5593	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×20				JIS B 2301		個						
5594	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×25				JIS B 2301		個						
5595	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×32				JIS B 2301		個						
5596	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×40				JIS B 2301		個						
5597	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×50				JIS B 2301		個						
5598	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×15				JIS B 2301		個						
5599	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×20				JIS B 2301		個						
5600	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×25				JIS B 2301		個						
5601	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×32				JIS B 2301		個						
5602	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×40				JIS B 2301		個						
5603	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×50				JIS B 2301		個						
5604	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×65				JIS B 2301		個						
5605	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×20				JIS B 2301		個						
5606	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×25				JIS B 2301		個						
5607	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×32				JIS B 2301		個						
5608	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×40				JIS B 2301		個						
5609	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×50				JIS B 2301		個						
5610	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×65				JIS B 2301		個						
5611	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×80				JIS B 2301		個						
5612	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個						
5613	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個						
5614	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個						
5615	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個						
5616	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個						
5617	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個						
5618	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個						
5619	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個						
5620	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個						
5621	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個						
5622	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個						
5623	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個						
5624	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個						
5625	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個						
5626	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個						
5627	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個						
5628	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個						
5629	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個						
5630	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ20×15				JIS B 2301		個						
5631	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ25×15				JIS B 2301		個						
5632	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ25×20				JIS B 2301		個						
5633	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ32×15				JIS B 2301		個						
5634	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ32×20				JIS B 2301		個						
5635	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ32×25				JIS B 2301		個						
5636	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ40×15				JIS B 2301		個						
5637	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ40×20				JIS B 2301		個						
5638	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ40×25				JIS B 2301		個						
5639	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ40×32				JIS B 2301		個						
5640	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ50×15				JIS B 2301		個						
5641	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ50×20				JIS B 2301		個						
5642	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ50×25				JIS B 2301		個						
5643	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ50×32				JIS B 2301		個						
5644	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ50×40				JIS B 2301		個						
5645	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ65×15				JIS B 2301		個						
5646	○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ65×20				JIS B 2301		個						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5647		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ65×25				JIS B 2301		個						
5648		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ65×32				JIS B 2301		個						
5649		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ65×40				JIS B 2301		個						
5650		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ65×50				JIS B 2301		個						
5651		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ80×15				JIS B 2301		個						
5652		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ80×20				JIS B 2301		個						
5653		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ80×25				JIS B 2301		個						
5654		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ80×32				JIS B 2301		個						
5655		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ80×40				JIS B 2301		個						
5656		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ80×50				JIS B 2301		個						
5657		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ80×65				JIS B 2301		個						
5658		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ100×20				JIS B 2301		個						
5659		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ100×25				JIS B 2301		個						
5660		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ100×32				JIS B 2301		個						
5661		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ100×40				JIS B 2301		個						
5662		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ100×50				JIS B 2301		個						
5663		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ100×65				JIS B 2301		個						
5664		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ100×80				JIS B 2301		個						
5665		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーヌ 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個						
5666		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーヌ 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個						
5667		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーヌ 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個						
5668		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーヌ 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個						
5669		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーヌ 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個						
5670		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーヌ 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個						
5671		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーヌ 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個						
5672		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーヌ 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個						
5673		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーヌ 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個						
5674		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ20×15				JIS B 2301		個						
5675		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ25×15				JIS B 2301		個						
5676		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ25×20				JIS B 2301		個						
5677		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ32×15				JIS B 2301		個						
5678		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ32×20				JIS B 2301		個						
5679		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ32×25				JIS B 2301		個						
5680		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ40×15				JIS B 2301		個						
5681		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ40×20				JIS B 2301		個						
5682		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ40×25				JIS B 2301		個						
5683		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ40×32				JIS B 2301		個						
5684		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ50×15				JIS B 2301		個						
5685		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ50×20				JIS B 2301		個						
5686		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ50×25				JIS B 2301		個						
5687		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ50×32				JIS B 2301		個						
5688		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ50×40				JIS B 2301		個						
5689		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ65×15				JIS B 2301		個						
5690		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ65×20				JIS B 2301		個						
5691		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ65×25				JIS B 2301		個						
5692		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ65×32				JIS B 2301		個						
5693		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ65×40				JIS B 2301		個						
5694		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ65×50				JIS B 2301		個						
5695		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ80×15				JIS B 2301		個						
5696		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ80×20				JIS B 2301		個						
5697		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ80×25				JIS B 2301		個						
5698		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ80×32				JIS B 2301		個						
5699		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ80×40				JIS B 2301		個						
5700		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ80×50				JIS B 2301		個						
5701		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ80×65				JIS B 2301		個						
5702		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ100×20				JIS B 2301		個						
5703		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ100×25				JIS B 2301		個						
5704		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ100×32				JIS B 2301		個						
5705		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーヌ 亜鉛メッキ φ100×40				JIS B 2301		個						

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5706		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーz 亜鉛メッキ φ100×50				JIS B 2301		個						
5707		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーz 亜鉛メッキ φ100×65				JIS B 2301		個						
5708		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーz 亜鉛メッキ φ100×80				JIS B 2301		個						
5709		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個						
5710		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個						
5711		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個						
5712		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個						
5713		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個						
5714		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個						
5715		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個						
5716		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個						
5717		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個						
5718		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	コップル 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個						
5719		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	コップル 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個						
5720		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	コップル 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個						
5721		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	コップル 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個						
5722		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	コップル 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個						
5723		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	コップル 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個						
5724		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	コップル 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個						
5725		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	コップル 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個						
5726		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	コップル 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個						
5727		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ20×15				JIS B 2301		個						
5728		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ25×15				JIS B 2301		個						
5729		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ25×20				JIS B 2301		個						
5730		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ32×15				JIS B 2301		個						
5731		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ32×20				JIS B 2301		個						
5732		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ32×25				JIS B 2301		個						
5733		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ40×15				JIS B 2301		個						
5734		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ40×20				JIS B 2301		個						
5735		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ40×25				JIS B 2301		個						
5736		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ40×32				JIS B 2301		個						
5737		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ50×15				JIS B 2301		個						
5738		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ50×20				JIS B 2301		個						
5739		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ50×25				JIS B 2301		個						
5740		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ50×32				JIS B 2301		個						
5741		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ50×40				JIS B 2301		個						
5742		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ65×15				JIS B 2301		個						
5743		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ65×20				JIS B 2301		個						
5744		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ65×25				JIS B 2301		個						
5745		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ65×32				JIS B 2301		個						
5746		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ65×40				JIS B 2301		個						
5747		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ65×50				JIS B 2301		個						
5748		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ80×15				JIS B 2301		個						
5749		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ80×20				JIS B 2301		個						
5750		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ80×25				JIS B 2301		個						
5751		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ80×32				JIS B 2301		個						
5752		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ80×40				JIS B 2301		個						
5753		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ80×50				JIS B 2301		個						
5754		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ80×65				JIS B 2301		個						
5755		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ100×15				JIS B 2301		個						
5756		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ100×20				JIS B 2301		個						
5757		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ100×25				JIS B 2301		個						
5758		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ100×32				JIS B 2301		個						
5759		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ100×40				JIS B 2301		個						
5760		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ100×50				JIS B 2301		個						
5761		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ100×65				JIS B 2301		個						
5762		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 亜鉛メッキ φ100×80				JIS B 2301		個						
5763		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	フラグ 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個						
5764		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	フラグ 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個						
5765		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	フラグ 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個						
5766		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	フラグ 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個						
5767		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	フラグ 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個						
5768		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	フラグ 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個						
5769		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	フラグ 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個						
5770		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	フラグ 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個						
5771		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	フラグ 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個						
5772		○	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	HVP-TS φ13×4.0M				JIS K 6742		本						
5773		○	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	HVP-TS φ16×4.0M				JIS K 6742		本						
5774		○	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	HVP-TS φ20×4.0M				JIS K 6742		本						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5775		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ25×4.0M				JIS K 6742		本						
5776		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ30×4.0M				JIS K 6742		本						
5777		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ40×4.0M				JIS K 6742		本						
5778		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ50×4.0M				JIS K 6742		本						
5779		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ75×4.0M				JIS K 6742		本						
5780		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ100×4.0M				JIS K 6742		本						
5781		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ150×4.0M				JIS K 6742		本						
5782		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-RR φ40×5.0M					JWWA K 129	本						
5783		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-RR φ50×5.0M					JWWA K 129	本						
5784		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-RR φ75×5.0M					JWWA K 129	本						
5785		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-RR φ100×5.0M					JWWA K 129	本						
5786		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-RR φ150×5.0M					JWWA K 129	本						
5787		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ13×4.0M				JIS K 6742		本						
5788		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ16×4.0M				JIS K 6742		本						
5789		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ20×4.0M				JIS K 6742		本						
5790		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ25×4.0M				JIS K 6742		本						
5791		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ30×4.0M				JIS K 6742		本						
5792		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ40×5.0M				JIS K 6742		本						
5793		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ50×5.0M				JIS K 6742		本						
5794		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ75×5.0M				JIS K 6742		本						
5795		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ100×5.0M				JIS K 6742		本						
5796		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ150×5.0M				JIS K 6742		本						
5797		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP-RR φ50×5.0M					JWWA K 129	本						
5798		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP-RR φ75×5.0M					JWWA K 129	本						
5799		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP-RR φ100×5.0M					JWWA K 129	本						
5800		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP-RR φ150×5.0M					JWWA K 129	本						
5801		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HTS継手 φ13				JIS K 6743		個						
5802		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HTS継手 φ16				JIS K 6743		個						
5803		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HTS継手 φ20				JIS K 6743		個						
5804		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HTS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5805		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HTS継手 φ30				JIS K 6743		個						
5806		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HTS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5807		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HTS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5808		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HTS継手 φ75				JIS K 6743		個						
5809		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HTS継手 φ100				JIS K 6743		個						
5810		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット HTS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5811		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ16×13				JIS K 6743		個						
5812		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ20×13				JIS K 6743		個						
5813		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ20×16				JIS K 6743		個						
5814		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ25×13				JIS K 6743		個						
5815		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ25×16				JIS K 6743		個						
5816		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ25×20				JIS K 6743		個						
5817		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ30×20				JIS K 6743		個						
5818		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ30×25				JIS K 6743		個						
5819		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ40×25				JIS K 6743		個						
5820		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ40×30				JIS K 6743		個						
5821		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ50×30				JIS K 6743		個						
5822		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ50×40				JIS K 6743		個						
5823		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ75×50				JIS K 6743		個						
5824		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ100×75				JIS K 6743		個						
5825		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット HTS継手 φ150×100				JIS K 6743		個						
5826		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルbow HTS継手 φ13				JIS K 6743		個						
5827		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルbow HTS継手 φ16				JIS K 6743		個						
5828		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルbow HTS継手 φ20				JIS K 6743		個						
5829		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルbow HTS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5830		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルbow HTS継手 φ30				JIS K 6743		個						
5831		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルbow HTS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5832		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルbow HTS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5833		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルbow HTS継手 AS-21 φ75				JIS K 6743		個						
5834		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルbow HTS継手 AS-21 φ100				JIS K 6743		個						

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5835		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ HTS継手 AS-21 φ150				JIS K 6743		個						
5836		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ HTS継手 φ13				JIS K 6743		個						
5837		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ HTS継手 φ16				JIS K 6743		個						
5838		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ HTS継手 φ20				JIS K 6743		個						
5839		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ HTS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5840		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ HTS継手 φ30				JIS K 6743		個						
5841		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ HTS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5842		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ HTS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5843		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ HTS継手 φ75				JIS K 6743		個						
5844		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ HTS継手 φ100				JIS K 6743		個						
5845		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ HTS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5846		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ16×13				JIS K 6743		個						
5847		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ20×13				JIS K 6743		個						
5848		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ20×16				JIS K 6743		個						
5849		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ25×13				JIS K 6743		個						
5850		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ25×16				JIS K 6743		個						
5851		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ25×20				JIS K 6743		個						
5852		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ30×13				JIS K 6743		個						
5853		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ30×16				JIS K 6743		個						
5854		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ30×20				JIS K 6743		個						
5855		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ30×25				JIS K 6743		個						
5856		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ40×13				JIS K 6743		個						
5857		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ40×16				JIS K 6743		個						
5858		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ40×20				JIS K 6743		個						
5859		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ40×25				JIS K 6743		個						
5860		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ40×30				JIS K 6743		個						
5861		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ50×13				JIS K 6743		個						
5862		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ50×16				JIS K 6743		個						
5863		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ50×20				JIS K 6743		個						
5864		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ50×25				JIS K 6743		個						
5865		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ50×30				JIS K 6743		個						
5866		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ50×40				JIS K 6743		個						
5867		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ75×25				JIS K 6743		個						
5868		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ75×40				JIS K 6743		個						
5869		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ75×50				JIS K 6743		個						
5870		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ100×50				JIS K 6743		個						
5871		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ100×75				JIS K 6743		個						
5872		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ150×75				JIS K 6743		個						
5873		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ HTS継手 φ150×100				JIS K 6743		個						
5874		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HTS継手 φ13				JIS K 6743		個						
5875		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HTS継手 φ16				JIS K 6743		個						
5876		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HTS継手 φ20				JIS K 6743		個						
5877		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HTS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5878		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HTS継手 φ30				JIS K 6743		個						
5879		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HTS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5880		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HTS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5881		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HTS継手 AS-21 φ75				JIS K 6743		個						
5882		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HTS継手 AS-21 φ100				JIS K 6743		個						
5883		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HTS継手 φ13				JIS K 6743		個						
5884		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HTS継手 φ16				JIS K 6743		個						
5885		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HTS継手 φ20				JIS K 6743		個						
5886		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HTS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5887		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HTS継手 φ30				JIS K 6743		個						
5888		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HTS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5889		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HTS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5890		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HTS継手 φ13				JIS K 6743		個						
5891		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HTS継手 φ16				JIS K 6743		個						
5892		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HTS継手 φ20				JIS K 6743		個						
5893		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HTS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5894		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HTS継手 φ30				JIS K 6743		個						
5895		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HTS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5896		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HTS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5897		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HTS継手 φ75				JIS K 6743		個						
5898		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HTS継手 φ100				JIS K 6743		個						
5899		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HTS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5900		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ヘント HTS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5901		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ヘント HTS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5902		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ヘント HTS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5903		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ヘント HTS継手 φ75				JIS K 6743		個						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
5904		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ヘント' HITS継手 φ100				JIS K 6743		個						
5905		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ヘント' HITS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5906		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ヘント' HITS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5907		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ヘント' HITS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5908		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ヘント' HITS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5909		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ヘント' HITS継手 φ75				JIS K 6743		個						
5910		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ヘント' HITS継手 φ100				JIS K 6743		個						
5911		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ヘント' HITS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5912		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ヘント' HITS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5913		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ヘント' HITS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5914		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ヘント' HITS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5915		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ヘント' HITS継手 φ75				JIS K 6743		個						
5916		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ヘント' HITS継手 φ100				JIS K 6743		個						
5917		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ヘント' HITS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5918		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ヘント' HITS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5919		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ヘント' HITS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5920		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ヘント' HITS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5921		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ヘント' HITS継手 φ75				JIS K 6743		個						
5922		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ヘント' HITS継手 φ100				JIS K 6743		個						
5923		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ヘント' HITS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5928		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sヘント' HITS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5929		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sヘント' HITS継手 φ75				JIS K 6743		個						
5930		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sヘント' HITS継手 φ100				JIS K 6743		個						
5931		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sヘント' HITS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5932		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	片挿しソケット HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個						
5933		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	片挿しソケット HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個						
5934		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	片挿しソケット HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個						
5935		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	片挿しソケット HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個						
5936		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	径違いソケット HIRR継手 φ100 ×75				JWWA K 130	個						
5937		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	径違いソケット HIRR継手 φ150 ×100				JWWA K 130	個						
5938		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	径違いソケット HIRR継手 φ200 ×150				JWWA K 130	個						
5940		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	90° ヘント' HIRR 継手 φ50				JWWA K 130	個						
5941		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	90° ヘント' HIRR 継手 φ75				JWWA K 130	個						
5942		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	90° ヘント' HIRR 継手 φ100				JWWA K 130	個						
5943		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	90° ヘント' HIRR 継手 φ150				JWWA K 130	個						
5945		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	45° ヘント' HIRR 継手 φ50				JWWA K 130	個						
5946		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	45° ヘント' HIRR 継手 φ75				JWWA K 130	個						
5947		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	45° ヘント' HIRR 継手 φ100				JWWA K 130	個						
5948		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	45° ヘント' HIRR 継手 φ150				JWWA K 130	個						
5950		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	22 1/2° ヘント' HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個						
5951		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	22 1/2° ヘント' HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個						
5952		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	22 1/2° ヘント' HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個						
5953		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	22 1/2° ヘント' HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個						
5955		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	11 1/4° ヘント' HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個						
5956		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	11 1/4° ヘント' HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個						
5957		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	11 1/4° ヘント' HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個						
5958		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	11 1/4° ヘント' HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3
5960		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	5 5/8" ヘント HRR継手 φ50				JWWA K 130	個						
5961		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	5 5/8" ヘント HRR継手 φ75				JWWA K 130	個						
5962		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	5 5/8" ヘント HRR継手 φ100				JWWA K 130	個						
5963		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	5 5/8" ヘント HRR継手 φ150				JWWA K 130	個						
5964		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ13				JIS K 6743		個						
5965		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ16				JIS K 6743		個						
5966		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ20				JIS K 6743		個						
5967		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5968		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ30				JIS K 6743		個						
5969		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5970		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5971		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ75				JIS K 6743		個						
5972		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ100				JIS K 6743		個						
5973		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ150				JIS K 6743		個						
5974		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ16×13				JIS K 6743		個						
5975		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ20×13				JIS K 6743		個						
5976		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ20×16				JIS K 6743		個						
5977		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ25×13				JIS K 6743		個						
5978		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ25×16				JIS K 6743		個						
5979		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ25×20				JIS K 6743		個						
5980		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ30×20				JIS K 6743		個						
5981		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ30×25				JIS K 6743		個						
5982		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ40×25				JIS K 6743		個						
5983		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ40×30				JIS K 6743		個						
5984		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ50×30				JIS K 6743		個						
5985		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ50×40				JIS K 6743		個						
5986		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ75×50				JIS K 6743		個						
5987		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ100×75				JIS K 6743		個						
5988		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ150×100				JIS K 6743		個						
5989		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ13				JIS K 6743		個						
5990		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ16				JIS K 6743		個						
5991		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ20				JIS K 6743		個						
5992		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ25				JIS K 6743		個						
5993		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ30				JIS K 6743		個						
5994		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ40				JIS K 6743		個						
5995		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ50				JIS K 6743		個						
5996		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 AS-21 φ75				JIS K 6743		個						
5997		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 AS-21 φ100				JIS K 6743		個						
5998		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 AS-21 φ150				JIS K 6743		個						
5999		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ13				JIS K 6743		個						
6000		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ16				JIS K 6743		個						
6001		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ20				JIS K 6743		個						
6002		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ25				JIS K 6743		個						
6003		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ30				JIS K 6743		個						
6004		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ40				JIS K 6743		個						
6005		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ50				JIS K 6743		個						
6006		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ75				JIS K 6743		個						
6007		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ100				JIS K 6743		個						
6008		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ150				JIS K 6743		個						
6009		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ16×13				JIS K 6743		個						
6010		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ20×13				JIS K 6743		個						
6011		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ20×16				JIS K 6743		個						
6012		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ25×13				JIS K 6743		個						
6013		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ25×16				JIS K 6743		個						
6014		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ25×20				JIS K 6743		個						
6015		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ30×13				JIS K 6743		個						
6016		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ30×16				JIS K 6743		個						
6017		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ30×20				JIS K 6743		個						
6018		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ30×25				JIS K 6743		個						
6019		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ40×13				JIS K 6743		個						
6020		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ40×16				JIS K 6743		個						
6021		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ40×20				JIS K 6743		個						
6022		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ40×25				JIS K 6743		個						
6023		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ40×30				JIS K 6743		個						
6024		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ50×13				JIS K 6743		個						
6025		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ50×16				JIS K 6743		個						
6026		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ50×20				JIS K 6743		個						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
6027		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz` TS継手 φ50×25				JIS K 6743		個						
6028		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz` TS継手 φ50×30				JIS K 6743		個						
6029		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz` TS継手 φ50×40				JIS K 6743		個						
6030		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz` TS継手 φ75×25				JIS K 6743		個						
6031		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz` TS継手 φ75×40				JIS K 6743		個						
6032		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz` TS継手 φ75×50				JIS K 6743		個						
6033		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz` TS継手 φ100×50				JIS K 6743		個						
6034		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz` TS継手 φ100×75				JIS K 6743		個						
6035		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz` TS継手 φ150×75				JIS K 6743		個						
6036		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーz` TS継手 φ150×100				JIS K 6743		個						
6037		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット TS継手 φ13				JIS K 6743		個						
6038		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット TS継手 φ16				JIS K 6743		個						
6039		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット TS継手 φ20				JIS K 6743		個						
6040		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット TS継手 φ25				JIS K 6743		個						
6041		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット TS継手 φ30				JIS K 6743		個						
6042		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット TS継手 φ40				JIS K 6743		個						
6043		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット TS継手 φ50				JIS K 6743		個						
6044		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ13				JIS K 6743		個						
6045		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ16				JIS K 6743		個						
6046		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ20				JIS K 6743		個						
6047		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ25				JIS K 6743		個						
6048		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ30				JIS K 6743		個						
6049		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ40				JIS K 6743		個						
6050		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ50				JIS K 6743		個						
6051		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ13				JIS K 6743		個						
6052		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ16				JIS K 6743		個						
6053		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ20				JIS K 6743		個						
6054		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ25				JIS K 6743		個						
6055		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ30				JIS K 6743		個						
6056		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ40				JIS K 6743		個						
6057		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ50				JIS K 6743		個						
6058		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ75				JIS K 6743		個						
6059		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ100				JIS K 6743		個						
6060		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ150				JIS K 6743		個						
6061		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ13 I 型				JIS K 6743		個						
6062		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ16 I 型				JIS K 6743		個						
6063		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ20 I 型				JIS K 6743		個						
6064		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ25 I 型				JIS K 6743		個						
6065		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ30 I 型				JIS K 6743		個						
6066		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ40 I 型				JIS K 6743		個						
6067		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ50 I 型				JIS K 6743		個						
6068		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ13 II 型				JIS K 6743		個						
6069		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ16 II 型				JIS K 6743		個						
6070		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ20 II 型				JIS K 6743		個						
6071		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ25 II 型				JIS K 6743		個						
6072		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ30 II 型				JIS K 6743		個						
6073		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ40 II 型				JIS K 6743		個						
6074		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ50 II 型				JIS K 6743		個						
6075		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	片挿しソケット RR継手 φ50					JWWA K 130	個						
6076		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	片挿しソケット RR継手 φ75					JWWA K 130	個						
6077		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	片挿しソケット RR継手 φ100					JWWA K 130	個						
6078		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	片挿しソケット RR継手 φ150					JWWA K 130	個						
6079		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット RR継手 φ75×50					JWWA K 130	個						
6080		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット RR継手 φ100×75					JWWA K 130	個						
6081		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット RR継手 φ150×100					JWWA K 130	個						
6082		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット RR継手 φ200×150					JWWA K 130	個						

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R7.8号)	前回調査価格 (R7.3号)	価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3
6083		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	90° ヘント RR継手 φ50					JWWA K 130	個						
6084		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	90° ヘント RR継手 φ75					JWWA K 130	個						
6085		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	90° ヘント RR継手 φ100					JWWA K 130	個						
6086		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	90° ヘント RR継手 φ150					JWWA K 130	個						
6087		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	45° ヘント RR継手 φ50					JWWA K 130	個						
6088		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	45° ヘント RR継手 φ75					JWWA K 130	個						
6089		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	45° ヘント RR継手 φ100					JWWA K 130	個						
6090		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	45° ヘント RR継手 φ150					JWWA K 130	個						
6091		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ヘント RR継手 φ50					JWWA K 130	個						
6092		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ヘント RR継手 φ75					JWWA K 130	個						
6093		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ヘント RR継手 φ100					JWWA K 130	個						
6094		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ヘント RR継手 φ150					JWWA K 130	個						
6095		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ヘント RR継手 φ50					JWWA K 130	個						
6096		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ヘント RR継手 φ75					JWWA K 130	個						
6097		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ヘント RR継手 φ100					JWWA K 130	個						
6098		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ヘント RR継手 φ150					JWWA K 130	個						
6099		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	5 5/8° ヘント RR継手 φ50					JWWA K 130	個						
6100		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	5 5/8° ヘント RR継手 φ75					JWWA K 130	個						
6101		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	5 5/8° ヘント RR継手 φ100					JWWA K 130	個						
6102		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	5 5/8° ヘント RR継手 φ150					JWWA K 130	個						
6103		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	Sヘント RR継手 φ50					JWWA K 130	個						
6104		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	Sヘント RR継手 φ75					JWWA K 130	個						
6105		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	Sヘント RR継手 φ100					JWWA K 130	個						
6106		○	水道用ゴム輪形硬質ホリ塩化ビニル管継手	Sヘント RR継手 φ150					JWWA K 130	個						
6107		○	水道用ソフソール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ75				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6108		○	水道用ソフソール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ100				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6109		○	水道用ソフソール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ150				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6110		○	水道用ソフソール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ200				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6111		○	水道用ソフソール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ250				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6112		○	水道用ソフソール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ300				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6113		○	水道用ソフソール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ75				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6114		○	水道用ソフソール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ100				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6115		○	水道用ソフソール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ150				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6116		○	水道用ソフソール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ200				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6117		○	水道用ソフソール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ250				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		
6118		○	水道用ソフソール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ300				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。		