

水道用管・弁類・設備機器単価表

令和8年9月（公表版）
広島県水道広域連合企業団

[illegible]

2/52

3/52

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.2号)	前回調査価格 (R8.2号)	奥価格 対前同計(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
91		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 700		116	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
92		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 800		152	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
93		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 900		178	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
94		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1000		222	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
95		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1100		272	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
96		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1200		328	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
97		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1350		406	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
98		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1500		500	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
99		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F25	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
100		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 700		132	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
101		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 800		175	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
102		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 900		203	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
103		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1000		250	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
104		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1100		333	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
105		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1200		402	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
106		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1350		488	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
107		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1500		629	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
108		○	片落管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F29	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25→25kgf/mm2(2.5MPa)F29→30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
109		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 700		193	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
110		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 800		328	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
111		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 900		368	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
112		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1000		458	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
113		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1100		559	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
114		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1200		676	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
115		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1350		822	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
116		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1500		1060	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
117		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F12	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
118		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 700		195	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
119		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 800		331	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
120		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 900		371	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
121		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1000		461	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
122		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1100		562	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
123		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1200		679	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	
124		○	排水T字管 I・Eキリ樹脂 外面プラスチック被覆	F15	管径 1350		825	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用I・Eキリ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面I・Eキリ塗装の場合は20%増し。	

	特別 検査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	値価格 対前比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
125	○		排水T字管 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15	管径 1500		1060	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2を含むは次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
126	○		排水T字管 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2を含むは次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
127	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 700		188	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
128	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 800		323	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
129	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 900		363	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
130	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 1000		454	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
131	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 1100		554	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
132	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 1200		664	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
133	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 1350		812	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
134	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 1500		1050	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
135	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
136	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15GF	管径 700		187	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
137	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15GF	管径 800		322	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
138	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15GF	管径 900		382	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
139	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15GF	管径 1000		453	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
140	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15GF	管径 1100		553	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
141	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15GF	管径 1200		663	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
142	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15GF	管径 1350		811	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
143	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15GF	管径 1500		1050	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
144	○		ランジ付T字管(空気弁用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15GF	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
145	○		ランジ付T字管(人孔用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 700		377	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
146	○		ランジ付T字管(人孔用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 800		514	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
147	○		ランジ付T字管(人孔用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 900		548	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
148	○		ランジ付T字管(人孔用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 1000		638	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
149	○		ランジ付T字管(人孔用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 1100		731	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
150	○		ランジ付T字管(人孔用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 1200		843	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
151	○		ランジ付T字管(人孔用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 1350		991	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
152	○		ランジ付T字管(人孔用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 1500		1217	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
153	○		ランジ付T字管(人孔用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F12GF	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
154	○		ランジ付T字管(人孔用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15GF	管径 700		385	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
155	○		ランジ付T字管(人孔用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15GF	管径 800		521	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
156	○		ランジ付T字管(人孔用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15GF	管径 900		556	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
157	○		ランジ付T字管(人孔用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15GF	管径 1000		645	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	
158	○		ランジ付T字管(人孔用) 1本1ヶ樹脂 外面フラスカ被覆	F15GF	管径 1100		738	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は水道用1本1ヶ樹脂塗装0.3mm以上とする。 f/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12→12kgf/mm2(1.2MPa) F15→15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…清形。②フランジの単価は含まない。③内外面1本1ヶ塗装の場合は20%増し。	

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	原価格 対前回は(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
159		○	フランジ付T字管<人孔用> Eキ樹脂 外面 プラスチック被覆	F15GF	管径 1200		850	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は、水適用Eキ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…成形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面Eキ塗装の場合は20%増し。	
160		○	フランジ付T字管<人孔用> Eキ樹脂 外面 プラスチック被覆	F15GF	管径 1350		998	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は、水適用Eキ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…成形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面Eキ塗装の場合は20%増し。	
161		○	フランジ付T字管<人孔用> Eキ樹脂 外面 プラスチック被覆	F15GF	管径 1500		1227	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は、水適用Eキ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…成形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面Eキ塗装の場合は20%増し。	
162		○	フランジ付T字管<人孔用> Eキ樹脂 外面 プラスチック被覆	F15GF	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は、水適用Eキ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…成形。②フランジ蓋の単価は含まない。③内外面Eキ塗装の場合は20%増し。	
163	○		スチファ-取付	管径 600						箇所	66,300	66,300	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	スチファ-の材質・規格は鋼管ハットブックによる。		
164	○		スチファ-取付	管径 700						箇所	78,000	78,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	スチファ-の材質・規格は鋼管ハットブックによる。		
165	○		スチファ-取付	管径 800						箇所	86,400	86,400	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	スチファ-の材質・規格は鋼管ハットブックによる。		
166	○		スチファ-取付	管径 900						箇所	96,200	96,200	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	スチファ-の材質・規格は鋼管ハットブックによる。		
167	○		スチファ-取付	管径 1000						箇所	112,000	112,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	スチファ-の材質・規格は鋼管ハットブックによる。		
168	○		スチファ-取付	管径 1100						箇所	120,000	120,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	スチファ-の材質・規格は鋼管ハットブックによる。		
169	○		スチファ-取付	管径 1200						箇所	131,000	131,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	スチファ-の材質・規格は鋼管ハットブックによる。		
170	○		スチファ-取付	管径 1350						箇所	156,000	156,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	スチファ-の材質・規格は鋼管ハットブックによる。		
171	○		スチファ-取付	管径 1500						箇所	176,000	176,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	スチファ-の材質・規格は鋼管ハットブックによる。		
172	○		スチファ-取付	管径 1600						箇所	191,000	191,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	スチファ-の材質・規格は鋼管ハットブックによる。		
173	○		フランジ蓋	F12GF		φ600				個	143,000	143,000	0.00				
174	○		フランジ蓋	F15GF		φ600				個	175,000	175,000	0.00				
175	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12RF	管径 1600			JIS G 3451		個	1,120,000	1,120,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当たり単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形GF型…成形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
176	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 600			JIS G 3451		個	304,000	304,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当たり単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形GF型…成形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
177	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 700			JIS G 3451		個	396,000	396,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当たり単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形GF型…成形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
178	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 800			JIS G 3451		個	469,000	469,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当たり単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形GF型…成形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
179	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 900			JIS G 3451		個	584,000	584,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当たり単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形GF型…成形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
180	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1000			JIS G 3451		個	668,000	668,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当たり単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形GF型…成形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
181	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1100			JIS G 3451		個	767,000	767,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当たり単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形GF型…成形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
182	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1200			JIS G 3451		個	862,000	862,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当たり単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形GF型…成形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
183	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1350			JIS G 3451		個	1,070,000	1,070,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当たり単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形GF型…成形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
184	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1500			JIS G 3451		個	1,250,000	1,250,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当たり単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形GF型…成形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
185	○		管フランジ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1600			JIS G 3451		個	1,400,000	1,400,000	0.00	内外面ともEキ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当たり単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水圧圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)。②RF型…大平面座形GF型…成形。③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	原価格 対前回は(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
186	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 600			JIS G 3451		個	334,000	334,000	0.00	内外面ともEキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水壓圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)、②RF型…大平面座形GF型…溝形、③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
187	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 700			JIS G 3451		個	437,000	437,000	0.00	内外面ともEキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水壓圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)、②RF型…大平面座形GF型…溝形、③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
188	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 800			JIS G 3451		個	515,000	515,000	0.00	内外面ともEキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水壓圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)、②RF型…大平面座形GF型…溝形、③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
189	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 900			JIS G 3451		個	641,000	641,000	0.00	内外面ともEキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水壓圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)、②RF型…大平面座形GF型…溝形、③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
190	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1000			JIS G 3451		個	735,000	735,000	0.00	内外面ともEキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水壓圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)、②RF型…大平面座形GF型…溝形、③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
191	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1100			JIS G 3451		個	844,000	844,000	0.00	内外面ともEキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水壓圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)、②RF型…大平面座形GF型…溝形、③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
192	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1200			JIS G 3451		個	946,000	946,000	0.00	内外面ともEキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水壓圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)、②RF型…大平面座形GF型…溝形、③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
193	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1350			JIS G 3451		個	1,180,000	1,180,000	0.00	内外面ともEキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水壓圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)、②RF型…大平面座形GF型…溝形、③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
194	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1500			JIS G 3451		個	1,380,000	1,380,000	0.00	内外面ともEキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水壓圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)、②RF型…大平面座形GF型…溝形、③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
195	○		管フランジ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1600			JIS G 3451		個	1,540,000	1,540,000	0.00	内外面ともEキシ塗装とする。	フランジ短管はフランジの単価と短管の単価及び管フランジ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水壓圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり、F12…12kgf/mm2(1.2MPa)、F15…15kgf/mm2(1.5MPa)、②RF型…大平面座形GF型…溝形、③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し。	
196	○		鉄ニハルジョイント接合加工	さし口加工	管径 600					箇所	114,000	114,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
197	○		鉄ニハルジョイント接合加工	さし口加工	管径 700					箇所	130,000	130,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
198	○		鉄ニハルジョイント接合加工	さし口加工	管径 800					箇所	139,000	139,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
199	○		鉄ニハルジョイント接合加工	さし口加工	管径 900					箇所	157,000	157,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
200	○		鉄ニハルジョイント接合加工	さし口加工	管径 1000					箇所	195,000	195,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
201	○		鉄ニハルジョイント接合加工	さし口加工	管径 1100					箇所	223,000	223,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
202	○		鉄ニハルジョイント接合加工	さし口加工	管径 1200					箇所	256,000	256,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
203	○		鉄ニハルジョイント接合加工	さし口加工	管径 1350					箇所	296,000	296,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
204	○		鉄ニハルジョイント接合加工	さし口加工	管径 1500					箇所	330,000	330,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
205	○		鉄ニハルジョイント接合加工	さし口加工	管径 1600					箇所	385,000	385,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
206	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 600					箇所	50,100	50,100	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
207	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 700					箇所	59,500	59,500	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
208	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 800					箇所	64,600	64,600	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
209	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 900					箇所	73,100	73,100	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
210	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1000					箇所	77,300	77,300	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
211	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1100					箇所	82,400	82,400	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
212	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1200					箇所	90,100	90,100	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
213	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1350					箇所	108,000	108,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
214	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1500					箇所	121,000	121,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
215	○		管フランジ取付費	工場溶接	管径 1600					箇所	149,000	149,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
216	○		ステンレス鋼管電気溶接	7ヶ溶接棒						kg	1,850	1,850	0.00	材料単価のみとする。	径φ3.2		
217	○		ステンレス鋼管電気溶接	7ヶ溶接棒						kg				材料単価のみとする。			
218	○		ステンレス鋼管電気溶接	7ヶ溶接棒						m3				材料単価のみとする。			
219	○		ステンレス鋼管電気溶接	ステンレス溶接工						人	40,900	39,600	3.28	労務費、ステンレス溶接工は1日当たりの基準内平当てを含む賃金			
220	○		内面塗装	1Eキシ樹脂 液状						kg	2,220	1,840	20.65	材料単価のみとする。			
221	○		内面塗装	1Eキシ樹脂 無溶剤						kg	3,420	3,070	11.40	材料単価のみとする。			グレー色
222	○		現場切断	サンダーストーン						個	484	440	10.00	材料単価のみとする。			グレー色
223	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 400						枚							
224	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 450						枚							
225	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 500						枚							
226	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 600						枚							
227	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 700						枚							
228	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 800						枚							
229	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 900						枚							
230	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1000						枚							
231	○		ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1100						枚							

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	価格係 対前回は(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
232		○	ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1200						枚							
233		○	ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1350						枚							
234		○	ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1500						枚							
235		○	ジョイント(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1600						枚							
236		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 122	個							
237		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 122	個							
238		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 122	個							
239		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 122	個							
240		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 150mm				JWWA B 122	個							
241		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 200mm				JWWA B 122	個							
242		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 250mm				JWWA B 122	個							
243		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 300mm				JWWA B 122	個							
244		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 350mm				JWWA B 122	個							
245		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 400mm				JWWA B 122	個							
246		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 450mm				JWWA B 122	個							
247		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形フランジ 内面粉体	管径 500mm				JWWA B 122	個							
248		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は300mmまで法埋用。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
249		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は300mmまで法埋用。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
250		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は300mmまで法埋用。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
251		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は300mmまで法埋用。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
252		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 150mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は300mmまで法埋用。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
253		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 200mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は300mmまで法埋用。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
254		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 250mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は300mmまで法埋用。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
255		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 300mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は300mmまで法埋用。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
256		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 350mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は300mmまで法埋用。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
257		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 400mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は300mmまで法埋用。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
258		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 450mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は300mmまで法埋用。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
259		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形フランジ 内面粉体	管径 500mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は300mmまで法埋用。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
260		○	ワッフル仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 120	個							
261		○	ワッフル仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 120	個							
262		○	ワッフル仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 120	個							
263		○	ワッフル仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 120	個							
264		○	ワッフル仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 150mm				JWWA B 120	個							
265		○	ワッフル仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 200mm				JWWA B 120	個							
266		○	ワッフル仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 250mm				JWWA B 120	個							
267		○	ワッフル仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 300mm				JWWA B 120	個							
268		○	ワッフル仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 350mm				JWWA B 120	個							
269		○	ワッフル仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 400mm				JWWA B 120	個							
270		○	ワッフル仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 450mm				JWWA B 120	個							
271		○	ワッフル仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 500mm				JWWA B 120	個							
272		○	ワッフル仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は50～100mm、150～300mmは法埋埋設に对应可能。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
273		○	ワッフル仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は50～100mm、150～300mmは法埋埋設に对应可能。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
274		○	ワッフル仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は50～100mm、150～300mmは法埋埋設に对应可能。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	
275		○	ワッフル仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては原則として次によるものとする。a φ500mm以下はワッフル仕切弁とする。 b φ600mm以上はハタフリ弁とする。	ワッフル仕切弁については 弁単体の単価であるので別途フランジ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とモータを別途計上する。②ワッフル仕切弁は50～100mm、150～300mmは法埋埋設に对应可能。ロケタイプは2.6%程度割高となる。	

	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	値価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
313	○		仕切弁用張止金具 SUS製		φ250					個	12,100	11,000	10.00				
314	○		軸用キヤツ SUS製	軸径28〜38mm						個	10,800	9,860	9.53				
315	○		軸用キヤツリツ SUS製	軸径28〜38mm						個	22,100	20,000	10.50				
316	○		中間継手 SUS製	軸径32mm						個	26,200	23,800	10.08				
317	○		空気弁FCD製フランシ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 13mm 乙			JIS B 2063		個	71,000	64,500	10.08				ボルト・ナット・ワッシャ含む
318	○		空気弁FCD製フランシ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 20mm 乙			JIS B 2063		個	79,600	72,200	10.25				ボルト・ナット・ワッシャ含む
319	○		空気弁FCD製フランシ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 25mm 乙			JIS B 2063		個	84,800	77,000	10.13				ボルト・ナット・ワッシャ含む
320	○		空気弁FCD製フランシ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 75mm			JIS B 2063		個	111,000	109,000	1.83				ボルト・ナット・ワッシャ含む
321	○		空気弁FCD製フランシ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 100mm			JIS B 2063		個	136,000	123,000	10.57				ボルト・ナット・ワッシャ含む
322	○		空気弁FCD製フランシ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 150mm			JIS B 2063		個	316,000	287,000	10.10				ボルト・ナット・ワッシャ含む
323	○		空気弁FCD製フランシ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 13mm 乙					個	82,200	74,500	10.34				ボルト・ナット・ワッシャ含む
324	○		空気弁FCD製フランシ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 20mm 乙					個	92,100	83,500	10.30				ボルト・ナット・ワッシャ含む
325	○		空気弁FCD製フランシ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 25mm 乙					個	97,400	88,300	10.31				ボルト・ナット・ワッシャ含む
326	○		空気弁FCD製フランシ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 75mm					個	127,000	121,000	4.96				ボルト・ナット・ワッシャ含む
327	○		空気弁FCD製フランシ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 100mm					個	151,000	137,000	10.22				ボルト・ナット・ワッシャ含む
328	○		空気弁FCD製フランシ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 150mm					個	344,000	312,000	10.26				ボルト・ナット・ワッシャ含む
329	○		空気弁FCD製フランシ形(16K)	急速空気弁 内面粉体	管径 75mm					個	139,000	131,000	6.11				ボルト・ナット・ワッシャ含む
330	○		空気弁FCD製フランシ形(16K)	急速空気弁 内面粉体	管径 100mm					個	162,000	147,000	10.20				ボルト・ナット・ワッシャ含む
331	○		空気弁FCD製フランシ形(16K)	急速空気弁 内面粉体	管径 150mm					個	377,000	343,000	9.91				ボルト・ナット・ワッシャ含む
332	○		補修弁(7.5K)	内面粉体	管径 75mm	レバ-式				個	70,800	64,300	10.11	直径150mm			
333	○		補修弁(7.5K)	内面粉体	管径 100mm	レバ-式				個	99,100	90,000	10.11	直径200mm			
334	○		補修弁(10K)	内面粉体	管径 75mm	レバ-式				個	84,100	76,400	10.08	75×200			
335	○		補修弁(10K)	内面粉体	管径 100mm	レバ-式				個	108,000	98,100	10.09	100×200			
336	○		補修弁(10K)	内面粉体	管径 150mm	レバ-式				個	303,000	263,000	15.21	150×300			
337	○		補修弁(16K)	内面粉体	管径 75mm	レバ-式				個	91,300	83,000	10.00	75×200			
338	○		補修弁(16K)	内面粉体	管径 100mm	レバ-式				個	117,000	106,000	10.38	100×200			
339	○		補修弁(16K)	内面粉体	管径 150mm	レバ-式				個	360,000	312,000	15.38	150×300			
340	○		PVCn/MP ダイヤツム弁	フランシ形 10K	φ 15					個	10,200	8,910	14.48				内面粉体塗装
341	○		PVCn/MP ダイヤツム弁	フランシ形 10K	φ 20					個	11,100	9,670	14.79				内面粉体塗装
342	○		PVCn/MP ダイヤツム弁	フランシ形 10K	φ 25					個	14,200	12,300	15.45				内面粉体塗装
343	○		PVCn/MP ダイヤツム弁	フランシ形 10K	φ 32					個	15,400	13,400	14.93				内面粉体塗装
344	○		PVCn/MP ダイヤツム弁	フランシ形 10K	φ 40					個	21,600	18,800	14.89				内面粉体塗装
345	○		PVCn/MP ダイヤツム弁	フランシ形 10K	φ 50					個	25,700	22,300	15.25				内面粉体塗装
346	○		PVCn/MP ダイヤツム弁	フランシ形 10K	φ 65					個	36,300	31,500	15.24				内面粉体塗装
347	○		PVCn/MP ダイヤツム弁	フランシ形 10K	φ 80					個	41,800	36,300	15.15				内面粉体塗装
348	○		PVCn/MP ダイヤツム弁	フランシ形 10K	φ 100					個	61,100	53,100	15.07				内面粉体塗装
349	○		PVCn/MP 本-ル弁	フランシ形 10K	φ 15					個	3,930	3,410	15.25				
350	○		PVCn/MP 本-ル弁	フランシ形 10K	φ 20					個	4,680	4,060	15.27				
351	○		PVCn/MP 本-ル弁	フランシ形 10K	φ 25					個	6,350	5,520	15.04				
352	○		PVCn/MP 本-ル弁	フランシ形 10K	φ 32					個	10,300	8,950	15.08				
353	○		PVCn/MP 本-ル弁	フランシ形 10K	φ 40					個	11,000	9,590	14.70				
354	○		PVCn/MP 本-ル弁	フランシ形 10K	φ 50					個	16,300	14,100	15.60				
355	○		PVCn/MP 本-ル弁	フランシ形 10K	φ 65					個	20,100	17,500	14.86				
356	○		PVCn/MP 本-ル弁	フランシ形 10K	φ 80					個	31,600	27,400	15.33				
357	○		PVCn/MP 本-ル弁	フランシ形 10K	φ 100					個	44,700	38,900	14.91				
358	○		PVCn/MP 本-ル弁	ツクナ形	φ 15					個	2,960	2,570	15.18				
359	○		PVCn/MP 本-ル弁	ツクナ形	φ 20					個	3,380	2,940	14.97				
360	○		PVCn/MP 本-ル弁	ツクナ形	φ 25					個	4,120	3,580	15.08				
361	○		PVCn/MP 本-ル弁	ツクナ形	φ 32					個	5,330	4,630	15.12				
362	○		PVCn/MP 本-ル弁	ツクナ形	φ 40					個	8,050	6,990	15.16				
363	○		PVCn/MP 本-ル弁	ツクナ形	φ 50					個	10,400	9,110	14.16				
364	○		PVCn/MP 本-ル弁	ツクナ形	φ 65					個	14,100	12,200	15.57				
365	○		PVCn/MP 本-ル弁	ツクナ形	φ 80					個	25,200	21,900	15.07				
366	○		PVCn/MP 本-ル弁	ツクナ形	φ 100					個	36,800	31,900	15.36				
367	○		PVCn/MP 本-ル弁	ねじ込み形	φ 15					個	2,960	2,570	15.18				
368	○		PVCn/MP 本-ル弁	ねじ込み形	φ 20					個	3,380	2,940	14.97				
369	○		PVCn/MP 本-ル弁	ねじ込み形	φ 25					個	4,120	3,580	15.08				
370	○		PVCn/MP 本-ル弁	ねじ込み形	φ 32					個	5,330	4,630	15.12				
371	○		PVCn/MP 本-ル弁	ねじ込み形	φ 40					個	8,050	6,990	15.16				
372	○		PVCn/MP 本-ル弁	ねじ込み形	φ 50					個	10,400	9,110	14.16				
373	○		PVCn/MP 本-ル弁	ねじ込み形	φ 65					個	14,100	12,200	15.57				
374	○		PVCn/MP 本-ル弁	ねじ込み形	φ 80					個	25,200	21,900	15.07				
375	○		PVCn/MP 本-ル弁	ねじ込み形	φ 100					個	36,800	31,900	15.36				
376	○	○	SUS製造止弁	フランシ形 10K スイング式	φ 15					個							
377	○	○	SUS製造止弁	フランシ形 10K スイング式	φ 20					個							
378	○	○	SUS製造止弁	フランシ形 10K スイング式	φ 25					個							
379	○	○	SUS製造止弁	フランシ形 10K スイング式	φ 32					個							
380	○	○	SUS製造止弁	フランシ形 10K スイング式	φ 40					個							
381	○	○	SUS製造止弁	フランシ形 10K スイング式	φ 50					個							
382	○	○	SUS製造止弁	フランシ形 10K スイング式	φ 65					個							
383	○	○	SUS製造止弁	フランシ形 10K スイング式	φ 80					個							
384	○	○	SUS製造止弁	フランシ形 10K スイング式	φ 100					個							
385		○	本"J"エチレンスリーブ	呼び径 75mm	内径 248mm	長さ 5000mm				本				原則として次の様な場合使用する。 a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
386		○	本"J"エチレンスリーブ	呼び径 100mm	内径 286mm	長さ 5000mm				本				原則として次の様な場合使用する。 a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
387		○	本"J"エチレンスリーブ	呼び径 150mm	内径 350mm	長さ 6000mm				本				原則として次の様な場合使用する。 a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
388		○	本"J"エチレンスリーブ	呼び径 200mm	内径 414mm	長さ 6000mm				本				原則として次の様な場合使用する。 a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
389		○	本"J"エチレンスリーブ	呼び径 250mm	内径 446mm	長さ 6000mm				本				原則として次の様な場合使用する。 a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
390		○	本"J"エチレンスリーブ	呼び径 300mm	内径 509mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。 a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8月)	前回調査価格 (R8.3月)	黒価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
391		○	※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 350mm	内径 573mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
392		○	※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 400mm	内径 637mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
393		○	※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 450mm	内径 700mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
394		○	※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 500mm	内径 732mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
395		○	※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 600mm	内径 859mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
396		○	※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 700mm	内径 955mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
397		○	※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 800mm	内径 1114mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
398		○	※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 900mm	内径 1210mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
399		○	※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 1000mm	内径 1273mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
400		○	※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 1100mm	内径 1401mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
401		○	※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 1200mm	内径 1592mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
402		○	※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 1350mm	内径 1719mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
403		○	※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 1500mm	内径 1846mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
404	○		※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 1600mm	内径 1974mm	長さ 5500mm				本	30,100	25,900	16.22	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
405	○		※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 1650mm	内径 2037mm	長さ 6500mm				本	36,700	31,500	16.51	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
406	○		※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 1800mm	内径 2165mm	長さ 6500mm				本	38,300	32,900	16.41	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
407	○		※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 2000mm	内径 2419mm	長さ 6500mm				本	40,900	35,100	16.52	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
408	○		※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 2100mm	内径 2483mm	長さ 6500mm				本	41,900	36,000	16.39	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
409	○		※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 2200mm	内径 2610mm	長さ 6500mm				本	44,100	37,900	16.36	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
410	○		※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 2400mm	内径 2801mm	長さ 5500mm				本	39,900	34,200	16.67	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
411	○		※"Jエチレンスリーブ"	呼び径 2600mm	内径 3056mm	長さ 5500mm				本	43,000	36,900	16.53	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
412	○		粘着テープ(10m)							本	795	795	0.00	TQ825は/mlに換算する			
413		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 75mm						個							
414		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 100mm						個							
415		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 150mm						個							
416		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 200mm						個							
417		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 250mm						個							
418		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 300mm						個							
419		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 350mm						個							
420		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 400mm						個							
421		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 450mm						個							
422		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 500mm						個							
423		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 600mm						個							
424		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 700mm						個							
425		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 800mm						個							
426		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 900mm						個							
427		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 1000mm						個							
428		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 1100mm						個							
429		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 1200mm						個							
430		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 1350mm						個							
431		○	※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 1500mm						個							
432	○		※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 1600mm						個	1,090	943	15.59				
433	○		※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 1650mm						個	1,100	952	15.55				
434	○		※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 1800mm						個	1,200	1,030	16.50				
435	○		※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 2000mm						個	1,350	1,150	17.39				
436	○		※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 2100mm						個	1,410	1,210	16.53				
437	○		※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 2200mm						個	1,500	1,290	16.28				
438	○		※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 2400mm						個	1,590	1,360	16.91				
439	○		※"Jエチレンスリーブ用ｺﾞﾑﾊﾝﾄﾞ"	呼び径 2600mm						個	1,740	1,490	16.78				
440	○		※"Jエチレンスリーブ用継手固定ﾎﾞｰﾄﾞ"	呼び径 75mm						個	1,160	997	16.35				
441	○		※"Jエチレンスリーブ用継手固定ﾎﾞｰﾄﾞ"	呼び径 100mm						個	1,120	1,000	17.00				
442	○		※"Jエチレンスリーブ用継手固定ﾎﾞｰﾄﾞ"	呼び径 150mm						個	1,550	1,330	16.54				
443	○		※"Jエチレンスリーブ用継手固定ﾎﾞｰﾄﾞ"	呼び径 200mm						個	1,970	1,690	16.57				
444	○		※"Jエチレンスリーブ用継手固定ﾎﾞｰﾄﾞ"	呼び径 250mm						個	1,710	1,470	16.33				
445	○		※"Jエチレンスリーブ用継手固定ﾎﾞｰﾄﾞ"	呼び径 300mm						個	1,730	1,490	16.11				

12/52

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8月)	前回調査価格 (R8.8月)	黒価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
505	○		フランジ付製品(7.5KRF形 太平面産形)	SUS304	管径 150					組	6,110	5,550	10.09	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付品を示す。		ウツナー含まず
506	○		フランジ付製品(7.5KRF形 太平面産形)	SUS304	管径 200					組	8,360	7,600	10.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付品を示す。		ウツナー含まず
507	○		フランジ付製品(7.5KRF形 太平面産形)	SUS304	管径 250					組	14,100	12,800	10.16	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付品を示す。		ウツナー含まず
508	○		フランジ付製品(7.5KRF形 太平面産形)	SUS304	管径 300					組	17,600	15,900	10.69	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付品を示す。		ウツナー含まず
509	○		フランジ付製品(7.5KRF形 太平面産形)	SUS304	管径 350					組	24,400	22,200	9.91	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付品を示す。		ウツナー含まず
510	○		フランジ付製品(7.5KRF形 太平面産形)	SUS304	管径 400					組	29,100	26,500	9.81	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付品を示す。		ウツナー含まず
511	○		フランジ付製品(7.5KRF形 太平面産形)	SUS304	管径 450					組	36,000	32,700	10.09	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付品を示す。		ウツナー含まず
512	○		フランジ付製品(7.5KRF形 太平面産形)	SUS304	管径 500					組	36,700	33,400	9.88	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付品を示す。		ウツナー含まず
513	○		フランジ付製品(7.5KRF形 太平面産形)	SUS304	管径 600					組	48,800	44,400	9.91	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付製品とはカスケード、フランジ付品を示す。		ウツナー含まず
514	○		鉄鉄管 切断機(パイカッター)	φ75～φ450	基礎価格					基	967,000	967,000	0.00	TQ660(鉄鉄管切断機操縦の基礎単価)			エンジン仕様本体部(案内装置付)・エンジン部 +ハベル部+フレキ部(4m)+給水タンク(7L)+管台 (4ヶ所)+目安棒+矢(2本)を含む。
515	○		鉄鉄管 切断機(パイカッター)	φ500～φ1350	基礎価格					基	1,590,000	1,590,000	0.00	TQ661(鉄鉄管切断機操縦の基礎単価)			エンジン仕様本体部+エンジン部+フレキ部 (4m)+給水タンク(12L)+管台(4ヶ所)+矢(2本)を 含む。
516	○		鉄鉄管 切断機(パイカッター)	φ1500～	基礎価格					基	5,620,000	5,620,000	0.00	TQ662(鉄鉄管切断機操縦の基礎単価)			油圧モーター仕様本体部+油圧ユニット+給水 タンク(12L)+管台(4ヶ所)+矢(2本)を含む。
517	○		鉄鉄管 清切機	φ75～φ450	基礎価格					基	1,270,000	1,270,000	0.00	TQ663(鉄鉄管清切機操縦の基礎単価)			油圧モーター仕様本体部+油圧ユニット+給水 タンク(7L)+管台(4ヶ所)+目安棒 +矢(2本)+カッターホルダー+スパー(2種類)を 含む。
518	○		鉄鉄管 清切機	φ500～φ1350	基礎価格					基	1,590,000	1,590,000	0.00	TQ664(鉄鉄管清切機操縦の基礎単価)			エンジン仕様本体部+エンジン部+フレキ部 (4m)+給水タンク(12L)+管台(4ヶ所)+矢(2本)を 含む。
519	○		鉄鉄管 清切機	φ1500～	基礎価格					基	5,620,000	5,620,000	0.00	TQ665(鉄鉄管清切機操縦の基礎単価)			油圧モーター仕様本体部+油圧ユニット+給水 タンク(12L)+管台(4ヶ所)+矢(2本)を含む。
520	○		鉄鉄管 切断・清切加工機 タンク内用	～φ450	基礎価格					基	1,270,000	1,270,000	0.00	TQ666(鉄鉄管切断機、清切加工機(タンク内用)基礎単価)			油圧モーター仕様本体部+油圧ユニット+給水 タンク(7L)+管台(4ヶ所)+目安棒 +矢(2本)+カッターホルダー+スパー(2種類)を 含む。
521	○		空気弁(浅埋用)	7.5K	φ75					基	108,000	95,500	13.09	空気弁の種類は原則として急速空気弁を使用する。	空気弁の口径は原則として次のとおりとする。本 管口径=φ300～φ600mm→空気弁口径φ75mm、 本管口径=φ700～φ900mm→空気弁口径φ100 mm、本管口径=φ1000～φ2400mm→空気弁口径 φ150mm	①急速空気弁は本体のみ単価であるので 必要に応じて補修単の単価を加える。②補 修弁は原則として使用する。③ボルト、ナット 等の接合付属品を含む。	内外面粉体塗装
522	○		空気弁(浅埋用)	10K	φ75					基	121,000	106,000	14.15	空気弁の種類は原則として急速空気弁を使用する。	空気弁の口径は原則として次のとおりとする。本 管口径=φ300～φ600mm→空気弁口径φ75mm、 本管口径=φ700～φ900mm→空気弁口径φ100 mm、本管口径=φ1000～φ2400mm→空気弁口径 φ150mm	①急速空気弁は本体のみ単価であるので 必要に応じて補修単の単価を加える。②補 修弁は原則として使用する。③ボルト、ナット 等の接合付属品を含む。	内外面粉体塗装
523		○	管補修金具	DCIP	150mm	L=300				個				ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
524		○	管補修金具	DCIP	200mm	L=352				個				ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
525		○	管補修金具	DCIP	250mm	L=390				個				ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
526		○	管補修金具	DCIP	300mm	L=390				個				ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
527		○	管補修金具	DCIP	350mm	L=400				個				ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
528		○	管補修金具	DCIP	400mm	L=400				個				ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
529		○	管補修金具	DCIP	450mm	L=400				個				ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
530		○	管補修金具	DCIP	500mm	L=400				個				ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
531	○		管補修金具	SP	400mm	L=390				個	229,000	229,000	0.00	ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
532	○		管補修金具	SP	450mm	L=390				個	250,000	250,000	0.00	ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
533	○		管補修金具	SP	500mm	L=400				個	350,000	350,000	0.00	ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
534	○		管補修金具	DCIP	350mm	L=600				個	236,000	236,000	0.00	ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
535	○		管補修金具	DCIP	400mm	L=600				個	305,000	305,000	0.00	ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
536	○		管補修金具	DCIP	450mm	L=600				個	315,000	316,000	0.00	ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
537	○		管補修金具	DCIP	500mm	L=600				個	436,000	436,000	0.00	ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
538	○		管補修金具	SP	450mm	L=600				個	376,000	376,000	0.00	ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
539	○		管補修金具	SP	500mm	L=600				個	516,000	516,000	0.00	ボルト、ナット等の接合付属品を含む。			
540	○		マンホールの鉄蓋等(広島県型)耐荷重25t	φ600						組	101,000	92,400	9.31	鉄蓋には広島県マーク入りとする。			受持込み
541	○		マンホールの鉄蓋等(広島県型)耐荷重25t	φ250						組	32,500	31,400	3.50	鉄蓋には広島県マーク入りとする。			受持込み
542	○		マンホールの鉄蓋等(広島県型)耐荷重25t	φ900						組	308,000	308,000	0.00	鉄蓋には広島県マーク入りとする。			受持込み
543	○		マンホールの鉄蓋 耐荷重25t	親子蓋(φ900+φ600)						基	466,000	466,000	0.00	鉄蓋には広島県マーク入りとする。			
544		○	調整リング	φ600 5cm	マンホールのかさ上げ工 法(はき工法)					個							
545		○	調整リング	φ600 10cm	マンホールのかさ上げ工 法(はき工法)					個							
546		○	調整リング	φ600 15cm	マンホールのかさ上げ工 法(はき工法)					個							
547	○		空気弁・仕切弁用コックリ製品	空気弁用土留板	1250×1250×100					個	30,400	30,400	0.00				
548	○		空気弁・仕切弁用コックリ製品	仕切弁用土留板	φ390×300					個	18,000	13,200	36.36				
549	○		空気弁・仕切弁用コックリ製品	仕切弁用土留板	φ390×150					個	15,400	11,300	36.28				
550	○		空気弁・仕切弁用コックリ製品	仕切弁土留板	540×440×50					個	11,700	8,610	35.89				
551	○		空気弁・仕切弁用コックリ製品	仕切弁土留板	390×50					個	10,900	8,050	35.40				
552		○	ワトソール仕切弁蓋(マンホールの側境)	調整金物	調整長さ45mm					個	25,100	25,100	0.00				
553	○		ワトソール仕切弁蓋(マンホールの側境)	側境斜壁 600A	600×900×300					個	29,700	29,700	0.00				
554	○		ワトソール仕切弁蓋(マンホールの側境)	側境斜壁 600B	600×900×450					個	32,400	32,400	0.00				
555	○		ワトソール仕切弁蓋(マンホールの側境)	側境斜壁 600C	600×900×600					個	18,100	18,100	0.00				
556	○		ワトソール仕切弁蓋(マンホールの側境)	側境直壁 900A	1種 900×300					個	27,200	27,200	0.00				
557	○		ワトソール仕切弁蓋(マンホールの側境)	側境直壁 900B	1種 900×600					個							
558		○	ワトソール仕切弁蓋(マンホールの側境)	コックリ底板	有効高130					組							
559	○		縦型ワットマン	φ50 外部出力付き側側表示器	コト10m付き					個	245,000	227,000	7.93				
560	○		縦型ワットマン	φ75 外部出力付き側側表示器	コト10m付き					個	280,000	261,000	7.28				
561	○		縦型ワットマン	φ100 外部出力付き側側表示器	コト10m付き					個	332,000	310,000	7.10				
562	○		縦型ワットマン	φ50 電子式	標準付属品付き					個	262,000	239,000	9.62				
563	○		縦型ワットマン	φ75 電子式	標準付属品付き					個	300,000	274,000	9.49				
564	○		縦型ワットマン	φ100 電子式	標準付属品付き					個	353,000	322,000	9.63				
565	○		電磁式水道メータ(本体)	φ50 水中型 電池式、電極SUS製	ワットマンコックリ、ホ ウシツ同寄品以上					個	559,000	503,000	11.13	標準付属品(受信機(Na.574)+メーターケーブル(Na. 576))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
566	○		電磁式水道メータ(本体)	φ75 水中型 電池式、電極SUS製	ワットマンコックリ、ホ ウシツ同寄品以上					個	637,000	574,000	10.98	標準付属品(受信機(Na.574)+メーターケーブル(Na. 576))			ボルト・ナット・ワッシャー含む

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	県価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
567	○		電磁式水道メーター(本体)	φ100 水中型 電池式、電極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	標準付属品付き				個	689,000	622,000	10.77 (576)	標準付属品(受信機(Na.574)+メーターケーブル(Na. 576))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
568	○		電磁式水道メーター(本体)	φ125 水中型 電池式、電極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	標準付属品付き				個	814,000	731,000	11.35 (576)	標準付属品(受信機(Na.574)+メーターケーブル(Na. 576))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
569	○		電磁式水道メーター(本体)	φ150 水中型 電池式、電極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	標準付属品付き				個	943,000	853,000	10.55 (576)	標準付属品(受信機(Na.574)+メーターケーブル(Na. 576))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
570	○		電磁式水道メーター(本体)	φ200 水中型 電池式、電極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	標準付属品付き				個	1,010,000	921,000	9.66 (576)	標準付属品(受信機(Na.574)+メーターケーブル(Na. 576))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
571	○		電磁式水道メーター(本体)	φ250 水中型 電池式、電極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	標準付属品付き				個	1,190,000	1,080,000	10.19 (576)	標準付属品(受信機(Na.574)+メーターケーブル(Na. 576))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
572	○		電磁式水道メーター(本体)	φ300 水中型 電池式、電極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	標準付属品付き				個	1,380,000	1,250,000	10.40 (576)	標準付属品(受信機(Na.574)+メーターケーブル(Na. 576))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
573	○		電磁式水道メーター(本体)	φ350 水中型 電池式、電極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	標準付属品付き				個	1,690,000	1,530,000	10.46 (576)	標準付属品(受信機(Na.574)+メーターケーブル(Na. 576))			ボルト・ナット・ワッシャー含む
574	○		電磁式水道メーター検測受信機	ハルス出力付、電池式						個	104,000	90,700	14.66				
575	○		電磁式水道メーター検測受信機	ハルス出力及び4～20mA出力付						個	193,000	193,000	0.00				
576	○		電磁式水道メーターケーブル	10m						個	15,200	15,200	0.00				
577	○		電磁式水道メーターケーブル	15m						個	16,700	16,700	0.00				
578	○		電磁式水道メーターケーブル	30m						個	33,400	33,400	0.00				
579	○		電磁式水道メーター(本体)	φ 75 水中型 AC100V ユニ型、電 極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	本体のみ				個	1,750,000	1,750,000	0.00				
580	○		電磁式水道メーター(本体)	φ 100 水中型 AC100V ユニ型 電 極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	本体のみ				個	1,960,000	1,960,000	0.00				
581	○		電磁式水道メーター(本体)	φ 150 水中型 AC100V ユニ型、電 極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	本体のみ				個	2,440,000	2,440,000	0.00				
582	○		電磁式水道メーター(本体)	φ 200 水中型 AC100V ユニ型 電 極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	本体のみ				個	2,990,000	2,990,000	0.00				
583	○		電磁式水道メーター(本体)	φ 250 水中型 AC100V フランジ型、電 極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	本体のみ				個	3,460,000	3,460,000	0.00				
584	○		電磁式水道メーター(本体)	φ 300 水中型 AC100V フランジ型 電 極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	本体のみ				個	3,930,000	3,930,000	0.00				
585	○		電磁式水道メーター変換器	4～20mA、ハルス出力付き						個	688,000	688,000	0.00				
586	○		電磁式水道メーターケーブル	10m						個	12,700	12,700	0.00				
587	○		電磁式水道メーターケーブル	20m						個	25,300	25,300	0.00				
588	○		電磁式水道メーターケーブル	50m						個	63,300	63,300	0.00				
589	○		電磁流量計(本体)	φ250 水中型 AC100V フランジ型、精度 2%以内、電極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	標準付属品付き				個	3,220,000	3,220,000	0.00	変換器一体型			
590	○		電磁流量計(本体)	φ300 水中型 AC100V フランジ型、精度 2%以内、電極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	標準付属品付き				個	3,720,000	3,720,000	0.00	変換器一体型			
591	○		電磁流量計(本体)	φ400 水中型 AC100V フランジ型、精度 2%以内、電極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	標準付属品付き				個	5,760,000	5,760,000	0.00				
592	○		電磁流量計(本体)	φ500 水中型 AC100V フランジ型、精度 2%以内、電極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	標準付属品付き				個	6,580,000	6,580,000	0.00				
593	○		電磁流量計(本体)	φ600 水中型 AC100V フランジ型、精度 2%以内、電極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	標準付属品付き				個	8,130,000	8,130,000	0.00				
594	○		電磁流量計(本体)	φ700 水中型 AC100V フランジ型、精度 2%以内、電極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	標準付属品付き				個	9,850,000	9,850,000	0.00				
595	○		電磁流量計(本体)	φ800 水中型 AC100V フランジ型、精度 2%以内、電極SUS製	アイニク・アドバレン、ホ ウレン社同等品以上	標準付属品付き				個	10,800,000	10,800,000	0.00				
596	○		電磁流量計変換器	4～20mA、ハルス出力付き、標準仕様、精 度2%以内						個	688,000	688,000	0.00	検知器が径400以上の変換器			
597	○		電磁流量計ケーブル	10m						個	12,700	12,700	0.00				
598	○		電磁流量計ケーブル	20m						個	25,300	25,300	0.00				
599	○		電磁流量計ケーブル	50m						個	63,300	63,300	0.00				
600	○		超音波流量計	φ 250 検出器、屋外防滴型、 AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き	標準付属品付き				個	623,000	623,000	0.00				
601	○		超音波流量計	φ 300 検出器、屋外防滴型、 AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き	標準付属品付き				個	831,000	831,000	0.00				
602	○		超音波流量計	φ 400 検出器、屋外防滴型、 AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き	標準付属品付き				個	831,000	831,000	0.00				
603	○		超音波流量計	φ 450 検出器、屋外防滴型、 AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き	標準付属品付き				個	831,000	831,000	0.00				
604	○		超音波流量計	φ 500 検出器、屋外防滴型、 AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き	標準付属品付き				個	935,000	935,000	0.00				
605	○		超音波流量計	φ 600 検出器、屋外防滴型、 AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き	標準付属品付き				個	935,000	935,000	0.00				
606	○		超音波流量計	φ 700 検出器、屋外防滴型、 AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き	標準付属品付き				個	935,000	935,000	0.00				
607	○		超音波流量計	φ 800 検出器、屋外防滴型、 AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き	標準付属品付き				個	935,000	935,000	0.00				
608	○		超音波流量計	φ 1000 検出器、屋外防滴型、 AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き	標準付属品付き				個	1,030,000	1,030,000	0.00				
609	○		超音波流量計	φ 1100 検出器、屋外防滴型、 AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き	標準付属品付き				個	1,030,000	1,030,000	0.00				
610	○		超音波流量計	φ 1200 検出器、屋外防滴型、 AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き	標準付属品付き				個	1,030,000	1,030,000	0.00				
611	○		超音波流量計	φ 1500 検出器、屋外防滴型、 AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き	標準付属品付き				個	1,030,000	1,030,000	0.00				
612	○		超音波流量計	φ 1800 検出器、屋外防滴型、 AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準 付属品付き	標準付属品付き				個	1,030,000	1,030,000	0.00				
613	○		超音波流量計変換器	φ 250						個	1,970,000	1,970,000	0.00				
614	○		超音波流量計変換器	φ 300						個	3,840,000	3,840,000	0.00				
615	○		超音波流量計変換器	φ 400						個	3,840,000	3,840,000	0.00				
616	○		超音波流量計変換器	φ 450						個	3,840,000	3,840,000	0.00				
617	○		超音波流量計変換器	φ 500						個	4,260,000	4,260,000	0.00				
618	○		超音波流量計変換器	φ 600						個	4,260,000	4,260,000	0.00				
619	○		超音波流量計変換器	φ 700						個	4,260,000	4,260,000	0.00				
620	○		超音波流量計変換器	φ 800						個	4,260,000	4,260,000	0.00				
621	○		超音波流量計変換器	φ 1000						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
622	○		超音波流量計変換器	φ 1100						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
623	○		超音波流量計変換器	φ 1200						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
624	○		超音波流量計変換器	φ 1500						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
625	○		超音波流量計変換器	φ 1800						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
626	○		超音波流量計ケーブル	10m						個	28,100	22,800	23.25				
627	○		超音波流量計ケーブル	20m						個	56,300	45,700	23.19				
628	○		超音波流量計ケーブル	50m						個	140,000	114,000	22.81				
629	○		濁度計	表面散乱光測定方式、0～ 2(100,1000)mg/L 4～20mA DC	(直線性)±2% 自動 洗浄装置付、異常 検出機能付					個	1,620,000	1,620,000	0.00				架台含まず

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	質量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	原価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
630	○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0～1000mg/L 4～20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00				架台含まず
631	○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0～10mg/L 4～20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00				架台含まず
632	○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0～2(3)mg/L 4～20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00				架台含まず
633	○		濁度計(高感度)	透過散乱光測定方式 流通形、0～1mg/L 4～20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	2,170,000	2,170,000	0.00				架台含まず
634	○		濁度計	レーザー光測定方式、0～2(3)mg/L 4～20mA DC	自動洗浄装置付 異常検出機能付					個	2,700,000	2,370,000	13.92				架台含まず
635	○		pH計	流通形 KCl補給形 一般用、0.1μS電極法、0～14pH、4～20mA DC	60Hz、超音波自動洗浄装置付 温度補正付、異常検出機能付					個	1,100,000	1,100,000	0.00				
636	○		7pH測定計	流通形、pH7.5電極使用による中和滴定法、(一定周期連続測定)、0～50mg/L 4～20mA DC	60Hz、水自動洗浄機能付、自動校正機能付 異常検出機能付					個	3,850,000	3,850,000	0.00				架台含まず
637	○		残塩計	無試薬形 回転電極式、0～2mg/L 4～20mA DC	(再現性)2%以内(直線性)±5%、AC100V 60Hz 異常検出機能付					個	1,350,000	1,350,000	0.00				架台含まず
638	○		残塩計	試薬形 回転電極式、0～2mg/L 4～20mA DC	(再現性)2%以内(直線性)±5%、AC100V 60Hz 異常検出機能付 試薬2ヶ舎					個	3,810,000	3,690,000	3.25				架台含まず
639	○		導電率計	測定範囲 0～1999 S/cm、出力信号 4～20mA DC	電源電圧 100V AC					個	490,000	483,000	1.45				
640	○		秒ろ過機(残塩計用)							個	1,840,000	1,840,000	0.00				
641	○		試薬タンク(残塩計用)	100L						個	156,000	156,000	0.00				架台含まず
642	○		投げ込み式水位計	0～10m 4～20mA DC ±0.5%以内 AC100V 60Hz						個	900,000	900,000	0.00				残塩計はろ過装置・タンクとセット。
643	○		7D→式水位計	0～10m 4～20mA DC ±0.5%以内 AC100V 60Hz						個	874,000	772,000	13.21				
644	○		超音波式水位計	0～2m 4～20mA DC ±1.0%以内 AC100V 60Hz	異常検出機能付					個	1,520,000	1,390,000	9.35				
645	○		投げ込み式水位計用ケーブル	専用ケーブル(検出部・変換部)1m						m	1,600	1,600	0.00				
646	○		7D→式水位計用ケーブル	専用ケーブル(検出部・変換部)1m						m	199	166	19.88				
647	○		超音波式水位計用ケーブル	専用ケーブル(検出部・変換部)1m						m	2,000	2,000	0.00				
648	○		7pHレベルスイッチ	上水用						個	11,000	11,000	0.00				機械式
649	○		7pHレベルスイッチ付風品	ケーブルリフト ウェイトロフ10m						式	16,800	16,800	0.00				
650	○		7pH用銅鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 モデル	管径長さ 300mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
651	○		7pH用銅鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 モデル	管径長さ 350mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
652	○		7pH用銅鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 モデル	管径長さ 400mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
653	○		7pH用銅鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 モデル	管径長さ 450mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
654	○		7pH用銅鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 モデル	管径長さ 300mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
655	○		7pH用銅鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 モデル	管径長さ 350mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
656	○		7pH用銅鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 モデル	管径長さ 400mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
657	○		7pH用銅鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 モデル	管径長さ 450mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
658	○		7pH用銅鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 モデル	管径長さ 500mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
659	○		7pH用銅鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 モデル	管径長さ 600mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
660	○		7pH用銅鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 モデル	管径長さ 700mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
661	○		7pH用銅鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 モデル	管径長さ 800mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
662	○		7pH用銅鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 モデル	管径長さ 900mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
663	○		7pH用銅鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 モデル	管径長さ 1000mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
664	○		7pH用銅鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 300mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
665	○		7pH用銅鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 350mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
666	○		7pH用銅鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 400mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
667	○		7pH用銅鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 450mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
668	○		7pH用銅鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 300mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
669	○		7pH用銅鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 350mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
670	○		7pH用銅鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 400mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
671	○		7pH用銅鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 450mm×6m					本							価格にはNSゴム輪、芯出し用ゴム、NSDカリングを含む。
672	○		7pH用銅鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 モデル	管径長さ 75mm×4m					本							価格にはゴム輪、ロッキング、ロケットホルダを含む。
673	○		7pH用銅鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 モデル	管径長さ 100mm×4m					本							価格にはゴム輪、ロッキング、ロケットホルダを含む。
674	○		7pH用銅鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 モデル	管径長さ 150mm×5m					本							価格にはゴム輪、ロッキング、ロケットホルダを含む。
675	○		7pH用銅鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 モデル	管径長さ 200mm×5m					本							価格にはゴム輪、ロッキング、ロケットホルダを含む。
676	○		7pH用銅鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 モデル	管径長さ 250mm×5m					本							価格にはゴム輪、ロッキング、ロケットホルダを含む。
677	○		7pH用銅鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 モデル	管径長さ 300mm×6m					本							価格にはゴム輪、ロッキング、ロケットホルダを含む。
678	○		7pH用銅鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 モデル	管径長さ 400mm×6m					本							価格にはゴム輪、ロッキング、ロケットホルダを含む。
679	○		7pH用銅鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 75mm×4m					本							価格にはゴム輪、ロッキング、ロケットホルダを含む。
680	○		7pH用銅鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 100mm×4m					本							価格にはゴム輪、ロッキング、ロケットホルダを含む。

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	原価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
681		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 150mm× 5m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｷﾙﾑﾞを含む。			
682		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 200mm× 5m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｷﾙﾑﾞを含む。			
683		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 250mm× 5m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｷﾙﾑﾞを含む。			
684		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 300mm× 6m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｷﾙﾑﾞを含む。			
685		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 400mm× 8m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｷﾙﾑﾞを含む。			
686	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種管)JPN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm× 4m					本	476,000	432,000	10.19	接合部品を含まない。	接合部品とは押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｷﾞﾓﾄﾅｯﾄを示す。		
687	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種管)JPN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm× 2m					本	543,000	494,000	9.92	接合部品を含まない。	接合部品とは押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｷﾞﾓﾄﾅｯﾄを示す。		
688	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(1種管)JPN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm× 1m					本	543,000	494,000	9.92	接合部品を含まない。	接合部品とは押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｷﾞﾓﾄﾅｯﾄを示す。		
689	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(2種管)JPN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm× 4m					本	440,000	400,000	10.00	接合部品を含まない。	接合部品とは押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｷﾞﾓﾄﾅｯﾄを示す。		
690	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(2種管)JPN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm× 2m					本	508,000	461,000	10.20	接合部品を含まない。	接合部品とは押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｷﾞﾓﾄﾅｯﾄを示す。		
691	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(2種管)JPN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm× 1m					本	508,000	461,000	10.20	接合部品を含まない。	接合部品とは押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｷﾞﾓﾄﾅｯﾄを示す。		
692	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 異形管(JPN-NS形) 内面ﾒﾙｷﾝ粉体塗装	受挿し短管	φ700mm					個	576,000	522,000	10.34				
693		○	管明示シート	幅300mm 長さ50m	水抜き穴有り 2倍 青地白文字					巻				TQ772(円/㎡で算出)			
694		○	管明示シート	幅300mm 長さ50m	水抜き穴有り 2倍 白地黒文字 青地白文字 両面表示					巻							
695	○		管明示テープ	幅 50mm 長さ20m						巻	980	840	16.67				
696	○		ｺﾝｸﾘｰﾄ底版	1400×400×200						組	91,100	77,400	17.70	二個一組			
697	○		ﾒﾝﾎｰﾙ蓋用 管理番号ﾀｯﾌﾟ	1桁(1番号)						個	120	80	50.00	1桁分の価格			
698		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾒﾙｷﾝ粉体塗装	75 ～ 100mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25°など)継輪、短管1号、短管2号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°)、ｼｬﾊﾞﾛﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
699		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾒﾙｷﾝ粉体塗装	75 ～ 100mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25°など)継輪、短管1号、短管2号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°)、ｼｬﾊﾞﾛﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
700		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾒﾙｷﾝ粉体塗装	75 ～ 100mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25°など)継輪、短管1号、短管2号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°)、ｼｬﾊﾞﾛﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
701		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾒﾙｷﾝ粉体塗装	75 ～ 100mm	ﾌﾗﾝｼﾞ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25°など)継輪、短管1号、短管2号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°)、ｼｬﾊﾞﾛﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
702		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾒﾙｷﾝ粉体塗装	150 ～ 250mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25°など)継輪、短管1号、短管2号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°)、ｼｬﾊﾞﾛﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
703		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾒﾙｷﾝ粉体塗装	150 ～ 250mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25°など)継輪、短管1号、短管2号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°)、ｼｬﾊﾞﾛﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
704		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾒﾙｷﾝ粉体塗装	150 ～ 250mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25°など)継輪、短管1号、短管2号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°)、ｼｬﾊﾞﾛﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
705		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾒﾙｷﾝ粉体塗装	150 ～ 250mm	ﾌﾗﾝｼﾞ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25°など)継輪、短管1号、短管2号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°)、ｼｬﾊﾞﾛﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
706		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾒﾙｷﾝ粉体塗装	300 ～ 450mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25°など)継輪、短管1号、短管2号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°)、ｼｬﾊﾞﾛﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			
707		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(異形管)	内面ﾒﾙｷﾝ粉体塗装	300 ～ 450mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管、曲管 (45°、22.5°、11.25°など)継輪、短管1号、短管2号、2類…三受T字管、片落管、曲管(90°)、ｼｬﾊﾞﾛﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ短管、排水T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋、人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管、ﾌﾗﾝｼﾞ片落管、ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号、A2号、B1号)、ﾌﾗﾝｼﾞ短管			

18/52

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8月)	前回調査価格 (R8.3月)	黒価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
793		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 150mm×長さ 5m	鋼のみ重量 146 kg				本							
794		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 200mm×長さ 5m	鋼のみ重量 192 kg				本							
795		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 250mm×長さ 5m	鋼のみ重量 238 kg				本							
796		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 300mm×長さ 6m	鋼のみ重量 343 kg				本							
797		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 350mm×長さ 6m	鋼のみ重量 399 kg				本							
798		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 400mm×長さ 6m	鋼のみ重量 512 kg				本							
799		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ錆鉄管(1種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 450mm×長さ 6m	鋼のみ重量 607 kg				本							
800	○		栓 K形	粉体塗装	管径 75mm					個	14,500	11,300	28.32	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
801	○		栓 K形	粉体塗装	管径 100mm					個	17,300	13,800	25.36	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
802	○		栓 K形	粉体塗装	管径 150mm					個	23,000	18,600	23.66	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
803	○		栓 K形	粉体塗装	管径 200mm					個	32,700	27,400	19.34	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
804	○		栓 K形	粉体塗装	管径 250mm					個	41,300	34,700	19.02	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
805	○		栓 K形	粉体塗装	管径 300mm					個	69,600	60,700	14.66	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
806	○		栓 K形	粉体塗装	管径 350mm					個	83,900	73,000	14.93	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
807	○		栓 K形	粉体塗装	管径 400mm					個	102,000	89,700	13.71	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
808	○		栓 K形	粉体塗装	管径 450mm					個	115,000	101,000	13.86	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
809	○		栓 K形	粉体塗装	管径 500mm					個	134,000	117,000	14.53	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
810	○		栓 K形	粉体塗装	管径 600mm					個	211,000	187,000	12.83	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
811	○		栓 K形	粉体塗装	管径 700mm					個	285,000	252,000	13.10	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
812	○		栓 K形	粉体塗装	管径 800mm					個	400,000	354,000	12.99	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
813	○		栓 K形	粉体塗装	管径 900mm					個	481,000	427,000	12.65	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
814	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1000mm					個	607,000	541,000	12.20	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
815	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1100mm					個	741,000	659,000	12.44	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
816	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1200mm					個	907,000	809,000	12.11	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
817	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1350mm					個	1,200,000	1,060,000	13.21	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
818	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1500mm					個	1,530,000	1,370,000	11.68	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
819		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 75					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
820		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 100					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
821		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 150					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
822		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 200					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
823		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 250					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
824		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 300					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
825		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 350					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
826		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 400					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
827		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 450					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
828		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 500					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
829		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 600					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
830		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 700					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
831		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 250					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
832		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 300					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
833		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 350					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
834		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 400					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
835		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 450					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
836		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 500					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
837		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 600					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
838		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 700					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。			ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。
839	○		管帽 K形	呼び径 75			9.4			ｾｯﾄ	22,000	22,000	0.00	FCD製・特殊押輪付			
840	○		管帽 K形	呼び径 100			12.75			ｾｯﾄ	27,900	27,900	0.00	FCD製・特殊押輪付			
841	○		管帽 K形	呼び径 150			18.8			ｾｯﾄ	42,000	42,000	0.00	FCD製・特殊押輪付			
842	○		管帽 K形	呼び径 200			25.01			ｾｯﾄ	56,600	56,600	0.00	FCD製・特殊押輪付			
843	○		管帽 K形	呼び径 250			33.51			ｾｯﾄ	74,700	74,700	0.00	FCD製・特殊押輪付			
844	○		管帽 K形	呼び径 300			46.06			ｾｯﾄ	96,100	96,100	0.00	FCD製・特殊押輪付			
845	○		管帽 K形	呼び径 350			63.46			ｾｯﾄ	136,000	136,000	0.00	FCD製・特殊押輪付			
846	○		管帽 K形	呼び径 400			79.92			ｾｯﾄ	218,000	218,000	0.00	FCD製・特殊押輪付			
847		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ2種(7.5K)	管径φ300mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
848		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ2種(7.5K)	管径φ350mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
849		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ2種(7.5K)	管径φ400mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
850		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ2種(7.5K)	管径φ450mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
851		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ2種(7.5K)	管径φ500mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
852		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ2種(7.5K)	管径φ600mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
853		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ2種(7.5K)	管径φ700mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
854		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ2種(7.5K)	管径φ800mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
855		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ2種(7.5K)	管径φ900mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
856		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ2種(7.5K)	管径φ1000mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
857		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ3種(10K)	管径φ300mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
858		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ3種(10K)	管径φ350mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
859		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ3種(10K)	管径φ400mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
860		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ3種(10K)	管径φ450mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
861		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ3種(10K)	管径φ500mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
862		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ3種(10K)	管径φ600mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
863		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ3種(10K)	管径φ700mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
864		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ3種(10K)	管径φ800mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
865		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ3種(10K)	管径φ900mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
866		○	NS形面受ﾊﾞｸﾀｲﾌﾞ3種(10K)	管径φ1000mm	ﾎﾞﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ式					個							
867		○	NS型ﾌﾗｯｼｰﾙ仕切弁(10K)立形ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ	面受	管径 75mm					個							
868		○	NS型ﾌﾗｯｼｰﾙ仕切弁(10K)立形ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ	面受	管径 100mm					個							
869		○	NS型ﾌﾗｯｼｰﾙ仕切弁(10K)立形ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ	面受	管径 150mm					個							
870		○	NS型ﾌﾗｯｼｰﾙ仕切弁(10K)立形ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ	面受	管径 200mm					個							
871		○	NS型ﾌﾗｯｼｰﾙ仕切弁(10K)立形ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ	面受	管径 250mm					個							
872		○	NS型ﾌﾗｯｼｰﾙ仕切弁(10K)立形ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ	面受	管径 300mm					個							
873	○		NS型ﾌﾗｯｼｰﾙ仕切弁(10K)立形ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ	面受	管径 350mm					個	965,000	736,000	31.11				
874	○		NS型ﾌﾗｯｼｰﾙ仕切弁(10K)立形ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ	面受	管径 400mm					個	1,310,000	1,000,000	31.00				

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8月)	前回調査価格 (R8.8月)	黒価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
875		○	NS型ワフシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 75mm					個							
876		○	NS型ワフシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 100mm					個							
877		○	NS型ワフシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 150mm					個							
878		○	NS型ワフシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 200mm					個							
879		○	NS型ワフシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 250mm					個							
880		○	NS型ワフシール仕切弁 (10K) 立形フランジ	受挿	管径 300mm					個							
881		○	NS型継輪用削押輪	φ 75						個							
882		○	NS型継輪用削押輪	φ 100						個							
883		○	NS型継輪用削押輪	φ 150						個							
884		○	NS型継輪用削押輪	φ 200						個							
885		○	NS型継輪用削押輪	φ 250						個							
886		○	NS型継輪用削押輪	φ 300						個							
887		○	NS型継輪用削押輪	φ 350						個							
888		○	NS型継輪用削押輪	φ 400						個							
889		○	NS型継輪用削押輪	φ 450						個							
890		○	NS型継輪用削押輪	φ 500						個							
891		○	NS型継輪用削押輪	φ 600						個							
892		○	NS型継輪用削押輪	φ 700						個							
893	○		レシコングリート製マンホール	調整リング	φ250 H=10	再生プラスチック				個	2,960	2,560	15.63				
894	○		レシコングリート製マンホール	調整リング	φ250 H=30	再生プラスチック				個	5,200	4,480	16.07				
895	○		レシコングリート製マンホール	調整リング	φ250 H=50					個	6,880	5,920	16.22				
896	○		レシコングリート製マンホール	調整リング	φ250 H=100					個	11,400	9,920	14.92				
897	○		レシコングリート製マンホール	調整リング	φ250 H=10(21)	再生プラスチック 3% 繊維用				個	3,280	2,800	17.14				
898	○		レシコングリート製マンホール	調整リング	φ250 H=10(28)	再生プラスチック 5% 繊維用				個	3,840	3,280	17.07				
899	○		レシコングリート製マンホール	上部壁	φ250 H=150					個	13,200	11,400	15.79				
900	○		レシコングリート製マンホール	上下部壁	φ250 H=150	フット付 鉄蓋設置 下部壁				個	14,400	12,500	15.20				
901	○		レシコングリート製マンホール	上下部壁	φ250 H=300	フット付 鉄蓋設置 下部壁				個	20,900	18,100	15.47				
902	○		レシコングリート製マンホール	中部壁	φ250 H=100					個	6,080	5,280	15.15				
903	○		レシコングリート製マンホール	中部壁	φ250 H=150					個	7,680	6,640	15.66				
904	○		レシコングリート製マンホール	中部壁	φ250 H=200					個	9,440	8,160	15.69				
905	○		レシコングリート製マンホール	中部壁	φ250 H=300					個	12,400	10,700	15.89				
906	○		レシコングリート製マンホール	下部壁	φ350 - φ 250 H=300					個	14,500	12,600	15.08				
907	○		レシコングリート製マンホール	底板	φ550(中枠 φ350) H=40(10)					個	17,500	15,200	15.13				
908	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=100 形式2 7.5K					本	15,000	13,800	8.70				
909	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=150 形式2 7.5K					本	16,000	14,600	9.59				
910	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=250 形式2 7.5K					本	17,900	16,400	9.15				
911	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=300 形式2 7.5K					本	18,900	17,200	9.88				
912	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=400 形式2 7.5K					本	20,800	19,000	9.47				
913	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=500 形式2 7.5K					本	22,600	20,700	9.18				
914	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=100 形式2 10K					本	18,900	13,700	37.96				
915	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=150 形式2 10K					本	19,900	14,500	37.24				
916	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=250 形式2 10K					本	21,800	16,300	33.74				
917	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=300 形式2 10K					本	22,700	17,100	32.75				
918	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=400 形式2 10K					本	24,600	18,800	30.85				
919	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=500 形式2 10K					本	26,500	20,600	28.64				
920	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=100 形式2 16K					本	22,600	16,000	41.25				
921	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=150 形式2 16K					本	23,600	16,900	39.64				
922	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=250 形式2 16K					本	25,500	18,600	37.10				
923	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=300 形式2 16K					本	26,400	19,400	36.08				
924	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=400 形式2 16K					本	28,300	21,100	34.12				
925	○		フランジ短管	DD塗装	φ 75 L=500 形式2 16K					本	30,300	23,000	31.74				
926	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=100 形式 2 7.5K					本	17,400	15,900	9.43				
927	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=150 形式 2 7.5K					本	18,700	17,100	9.36				
928	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=250 形式 2 7.5K					本	21,200	19,400	9.28				
929	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=300 形式 2 7.5K					本	22,400	20,500	9.27				
930	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=400 形式 2 7.5K					本	24,900	22,700	9.69				
931	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=500 形式 2 7.5K					本	27,300	25,000	9.20				
932	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=100 形式 2 10K					本	21,200	15,500	36.77				
933	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=150 形式 2 10K					本	22,400	16,600	34.94				
934	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=250 形式 2 10K					本	24,900	18,900	31.75				
935	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=300 形式 2 10K					本	26,000	20,000	30.00				
936	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=400 形式 2 10K					本	28,500	22,200	28.38				
937	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=500 形式 2 10K					本	31,000	24,500	26.53				

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8月)	前回調査価格 (R8.8月)	黒価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
938	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=100 形式 2.16K					本	25,500	18,700	36.36				
939	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=150 形式 2.16K					本	26,800	19,800	35.35				
940	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=250 形式 2.16K					本	29,200	22,000	32.73				
941	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=300 形式 2.16K					本	30,500	23,200	31.47				
942	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=400 形式 2.16K					本	33,000	25,400	29.92				
943	○		フランジ短管	DD塗装	φ100 L=500 形式 2.16K					本	35,400	27,700	27.80				
944	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=100 形式 2.75K					本	22,700	20,800	9.13				
945	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=150 形式 2.75K					本	24,600	22,500	9.33				
946	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=250 形式 2.75K					本	28,400	26,000	9.23				
947	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=300 形式 2.75K					本	30,300	27,700	9.39				
948	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=400 形式 2.75K					本	34,200	31,300	9.27				
949	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=100 形式 2.10K					本	30,400	23,300	30.47				
950	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=150 形式 2.10K					本	32,300	25,000	29.20				
951	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=250 形式 2.10K					本	36,200	28,600	26.57				
952	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=300 形式 2.10K					本	38,100	30,300	25.74				
953	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=400 形式 2.10K					本	41,900	33,800	23.96				
954	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=100 形式 2.18K					本	38,000	29,000	31.03				
955	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=150 形式 2.18K					本	39,900	30,800	29.55				
956	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=250 形式 2.18K					本	43,600	34,200	27.49				
957	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=300 形式 2.16K					本	45,700	36,100	26.59				
958	○		フランジ短管	DD塗装	φ150 L=400 形式 2.18K					本	49,400	39,500	25.06				
959	○		TSフランジ	PVG 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	414	379	9.23				
960	○		TSフランジ	PVG 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	474	434	9.22				
961	○		TSフランジ	PVG 10K	呼び径 25 (1)					枚	702	643	9.18				
962	○		TSフランジ	PVG 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	900	825	9.09				
963	○		TSフランジ	PVG 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	936	858	9.09				
964	○		TSフランジ	PVG 10K	呼び径 50 (2)					枚	1,210	1,110	9.01				
965	○		TSフランジ	PVG 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	1,540	1,410	9.22				
966	○		TSフランジ	PVG 10K	呼び径 80 (3)					枚	1,890	1,730	9.25				
967	○		TSフランジ	PVG 10K	呼び径 100 (4)					枚	2,680	2,460	8.94				
968	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	582	533	9.19				
969	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	678	621	9.18				
970	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 25 (1)					枚	1,000	918	8.93				
971	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	1,250	1,140	9.05				
972	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	1,300	1,190	9.24				
973	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 50 (2)					枚	1,720	1,570	9.55				
974	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	2,190	2,010	8.96				
975	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 80 (3)					枚	2,680	2,460	8.94				
976	○		TSフランジ	H I 10K	呼び径 100 (4)					枚	3,760	3,440	9.30				
977	○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	160	145	10.34				
978	○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	175	160	9.38				
979	○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 25 (1)					枚	215	195	10.26				
980	○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	230	210	9.52				
981	○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	265	240	10.42				
982	○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 50 (2)					枚	295	270	9.26				
983	○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	380	345	10.14				
984	○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 80 (3)					枚	460	420	9.52				
985	○		パッキン	EPDM 10K	呼び径 100 (4)					枚	580	525	10.48				
986	○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	1,110	930	19.35				
987	○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	1,240	1,030	20.39				
988	○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 25 (1)					枚	1,420	1,180	20.34				
989	○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	1,630	1,360	19.85				
990	○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	1,810	1,510	19.87				
991	○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 50 (2)					枚	2,170	1,810	19.89				
992	○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	2,740	2,290	19.65				
993	○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 80 (3)					枚	3,510	2,920	20.21				
994	○		パッキン	PTFE 10K	呼び径 100 (4)					枚	4,150	3,460	19.94				
995	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 800						機	1,180,000	1,180,000	0.00	基礎価格			
996	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 800						機	1,400,000	1,400,000	0.00	基礎価格			
997	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 1000						機	1,450,000	1,450,000	0.00	基礎価格			
998	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 1100						機	1,600,000	1,600,000	0.00	基礎価格			
999	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 1200						機	1,610,000	1,610,000	0.00	基礎価格			
1000	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 1350						機	1,690,000	1,690,000	0.00	基礎価格			
1001	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 1500						機	1,840,000	1,840,000	0.00	基礎価格			
1002	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 1600						機	1,910,000	1,910,000	0.00	基礎価格			
1003	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 1650						機	1,990,000	1,990,000	0.00	基礎価格			
1004	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 1800						機	2,070,000	2,070,000	0.00	基礎価格			
1005	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 2000						機	2,230,000	2,230,000	0.00	基礎価格			
1006	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 2100						機	2,240,000	2,240,000	0.00	基礎価格			
1007	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 2200						機	2,440,000	2,440,000	0.00	基礎価格			
1008	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 2400						機	2,580,000	2,580,000	0.00	基礎価格			
1009	○		水圧試験機(圧力ハンド)	φ 2600						機	2,650,000	2,650,000	0.00	基礎価格			
1010		○	土壌の室内土質試験費 土壌分析	※ 土壌の前処理	別紙あり					検体							

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	黒価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1011	○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	b 土壌の比抵抗(2種類)	別紙あり					検体	4,100	4,000	2.50				
1012	○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	c Redox電位測定	別紙あり					検体	2,800	2,700	3.70				
1013		○	土壌の室内土質試験費 土壌分析	d 含水比測定	別紙あり					検体							
1014		○	土壌の室内土質試験費 土壌分析	e 硫化物有無の調査	別紙あり					検体							
1015	○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	f 硫黄含有率測定	別紙あり					検体	5,100	5,000	2.00				
1016	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	a 土壌抽出水作成	別紙あり					検体	7,400	7,200	2.78				
1017	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	b 比抵抗測定	別紙あり					検体	2,500	2,430	2.88				
1018		○	土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	c pH測定	別紙あり					検体							
1019	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	d 硝酸イオン含有量測定	別紙あり					検体	3,400	3,300	3.03				
1020	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	e 塩素イオン含有量測定	別紙あり					検体	4,400	4,300	2.33				
1021	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分分析	f 高濃度亜硝酸物測定	別紙あり					検体	3,700	3,600	2.78				
1022		○	耐震GX形ソケット仕切弁両受口タイプ	内径150×100×FOD製 内面粉体塗装 外面耐食塗装	管径 400					備				JDPA G 1049、ロケリング、ロケリングスリッパを含む。		H30年度新規	
1023		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	三受十字管	R300×200					備							
1024		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	三受十字管	R300×300					備							
1025		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	三受十字管	R350×250					備							
1026		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	三受十字管	R350×350					備							
1027		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	三受十字管	R400×300					備							
1028		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	三受十字管	R400×400					備							
1029		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	三受十字管	R450×300					備							
1030		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	三受十字管	R450×450					備							
1031		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	三受十字管	R500×400					備							
1032		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	三受十字管	R600×400					備							
1033		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	三受十字管	R700×500					備							
1034		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	三受十字管	R800×600					備							
1035		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	三受十字管	R900×700					備							
1036		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R300×100					備							
1037		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R300×150					備							
1038		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R300×200					備							
1039		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R300×300					備							
1040		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R350×250					備							
1041		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R350×350					備							
1042		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R400×300					備							
1043		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R400×400					備							
1044		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R450×300					備							
1045		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R450×450					備							
1046		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R500×350					備							
1047		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R500×400					備							
1048		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R500×450					備							
1049		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R500×500					備							
1050		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R600×400					備							
1051		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R600×450					備							
1052		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R600×500					備							
1053		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R600×600					備							
1054		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R700×450					備							
1055		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R700×500					備							
1056		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R700×600					備							
1057		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R700×700					備							
1058		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R800×500					備							
1059		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R800×600					備							
1060		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R800×700					備							
1061		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R800×800					備							
1062		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R900×600					備							
1063		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R900×700					備							
1064		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R900×800					備							
1065		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R900×900					備							
1066		○	ダクト用鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ粉体塗装	二受T字管	R1000×600					備							

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	黒価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1067		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		二受T字管	R1000×800				個							
1068		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		二受T字管	R1000×1000				個							
1069		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R300×100				個							
1070		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R300×150				個							
1071		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R300×200				個							
1072		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R300×250				個							
1073		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R350×150				個							
1074		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R350×200				個							
1075		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R350×250				個							
1076		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R350×300				個							
1077		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R400×150				個							
1078		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R400×200				個							
1079		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R400×250				個							
1080		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R400×300				個							
1081		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R400×350				個							
1082		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R450×200				個							
1083		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R450×250				個							
1084		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R450×300				個							
1085		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R450×350				個							
1086		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R450×400				個							
1087		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R500×250				個							
1088		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R500×300				個							
1089		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R500×350				個							
1090		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R500×400				個							
1091		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R500×450				個							
1092		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R600×300				個							
1093		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R600×350				個							
1094		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R600×400				個							
1095		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R600×450				個							
1096		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R600×500				個							
1097		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R700×400				個							
1098		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R700×450				個							
1099		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R700×500				個							
1100		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R700×600				個							
1101		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R800×450				個							
1102		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R800×500				個							
1103		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R800×600				個							
1104		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R800×700				個							
1105		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R900×500				個							
1106		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R900×600				個							
1107		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R900×700				個							
1108		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R900×800				個							
1109		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R1000×600				個							
1110		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R1000×700				個							
1111		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R1000×800				個							
1112		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		受挿し片落管	R1000×900				個							
1113		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		挿し受片落管	R300×100				個							
1114		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		挿し受片落管	R300×150				個							
1115		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		挿し受片落管	R300×200				個							
1116		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		挿し受片落管	R300×250				個							
1117		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		挿し受片落管	R350×150				個							
1118		○	タタイル錆鉄管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装		挿し受片落管	R350×200				個							

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	黒価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1119		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R350×250					個							
1120		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R350×300					個							
1121		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R400×150					個							
1122		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R400×200					個							
1123		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R400×250					個							
1124		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R400×300					個							
1125		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R400×350					個							
1126		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R450×200					個							
1127		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R450×250					個							
1128		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R450×300					個							
1129		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R450×350					個							
1130		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R450×400					個							
1131		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R500×250					個							
1132		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R500×300					個							
1133		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R500×350					個							
1134		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R500×400					個							
1135		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R500×450					個							
1136		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R600×300					個							
1137		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R600×350					個							
1138		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R600×400					個							
1139		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R600×450					個							
1140		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R600×500					個							
1141		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R700×400					個							
1142		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R700×450					個							
1143		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R700×500					個							
1144		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R700×600					個							
1145		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R800×450					個							
1146		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R800×500					個							
1147		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R800×600					個							
1148		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R800×700					個							
1149		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R900×500					個							
1150		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R900×600					個							
1151		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R900×700					個							
1152		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R900×800					個							
1153		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R1000×600					個							
1154		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R1000×700					個							
1155		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R1000×800					個							
1156		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	挿し受片落管	R1000×900					個							
1157		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	曲管	R300×90°					個							
1158		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	曲管	R300×45°					個							
1159		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	曲管	R300×22 1/2°					個							
1160		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	曲管	R300×11 1/4°					個							
1161		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	曲管	R300×5 5/8°					個							
1162		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	曲管	R350×90°					個							
1163		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	曲管	R350×45°					個							
1164		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	曲管	R350×22 1/2°					個							
1165		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	曲管	R350×11 1/4°					個							
1166		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	曲管	R350×5 5/8°					個							
1167		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	曲管	R400×90°					個							
1168		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	曲管	R400×45°					個							
1169		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	曲管	R400×22 1/2°					個							
1170		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホキ 粉体塗装	曲管	R400×11 1/4°					個							

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	黒価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1171		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R400 × 5 5/8"					個							
1172		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R450 × 90"					個							
1173		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R450 × 45"					個							
1174		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R450 × 22 1/2"					個							
1175		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R450 × 11 1/4"					個							
1176		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R450 × 5 5/8"					個							
1177		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R500 × 90"					個							
1178		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R500 × 45"					個							
1179		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R500 × 22 1/2"					個							
1180		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R500 × 11 1/4"					個							
1181		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R500 × 5 5/8"					個							
1182		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R600 × 90"					個							
1183		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R600 × 45"					個							
1184		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R600 × 22 1/2"					個							
1185		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R600 × 11 1/4"					個							
1186		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R600 × 5 5/8"					個							
1187		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R700 × 90"					個							
1188		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R700 × 45"					個							
1189		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R700 × 22 1/2"					個							
1190		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R700 × 11 1/4"					個							
1191		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R700 × 5 5/8"					個							
1192		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R800 × 90"					個							
1193		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R800 × 45"					個							
1194		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R800 × 22 1/2"					個							
1195		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R800 × 11 1/4"					個							
1196		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R800 × 5 5/8"					個							
1197		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R900 × 90"					個							
1198		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R900 × 45"					個							
1199		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R900 × 22 1/2"					個							
1200		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R900 × 11 1/4"					個							
1201		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R900 × 5 5/8"					個							
1202		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R1000 × 90"					個							
1203		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R1000 × 45"					個							
1204		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R1000 × 22 1/2"					個							
1205		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R1000 × 11 1/4"					個							
1206		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R1000 × 5 5/8"					個							
1207	○		ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	両受曲管	R300 × 45"					個	153,000	139,000	10.07				
1208	○		ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	両受曲管	R300 × 22 1/2"					個	145,000	131,000	10.69				
1209	○		ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	両受曲管	R350 × 45"					個	187,000	169,000	10.65				
1210	○		ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	両受曲管	R350 × 22 1/2"					個	174,000	157,000	10.83				
1211	○		ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	両受曲管	R400 × 45"					個	233,000	210,000	10.95				
1212	○		ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	両受曲管	R400 × 22 1/2"					個	212,000	191,000	10.99				
1213	○		ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	両受曲管	R450 × 45"					個	270,000	244,000	10.66				
1214	○		ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	両受曲管	R450 × 22 1/2"					個	241,000	218,000	10.55				
1215		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R300 × 75					個							
1216		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R300 × 100					個							
1217		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R350 × 75					個							
1218		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R350 × 100					個							
1219		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R400 × 75					個							
1220		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R400 × 100					個							
1221		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R450 × 75					個							
1222		○	ﾀｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R450 × 100					個							

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	黒価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1223		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管	R500×75					個							
1224		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管	R500×100					個							
1225		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管	R600×75					個							
1226		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管	R600×100					個							
1227		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管	R700×75					個							
1228		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管	R700×100					個							
1229		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管	R800×75					個							
1230		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管	R800×100					個							
1231		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管	R800×600					個							
1232		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管	R900×100					個							
1233		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管	R900×600					個							
1234		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管	R1000×150					個							
1235		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管	R1000×600					個							
1236	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R75×75					個		30,700					
1237	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R100×75					個		37,800					
1238	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R150×75					個		49,300					
1239	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R150×100					個		53,600					
1240	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R200×75					個		69,800					
1241	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R200×100					個		73,500					
1242	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R250×75					個		87,300					
1243	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R250×100					個		91,700					
1244		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	帽	R300					個							
1245		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	帽	R350					個							
1246		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	帽	R400					個							
1247		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	帽	R450					個							
1248		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	栓	R500					個							
1249		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	栓	R600					個							
1250		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	栓	R700					個							
1251		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	栓	R800					個							
1252		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	栓	R900					個							
1253		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	栓	R1000					個							
1254		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R300					個							
1255		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R350					個							
1256		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R400					個							
1257		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R450					個							
1258		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R500					個							
1259		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R600					個							
1260		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R700					個							
1261		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R800					個							
1262		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R900					個							
1263		○	タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R1000					個							
1264	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R75					個		44,400		NS押輪を含まない価格			
1265	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R100					個		54,500		NS押輪を含まない価格			
1266	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R150					個		73,900		NS押輪を含まない価格			
1267	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R200					個		89,700		NS押輪を含まない価格			
1268	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R250					個		109,000		NS押輪を含まない価格			
1269	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R300					個	149,000	140,000	6.43	NS押輪を含まない価格			
1270	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R350					個	173,000	163,000	6.13	NS押輪を含まない価格			
1271	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R400					個	206,000	195,000	5.64	NS押輪を含まない価格			
1272	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R450					個	232,000	218,000	6.42	NS押輪を含まない価格			
1273	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R500					個	311,000	310,000	0.32	NS押輪を含まない価格			
1274	○		タタイル鋪設管 異形管(NS形) 内面Iホﾞキ 粉体塗装	縦輪	R600					個	373,000	367,000	1.63	NS押輪を含まない価格			

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	黒価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1275	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	縦輪	R700					個	565,000	552,000	2.36	NS押輪を含まない価格			
1276	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	縦輪	R800					個	699,000	684,000	2.19	NS押輪を含まない価格			
1277	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	縦輪	R900					個	874,000	863,000	1.27	NS押輪を含まない価格			
1278	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	縦輪	R1000					個	1,000,000	990,000	1.01	NS押輪を含まない価格			
1279	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R300					個							
1280	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R350					個							
1281	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R400					個							
1282	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R450					個							
1283	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R500					個							
1284	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R600					個							
1285	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R700					個							
1286	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R800					個							
1287	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R900					個							
1288	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管1号	R1000					個							
1289	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R300					個							
1290	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R350					個							
1291	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R400					個							
1292	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R450					個							
1293	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R500					個							
1294	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R600					個							
1295	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R700					個							
1296	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R800					個							
1297	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R900					個							
1298	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	短管2号	R1000					個							
1299	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライフ	R300					個							
1300	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライフ	R350					個							
1301	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライフ	R400					個							
1302	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライフ	R450					個							
1303	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライフ	R500					個							
1304	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライフ	R600					個							
1305	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライフ	R700					個							
1306	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライフ	R800					個							
1307	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライフ	R900					個							
1308	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	ライフ	R1000					個							
1309	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロソング リハット	R500					個							
1310	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロソング リハット	R600					個							
1311	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロソング リハット	R700					個							
1312	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロソング リハット	R800					個							
1313	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロソング リハット	R900					個							
1314	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロソング リハット	R1000					個							
1315	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロソング タッピンねじタイプ	R300					個							
1316	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロソング タッピンねじタイプ	R350					個							
1317	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロソング タッピンねじタイプ	R400					個							
1318	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	挿しロソング タッピンねじタイプ	R450					個							
1319	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	排水T字管	R300×100					個							
1320	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	排水T字管	R350×150					個							
1321	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	排水T字管	R400×150					個							
1322	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	排水T字管	R450×200					個							
1323	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	排水T字管	R500×200					個							
1324	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	排水T字管	R600×200					個							
1325	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	排水T字管	R700×300					個							
1326	○		タタイル鋳鉄管 異形管(NS形) 内面エポキシ粉体塗装	排水T字管	R800×300					個							

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	黒価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1327		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	排水T字管	R900×300					個							
1328		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(NS形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	排水T字管	R1000×400					個							
1329		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R75×75					個							
1330		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R100×75					個							
1331		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R100×100					個							
1332		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R150×75					個							
1333		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R150×100					個							
1334		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R150×150					個							
1335		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R200×100					個							
1336		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R200×150					個							
1337		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R200×200					個							
1338		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R250×100					個							
1339		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R250×150					個							
1340		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R250×250					個							
1341		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R300×100					個							
1342		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R300×150					個							
1343		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R300×200					個							
1344		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R300×300					個							
1345		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	二受T字管	R400×300					個							
1346		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	受挿し片落管	R100×75					個							
1347		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	受挿し片落管	R150×100					個							
1348		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	受挿し片落管	R200×150					個							
1349		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	受挿し片落管	R250×200					個							
1350		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	受挿し片落管	R300×100					個							
1351		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	受挿し片落管	R300×150					個							
1352		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	受挿し片落管	R300×200					個							
1353		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	受挿し片落管	R300×250					個							
1354		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	受挿し片落管	R400×200					個							
1355		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	受挿し片落管	R400×300					個							
1356		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	挿し受片落管	R100×75					個							
1357		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	挿し受片落管	R150×100					個							
1358		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	挿し受片落管	R200×150					個							
1359		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	挿し受片落管	R250×200					個							
1360		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	挿し受片落管	R300×100					個							
1361		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	挿し受片落管	R300×150					個							
1362		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	挿し受片落管	R300×200					個							
1363		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	挿し受片落管	R300×250					個							
1364		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	挿し受片落管	R400×200					個							
1365		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	挿し受片落管	R400×300					個							
1366		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	乙字管	R75×300H					個							
1367		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	乙字管	R75×450H					個							
1368		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	乙字管	R100×300H					個							
1369		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	乙字管	R100×450H					個							
1370		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	乙字管	R150×300H					個							
1371		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	乙字管	R150×450H					個							
1372		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	乙字管	R200×300H					個							
1373		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	乙字管	R200×450H					個							
1374		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	乙字管	R250×300H					個							
1375		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	乙字管	R250×450H					個							
1376		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	乙字管	R300×300H					個							
1377		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	乙字管	R300×450H					個							
1378		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鍍鉄管 異形管(GX形) 内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ粉体塗装	曲管	R75×90°					個							

No.	特別 審査	刊行物	名称		規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	黒価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1379		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R75 × 45°					個							
1380		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R75 × 22 1/2°					個							
1381		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R75 × 11 1/4°					個							
1382		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R75 × 5 5/8°					個							
1383		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R100 × 90°					個							
1384		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R100 × 45°					個							
1385		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R100 × 22 1/2°					個							
1386		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R100 × 11 1/4°					個							
1387		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R100 × 5 5/8°					個							
1388		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R150 × 90°					個							
1389		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R150 × 45°					個							
1390		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R150 × 22 1/2°					個							
1391		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R150 × 11 1/4°					個							
1392		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R150 × 5 5/8°					個							
1393		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R200 × 90°					個							
1394		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R200 × 45°					個							
1395		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R200 × 22 1/2°					個							
1396		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R200 × 11 1/4°					個							
1397		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R200 × 5 5/8°					個							
1398		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R250 × 90°					個							
1399		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R250 × 45°					個							
1400		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R250 × 22 1/2°					個							
1401		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R250 × 11 1/4°					個							
1402		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R250 × 5 5/8°					個							
1403		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R300 × 90°					個							
1404		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R300 × 45°					個							
1405		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R300 × 22 1/2°					個							
1406		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R300 × 11 1/4°					個							
1407		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R300 × 5 5/8°					個							
1408		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R400 × 90°					個							
1409		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R400 × 45°					個							
1410		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R400 × 22 1/2°					個							
1411		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R400 × 11 1/4°					個							
1412		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	曲管		R400 × 5 5/8°					個							
1413		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	両受曲管		R75 × 45°					個							
1414		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	両受曲管		R75 × 22 1/2°					個							
1415		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	両受曲管		R100 × 45°					個							
1416		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	両受曲管		R100 × 22 1/2°					個							
1417		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	両受曲管		R150 × 45°					個							
1418		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	両受曲管		R150 × 22 1/2°					個							
1419		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	両受曲管		R200 × 45°					個							
1420		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	両受曲管		R200 × 22 1/2°					個							
1421		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	両受曲管		R250 × 45°					個							
1422		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	両受曲管		R250 × 22 1/2°					個							
1423		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	両受曲管		R300 × 45°					個							
1424		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	両受曲管		R300 × 22 1/2°					個							
1425		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	両受曲管		R400 × 45°					個							
1426		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	両受曲管		R400 × 22 1/2°					個							
1427		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管		R75 × 75					個							
1428		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管		R100 × 75					個							
1429		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管		R150 × 75					個							
1430		○	ｸﾞﾗﾌｨﾙ鍍鉄管 異形管(GX形)内面Iﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管		R200 × 75					個							

No.	特別 審査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	黒価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1431		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	フランジ付T字管	R250×75					個							
1432		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	フランジ付T字管	R300×75					個							
1433		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	フランジ付T字管	R400×75					個							
1434		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R75×75					個							
1435		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R100×75					個							
1436		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R150×75					個							
1437		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R200×75					個							
1438		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	フランジ付T字管(浅層埋設対応)	R250×75					個							
1439		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R75×75					個							
1440		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R100×75					個							
1441		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R150×75					個							
1442		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R200×75					個							
1443		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R250×75					個							
1444		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	渦巻式フランジ付T字管	R300×75					個							
1445		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	ライフ	R75					個							
1446		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	ライフ	R100					個							
1447		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	ライフ	R150					個							
1448		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	ライフ	R200					個							
1449		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	ライフ	R250					個							
1450		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	ライフ	R300					個							
1451		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	ライフ	R400					個							
1452		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	帽	R75					個							
1453		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	帽	R100					個							
1454		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	帽	R150					個							
1455		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	帽	R200					個							
1456		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	帽	R250					個							
1457		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	帽	R300					個							
1458		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	帽	R400					個							
1459		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	縦輪	R75					個							
1460		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	縦輪	R100					個							
1461		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	縦輪	R150					個							
1462		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	縦輪	R200					個							
1463		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	縦輪	R250					個							
1464		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	縦輪	R300					個							
1465		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	縦輪	R400					個							
1466		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	両受短管	R75					個							
1467		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	両受短管	R100					個							
1468		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	両受短管	R150					個							
1469		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	両受短管	R200					個							
1470		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	両受短管	R250					個							
1471		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	両受短管	R300					個							
1472		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	両受短管	R400					個							
1473		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	挿しロッキング タッピンねじ	R75					個							
1474		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	挿しロッキング タッピンねじ	R100					個							
1475		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	挿しロッキング タッピンねじ	R150					個							
1476		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	挿しロッキング タッピンねじ	R200					個							
1477		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	挿しロッキング タッピンねじ	R250					個							
1478		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	挿しロッキング タッピンねじ	R300					個							
1479		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	挿しロッキング タッピンねじ	R400					個							
1480		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	接合材料	R75					個							
1481		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	接合材料	R100					個							
1482		○	タタイル鑄鉄管 異形管(GX形)内面I・K・N 粉体塗装	接合材料	R150					個							

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	黒価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1483		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面I・Eキ 粉体塗装	接合材料	R200					個							
1484		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面I・Eキ 粉体塗装	接合材料	R250					個							
1485		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面I・Eキ 粉体塗装	接合材料	R300					個							
1486		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面I・Eキ 粉体塗装	接合材料	R400					個							
1487	○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 75mm					個	127,000	115,000	10.43				
1488	○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 100mm					個	202,000	183,000	10.38				
1489	○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 150mm					個	500,000	455,000	9.89				
1490	○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 75mm					個	140,000	127,000	10.24				
1491	○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 100mm					個	222,000	202,000	9.90				
1492	○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 150mm					個	550,000	500,000	10.00				
1493	○		空気弁ステンレス製(16K)	急速空気弁	管径 75mm					個	352,000	320,000	10.00				
1494	○		補修弁ステンレス製(7.5K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	レバー式				個	144,000	131,000	9.92				
1495	○		補修弁ステンレス製(7.5K)	ボール弁レバー式	管径 100mm	レバー式				個	184,000	167,000	10.18				
1496	○		補修弁ステンレス製(10K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	レバー式				個	166,000	151,000	9.93				
1497	○		補修弁ステンレス製(10K)	ボール弁レバー式	管径 100mm	レバー式				個	210,000	191,000	9.95				
1498	○		補修弁ステンレス製(16K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	レバー式				個	334,000	303,000	10.23				
1499	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 75					セット	16,100	16,100	0.00	ダクト用鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は 含まない。			
1500	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 100					セット	17,800	17,800	0.00	ダクト用鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は 含まない。			
1501	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 150					セット	24,300	24,300	0.00	ダクト用鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は 含まない。			
1502	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 200					セット	28,100	28,100	0.00	ダクト用鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は 含まない。			
1503	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 250					セット	34,700	34,700	0.00	ダクト用鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は 含まない。			
1504	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 300					セット	62,400	62,400	0.00	ダクト用鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は 含まない。			
1505	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 350					セット	89,900	89,900	0.00	ダクト用鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は 含まない。			
1506	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径 400					セット	114,000	114,000	0.00	ダクト用鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は 含まない。			
1507		○	ケーシング	鋼製	径 2500					m							2020.8特別調査→刊行物に変更
1508		○	ケーシング	鋼製	径 2000					m							2020.8特別調査→刊行物に変更
1509	○		マンホール鉄蓋	耐荷重25t	φ600	浮上防止型 か ぎ付き				組	142,000	124,000	14.52	鉄蓋は広島県マーク、管理番号入りとする。	転落防止梯子付き		
1510	○		マンホール鉄蓋	耐荷重14t	φ600	浮上防止型 か ぎ付き				組	131,000	115,000	13.91	鉄蓋は広島県マーク、管理番号入りとする。	転落防止梯子付き		
1511	○		マンホール鉄蓋	耐荷重25t	φ900、親子ふた	浮上防止型 か ぎ付き				組	460,000	460,000	0.00	鉄蓋は広島県マーク、管理番号入りとする。	転落防止梯子付き		
1512	○		マンホール鉄蓋	耐荷重14t	φ900、親子ふた	浮上防止型 か ぎ付き				組	406,000	406,000	0.00	鉄蓋は広島県マーク、管理番号入りとする。	転落防止梯子付き		
1513		○	ダクト用鉄管GX形	排水T字管	φ300×100mm					個							
1514		○	ダクト用鉄管GX形	排水T字管	φ350×150mm					個							
1515		○	ダクト用鉄管GX形	排水T字管	φ400×150mm					個							
1516		○	ダクト用鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ75					個							
1517		○	ダクト用鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ100					個							
1518		○	ダクト用鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ150					個							
1519		○	ダクト用鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ200					個							
1520		○	ダクト用鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ250					個							
1521		○	ダクト用鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ300					個							
1522		○	ダクト用鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ400					個							
1523		○	ダクト用鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ75					個							
1524		○	ダクト用鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ100					個							
1525		○	ダクト用鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ150					個							
1526		○	ダクト用鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ200					個							
1527		○	ダクト用鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ250					個							
1528		○	ダクト用鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ300					個							
1529		○	ダクト用鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ400					個							
1530	○		ダクト用鉄管GX形(10K)	短管1号	φ75					個	25,500	23,200	9.91				
1531	○		ダクト用鉄管GX形(10K)	短管1号	φ100					個	30,900	28,100	9.96				
1532	○		ダクト用鉄管GX形(10K)	短管1号	φ150					個	38,000	34,600	9.83				
1533	○		ダクト用鉄管GX形(10K)	短管1号	φ200					個	48,300	43,800	10.27				
1534	○		ダクト用鉄管GX形(10K)	短管1号	φ250					個	62,900	57,200	9.97				
1535	○		ダクト用鉄管GX形(10K)	短管1号	φ300					個	94,500	85,800	10.14				
1536	○		ダクト用鉄管GX形(10K)	短管1号	φ400					個	117,000	106,000	10.38				
1537	○		ダクト用鉄管GX形(10K)	短管2号	φ75					個	19,300	17,600	9.66				
1538	○		ダクト用鉄管GX形(10K)	短管2号	φ100					個	22,500	20,500	9.76				
1539	○		ダクト用鉄管GX形(10K)	短管2号	φ150					個	30,300	27,600	9.78				
1540	○		ダクト用鉄管GX形(10K)	短管2号	φ200					個	40,800	37,100	9.97				
1541	○		ダクト用鉄管GX形(10K)	短管2号	φ250					個	52,500	47,700	10.06				
1542	○		ダクト用鉄管GX形(10K)	短管2号	φ300					個	71,800	65,200	10.12				
1543	○		ダクト用鉄管GX形(10K)	短管2号	φ400					個	102,000	93,100	9.96				
1544		○	ダクト用鉄管(I)埋管GX形管	内面仕様 粉体塗装	φ450					本							
1545		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面I・Eキ 粉体塗装	二受T字管	φ450×φ450					個							
1546		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面I・Eキ 粉体塗装	二受T字管	φ450×φ300					個							
1547		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面I・Eキ 粉体塗装	受挿し片落管	φ450×φ400					個							
1548		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面I・Eキ 粉体塗装	受挿し片落管	φ450×φ300					個							
1549		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面I・Eキ 粉体塗装	曲管	R450×90°					個							
1550		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面I・Eキ 粉体塗装	曲管	R450×45°					個							
1551		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面I・Eキ 粉体塗装	曲管	R450×22 1/2°					個							
1552		○	ダクト用鉄管 異形管(GX形) 内面I・Eキ 粉体塗装	曲管	R450×11 1/4°					個							

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.8号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1553		○	ダクタイトル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	曲管	R450×5 5/8"					個							
1554		○	ダクタイトル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R450×45"					個							
1555		○	ダクタイトル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受曲管	R450×22 1/2"					個							
1556		○	ダクタイトル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	フランチ付T字管	R450×75					個							
1557		○	ダクタイトル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	リフト	R450					個							
1558		○	ダクタイトル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	槽	R450					個							
1559		○	ダクタイトル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	縦輪	R450					個							
1560		○	ダクタイトル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	両受短管	R450					個							
1561		○	ダクタイトル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	挿しロッキング タッピンねじ	R450					個							
1562		○	ダクタイトル鑄鉄管 異形管(GX形)内面エポキシ粉体塗装	接合材料	R450					個							
1563	○		特殊押輪 GX形	縦輪用	径450					セット	128,000	128,000	0.00	ダクタイトル鑄鉄管の接合部(ゴム輪、ボルトナット)は含まない。			
1564		○	ダクタイトル鑄鉄管GX形	排水T字管	φ450×200mm					個							
1565		○	ダクタイトル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ450					個							
1566		○	ダクタイトル鑄鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ450					個							
1567	○		水中電極	2極形 5m						個	4,270						
1568	○		水中電極	2極形 10m						個	5,490						

No.	特別 調査	刊行物	名 称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5000		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロックリンクを含む。			
5001		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロックリンクを含む。			
5002		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロックリンクを含む。			
5003		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロックリンクを含む。			
5004		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロックリンクを含む。			
5005		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ300	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロックリンクを含む。			
5006		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 モルタル	φ400	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロックリンクを含む。			
5007		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面エポキシ粉体塗装	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロックリンクを含む。			
5008		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面エポキシ粉体塗装	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロックリンクを含む。			
5009		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面エポキシ粉体塗装	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロックリンクを含む。			
5010		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面エポキシ粉体塗装	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロックリンクを含む。			
5011		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面エポキシ粉体塗装	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロックリンクを含む。			
5012		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面エポキシ粉体塗装	φ300	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロックリンクを含む。			
5013		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種管)GX形管	内面エポキシ粉体塗装	φ400	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面耐食塗装。価格にはゴム輪、ロッキング、ロックリンクを含む。			
5014		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ75				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。			
5015		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ100				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。			
5016		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ150				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。			
5017		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ200				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。			
5018		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ250				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。			
5019		○	切管ユニット	GX形 P-Linkセット	φ300				JWWA G 121	個				P-Linkセットは、P-Link本体、ゴム輪の価格。			
5020		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ75				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルトナットの価格。			
5021		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ100				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルトナットの価格。			
5022		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ150				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルトナットの価格。			
5023		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ200				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルトナットの価格。			
5024		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ250				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルトナットの価格。			
5025		○	切管ユニット	GX形 G-Linkセット	φ300				JWWA G 121	個				G-Linkセットは、G-Link本体、ゴム輪、T頭ボルトナットの価格。			
5026		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A1号	φ400×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準（合成樹脂塗装）。			
5027		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A1号	φ450×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準（合成樹脂塗装）。			
5028		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A2号	φ400×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準（合成樹脂塗装）。			
5029		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A2号	φ450×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準（合成樹脂塗装）。			
5030		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。			
5031		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。			
5032		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。			
5033		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。			
5034		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面仕様 モルタル	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。			
5035		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面エポキシ粉体塗装	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。			
5036		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面エポキシ粉体塗装	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。			
5037		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面エポキシ粉体塗装	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。			
5038		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面エポキシ粉体塗装	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。			
5039		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(T形3種)	内面エポキシ粉体塗装	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113-120	本				外面塗装標準。価格にはゴム輪を含む。			
5040		○	水道配水用ホリエチレン管	フレーメント	φ50×5.0M				JWWA K 144	本							
5041		○	水道配水用ホリエチレン管	フレーメント	φ75×5.0M				JWWA K 144	本							
5042		○	水道配水用ホリエチレン管	フレーメント	φ100×5.0M				JWWA K 144	本							
5043		○	水道配水用ホリエチレン管	フレーメント	φ150×5.0M				JWWA K 144	本							
5044		○	水道配水用ホリエチレン管	フレーメント	φ200×5.0M				JWWA K 144	本							
5045		○	水道配水用ホリエチレン管	EF受口付直管 片受タイプ	φ50×5.0M				JWWA K 144	本							
5046		○	水道配水用ホリエチレン管	EF受口付直管 片受タイプ	φ75×5.0M				JWWA K 144	本							
5047		○	水道配水用ホリエチレン管	EF受口付直管 片受タイプ	φ100×5.0M				JWWA K 144	本							
5048		○	水道配水用ホリエチレン管	EF受口付直管 片受タイプ	φ150×5.0M				JWWA K 144	本							
5049		○	水道配水用ホリエチレン管	EF受口付直管 片受タイプ	φ200×5.0M				JWWA K 144	本							
5050		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFソケット	φ50				JWWA K 145	個							
5051		○	水道配水用ホリエチレン管継手	EFソケット	φ75				JWWA K 145	個							

特別 調査	No.	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
	5052	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFソケット	φ100				JWWA K 145	個							
	5053	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFソケット	φ150				JWWA K 145	個							
	5054	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFソケット	φ200				JWWA K 145	個							
	5055	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF90° ホンド 両受タイフ	φ50				JWWA K 145	個							
	5056	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF90° ホンド 両受タイフ	φ75				JWWA K 145	個							
	5057	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF90° ホンド 両受タイフ	φ100				JWWA K 145	個							
	5058	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF90° ホンド 両受タイフ	φ150				JWWA K 145	個							
	5059	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF90° ホンド 両受タイフ	φ200				JWWA K 145	個							
	5060	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF45° ホンド 両受タイフ	φ50				JWWA K 145	個							
	5061	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF45° ホンド 両受タイフ	φ75				JWWA K 145	個							
	5062	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF45° ホンド 両受タイフ	φ100				JWWA K 145	個							
	5063	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF45° ホンド 両受タイフ	φ150				JWWA K 145	個							
	5064	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF45° ホンド 両受タイフ	φ200				JWWA K 145	個							
	5065	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF22 1/2° ホンド 両受タイフ	φ50				JWWA K 145	個							
	5066	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF22 1/2° ホンド 両受タイフ	φ75				JWWA K 145	個							
	5067	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF22 1/2° ホンド 両受タイフ	φ100				JWWA K 145	個							
	5068	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF22 1/2° ホンド 両受タイフ	φ150				JWWA K 145	個							
	5069	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF22 1/2° ホンド 両受タイフ	φ200				JWWA K 145	個							
	5070	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF11 1/4° ホンド 両受タイフ	φ50				JWWA K 145	個							
	5071	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF11 1/4° ホンド 両受タイフ	φ75				JWWA K 145	個							
	5072	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF11 1/4° ホンド 両受タイフ	φ100				JWWA K 145	個							
	5073	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF11 1/4° ホンド 両受タイフ	φ150				JWWA K 145	個							
	5074	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF11 1/4° ホンド 両受タイフ	φ200				JWWA K 145	個							
	5075	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF90° ホンド 片受タイフ	φ50				JWWA K 145	個							
	5076	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF90° ホンド 片受タイフ	φ75				JWWA K 145	個							
	5077	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF90° ホンド 片受タイフ	φ100				JWWA K 145	個							
	5078	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF90° ホンド 片受タイフ	φ150				JWWA K 145	個							
	5079	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF90° ホンド 片受タイフ	φ200				JWWA K 145	個							
	5080	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF45° ホンド 片受タイフ	φ50				JWWA K 145	個							
	5081	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF45° ホンド 片受タイフ	φ75				JWWA K 145	個							
	5082	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF45° ホンド 片受タイフ	φ100				JWWA K 145	個							
	5083	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF45° ホンド 片受タイフ	φ150				JWWA K 145	個							
	5084	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF45° ホンド 片受タイフ	φ200				JWWA K 145	個							
	5085	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF22 1/2° ホンド 片受タイフ	φ50				JWWA K 145	個							
	5086	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF22 1/2° ホンド 片受タイフ	φ75				JWWA K 145	個							
	5087	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF22 1/2° ホンド 片受タイフ	φ100				JWWA K 145	個							
	5088	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF22 1/2° ホンド 片受タイフ	φ150				JWWA K 145	個							
	5089	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF22 1/2° ホンド 片受タイフ	φ200				JWWA K 145	個							
	5090	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF11 1/4° ホンド 片受タイフ	φ50				JWWA K 145	個							
	5091	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF11 1/4° ホンド 片受タイフ	φ75				JWWA K 145	個							
	5092	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF11 1/4° ホンド 片受タイフ	φ100				JWWA K 145	個							
	5093	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF11 1/4° ホンド 片受タイフ	φ150				JWWA K 145	個							
	5094	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EF11 1/4° ホンド 片受タイフ	φ200				JWWA K 145	個							
	5095	○	水道配水用ホリイェレン管継手	90° ホンド スピゴット継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個							
	5096	○	水道配水用ホリイェレン管継手	45° ホンド スピゴット継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個							
	5097	○	水道配水用ホリイェレン管継手	22 1/2° ホンド スピゴット継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個							
	5098	○	水道配水用ホリイェレン管継手	11 1/4° ホンド スピゴット継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個							
	5099	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 両受タイフ	φ50×50				JWWA K 145	個							
	5100	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 両受タイフ	φ75×50				JWWA K 145	個							
	5101	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 両受タイフ	φ75×75				JWWA K 145	個							
	5102	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 両受タイフ	φ100×50				JWWA K 145	個							
	5103	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 両受タイフ	φ100×75				JWWA K 145	個							
	5104	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 両受タイフ	φ100×100				JWWA K 145	個							
	5105	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 両受タイフ	φ150×75				JWWA K 145	個							
	5106	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 両受タイフ	φ150×100				JWWA K 145	個							
	5107	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 両受タイフ	φ150×150				JWWA K 145	個							
	5108	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 両受タイフ	φ200×75				JWWA K 145	個							
	5109	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 両受タイフ	φ200×100				JWWA K 145	個							
	5110	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 両受タイフ	φ200×150				JWWA K 145	個							
	5111	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 両受タイフ	φ200×200				JWWA K 145	個							
	5112	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 片受タイフ	φ150×75				JWWA K 145	個							
	5113	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 片受タイフ	φ150×100				JWWA K 145	個							
	5114	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 片受タイフ	φ150×150				JWWA K 145	個							
	5115	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 片受タイフ	φ200×75				JWWA K 145	個							
	5116	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 片受タイフ	φ200×100				JWWA K 145	個							
	5117	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 片受タイフ	φ200×150				JWWA K 145	個							
	5118	○	水道配水用ホリイェレン管継手	EFチース 片受タイフ	φ200×200				JWWA K 145	個							
	5119	○	水道配水用ホリイェレン管継手	チース スピゴット継手・受口なし	φ50×50				JWWA K 145	個							
	5120	○	水道配水用ホリイェレン管継手	レデュサ スピゴット継手・受口なし	φ75×50				JWWA K 145	個							
	5121	○	水道配水用ホリイェレン管継手	レデュサ スピゴット継手・受口なし	φ100×50				JWWA K 145	個							
	5122	○	水道配水用ホリイェレン管継手	レデュサ スピゴット継手・受口なし	φ100×75				JWWA K 145	個							

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5123		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	レデューススピゴット継手・受口なし	$\phi 150 \times 100$				JWWA K 145	個							
5124		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	レデューススピゴット継手・受口なし	$\phi 200 \times 75$				JWWA K 145	個							
5125		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	レデューススピゴット継手・受口なし	$\phi 200 \times 100$				JWWA K 145	個							
5126		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	レデューススピゴット継手・受口なし	$\phi 200 \times 150$				JWWA K 145	個							
5127		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EFキップ	$\phi 50$				JWWA K 145	個							
5128		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EFキップ	$\phi 75$				JWWA K 145	個							
5129		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EFキップ	$\phi 100$				JWWA K 145	個							
5130		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EFキップ	$\phi 150$				JWWA K 145	個							
5131		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EFキップ	$\phi 200$				JWWA K 145	個							
5132		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	キップ 受口なし	$\phi 50$				JWWA K 145	個							
5133		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	キップ 受口なし	$\phi 75$				JWWA K 145	個							
5134		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	キップ 受口なし	$\phi 100$				JWWA K 145	個							
5135		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	キップ 受口なし	$\phi 150$				JWWA K 145	個							
5136		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	キップ 受口なし	$\phi 200$				JWWA K 145	個							
5137		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(300H) 両受タイフ	$\phi 50$				JWWA K 145	個							
5138		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(300H) 両受タイフ	$\phi 75$				JWWA K 145	個							
5139		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(300H) 両受タイフ	$\phi 100$				JWWA K 145	個							
5140		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(300H) 両受タイフ	$\phi 150$				JWWA K 145	個							
5141		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(450H) 両受タイフ	$\phi 50$				JWWA K 145	個							
5142		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(450H) 両受タイフ	$\phi 75$				JWWA K 145	個							
5143		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(450H) 両受タイフ	$\phi 100$				JWWA K 145	個							
5144		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(450H) 両受タイフ	$\phi 150$				JWWA K 145	個							
5145		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(600H) 両受タイフ	$\phi 50$				JWWA K 145	個							
5146		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(600H) 両受タイフ	$\phi 75$				JWWA K 145	個							
5147		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(600H) 両受タイフ	$\phi 100$				JWWA K 145	個							
5148		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(600H) 両受タイフ	$\phi 150$				JWWA K 145	個							
5149		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(300H) 片受タイフ	$\phi 50$				JWWA K 145	個							
5150		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(300H) 片受タイフ	$\phi 75$				JWWA K 145	個							
5151		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(300H) 片受タイフ	$\phi 100$				JWWA K 145	個							
5152		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(300H) 片受タイフ	$\phi 150$				JWWA K 145	個							
5153		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(450H) 片受タイフ	$\phi 50$				JWWA K 145	個							
5154		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(450H) 片受タイフ	$\phi 75$				JWWA K 145	個							
5155		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(450H) 片受タイフ	$\phi 100$				JWWA K 145	個							
5156		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(450H) 片受タイフ	$\phi 150$				JWWA K 145	個							
5157		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(600H) 片受タイフ	$\phi 50$				JWWA K 145	個							
5158		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(600H) 片受タイフ	$\phi 75$				JWWA K 145	個							
5159		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(600H) 片受タイフ	$\phi 100$				JWWA K 145	個							
5160		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	EF Sヘンド(600H) 片受タイフ	$\phi 150$				JWWA K 145	個							
5161		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(鉄鉄フランジ) RF型 両受タイフ	$\phi 75 \times 75$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5162		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(鉄鉄フランジ) RF型 両受タイフ	$\phi 100 \times 75$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5163		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(鉄鉄フランジ) RF型 両受タイフ	$\phi 100 \times 100$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5164		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(鉄鉄フランジ) RF型 両受タイフ	$\phi 150 \times 75$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5165		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(鉄鉄フランジ) RF型 両受タイフ	$\phi 150 \times 100$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5166		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(鉄鉄フランジ) RF型 両受タイフ	$\phi 200 \times 75$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5167		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(鉄鉄フランジ) RF型 両受タイフ	$\phi 200 \times 100$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5168		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(鉄鉄フランジ) GF型 両受タイフ	$\phi 75 \times 75$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5169		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(鉄鉄フランジ) GF型 両受タイフ	$\phi 100 \times 75$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5170		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(鉄鉄フランジ) GF型 両受タイフ	$\phi 150 \times 75$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5171		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(鉄鉄フランジ) GF型 両受タイフ	$\phi 150 \times 100$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5172		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 両受タイフ	$\phi 75 \times 75$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5173		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 両受タイフ	$\phi 100 \times 75$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5174		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 両受タイフ	$\phi 100 \times 100$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5175		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 両受タイフ	$\phi 150 \times 75$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5176		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 両受タイフ	$\phi 150 \times 100$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5177		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 両受タイフ	$\phi 200 \times 75$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5178		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(SUSフランジ) RF型 両受タイフ	$\phi 200 \times 100$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5179		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(鉄鉄フランジ) RF型 片受タイフ	$\phi 150 \times 75$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			
5180		○	水道配用水用 ϕ 125mm管継手	フランジ付EFチース(鉄鉄フランジ) RF型 片受タイフ	$\phi 150 \times 100$				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K。			

No.	特別 調査	刊行物	名 称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5181		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチーヌ(鉄鉄フランジ) RF型 片受 イ	φ200×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5182		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチーヌ(鉄鉄フランジ) RF型 片受 イ	φ200×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5183		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチーヌ(鉄鉄フランジ) GF型 片受 イ	φ150×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5184		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチーヌ(鉄鉄フランジ) GF型 片受 イ	φ150×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5185		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチーヌ(SUSフランジ) RF型 片受 イ	φ150×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5186		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチーヌ(SUSフランジ) RF型 片受 イ	φ150×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5187		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチーヌ(SUSフランジ) RF型 片受 イ	φ200×75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5188		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ付EFチーヌ(SUSフランジ) RF型 片受 イ	φ200×100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5189		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鉄鉄フランジ) RF型 7.5K スビゴット継 手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5190		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鉄鉄フランジ) RF型 7.5K スビゴット継 手・受口なし	φ75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5191		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鉄鉄フランジ) RF型 7.5K スビゴット継 手・受口なし	φ100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5192		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鉄鉄フランジ) RF型 7.5K スビゴット継 手・受口なし	φ150				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5193		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鉄鉄フランジ) RF型 7.5K スビゴット継 手・受口なし	φ200				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5194		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鉄鉄フランジ) GF型 7.5K スビゴット継 手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5195		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鉄鉄フランジ) GF型 7.5K スビゴット継 手・受口なし	φ75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5196		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鉄鉄フランジ) GF型 7.5K スビゴット継 手・受口なし	φ100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5197		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鉄鉄フランジ) GF型 7.5K スビゴット継 手・受口なし	φ150				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5198		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(鉄鉄フランジ) GF型 7.5K スビゴット継 手・受口なし	φ200				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5199		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) RF型 スビゴット継手・受 口なし	φ50				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5200		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) RF型 スビゴット継手・受 口なし	φ75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5201		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) RF型 スビゴット継手・受 口なし	φ100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5202		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) RF型 スビゴット継手・受 口なし	φ150				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5203		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) GF型 スビゴット継手・受 口なし	φ50				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5204		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) GF型 スビゴット継手・受 口なし	φ75				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5205		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) GF型 スビゴット継手・受 口なし	φ100				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5206		○	水道配水用ホリエチレン管継手	フランジ(SUSフランジ) GF型 スビゴット継手・受 口なし	φ150				JWWA K 145	個				フランジ規格は7.5K.			
5207		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB なじ無し	15A×4.0M				JWWA K 116	本							
5208		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB なじ無し	20A×4.0M				JWWA K 116	本							
5209		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB なじ無し	25A×4.0M				JWWA K 116	本							
5210		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB なじ無し	32A×4.0M				JWWA K 116	本							
5211		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB なじ無し	40A×4.0M				JWWA K 116	本							
5212		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB なじ無し	50A×4.0M				JWWA K 116	本							
5213		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB なじ無し	65A×4.0M				JWWA K 116	本							
5214		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB なじ無し	80A×4.0M				JWWA K 116	本							
5215		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB なじ無し	100A×4.0M				JWWA K 116	本							
5216		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB なじ無し	150A×4.0M				JWWA K 116	本							
5217		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	20A×4.0M				JWWA K 116	本							
5218		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	25A×4.0M				JWWA K 116	本							
5219		○	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	50A×4.0M				JWWA K 116	本							
5220		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	15A×4.0M				JWWA K 132	本							
5221		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	20A×4.0M				JWWA K 132	本							
5222		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	25A×4.0M				JWWA K 132	本							
5223		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	32A×4.0M				JWWA K 132	本							
5224		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	40A×4.0M				JWWA K 132	本							
5225		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	50A×4.0M				JWWA K 132	本							
5226		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	65A×4.0M				JWWA K 132	本							
5227		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	80A×4.0M				JWWA K 132	本							
5228		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PB	100A×4.0M				JWWA K 132	本							
5229		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	15A×4.0M				JWWA K 132	本							
5230		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	20A×4.0M				JWWA K 132	本							
5231		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	25A×4.0M				JWWA K 132	本							
5232		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	32A×4.0M				JWWA K 132	本							
5233		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	40A×4.0M				JWWA K 132	本							
5234		○	水道用ホリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD	50A×4.0M				JWWA K 132	本							

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5235		○	水道用ネジエチレン粉末ライニング鋼管	SGP-PD	65A×4.0M				JWWA K 132	本							
5236		○	水道用ネジエチレン粉末ライニング鋼管	SGP-PD	80A×4.0M				JWWA K 132	本							
5237		○	水道用ネジエチレン粉末ライニング鋼管	SGP-PD	100A×4.0M				JWWA K 132	本							
5238		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛めっきねじ無し	15A×4.0M			JIS G 3452		本							
5239		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛めっきねじ無し	20A×4.0M			JIS G 3452		本							
5240		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛めっきねじ無し	25A×4.0M			JIS G 3452		本							
5241		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛めっきねじ無し	40A×4.0M			JIS G 3452		本							
5242		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛めっきねじ無し	50A×4.0M			JIS G 3452		本							
5243		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛めっきねじ無し	80A×4.0M			JIS G 3452		本							
5244		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛めっきねじ無し	100A×4.0M			JIS G 3452		本							
5245		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VB	φ15					個				JPF MP 003			
5246		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VB	φ20					個				JPF MP 003			
5247		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VB	φ25					個				JPF MP 003			
5248		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VB	φ40					個				JPF MP 003			
5249		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VB	φ50					個				JPF MP 003			
5250		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ20×15					個				JPF MP 003			
5251		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ25×15					個				JPF MP 003			
5252		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ25×20					個				JPF MP 003			
5253		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ40×20				JWWA K 150	個							
5254		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ40×25				JWWA K 150	個							
5255		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ50×20				JWWA K 150	個							
5256		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ50×25				JWWA K 150	個							
5257		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VB	φ50×40				JWWA K 150	個							
5258		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VB	φ15				JWWA K 150	個							
5259		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VB	φ20				JWWA K 150	個							
5260		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VB	φ25				JWWA K 150	個							
5261		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VB	φ40				JWWA K 150	個							
5262		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VB	φ50				JWWA K 150	個							
5263		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VB	φ15				JWWA K 150	個							
5264		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VB	φ20				JWWA K 150	個							
5265		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VB	φ25				JWWA K 150	個							
5266		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VB	φ40				JWWA K 150	個							
5267		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VB	φ50				JWWA K 150	個							
5268		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VB	φ20×15				JWWA K 150	個							
5269		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VB	φ25×15				JWWA K 150	個							
5270		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VB	φ25×20				JWWA K 150	個							
5271		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VB	φ40×15				JWWA K 150	個							
5272		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VB	φ40×20				JWWA K 150	個							
5273		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VB	φ40×25				JWWA K 150	個							
5274		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VB	φ50×15				JWWA K 150	個							
5275		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VB	φ50×20				JWWA K 150	個							
5276		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VB	φ50×25				JWWA K 150	個							
5277		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース SGP-VB	φ50×40				JWWA K 150	個							
5278		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	フラグ SGP-VB	φ15				JWWA K 150	個							
5279		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	フラグ SGP-VB	φ20				JWWA K 150	個							
5280		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	フラグ SGP-VB	φ25				JWWA K 150	個							
5281		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	フラグ SGP-VB	φ40				JWWA K 150	個							
5282		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	フラグ SGP-VB	φ50				JWWA K 150	個							
5283		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VD 埋設配管用	φ15				JWWA K 150	個							
5284		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VD 埋設配管用	φ20				JWWA K 150	個							
5285		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VD 埋設配管用	φ25				JWWA K 150	個							
5286		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VD 埋設配管用	φ40				JWWA K 150	個							
5287		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ソケット SGP-VD 埋設配管用	φ50				JWWA K 150	個							
5288		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VD 埋設配管用	φ20×15				JWWA K 150	個							
5289		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VD 埋設配管用	φ25×15				JWWA K 150	個							
5290		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VD 埋設配管用	φ25×20				JWWA K 150	個							
5291		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VD 埋設配管用	φ40×25				JWWA K 150	個							
5292		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VD 埋設配管用	φ50×20				JWWA K 150	個							
5293		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いソケット SGP-VD 埋設配管用	φ50×25				JWWA K 150	個							
5294		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VD 埋設配管用	φ15				JWWA K 150	個							
5295		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VD 埋設配管用	φ20				JWWA K 150	個							
5296		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VD 埋設配管用	φ25				JWWA K 150	個							
5297		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VD 埋設配管用	φ40				JWWA K 150	個							
5298		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	エルボ SGP-VD 埋設配管用	φ50				JWWA K 150	個							
5299		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いエルボ SGP-VD 埋設配管用	φ25×20				JWWA K 150	個							
5300		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いエルボ SGP-VD 埋設配管用	φ40×25				JWWA K 150	個							
5301		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いエルボ SGP-VD 埋設配管用	φ50×25				JWWA K 150	個							
5302		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VD 埋設配管用	φ15				JWWA K 150	個							
5303		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VD 埋設配管用	φ20				JWWA K 150	個							
5304		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VD 埋設配管用	φ25				JWWA K 150	個							
5305		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース SGP-VD 埋設配管用	φ40				JWWA K 150	個							

No.	特別 調査	刊行物	名 称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5306		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース`SGP-VD 埋設配管用	φ50				JWWA K 150	個							
5307		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	チース`SGP-VD 埋設配管用	φ80				JWWA K 150	個							
5308		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース`SGP-VD 埋設配管用	φ20×15				JWWA K 150	個							
5309		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース`SGP-VD 埋設配管用	φ25×15				JWWA K 150	個							
5310		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース`SGP-VD 埋設配管用	φ25×20				JWWA K 150	個							
5311		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース`SGP-VD 埋設配管用	φ40×20				JWWA K 150	個							
5312		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース`SGP-VD 埋設配管用	φ40×25				JWWA K 150	個							
5313		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース`SGP-VD 埋設配管用	φ50×20				JWWA K 150	個							
5314		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース`SGP-VD 埋設配管用	φ50×25				JWWA K 150	個							
5315		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース`SGP-VD 埋設配管用	φ50×40				JWWA K 150	個							
5316		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース`SGP-VD 埋設配管用	φ80×40				JWWA K 150	個							
5317		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	径違いチース`SGP-VD 埋設配管用	φ80×50				JWWA K 150	個							
5318		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ニッフルSGP-VD 埋設配管用	φ15				JWWA K 150	個							
5319		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ニッフルSGP-VD 埋設配管用	φ20				JWWA K 150	個							
5320		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ニッフルSGP-VD 埋設配管用	φ25				JWWA K 150	個							
5321		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ニッフルSGP-VD 埋設配管用	φ40				JWWA K 150	個							
5322		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ニッフルSGP-VD 埋設配管用	φ50				JWWA K 150	個							
5323		○	水道用ライニング鋼管用管端防食継手	ニッフルSGP-VD 埋設配管用	φ80				JWWA K 150	個							
5330		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ソケット φ15	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5331		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ソケット φ20	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5332		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ソケット φ25	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5333		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ソケット φ32	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5334		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ソケット φ40	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5335		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ソケット φ50	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5336		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ソケット φ65	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5337		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ソケット φ80	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5338		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ソケット φ100	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5339		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ソケット φ150	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5340		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ20×15	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5341		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ25×15	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5342		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ25×20	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5343		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ32×15	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5344		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ32×20	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5345		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ32×25	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5346		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ40×15	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5347		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ40×20	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5348		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ40×25	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5349		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ40×32	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5350		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ50×15	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5351		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ50×20	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5352		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ50×25	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5353		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ50×32	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5354		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ50×40	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5355		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ65×15	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5356		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ65×20	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5357		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ65×25	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5358		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ65×32	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5359		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ65×40	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5360		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ65×50	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5361		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違いソケット φ80×15	内外面エボキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							

No.	特別 調査	刊行物	名 称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5362		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5363		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5364		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5365		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5366		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5367		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5368		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5369		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5370		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5371		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5372		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5373		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5374		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5375		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5376		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5377		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5378		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5379		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5380		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5381		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×100	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5382		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5383		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5384		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5385		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5386		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ40	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5387		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ50	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5388		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ65	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5389		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ80	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5390		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ100	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5391		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° エルボ φ150	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5392		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ20×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5393		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ25×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5394		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ25×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5395		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ32×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5396		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ32×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5397		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ32×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5398		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ40×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5399		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ40×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5400		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ40×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5401		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ40×32	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5402		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ50×15	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5403		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ50×20	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							
5404		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° エルボ φ50×25	内外面エポキシ樹脂コーティング			JIS B 2301		個							

No.	特別 調査	刊行物	名 称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前同比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5405		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ50×32	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5406		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ50×40	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5407		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ65×15	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5408		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ65×20	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5409		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ65×25	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5410		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ65×32	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5411		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ65×40	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5412		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ65×50	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5413		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ80×15	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5414		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ80×20	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5415		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ80×25	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5416		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ80×32	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5417		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ80×40	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5418		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ80×50	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5419		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ80×65	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5420		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ100×20	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5421		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ100×25	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5422		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ100×32	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5423		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ100×40	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5424		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ100×50	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5425		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ100×65	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5426		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ100×80	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5427		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ150×25	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5428		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ150×32	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5429		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ150×40	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5430		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ150×50	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5431		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ150×65	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5432		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ150×80	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5433		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	径違い90° Ⅱルネ' φ150×100	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5434		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	45° Ⅱルネ' φ15	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5435		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	45° Ⅱルネ' φ20	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5436		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	45° Ⅱルネ' φ25	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5437		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	45° Ⅱルネ' φ32	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5438		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	45° Ⅱルネ' φ40	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5439		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	45° Ⅱルネ' φ50	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5440		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	45° Ⅱルネ' φ65	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5441		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	45° Ⅱルネ' φ80	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5442		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	45° Ⅱルネ' φ100	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5443		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	45° Ⅱルネ' φ150	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5444		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	チース' φ15	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5445		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	チース' φ20	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5446		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	チース' φ25	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5447		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	チース' φ32	内外面Ⅱネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							

No.	特別調査	刊行物	名称	規格 1	規格 2	規格 3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	泉価格 対前回比 (%)	適用 1	適用 2	適用 3	調査会社備考
5448		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース' φ40	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5449		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース' φ50	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5450		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース' φ65	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5451		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース' φ80	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5452		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース' φ100	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5453		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	チース' φ150	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5454		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ20×15	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5455		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ25×15	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5456		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ25×20	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5457		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ32×15	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5458		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ32×20	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5459		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ32×25	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5460		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ40×15	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5461		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ40×20	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5462		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ40×25	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5463		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ40×32	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5464		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ50×15	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5465		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ50×20	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5466		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ50×25	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5467		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ50×32	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5468		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ50×40	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5469		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ65×15	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5470		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ65×20	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5471		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ65×25	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5472		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ65×32	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5473		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ65×40	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5474		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ65×50	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5475		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ80×15	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5476		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ80×20	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5477		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ80×25	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5478		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ80×32	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5479		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ80×40	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5480		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ80×50	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5481		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ80×65	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5482		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ100×20	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5483		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ100×25	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5484		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ100×32	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5485		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ100×40	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5486		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ100×50	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5487		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ100×65	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5488		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ100×80	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5489		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ150×25	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5490		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	径違いチース' φ150×32	内外面エネキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							

No.	特別 調査	刊行物	名 称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5491		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチ-ス` φ150×40	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5492		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチ-ス` φ150×50	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5493		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチ-ス` φ150×65	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5494		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチ-ス` φ150×80	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5495		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いチ-ス` φ150×100	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5496		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ15	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5497		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ20	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5498		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ25	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5499		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ32	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5500		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ40	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5501		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ50	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5502		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ65	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5503		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ80	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5504		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ100	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5505		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ユニオン φ150	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5506		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ15	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5507		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ20	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5508		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ25	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5509		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ32	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5510		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ40	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5511		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ50	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5512		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ65	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5513		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ80	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5514		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ100	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5515		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ニッフル φ150	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5516		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ20×15	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5517		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ25×15	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5518		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ25×20	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5519		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ32×15	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5520		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ32×20	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5521		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ32×25	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5522		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ40×15	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5523		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ40×20	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5524		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ40×25	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5525		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ40×32	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5526		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ50×15	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5527		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ50×20	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5528		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ50×25	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5529		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ50×32	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5530		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ50×40	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5531		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ65×15	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5532		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ65×20	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							
5533		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ブ`シンク` φ65×25	内外面エポキシ樹脂コーティング`			JIS B 2301		個							

No.	特別 調査	刊行物	名 称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5534		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 65 × 32	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5535		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 65 × 40	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5536		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 65 × 50	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5537		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 80 × 15	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5538		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 80 × 20	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5539		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 80 × 25	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5540		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 80 × 32	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5541		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 80 × 40	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5542		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 80 × 50	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5543		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 80 × 65	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5544		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 100 × 15	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5545		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 100 × 20	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5546		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 100 × 25	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5547		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 100 × 32	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5548		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 100 × 40	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5549		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 100 × 50	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5550		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 100 × 65	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5551		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 100 × 80	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5552		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 150 × 32	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5553		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 150 × 40	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5554		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 150 × 50	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5555		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 150 × 65	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5556		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 150 × 80	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5557		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブッソク' φ 150 × 100	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5558		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブラグ' φ 15	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5559		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブラグ' φ 20	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5560		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブラグ' φ 25	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5561		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブラグ' φ 32	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5562		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブラグ' φ 40	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5563		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブラグ' φ 50	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5564		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブラグ' φ 65	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5565		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブラグ' φ 80	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5566		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブラグ' φ 100	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5567		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手	ブラグ' φ 150	内外面エボキシ樹脂コーティング'			JIS B 2301		個							
5568		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 15				JIS B 2301		個							
5569		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 20				JIS B 2301		個							
5570		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 25				JIS B 2301		個							
5571		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 32				JIS B 2301		個							
5572		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 40				JIS B 2301		個							
5573		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 50				JIS B 2301		個							
5574		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 65				JIS B 2301		個							
5575		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 80				JIS B 2301		個							
5576		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ソケット 亜鉛メッキ φ 100				JIS B 2301		個							
5577		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 20 × 15				JIS B 2301		個							
5578		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 25 × 15				JIS B 2301		個							
5579		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 25 × 20				JIS B 2301		個							
5580		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 32 × 15				JIS B 2301		個							
5581		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 32 × 20				JIS B 2301		個							
5582		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ 32 × 25				JIS B 2301		個							

No.	特別 調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	乗価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5583		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ40×15				JIS B 2301		個							
5584		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ40×20				JIS B 2301		個							
5585		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ40×25				JIS B 2301		個							
5586		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ40×32				JIS B 2301		個							
5587		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×15				JIS B 2301		個							
5588		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×20				JIS B 2301		個							
5589		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×25				JIS B 2301		個							
5590		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×32				JIS B 2301		個							
5591		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×40				JIS B 2301		個							
5592		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×15				JIS B 2301		個							
5593		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×20				JIS B 2301		個							
5594		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×25				JIS B 2301		個							
5595		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×32				JIS B 2301		個							
5596		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×40				JIS B 2301		個							
5597		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×50				JIS B 2301		個							
5598		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×15				JIS B 2301		個							
5599		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×20				JIS B 2301		個							
5600		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×25				JIS B 2301		個							
5601		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×32				JIS B 2301		個							
5602		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×40				JIS B 2301		個							
5603		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×50				JIS B 2301		個							
5604		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×65				JIS B 2301		個							
5605		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×20				JIS B 2301		個							
5606		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×25				JIS B 2301		個							
5607		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×32				JIS B 2301		個							
5608		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×40				JIS B 2301		個							
5609		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×50				JIS B 2301		個							
5610		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×65				JIS B 2301		個							
5611		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×80				JIS B 2301		個							
5612		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° 1/8" 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個							
5613		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° 1/8" 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個							
5614		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° 1/8" 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個							
5615		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° 1/8" 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個							
5616		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° 1/8" 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個							
5617		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° 1/8" 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個							
5618		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° 1/8" 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個							
5619		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° 1/8" 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個							
5620		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90° 1/8" 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個							
5621		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° 1/8" 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個							
5622		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° 1/8" 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個							
5623		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° 1/8" 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個							
5624		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° 1/8" 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個							
5625		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° 1/8" 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個							
5626		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° 1/8" 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個							
5627		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° 1/8" 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個							
5628		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° 1/8" 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個							
5629		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45° 1/8" 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個							
5630		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ20×15				JIS B 2301		個							
5631		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ25×15				JIS B 2301		個							
5632		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ25×20				JIS B 2301		個							
5633		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ32×15				JIS B 2301		個							
5634		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ32×20				JIS B 2301		個							
5635		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ32×25				JIS B 2301		個							
5636		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ40×15				JIS B 2301		個							
5637		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ40×20				JIS B 2301		個							
5638		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ40×25				JIS B 2301		個							
5639		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ40×32				JIS B 2301		個							
5640		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ50×15				JIS B 2301		個							
5641		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ50×20				JIS B 2301		個							
5642		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ50×25				JIS B 2301		個							
5643		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ50×32				JIS B 2301		個							
5644		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ50×40				JIS B 2301		個							
5645		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ65×15				JIS B 2301		個							
5646		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ65×20				JIS B 2301		個							
5647		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ65×25				JIS B 2301		個							
5648		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ65×32				JIS B 2301		個							
5649		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ65×40				JIS B 2301		個							
5650		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ65×50				JIS B 2301		個							
5651		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ80×15				JIS B 2301		個							
5652		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ80×20				JIS B 2301		個							
5653		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° 1/8" 亜鉛メッキ φ80×25				JIS B 2301		個							

No.	特別調査	刊行物	名称	規格 1	規格 2	規格 3	重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	原価格 対前回比(%)	適用 1	適用 2	適用 3	調査会社備考
5654		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 重鉛メッキ φ80×32				JIS B 2301		個							
5655		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 重鉛メッキ φ80×40				JIS B 2301		個							
5656		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 重鉛メッキ φ80×50				JIS B 2301		個							
5657		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 重鉛メッキ φ80×65				JIS B 2301		個							
5658		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 重鉛メッキ φ100×20				JIS B 2301		個							
5659		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 重鉛メッキ φ100×25				JIS B 2301		個							
5660		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 重鉛メッキ φ100×32				JIS B 2301		個							
5661		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 重鉛メッキ φ100×40				JIS B 2301		個							
5662		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 重鉛メッキ φ100×50				JIS B 2301		個							
5663		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 重鉛メッキ φ100×65				JIS B 2301		個							
5664		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違い90° エルブ 重鉛メッキ φ100×80				JIS B 2301		個							
5665		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	チズ 重鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個							
5666		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	チズ 重鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個							
5667		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	チズ 重鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個							
5668		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	チズ 重鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個							
5669		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	チズ 重鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個							
5670		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	チズ 重鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個							
5671		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	チズ 重鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個							
5672		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	チズ 重鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個							
5673		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	チズ 重鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個							
5674		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ20×15				JIS B 2301		個							
5675		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ25×15				JIS B 2301		個							
5676		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ25×20				JIS B 2301		個							
5677		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ32×15				JIS B 2301		個							
5678		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ32×20				JIS B 2301		個							
5679		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ32×25				JIS B 2301		個							
5680		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ40×15				JIS B 2301		個							
5681		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ40×20				JIS B 2301		個							
5682		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ40×25				JIS B 2301		個							
5683		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ40×32				JIS B 2301		個							
5684		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ50×15				JIS B 2301		個							
5685		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ50×20				JIS B 2301		個							
5686		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ50×25				JIS B 2301		個							
5687		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ50×32				JIS B 2301		個							
5688		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ50×40				JIS B 2301		個							
5689		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ65×15				JIS B 2301		個							
5690		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ65×20				JIS B 2301		個							
5691		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ65×25				JIS B 2301		個							
5692		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ65×32				JIS B 2301		個							
5693		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ65×40				JIS B 2301		個							
5694		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ65×50				JIS B 2301		個							
5695		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ80×15				JIS B 2301		個							
5696		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ80×20				JIS B 2301		個							
5697		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ80×25				JIS B 2301		個							
5698		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ80×32				JIS B 2301		個							
5699		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ80×40				JIS B 2301		個							
5700		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ80×50				JIS B 2301		個							
5701		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ80×65				JIS B 2301		個							
5702		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ100×20				JIS B 2301		個							
5703		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ100×25				JIS B 2301		個							
5704		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ100×32				JIS B 2301		個							
5705		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ100×40				JIS B 2301		個							
5706		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ100×50				JIS B 2301		個							
5707		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ100×65				JIS B 2301		個							
5708		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチズ 重鉛メッキ φ100×80				JIS B 2301		個							
5709		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン 重鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個							
5710		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン 重鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個							
5711		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン 重鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個							
5712		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン 重鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個							
5713		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン 重鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個							
5714		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン 重鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個							
5715		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン 重鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個							
5716		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン 重鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個							
5717		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン 重鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個							
5718		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ニッパル 重鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個							
5719		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ニッパル 重鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個							
5720		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ニッパル 重鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個							
5721		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ニッパル 重鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個							
5722		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ニッパル 重鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個							
5723		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ニッパル 重鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個							
5724		○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ニッパル 重鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個							

No.	特別 調査	刊行物	名 称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5725		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ニッパル 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個							
5726		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ニッパル 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個							
5727		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ20×15				JIS B 2301		個							
5728		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ25×15				JIS B 2301		個							
5729		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ25×20				JIS B 2301		個							
5730		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ32×15				JIS B 2301		個							
5731		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ32×20				JIS B 2301		個							
5732		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ32×25				JIS B 2301		個							
5733		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ40×15				JIS B 2301		個							
5734		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ40×20				JIS B 2301		個							
5735		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ40×25				JIS B 2301		個							
5736		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ40×32				JIS B 2301		個							
5737		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ50×15				JIS B 2301		個							
5738		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ50×20				JIS B 2301		個							
5739		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ50×25				JIS B 2301		個							
5740		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ50×32				JIS B 2301		個							
5741		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ50×40				JIS B 2301		個							
5742		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ65×15				JIS B 2301		個							
5743		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ65×20				JIS B 2301		個							
5744		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ65×25				JIS B 2301		個							
5745		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ65×32				JIS B 2301		個							
5746		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ65×40				JIS B 2301		個							
5747		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ65×50				JIS B 2301		個							
5748		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ80×15				JIS B 2301		個							
5749		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ80×20				JIS B 2301		個							
5750		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ80×25				JIS B 2301		個							
5751		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ80×32				JIS B 2301		個							
5752		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ80×40				JIS B 2301		個							
5753		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ80×50				JIS B 2301		個							
5754		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ80×65				JIS B 2301		個							
5755		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ100×15				JIS B 2301		個							
5756		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ100×20				JIS B 2301		個							
5757		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ100×25				JIS B 2301		個							
5758		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ100×32				JIS B 2301		個							
5759		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ100×40				JIS B 2301		個							
5760		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ100×50				JIS B 2301		個							
5761		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ100×65				JIS B 2301		個							
5762		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブリンク 亜鉛メッキ φ100×80				JIS B 2301		個							
5763		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブラ 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個							
5764		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブラ 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個							
5765		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブラ 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個							
5766		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブラ 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個							
5767		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブラ 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個							
5768		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブラ 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個							
5769		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブラ 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個							
5770		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブラ 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個							
5771		○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(白)	ブラ 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個							
5772		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ13×4.0M				JIS K 6742		本							
5773		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ16×4.0M				JIS K 6742		本							
5774		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ20×4.0M				JIS K 6742		本							
5775		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ25×4.0M				JIS K 6742		本							
5776		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ30×4.0M				JIS K 6742		本							
5777		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ40×4.0M				JIS K 6742		本							
5778		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ50×4.0M				JIS K 6742		本							
5779		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ75×4.0M				JIS K 6742		本							
5780		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ100×4.0M				JIS K 6742		本							
5781		○	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-TS φ150×4.0M				JIS K 6742		本							
5782		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-RR φ40×5.0M					JWWA K 129	本							
5783		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-RR φ50×5.0M					JWWA K 129	本							
5784		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-RR φ75×5.0M					JWWA K 129	本							
5785		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-RR φ100×5.0M					JWWA K 129	本							
5786		○	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP-RR φ150×5.0M					JWWA K 129	本							
5787		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ13×4.0M				JIS K 6742		本							
5788		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ16×4.0M				JIS K 6742		本							
5789		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ20×4.0M				JIS K 6742		本							
5790		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ25×4.0M				JIS K 6742		本							
5791		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ30×4.0M				JIS K 6742		本							
5792		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ40×5.0M				JIS K 6742		本							

No.	特別 調査	刊行物	名 称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5793		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ50×5.0M				JIS K 6742		本							
5794		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ75×5.0M				JIS K 6742		本							
5795		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ100×5.0M				JIS K 6742		本							
5796		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VP-TS φ150×5.0M				JIS K 6742		本							
5797		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP-RR φ50×5.0M					JWWA K 129	本							
5798		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP-RR φ75×5.0M					JWWA K 129	本							
5799		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP-RR φ100×5.0M					JWWA K 129	本							
5800		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP-RR φ150×5.0M					JWWA K 129	本							
5801		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケットHITS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5802		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケットHITS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5803		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケットHITS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5804		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケットHITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5805		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケットHITS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5806		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケットHITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5807		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケットHITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5808		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケットHITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5809		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケットHITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5810		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケットHITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5811		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ16×13				JIS K 6743		個							
5812		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ20×13				JIS K 6743		個							
5813		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ20×16				JIS K 6743		個							
5814		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ25×13				JIS K 6743		個							
5815		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ25×16				JIS K 6743		個							
5816		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ25×20				JIS K 6743		個							
5817		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ30×20				JIS K 6743		個							
5818		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ30×25				JIS K 6743		個							
5819		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ40×25				JIS K 6743		個							
5820		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ40×30				JIS K 6743		個							
5821		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ50×30				JIS K 6743		個							
5822		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ50×40				JIS K 6743		個							
5823		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ75×50				JIS K 6743		個							
5824		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ100×75				JIS K 6743		個							
5825		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケットHITS継手 φ150×100				JIS K 6743		個							
5826		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90°エルbow HITS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5827		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90°エルbow HITS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5828		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90°エルbow HITS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5829		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90°エルbow HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5830		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90°エルbow HITS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5831		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90°エルbow HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5832		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90°エルbow HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5833		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90°エルbow HITS継手 AS-21 φ75				JIS K 6743		個							
5834		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90°エルbow HITS継手 AS-21 φ100				JIS K 6743		個							
5835		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90°エルbow HITS継手 AS-21 φ150				JIS K 6743		個							
5836		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ`HITS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5837		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ`HITS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5838		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ`HITS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5839		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ`HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5840		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ`HITS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5841		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ`HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5842		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ`HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5843		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ`HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5844		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ`HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5845		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ`HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5846		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ16×13				JIS K 6743		個							
5847		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ20×13				JIS K 6743		個							
5848		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ20×16				JIS K 6743		個							
5849		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ25×13				JIS K 6743		個							
5850		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ25×16				JIS K 6743		個							
5851		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ25×20				JIS K 6743		個							
5852		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ30×13				JIS K 6743		個							
5853		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ30×16				JIS K 6743		個							
5854		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ30×20				JIS K 6743		個							
5855		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ30×25				JIS K 6743		個							
5856		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ40×13				JIS K 6743		個							
5857		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ40×16				JIS K 6743		個							
5858		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ40×20				JIS K 6743		個							
5859		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ40×25				JIS K 6743		個							
5860		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ40×30				JIS K 6743		個							
5861		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ50×13				JIS K 6743		個							
5862		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ50×16				JIS K 6743		個							
5863		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ`HITS継手 φ50×20				JIS K 6743		個							

No.	特別 調査	刊行物	名 称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5864		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ' HITS継手 φ50×25				JIS K 6743		個							
5865		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ' HITS継手 φ50×30				JIS K 6743		個							
5866		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ' HITS継手 φ50×40				JIS K 6743		個							
5867		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ' HITS継手 φ75×25				JIS K 6743		個							
5868		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ' HITS継手 φ75×40				JIS K 6743		個							
5869		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ' HITS継手 φ75×50				JIS K 6743		個							
5870		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ' HITS継手 φ100×50				JIS K 6743		個							
5871		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ' HITS継手 φ100×75				JIS K 6743		個							
5872		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ' HITS継手 φ150×75				JIS K 6743		個							
5873		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ' HITS継手 φ150×100				JIS K 6743		個							
5874		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HITS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5875		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HITS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5876		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HITS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5877		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5878		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HITS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5879		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5880		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5881		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HITS継手 AS-21 φ75				JIS K 6743		個							
5882		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット HITS継手 AS-21 φ100				JIS K 6743		個							
5883		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HITS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5884		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HITS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5885		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HITS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5886		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5887		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HITS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5888		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5889		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5890		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HITS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5891		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HITS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5892		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HITS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5893		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5894		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HITS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5895		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5896		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5897		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5898		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5899		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5900		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベンド HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5901		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベンド HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5902		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベンド HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5903		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベンド HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5904		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベンド HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5905		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベンド HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5906		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベンド HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5907		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベンド HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5908		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベンド HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5909		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベンド HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5910		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベンド HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5911		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベンド HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5912		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベンド HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5913		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベンド HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5914		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベンド HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5915		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベンド HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5916		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベンド HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5917		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2° ベンド HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5918		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ベンド HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5919		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ベンド HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5920		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ベンド HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5921		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ベンド HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5922		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ベンド HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5923		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4° ベンド HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5928		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sベンド HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5929		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sベンド HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5930		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sベンド HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5931		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sベンド HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5932		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	片挿しソケット HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個							
5933		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	片挿しソケット HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個							
5934		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	片挿しソケット HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個							
5935		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	片挿しソケット HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個							

No.	特別 調査	刊行物	名 称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5936		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	径違いソケット HRR継手 φ100 ×75				JWWA K 130	個							
5937		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	径違いソケット HRR継手 φ150 ×100				JWWA K 130	個							
5938		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	径違いソケット HRR継手 φ200 ×150				JWWA K 130	個							
5940		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	90° ヘント HRR 継手 φ50				JWWA K 130	個							
5941		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	90° ヘント HRR 継手 φ75				JWWA K 130	個							
5942		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	90° ヘント HRR 継手 φ100				JWWA K 130	個							
5943		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	90° ヘント HRR 継手 φ150				JWWA K 130	個							
5945		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	45° ヘント HRR 継手 φ50				JWWA K 130	個							
5946		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	45° ヘント HRR 継手 φ75				JWWA K 130	個							
5947		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	45° ヘント HRR 継手 φ100				JWWA K 130	個							
5948		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	45° ヘント HRR 継手 φ150				JWWA K 130	個							
5950		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	22 1/2° ヘント HRR継手 φ50				JWWA K 130	個							
5951		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	22 1/2° ヘント HRR継手 φ75				JWWA K 130	個							
5952		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	22 1/2° ヘント HRR継手 φ100				JWWA K 130	個							
5953		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	22 1/2° ヘント HRR継手 φ150				JWWA K 130	個							
5955		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	11 1/4° ヘント HRR継手 φ50				JWWA K 130	個							
5956		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	11 1/4° ヘント HRR継手 φ75				JWWA K 130	個							
5957		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	11 1/4° ヘント HRR継手 φ100				JWWA K 130	個							
5958		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	11 1/4° ヘント HRR継手 φ150				JWWA K 130	個							
5960		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	5 5/8° ヘント HRR継手 φ50				JWWA K 130	個							
5961		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	5 5/8° ヘント HRR継手 φ75				JWWA K 130	個							
5962		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	5 5/8° ヘント HRR継手 φ100				JWWA K 130	個							
5963		○	硬質ポリ塩化ビニル管継手	水道用ゴム輪形耐衝撃性	5 5/8° ヘント HRR継手 φ150				JWWA K 130	個							
5964		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5965		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5966		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5967		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5968		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5969		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5970		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5971		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5972		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5973		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ソケット TS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5974		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ16×13				JIS K 6743		個							
5975		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ20×13				JIS K 6743		個							
5976		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ20×16				JIS K 6743		個							
5977		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ25×13				JIS K 6743		個							
5978		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ25×16				JIS K 6743		個							
5979		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ25×20				JIS K 6743		個							
5980		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ30×20				JIS K 6743		個							
5981		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ30×25				JIS K 6743		個							
5982		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ40×25				JIS K 6743		個							
5983		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ40×30				JIS K 6743		個							
5984		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ50×30				JIS K 6743		個							
5985		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ50×40				JIS K 6743		個							
5986		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ75×50				JIS K 6743		個							
5987		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ100×75				JIS K 6743		個							
5988		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いソケット TS継手 φ150×100				JIS K 6743		個							
5989		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5990		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5991		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5992		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5993		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5994		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ40				JIS K 6743		個							

No.	特別 調査	刊行物	名 称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5995		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5996		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 AS-21 φ75				JIS K 6743		個							
5997		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 AS-21 φ100				JIS K 6743		個							
5998		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 AS-21 φ150				JIS K 6743		個							
5999		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ TS継手 φ13				JIS K 6743		個							
6000		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ TS継手 φ16				JIS K 6743		個							
6001		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ TS継手 φ20				JIS K 6743		個							
6002		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ TS継手 φ25				JIS K 6743		個							
6003		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ TS継手 φ30				JIS K 6743		個							
6004		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ TS継手 φ40				JIS K 6743		個							
6005		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ TS継手 φ50				JIS K 6743		個							
6006		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ TS継手 φ75				JIS K 6743		個							
6007		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ TS継手 φ100				JIS K 6743		個							
6008		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーヌ TS継手 φ150				JIS K 6743		個							
6009		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ16×13				JIS K 6743		個							
6010		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ20×13				JIS K 6743		個							
6011		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ20×16				JIS K 6743		個							
6012		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ25×13				JIS K 6743		個							
6013		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ25×16				JIS K 6743		個							
6014		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ25×20				JIS K 6743		個							
6015		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ30×13				JIS K 6743		個							
6016		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ30×16				JIS K 6743		個							
6017		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ30×20				JIS K 6743		個							
6018		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ30×25				JIS K 6743		個							
6019		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ40×13				JIS K 6743		個							
6020		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ40×16				JIS K 6743		個							
6021		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ40×20				JIS K 6743		個							
6022		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ40×25				JIS K 6743		個							
6023		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ40×30				JIS K 6743		個							
6024		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ50×13				JIS K 6743		個							
6025		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ50×16				JIS K 6743		個							
6026		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ50×20				JIS K 6743		個							
6027		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ50×25				JIS K 6743		個							
6028		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ50×30				JIS K 6743		個							
6029		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ50×40				JIS K 6743		個							
6030		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ75×25				JIS K 6743		個							
6031		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ75×40				JIS K 6743		個							
6032		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ75×50				JIS K 6743		個							
6033		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ100×50				JIS K 6743		個							
6034		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ100×75				JIS K 6743		個							
6035		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ150×75				JIS K 6743		個							
6036		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーヌ TS継手 φ150×100				JIS K 6743		個							
6037		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット TS継手 φ13				JIS K 6743		個							
6038		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット TS継手 φ16				JIS K 6743		個							
6039		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット TS継手 φ20				JIS K 6743		個							
6040		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット TS継手 φ25				JIS K 6743		個							
6041		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット TS継手 φ30				JIS K 6743		個							
6042		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット TS継手 φ40				JIS K 6743		個							
6043		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット TS継手 φ50				JIS K 6743		個							
6044		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ13				JIS K 6743		個							
6045		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ16				JIS K 6743		個							
6046		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ20				JIS K 6743		個							
6047		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ25				JIS K 6743		個							
6048		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ30				JIS K 6743		個							
6049		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ40				JIS K 6743		個							
6050		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ50				JIS K 6743		個							
6051		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ13				JIS K 6743		個							
6052		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ16				JIS K 6743		個							
6053		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ20				JIS K 6743		個							
6054		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ25				JIS K 6743		個							
6055		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ30				JIS K 6743		個							
6056		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ40				JIS K 6743		個							
6057		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ50				JIS K 6743		個							
6058		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ75				JIS K 6743		個							
6059		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ100				JIS K 6743		個							
6060		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ150				JIS K 6743		個							
6061		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット 金属入り TS継手 φ13 I 型				JIS K 6743		個							
6062		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット 金属入り TS継手 φ16 I 型				JIS K 6743		個							
6063		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット 金属入り TS継手 φ20 I 型				JIS K 6743		個							

No.	特別 調査	刊行物	名 称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
6064		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット 金属入り TS継手 φ25 I 型				JIS K 6743		個							
6065		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット 金属入り TS継手 φ30 I 型				JIS K 6743		個							
6066		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット 金属入り TS継手 φ40 I 型				JIS K 6743		個							
6067		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット 金属入り TS継手 φ50 I 型				JIS K 6743		個							
6068		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット 金属入り TS継手 φ13 II 型				JIS K 6743		個							
6069		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット 金属入り TS継手 φ16 II 型				JIS K 6743		個							
6070		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット 金属入り TS継手 φ20 II 型				JIS K 6743		個							
6071		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット 金属入り TS継手 φ25 II 型				JIS K 6743		個							
6072		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット 金属入り TS継手 φ30 II 型				JIS K 6743		個							
6073		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット 金属入り TS継手 φ40 II 型				JIS K 6743		個							
6074		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ハルフ用ソケット 金属入り TS継手 φ50 II 型				JIS K 6743		個							
6075		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	片挿しソケット RR継手 φ50					JWWA K 130	個							
6076		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	片挿しソケット RR継手 φ75					JWWA K 130	個							
6077		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	片挿しソケット RR継手 φ100					JWWA K 130	個							
6078		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	片挿しソケット RR継手 φ150					JWWA K 130	個							
6079		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	径違いソケット RR継手 φ75×50					JWWA K 130	個							
6080		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	径違いソケット RR継手 φ100×75					JWWA K 130	個							
6081		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	径違いソケット RR継手 φ150×100					JWWA K 130	個							
6082		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	径違いソケット RR継手 φ200×150					JWWA K 130	個							
6083		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	90° ヘンド RR継手 φ50					JWWA K 130	個							
6084		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	90° ヘンド RR継手 φ75					JWWA K 130	個							
6085		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	90° ヘンド RR継手 φ100					JWWA K 130	個							
6086		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	90° ヘンド RR継手 φ150					JWWA K 130	個							
6087		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	45° ヘンド RR継手 φ50					JWWA K 130	個							
6088		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	45° ヘンド RR継手 φ75					JWWA K 130	個							
6089		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	45° ヘンド RR継手 φ100					JWWA K 130	個							
6090		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	45° ヘンド RR継手 φ150					JWWA K 130	個							
6091		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	22 1/2° ヘンド RR継手 φ50					JWWA K 130	個							
6092		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	22 1/2° ヘンド RR継手 φ75					JWWA K 130	個							
6093		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	22 1/2° ヘンド RR継手 φ100					JWWA K 130	個							
6094		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	22 1/2° ヘンド RR継手 φ150					JWWA K 130	個							
6095		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	11 1/4° ヘンド RR継手 φ50					JWWA K 130	個							
6096		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	11 1/4° ヘンド RR継手 φ75					JWWA K 130	個							
6097		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	11 1/4° ヘンド RR継手 φ100					JWWA K 130	個							
6098		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	11 1/4° ヘンド RR継手 φ150					JWWA K 130	個							
6099		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	5 5/8° ヘンド RR継手 φ50					JWWA K 130	個							
6100		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	5 5/8° ヘンド RR継手 φ75					JWWA K 130	個							
6101		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	5 5/8° ヘンド RR継手 φ100					JWWA K 130	個							
6102		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	5 5/8° ヘンド RR継手 φ150					JWWA K 130	個							
6103		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	Sヘンド RR継手 φ50					JWWA K 130	個							
6104		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	Sヘンド RR継手 φ75					JWWA K 130	個							
6105		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	Sヘンド RR継手 φ100					JWWA K 130	個							
6106		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継 手	Sヘンド RR継手 φ150					JWWA K 130	個							

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量 (kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格 (R8.8号)	前回調査価格 (R8.3号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
6107		○	水道用ソフトシール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。			
6108		○	水道用ソフトシール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ 100				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。			
6109		○	水道用ソフトシール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ 150				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。			
6110		○	水道用ソフトシール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ 200				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。			
6111		○	水道用ソフトシール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ 250				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。			
6112		○	水道用ソフトシール仕切弁	GX形受挿タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ 300				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。			
6113		○	水道用ソフトシール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。			
6114		○	水道用ソフトシール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ 100				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。			
6115		○	水道用ソフトシール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ 150				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。			
6116		○	水道用ソフトシール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ 200				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。			
6117		○	水道用ソフトシール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ 250				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。			
6118		○	水道用ソフトシール仕切弁	GX形両受タイプ 内ネジ式	10K FCD製 内外 面粉体塗装 φ 300				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ロッキング、ロッキングストップを含む。			