水道用管・弁類・設備機器単価表

令和８年11月（公表版）
広島県水道広域連合企業団

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格(R8.10月号)	前回調査価格(R8.8月号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400A	管径 700	管厚 7	732	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
2		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400A	管径 800	管厚 8	954	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
3		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400A	管径 900	管厚 8	1074	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
4		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400A	管径 1000	管厚 9	1338	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
5		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400A	管径 1100	管厚10	1638	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
6		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400A	管径 1200	管厚11	1968	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
7		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400A	管径 1350	管厚12	2412	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
8		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400A	管径 1500	管厚14	3126	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
9		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400A	管径 1600	管厚15	3576	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
10		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400B	管径 700	管厚 6	624	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
11		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400B	管径 800	管厚 7	834	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
12		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400B	管径 900	管厚 7	942	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
13		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400B	管径 1000	管厚 8	1194	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
14		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400B	管径 1100	管厚 8	1314	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
15		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400B	管径 1200	管厚 9	1614	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
16		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400B	管径 1350	管厚10	2016	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
17		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400B	管径 1500	管厚11	2460	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
18		○	直管(標準管長) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	STW400B	管径 1600	管厚12	2862	JIS G 3443	JWWA G 117	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	直管の短管(4m未満)価格は割増無し,但し,切断費を計上。	①STW400管の区分は,B…設計水圧20kgf/mm2(2.0MPa) ②内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は,20%増し。③切断の積算についてはm当たり単価とし,設計書記載時に本数が分かるようにする。	
19		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 700	管厚 6	165	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し。	
20		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 800	管厚 7	221	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し。	
21		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 900	管厚 7	277	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し。	
22		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1000	管厚 8	367	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し。	
23		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1100	管厚 8	404	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は,水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする。	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり。F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し。	

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
24		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1200	管厚 9	516	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
25		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1350	管厚10	672	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
26		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1500	管厚11	853	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
27		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1600			JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
28		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 700	管厚 7	194	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
29		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 800	管厚 8	253	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
30		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 900	管厚 8	316	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
31		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1000	管厚 9	411	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
32		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1100	管厚10	503	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
33		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1200	管厚11	630	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
34		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1350	管厚12	804	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
35		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1500	管厚14	1080	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
36		○	90° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1600			JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
37		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 700	管厚 6	152	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
38		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 800	管厚 7	273	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
39		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 900	管厚 7	307	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
40		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1000	管厚 8	389	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
41		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1100	管厚 8	428	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
42		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1200	管厚 9	526	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
43		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1350	管厚10	656	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
44		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1500	管厚11	799	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
45		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1600			JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
46		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 700	管厚 7	178	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
47		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 800	管厚 8	312	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
48		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 900	管厚 8	350	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
49		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1000	管厚 9	436	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
50		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1100	管厚10	534	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
51		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1200	管厚11	641	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
52		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1350	管厚12	785	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
53		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1500	管厚14	1020	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
54		○	45° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1600			JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
55		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 700	管厚 6	156	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
56		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 800	管厚 7	278	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
57		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 900	管厚 7	314	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
58		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1000	管厚 8	398	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
59		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1100	管厚 8	438	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
60		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1200	管厚 9	538	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
61		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1350	管厚10	672	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
62		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1500	管厚11	820	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
63		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1600			JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
64		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 700	管厚 7	183	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
65		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 800	管厚 8	318	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
66		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 900	管厚 8	358	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
67		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1000	管厚 9	446	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
68		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1100	管厚10	546	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
69		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1200	管厚11	656	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
70		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1350	管厚12	804	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
71		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1500	管厚14	1040	JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
72		○	22.5° 曲管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1600			JIS G 3443	JWWA G 118	本				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(3.0MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
73		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 700		201	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
74		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 800		348	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
75		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 900		379	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
76		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 1000		468	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
77		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 1100		559	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
78		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 1200		682	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
79		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 1350		1040	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
80		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 1500		1290	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
81		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
82		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 700		206	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
83		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 800		353	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
84		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 900		385	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
85		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 1000		473	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
86		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 1100		565	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
87		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 1200		689	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
88		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 1350		1050	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
89		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 1500		1310	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
90		○	T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
91		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 700		116	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
92		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 800		152	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
93		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 900		178	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡ F25…25kgf/mm2(2.5MPa) F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
94		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1000		222	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
95		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1100		272	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
96		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1200		328	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
97		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1350		406	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
98		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1500		500	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
99		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F25	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
100		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 700		132	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
101		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 800		175	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
102		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 900		203	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
103		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1000		250	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
104		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1100		333	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
105		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1200		402	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
106		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1350		488	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
107		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1500		629	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
108		○	片落管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F29	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F25…25kgf/mm2(2.5MPa)F29…30kgf/mm2(2.9MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
109		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 700		193	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
110		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 800		328	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
111		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 900		368	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
112		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 1000		458	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
113		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 1100		559	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
114		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 1200		676	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
115		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 1350		822	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
116		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 1500		1060	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
117		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
118		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 700		195	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
119		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 800		331	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
120		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 900		371	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
121		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 1000		461	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
122		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 1100		562	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
123		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 1200		679	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
124		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 1350		825	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
125		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 1500		1060	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
126		○	排水T字管 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
127		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 700		188	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
128		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 800		323	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格(R8.10月号)	前回調査価格(R8.8月号)	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
129		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 900		363	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
130		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 1000		454	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
131		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 1100		554	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
132		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 1200		664	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
133		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 1350		812	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
134		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 1500		1050	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
135		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
136		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 700		187	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
137		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 800		322	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
138		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 900		362	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
139		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 1000		453	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
140		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 1100		553	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
141		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 1200		663	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
142		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 1350		811	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
143		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 1500		1050	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
144		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<空気弁用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
145		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 700		377	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
146		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 800		514	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
147		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 900		548	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
148		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 1000		638	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
149		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 1100		731	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
150		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 1200		843	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
151		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 1350		991	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
152		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 1500		1217	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
153		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F12GF	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
154		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 700		385	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
155		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 800		521	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
156		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 900		556	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
157		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 1000		645	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
158		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 1100		738	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
159		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 1200		850	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
160		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 1350		998	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
161		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 1500		1227	JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
162		○	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管<人孔用> ｴﾎﾟｷｼ樹脂 外面ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆	F15GF	管径 1600			JIS G 3451	JWWA G 118	個				内面塗装は､水道用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装0.3mm以上とする｡	各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり｡F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)	①GF型…溝形､②ﾌﾗﾝｼﾞ蓋の単価は含まない｡③内外面ｴﾎﾟｷｼ塗装の場合は20%増し｡	
163	○		ｽﾃｨﾌｧﾅｰ取付	管径 600						箇所	66,300	66,300	0.00	工場での取付費(材工共)とする｡	ｽﾃｨﾌｧﾅｰの材質･規格は鋼管ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸによる｡		
164	○		ｽﾃｨﾌｧﾅｰ取付	管径 700						箇所	78,000	78,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする｡	ｽﾃｨﾌｧﾅｰの材質･規格は鋼管ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸによる｡		
165	○		ｽﾃｨﾌｧﾅｰ取付	管径 800						箇所	86,400	86,400	0.00	工場での取付費(材工共)とする｡	ｽﾃｨﾌｧﾅｰの材質･規格は鋼管ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸによる｡		
166	○		ｽﾃｨﾌｧﾅｰ取付	管径 900						箇所	96,200	96,200	0.00	工場での取付費(材工共)とする｡	ｽﾃｨﾌｧﾅｰの材質･規格は鋼管ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸによる｡		

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格(R8.10月号)	前回調査価格(R8.8月号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
167	○		ｽﾃｨﾌｧﾅｰ取付	管径 1000						箇所	112,000	112,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ｽﾃｨﾌｧﾅｰの材質・規格は鋼管ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸによる。		
168	○		ｽﾃｨﾌｧﾅｰ取付	管径 1100						箇所	120,000	120,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ｽﾃｨﾌｧﾅｰの材質・規格は鋼管ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸによる。		
169	○		ｽﾃｨﾌｧﾅｰ取付	管径 1200						箇所	131,000	131,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ｽﾃｨﾌｧﾅｰの材質・規格は鋼管ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸによる。		
170	○		ｽﾃｨﾌｧﾅｰ取付	管径 1350						箇所	156,000	156,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ｽﾃｨﾌｧﾅｰの材質・規格は鋼管ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸによる。		
171	○		ｽﾃｨﾌｧﾅｰ取付	管径 1500						箇所	176,000	176,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ｽﾃｨﾌｧﾅｰの材質・規格は鋼管ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸによる。		
172	○		ｽﾃｨﾌｧﾅｰ取付	管径 1600						箇所	191,000	191,000	0.00	工場での取付費(材工共)とする。	ｽﾃｨﾌｧﾅｰの材質・規格は鋼管ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸによる。		
173	○		ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	F12GF	φ600					個	143,000	143,000	0.00				
174	○		ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	F15GF	φ600					個	175,000	175,000	0.00				
175	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F12RF	管径 1600			JIS G 3451		個	1,120,000	1,120,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
176	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F12GF	管径 600			JIS G 3451		個	304,000	304,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
177	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F12GF	管径 700			JIS G 3451		個	396,000	396,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
178	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F12GF	管径 800			JIS G 3451		個	469,000	469,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
179	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F12GF	管径 900			JIS G 3451		個	584,000	584,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
180	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1000			JIS G 3451		個	668,000	668,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
181	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1100			JIS G 3451		個	767,000	767,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
182	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1200			JIS G 3451		個	862,000	862,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
183	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1350			JIS G 3451		個	1,070,000	1,070,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
184	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1500			JIS G 3451		個	1,250,000	1,250,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
185	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F12GF	管径 1600			JIS G 3451		個	1,400,000	1,400,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
186	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F15GF	管径 600			JIS G 3451		個	334,000	334,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
187	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F15GF	管径 700			JIS G 3451		個	437,000	437,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
188	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F15GF	管径 800			JIS G 3451		個	515,000	515,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
189	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F15GF	管径 900			JIS G 3451		個	641,000	641,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
190	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1000			JIS G 3451		個	735,000	735,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
191	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1100			JIS G 3451		個	844,000	844,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
192	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1200			JIS G 3451		個	946,000	946,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
193	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1350			JIS G 3451		個	1,180,000	1,180,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
194	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1500			JIS G 3451		個	1,380,000	1,380,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
195	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ(接合付属品なし)	F15GF	管径 1600			JIS G 3451		個	1,540,000	1,540,000	0.00	内外面ともｴﾎﾟｷｼ塗装とする。	ﾌﾗﾝｼﾞ短管は､ﾌﾗﾝｼﾞの単価と短管の単価及び管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費1箇所当り単価を加えて算出する。	①各管種における最高許容水圧(水撃圧5.0kgf/mm2を含む)は次のとおり､F12…12kgf/mm2(1.2MPa) F15…15kgf/mm2(1.5MPa)､②RF型…大平面座形､GF型…溝形､③工場制作の短管(4m未満)は直管のm当たり単価の30%増し｡	
196	○		ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ接合加工	さし口加工	管径 600					箇所	114,000	114,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
197	○		ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ接合加工	さし口加工	管径 700					箇所	130,000	130,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
198	○		ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ接合加工	さし口加工	管径 800					箇所	139,000	139,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
199	○		ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ接合加工	さし口加工	管径 900					箇所	157,000	157,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
200	○		ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ接合加工	さし口加工	管径 1000					箇所	195,000	195,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
201	○		ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ接合加工	さし口加工	管径 1100					箇所	223,000	223,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
202	○		ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ接合加工	さし口加工	管径 1200					箇所	256,000	256,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
203	○		ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ接合加工	さし口加工	管径 1350					箇所	296,000	296,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
204	○		ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ接合加工	さし口加工	管径 1500					箇所	330,000	330,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
205	○		ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ接合加工	さし口加工	管径 1600					箇所	385,000	385,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
206	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費	工場溶接	管径 600					箇所	50,100	50,100	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
207	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費	工場溶接	管径 700					箇所	59,500	59,500	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
208	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費	工場溶接	管径 800					箇所	64,600	64,600	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
209	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費	工場溶接	管径 900					箇所	73,100	73,100	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
210	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費	工場溶接	管径 1000					箇所	77,300	77,300	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
211	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費	工場溶接	管径 1100					箇所	82,400	82,400	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
212	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費	工場溶接	管径 1200					箇所	90,100	90,100	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
213	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費	工場溶接	管径 1350					箇所	108,000	108,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
214	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費	工場溶接	管径 1500					箇所	121,000	121,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
215	○		管ﾌﾗﾝｼﾞ取付費	工場溶接	管径 1600					箇所	149,000	149,000	0.00	工場での取付費(材料費は含まない)とする。			
216	○		ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接	ﾃｨｸﾞ溶接棒						kg	1,850	1,850	0.00	材料単価のみとする。	径Φ3.2		
217		○	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接	ｱｰｸ溶接棒						kg				材料単価のみとする。			
218		○	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接	ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ						m3				材料単価のみとする。			
219	○		ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接	ｽﾃﾝﾚｽ溶接工						人	40,900	40,900	0.00	労務費。ｽﾃﾝﾚｽ溶接工は1日当たりの基準内手当てを含む賃金。			
220	○		内面塗装	ｴﾎﾟｷｼ樹脂 液状						kg	2,220	2,220	0.00	材料単価のみとする。			グレー色
221	○		内面塗装	ｴﾎﾟｷｼ樹脂 無溶剤						kg	3,420	3,420	0.00	材料単価のみとする。			グレー色
222	○		現場切断	ｻﾝﾀﾞｰｽﾄｰﾝ						個	484	484	0.00	材料単価のみとする。			
223		○	ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ(熱収縮系) 材料費のみ	管径 400						枚							
224		○	ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ(熱収縮系) 材料費のみ	管径 450						枚							
225		○	ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ(熱収縮系) 材料費のみ	管径 500						枚							
226		○	ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ(熱収縮系) 材料費のみ	管径 600						枚							
227		○	ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ(熱収縮系) 材料費のみ	管径 700						枚							
228		○	ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ(熱収縮系) 材料費のみ	管径 800						枚							
229		○	ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ(熱収縮系) 材料費のみ	管径 900						枚							
230		○	ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1000						枚							
231		○	ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1100						枚							
232		○	ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1200						枚							
233		○	ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1350						枚							
234		○	ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1500						枚							
235		○	ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ(熱収縮系) 材料費のみ	管径 1600						枚							
236		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 122	個							
237		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 122	個							
238		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 122	個							
239		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 122	個							
240		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 150mm				JWWA B 122	個							
241		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 200mm				JWWA B 122	個							
242		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 250mm				JWWA B 122	個							
243		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 300mm				JWWA B 122	個							
244		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 350mm				JWWA B 122	個							
245		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 400mm				JWWA B 122	個							
246		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 450mm				JWWA B 122	個							
247		○	水道用仕切弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 500mm				JWWA B 122	個							
248		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は300mmまで洗埋用､ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
249		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は300mmまで洗埋用､ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
250		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は300mmまで洗埋用､ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
251		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は300mmまで浅埋用,ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
252		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 150mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は300mmまで浅埋用,ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
253		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 200mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は300mmまで浅埋用,ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
254		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 250mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は300mmまで浅埋用,ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
255		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 300mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は300mmまで浅埋用,ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
256		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 350mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は300mmまで浅埋用,ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
257		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 400mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は300mmまで浅埋用,ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
258		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 450mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は300mmまで浅埋用,ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
259		○	水道用仕切弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 500mm				JWWA B 122	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は300mmまで浅埋用,ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
260		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 120	個							
261		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 120	個							
262		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 120	個							
263		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 120	個							
264		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 150mm				JWWA B 120	個							
265		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 200mm				JWWA B 120	個							
266		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 250mm				JWWA B 120	個							
267		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 300mm				JWWA B 120	個							
268		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 350mm				JWWA B 120	個							
269		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 400mm				JWWA B 120	個							
270		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 450mm				JWWA B 120	個							
271		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(7.5K)	内ねじ 内面粉体	管径 500mm				JWWA B 120	個							
272		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 50mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は50～100mm, 150～300mmは浅層埋設に対応可能, ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
273		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 75mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は50～100mm, 150～300mmは浅層埋設に対応可能, ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
274		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 100mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は50～100mm, 150～300mmは浅層埋設に対応可能, ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
275		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 125mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は50～100mm, 150～300mmは浅層埋設に対応可能, ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
276		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 150mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は50～100mm, 150～300mmは浅層埋設に対応可能, ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
277		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 200mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は50～100mm, 150～300mmは浅層埋設に対応可能, ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
278		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 250mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は50～100mm, 150～300mmは浅層埋設に対応可能, ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
279		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 300mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は50～100mm, 150～300mmは浅層埋設に対応可能, ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
280		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 350mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は50～100mm, 150～300mmは浅層埋設に対応可能, ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
281		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 400mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は50～100mm, 150～300mmは浅層埋設に対応可能, ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	
282		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 450mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては,原則として次によるものとする。a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする。b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする。	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については,弁単体の単価であるので,別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する。	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する。②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は50～100mm, 150～300mmは浅層埋設に対応可能, ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる。	

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
283		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製(10K)	内ねじ 内面粉体	管径 500mm				JWWA B 120	個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	①本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡②ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁は50～100mm､150～300mmは浅層埋設に対応可能｡ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟは2.6%程度割高となる｡	
284		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 300mm			旧JIS B 2064	JWWA B 138	個							
285		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 350mm			旧JIS B 2064	JWWA B 138	個							
286		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 400mm			旧JIS B 2064	JWWA B 138	個							
287		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 450mm			旧JIS B 2064	JWWA B 138	個							
288		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 500mm			旧JIS B 2064	JWWA B 138	個							
289		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 600mm			旧JIS B 2064	JWWA B 138	個							
290		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 700mm			旧JIS B 2064	JWWA B 138	個							
291		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 800mm			旧JIS B 2064	JWWA B 138	個							
292		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 900mm			旧JIS B 2064	JWWA B 138	個							
293		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 1000mm			旧JIS B 2064	JWWA B 138	個							
294		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 1100mm			旧JIS B 2064	JWWA B 138	個							
295		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 1200mm			旧JIS B 2064	JWWA B 138	個							
296		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 1350mm			旧JIS B 2064	JWWA B 138	個							
297		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(7.5K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 1500mm			旧JIS B 2064	JWWA B 138	個							
298		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 300mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡ a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡	
299		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 350mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡ a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡	
300		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 400mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡ a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡	
301		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 450mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡ a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡	
302		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 500mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡ a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡	
303		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 600mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡ a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡	
304		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 700mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡ a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡	
305		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 800mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡ a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡	
306		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 900mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡ a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡	
307		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 1000mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡ a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡	
308		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 1100mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡ a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡	
309		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 1200mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡ a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡	
310		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 1350mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡ a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡	
311		○	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCD製(10K)	立形ﾌﾗﾝｼﾞ 内面粉体	管径 1500mm			旧JIS B 2064		個				制水弁の型式採用に当っては､原則として次によるものとする｡ a φ500mm以下はｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁とする｡ b φ600mm以上はﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁とする｡	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁については､弁単体の単価であるので､別途ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品を計上する｡	本単価は手動式であるので電動式の場合は減速機構とﾓｰﾀｰを別途計上する｡	
312	○		仕切弁用継足ﾛｯﾄﾞ SUS製(中間軸)	SUS304	φ 32					m	29,900	29,900	0.00				
313	○		仕切弁用振止金具 SUS製		φ250					個	12,100	12,100	0.00				
314	○		軸用ｷｬｯﾌﾟ SUS製	軸径28～38mm						個	10,800	10,800	0.00				
315	○		軸用ｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ SUS製	軸径28～38mm						個	22,100	22,100	0.00				
316	○		中間継手 SUS製	軸径32mm						個	26,200	26,200	0.00				
317	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 13mm 乙			JIS B 2063		個	71,000	71,000	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
318	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 20mm 乙			JIS B 2063		個	79,600	79,600	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
319	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 25mm 乙			JIS B 2063		個	84,800	84,800	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
320	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 75mm			JIS B 2063		個	111,000	111,000	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
321	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 100mm			JIS B 2063		個	136,000	136,000	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
322	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(7.5K)	急速空気弁 内面粉体	管径 150mm			JIS B 2063		個	316,000	316,000	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
323	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 13mm 乙					個	82,200	82,200	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
324	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 20mm 乙					個	92,100	92,100	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
325	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 25mm 乙					個	97,400	97,400	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
326	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 75mm					個	127,000	127,000	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
327	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 100mm					個	151,000	151,000	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
328	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(10K)	急速空気弁 内面粉体	管径 150mm					個	344,000	344,000	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
329	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(16K)	急速空気弁 内面粉体	管径 75mm					個	139,000	139,000	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
330	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(16K)	急速空気弁 内面粉体	管径 100mm					個	162,000	162,000	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
331	○		空気弁FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形(16K)	急速空気弁 内面粉体	管径 150mm					個	377,000	377,000	0.00				ボルト・ナット・パッキン含む
332	○		補修弁(7.5K)	内面粉体	管径 75mm	ﾚﾊﾞｰ式				個	70,800	70,800	0.00	面間150mm			
333	○		補修弁(7.5K)	内面粉体	管径 100mm	ﾚﾊﾞｰ式				個	99,100	99,100	0.00	面間200mm			
334	○		補修弁(10K)	内面粉体	管径 75mm	ﾚﾊﾞｰ式				個	84,100	84,100	0.00	75×200			
335	○		補修弁(10K)	内面粉体	管径 100mm	ﾚﾊﾞｰ式				個	108,000	108,000	0.00	100×200			
336	○		補修弁(10K)	内面粉体	管径 150mm	ﾚﾊﾞｰ式				個	303,000	303,000	0.00	150×300			
337	○		補修弁(16K)	内面粉体	管径 75mm	ﾚﾊﾞｰ式				個	91,300	91,300	0.00	75×200			
338	○		補修弁(16K)	内面粉体	管径 100mm	ﾚﾊﾞｰ式				個	117,000	117,000	0.00	100×200			
339	○		補修弁(16K)	内面粉体	管径 150mm	ﾚﾊﾞｰ式				個	360,000	360,000	0.00	150×300			
340	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 15					個	10,200	10,200	0.00				内面粉体塗装
341	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 20					個	11,100	11,100	0.00				内面粉体塗装
342	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 25					個	14,200	14,200	0.00				内面粉体塗装
343	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 32					個	15,400	15,400	0.00				内面粉体塗装
344	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 40					個	21,600	21,600	0.00				内面粉体塗装
345	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 50					個	25,700	25,700	0.00				内面粉体塗装
346	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 65					個	36,300	36,300	0.00				内面粉体塗装

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
347	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 80					個	41,800	41,800	0.00				内面粉体塗装
348	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 100					個	61,100	61,100	0.00				内面粉体塗装
349	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 15					個	3,930	3,930	0.00				
350	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 20					個	4,680	4,680	0.00				
351	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 25					個	6,350	6,350	0.00				
352	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 32					個	10,300	10,300	0.00				
353	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 40					個	11,000	11,000	0.00				
354	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 50					個	16,300	16,300	0.00				
355	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 65					個	20,100	20,100	0.00				
356	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ 80					個	31,600	31,600	0.00				
357	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K	φ100					個	44,700	44,700	0.00				
358	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ｿｹｯﾄ形	φ 15					個	2,960	2,960	0.00				
359	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ｿｹｯﾄ形	φ 20					個	3,380	3,380	0.00				
360	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ｿｹｯﾄ形	φ 25					個	4,120	4,120	0.00				
361	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ｿｹｯﾄ形	φ 32					個	5,330	5,330	0.00				
362	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ｿｹｯﾄ形	φ 40					個	8,050	8,050	0.00				
363	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ｿｹｯﾄ形	φ 50					個	10,400	10,400	0.00				
364	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ｿｹｯﾄ形	φ 65					個	14,100	14,100	0.00				
365	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ｿｹｯﾄ形	φ 80					個	25,200	25,200	0.00				
366	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ｿｹｯﾄ形	φ100					個	36,800	36,800	0.00				
367	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 15					個	2,960	2,960	0.00				
368	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 20					個	3,380	3,380	0.00				
369	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 25					個	4,120	4,120	0.00				
370	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 32					個	5,330	5,330	0.00				
371	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 40					個	8,050	8,050	0.00				
372	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 50					個	10,400	10,400	0.00				
373	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 65					個	14,100	14,100	0.00				
374	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ねじ込み形	φ 80					個	25,200	25,200	0.00				
375	○		PVCﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙ弁	ねじ込み形	φ100					個	36,800	36,800	0.00				
376		○	SUS製逆止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K ｽｲﾝｸﾞ式	φ 15					個							
377		○	SUS製逆止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K ｽｲﾝｸﾞ式	φ 20					個							
378		○	SUS製逆止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K ｽｲﾝｸﾞ式	φ 25					個							
379		○	SUS製逆止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K ｽｲﾝｸﾞ式	φ 32					個							
380		○	SUS製逆止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K ｽｲﾝｸﾞ式	φ 40					個							
381		○	SUS製逆止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K ｽｲﾝｸﾞ式	φ 50					個							
382		○	SUS製逆止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K ｽｲﾝｸﾞ式	φ 65					個							
383		○	SUS製逆止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K ｽｲﾝｸﾞ式	φ 80					個							
384		○	SUS製逆止弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 10K ｽｲﾝｸﾞ式	φ100					個							
385		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 75mm	内径 248mm	長さ 5000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
386		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 100mm	内径 286mm	長さ 5000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
387		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 150mm	内径 350mm	長さ 6000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
388		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 200mm	内径 414mm	長さ 6000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
389		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 250mm	内径 446mm	長さ 6000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
390		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 300mm	内径 509mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
391		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 350mm	内径 573mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
392		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 400mm	内径 637mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
393		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 450mm	内径 700mm	長さ 7000mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
394		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 500mm	内径 732mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
395		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 600mm	内径 859mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
396		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 700mm	内径 955mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
397		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 800mm	内径 1114mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
398		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 900mm	内径 1210mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
399		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1000mm	内径 1273mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
400		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1100mm	内径 1401mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
401		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1200mm	内径 1592mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
402		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1350mm	内径 1719mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
403		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1500mm	内径 1846mm	長さ 7500mm				本				原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
404	○		ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1600mm	内径 1974mm	長さ 5500mm				本	30,100	30,100	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
405	○		ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1650mm	内径 2037mm	長さ 6500mm				本	36,700	36,700	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
406	○		ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 1800mm	内径 2165mm	長さ 6500mm				本	38,300	38,300	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
407	○		ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 2000mm	内径 2419mm	長さ 6500mm				本	40,900	40,900	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
408	○		ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 2100mm	内径 2483mm	長さ 6500mm				本	41,900	41,900	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
409	○		ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 2200mm	内径 2610mm	長さ 6500mm				本	44,100	44,100	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
410	○		ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 2400mm	内径 2801mm	長さ 5500mm				本	39,900	39,900	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
411	○		ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	呼び径 2600mm	内径 3056mm	長さ 5500mm				本	43,000	43,000	0.00	原則として次の様な場合使用する。a 地下水位が高いとき b 海岸付近に布設するとき c 土質が悪いとき			
412	○		粘着ﾃｰﾌﾟ(10m)							本	795	795	0.00	TQ625は/mに換算する			
413		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	呼び径 75mm						個							
414		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	呼び径 100mm						個							
415		○	ｽﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	呼び径 150mm						個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
416		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 200mm						個							
417		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 250mm						個							
418		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 300mm						個							
419		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 350mm						個							
420		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 400mm						個							
421		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 450mm						個							
422		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 500mm						個							
423		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 600mm						個							
424		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 700mm						個							
425		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 800mm						個							
426		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 900mm						個							
427		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1000mm						個							
428		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1100mm						個							
429		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1200mm						個							
430		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1350mm						個							
431		○	ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1500mm						個							
432	○		ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1600mm						個	1,090	1,090	0.00				
433	○		ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1650mm						個	1,100	1,100	0.00				
434	○		ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 1800mm						個	1,200	1,200	0.00				
435	○		ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 2000mm						個	1,350	1,350	0.00				
436	○		ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 2100mm						個	1,410	1,410	0.00				
437	○		ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 2200mm						個	1,500	1,500	0.00				
438	○		ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 2400mm						個	1,590	1,590	0.00				
439	○		ポリエチレンスリーブ用ゴムバンド	呼び径 2600mm						個	1,740	1,740	0.00				
440	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 75mm						個	1,160	1,160	0.00				
441	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 100mm						個	1,170	1,170	0.00				
442	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 150mm						個	1,550	1,550	0.00				
443	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 200mm						個	1,970	1,970	0.00				
444	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 250mm						個	1,710	1,710	0.00				
445	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 300mm						個	1,730	1,730	0.00				
446	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 350mm						個	2,280	2,280	0.00				
447	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 400mm						個	2,330	2,330	0.00				
448	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 450mm						個	2,450	2,450	0.00				
449	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 500mm						個	2,670	2,670	0.00				
450	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 600mm						個	2,760	2,760	0.00				
451	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 700mm						個	3,600	3,600	0.00				
452	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 800mm						個	3,780	3,780	0.00				
453	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 900mm						個	4,130	4,130	0.00				
454	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 1000mm						個	4,740	4,740	0.00				
455	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 1100mm						個							
456	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 1200mm						個							
457	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 1350mm						個							
458	○		ポリエチレンスリーブ用継手固定ネット	呼び径 1500mm						個							
459	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 75					組	4,450	4,450	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
460	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 100					組	4,640	4,640	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
461	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 150					組	6,840	6,840	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
462	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 200					組	9,160	9,160	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
463	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 250					組	14,700	14,700	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
464	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 300					組	18,200	18,200	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
465	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 350					組	25,600	25,600	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
466	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 400					組	31,400	31,400	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
467	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 450					組	38,400	38,400	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
468	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 500					組	45,400	45,400	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
469	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 600					組	57,900	57,900	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
470	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 700					組	87,500	87,500	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
471	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 800					組	110,000	110,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
472	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 900					組	112,000	112,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
473	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 1000					組	137,000	137,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
474	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 1100					組	139,000	139,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
475	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 1200					組	164,000	164,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
476	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 1350					組	249,000	249,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
477	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 1500					組	285,000	285,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
478	○		フランジ付属品(7.5K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 1600					組	324,000	324,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
479	○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 75					組	7,330	7,330	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
480	○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 100					組	7,520	7,520	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
481	○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 150					組	12,600	12,600	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
482	○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 200					組	18,600	18,600	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
483	○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 250					組	24,400	24,400	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
484	○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 300					組	32,300	32,300	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず
485	○		フランジ付属品(10K)GF形 溝形メタルタッチ	SUS304	管径 350					組	35,100	35,100	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	フランジ付属品とはガスケット、フランジボルトナットを示す。		ワッシャー含まず

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格(R8.10月号)	前回調査価格(R8.8月号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
486	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(10K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 400					組	48,900	48,900	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
487	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(10K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 450					組	61,000	61,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
488	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(10K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 500					組	68,000	68,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
489	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(10K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 600					組	121,000	121,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
490	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(10K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 700					組	123,000	123,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
491	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(10K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 800					組	147,000	147,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
492	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(10K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 900					組	149,000	149,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
493	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(10K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 1000					組	237,000	237,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
494	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(10K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 1100					組	239,000	239,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
495	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(10K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 1200					組	271,000	271,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
496	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(10K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 1350					組	441,000	441,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
497	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(10K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 1500					組	491,000	491,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
498	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(10K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 1600					組	675,000	675,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
499	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(16K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 75					組	12,100	12,100	0.00				ﾜｯｼｬｰ含まず
500	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(16K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 100					組	12,300	12,300	0.00				ﾜｯｼｬｰ含まず
501	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(16K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 150					組	25,400	25,400	0.00				ﾜｯｼｬｰ含まず
502	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(16K)GF形 溝形ﾒｶﾙﾀｯﾁ	SUS304	管径 200					組	25,700	25,700	0.00				ﾜｯｼｬｰ含まず
503	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 75					組	4,040	4,040	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
504	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 100					組	4,060	4,060	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
505	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 150					組	6,110	6,110	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
506	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 200					組	8,360	8,360	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
507	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 250					組	14,100	14,100	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
508	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 300					組	17,600	17,600	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
509	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 350					組	24,400	24,400	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
510	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 400					組	29,100	29,100	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
511	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 450					組	36,000	36,000	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
512	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 500					組	36,700	36,700	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
513	○		ﾌﾗﾝｼﾞ付属品(7.5K)RF形 太平面座形	SUS304	管径 600					組	48,800	48,800	0.00	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。	ﾌﾗﾝｼﾞ付属品とはｶﾞｽｹｯﾄ、ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		ﾜｯｼｬｰ含まず
514	○		鋳鉄管 切断機(ﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ)	φ75～φ450	基礎価格					基	967,000	967,000	0.00	TQ660（鋳鉄管切断機損料の基礎単価）			ｴﾝｼﾞﾝ仕様本体部（案内装置付）+ｴﾝｼﾞﾝ部+ﾍﾞﾍﾞﾙ部+ブレキ部(4m)+給水タンク(7L)+管台(4ヶ)+目安棒+矢(2本)を含む。
515	○		鋳鉄管 切断機(ﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ)	φ500～φ1350	基礎価格					基	1,590,000	1,590,000	0.00	TQ661（鋳鉄管切断機損料の基礎単価）			ｴﾝｼﾞﾝ仕様本体部+ｴﾝｼﾞﾝ部+フレキシャフト部(4m)+給水タンク(12L)+管台(4ヶ)+矢(2本)を含む。
516	○		鋳鉄管 切断機(ﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ)	φ1500～	基礎価格					基	5,620,000	5,620,000	0.00	TQ662（鋳鉄管切断機損料の基礎単価）			油圧モーター仕様本体部+油圧ユニット部+給水タンク(12L)+管台(4ヶ)+矢(2本)を含む。
517	○		鋳鉄管 溝切機	φ75～φ450	基礎価格					基	1,270,000	1,270,000	0.00	TQ663（鋳鉄管溝切機損料の基礎単価）			油圧モーター仕様（ﾀｯﾋﾟﾝねじ方式）本体部+油圧ユニット+給水タンク(7L)+管台(4ヶ)+目安棒+矢(2本)+カッターホルダー+スペーサー(2種類)を含む。
518	○		鋳鉄管 溝切機	φ500～φ1350	基礎価格					基	1,590,000	1,590,000	0.00	TQ664（鋳鉄管溝切機損料の基礎単価）			ｴﾝｼﾞﾝ仕様本体部+ｴﾝｼﾞﾝ部+フレキシャフト部(4m)+給水タンク(12L)+管台(4ヶ)+矢(2本)を含む。
519	○		鋳鉄管 溝切機	φ1500～	基礎価格					基	5,620,000	5,620,000	0.00	TQ665（鋳鉄管溝切機損料の基礎単価）			油圧モーター仕様本体部+油圧ユニット部+給水タンク(12L)+管台(4ヶ)+矢(2本)を含む。
520	○		鋳鉄管 切断･溝切加工機 ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ用	～φ450	基礎価格					基	1,270,000	1,270,000	0.00	TQ666（鋳鉄管切断機，溝切り加工機（ﾀｯﾋﾟﾝねじ用））基礎単価			油圧モーター仕様（ﾀｯﾋﾟﾝねじ方式）本体部+油圧ユニット+給水タンク(7L)+管台(4ヶ)+目安棒+矢(2本)+カッターホルダー+スペーサー(2種類)を含む。
521	○		空気弁(浅埋用)	7.5K	φ75					基	108,000	108,000	0.00	空気弁の種類は原則として急速空気弁を使用する。	空気弁の口径は原則として次のとおりとする。本管口径=φ300～φ600mm →空気弁口径φ75mm、本管口径=φ700～φ900mm →空気弁口径φ100mm、本管口径=φ1000～φ2400mm →空気弁口径φ150mm	①急速空気弁は本体のみ単価であるので必要に応じて補修弁の単価を加える。②補修弁は原則として使用する。③ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。	内外面粉体塗装
522	○		空気弁(浅埋用)	10K	φ75					基	121,000	121,000	0.00	空気弁の種類は原則として急速空気弁を使用する。	空気弁の口径は原則として次のとおりとする。本管口径=φ300～φ600mm →空気弁口径φ75mm、本管口径=φ700～φ900mm →空気弁口径φ100mm、本管口径=φ1000～φ2400mm →空気弁口径φ150mm	①急速空気弁は本体のみ単価であるので必要に応じて補修弁の単価を加える。②補修弁は原則として使用する。③ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。	内外面粉体塗装
523		○	管補修金具	DCIP	150mm	L=300				個				ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
524		○	管補修金具	DCIP	200mm	L=352				個				ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
525		○	管補修金具	DCIP	250mm	L=390				個				ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
526		○	管補修金具	DCIP	300mm	L=390				個				ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
527		○	管補修金具	DCIP	350mm	L=400				個				ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
528		○	管補修金具	DCIP	400mm	L=400				個				ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
529		○	管補修金具	DCIP	450mm	L=400				個				ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
530		○	管補修金具	DCIP	500mm	L=400				個				ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
531	○		管補修金具	SP	400mm	L=390				個	229,000	229,000	0.00	ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
532	○		管補修金具	SP	450mm	L=390				個	250,000	250,000	0.00	ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
533	○		管補修金具	SP	500mm	L=400				個	350,000	350,000	0.00	ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
534	○		管補修金具	DCIP	350mm	L=600				個	236,000	236,000	0.00	ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
535	○		管補修金具	DCIP	400mm	L=600				個	305,000	305,000	0.00	ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
536	○		管補修金具	DCIP	450mm	L=600				個	316,000	316,000	0.00	ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
537	○		管補修金具	DCIP	500mm	L=600				個	436,000	436,000	0.00	ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
538	○		管補修金具	SP	450mm	L=600				個	376,000	376,000	0.00	ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
539	○		管補修金具	SP	500mm	L=600				個	516,000	516,000	0.00	ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等の接合付属品を含む。			
540	○		ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋等(広島県型) 耐荷重25t	φ600						組	101,000	101,000	0.00	鉄蓋には広島県ﾏｰｸ入りとする。			受枠込み
541	○		ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋等(広島県型) 耐荷重25t	φ250						組	32,500	32,500	0.00	鉄蓋には広島県ﾏｰｸ入りとする。			受枠込み
542	○		ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋等(広島県型) 耐荷重25t	φ900						組	308,000	308,000	0.00	鉄蓋には広島県ﾏｰｸ入りとする。			受枠込み
543	○		ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋 耐荷重25t	親子蓋(φ900+φ600)						基	466,000	466,000	0.00	鉄蓋には広島県ﾏｰｸ入りとする。			

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
544		○	調整ﾘﾝｸﾞ	φ600 5cm	マンホールかさ上げ工法（ｴﾎﾟｷｼ工法）					個							
545		○	調整ﾘﾝｸﾞ	φ600 10cm	マンホールかさ上げ工法（ｴﾎﾟｷｼ工法）					個							
546		○	調整ﾘﾝｸﾞ	φ600 15cm	マンホールかさ上げ工法（ｴﾎﾟｷｼ工法）					個							
547	○		空気弁・仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	空気弁用土留板	1250×1250×100					個	30,400	30,400	0.00				
548	○		空気弁・仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	仕切弁用土留側	φ390×300					個	18,000	18,000	0.00				
549	○		空気弁・仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	仕切弁用土留側	φ390×150					個	15,400	15,400	0.00				
550	○		空気弁・仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	仕切弁土留板	540×440×50					個	11,700	11,700	0.00				
551	○		空気弁・仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	仕切弁土留受板	390×50					個	10,900	10,900	0.00				
552		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁室(ﾏﾝﾎｰﾙ側塊)	調整金物	調整高45mm					個							
553	○		ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁室(ﾏﾝﾎｰﾙ側塊)	側塊斜壁 600A	600×900×300					個	25,100	25,100	0.00				
554	○		ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁室(ﾏﾝﾎｰﾙ側塊)	側塊斜壁 600B	600×900×450					個	29,700	29,700	0.00				
555	○		ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁室(ﾏﾝﾎｰﾙ側塊)	側塊斜壁 600C	600×900×600					個	32,400	32,400	0.00				
556	○		ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁室(ﾏﾝﾎｰﾙ側塊)	側塊直壁 900A	Ⅰ種 900×300					個	18,100	18,100	0.00				
557	○		ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁室(ﾏﾝﾎｰﾙ側塊)	側塊直壁 900B	Ⅰ種 900×600					個	27,200	27,200	0.00				
558		○	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁室(ﾏﾝﾎｰﾙ側塊)	ｺﾝｸﾘｰﾄ底板	有効高130					組							
559	○		縦型ｳｫﾙﾄﾏﾝ	φ 50 外部出力付き隔側表示器	ｺｰﾄﾞ10m付き					個	245,000	245,000	0.00				
560	○		縦型ｳｫﾙﾄﾏﾝ	φ 75 外部出力付き隔側表示器	ｺｰﾄﾞ10m付き					個	280,000	280,000	0.00				
561	○		縦型ｳｫﾙﾄﾏﾝ	φ100 外部出力付き隔側表示器	ｺｰﾄﾞ10m付き					個	332,000	332,000	0.00				
562	○		縦型ｳｫﾙﾄﾏﾝ	φ 50 電子式	標準付属品付き					個	262,000	262,000	0.00				
563	○		縦型ｳｫﾙﾄﾏﾝ	φ 75 電子式	標準付属品付き					個	300,000	300,000	0.00				
564	○		縦型ｳｫﾙﾄﾏﾝ	φ100 電子式	標準付属品付き					個	353,000	353,000	0.00				
565	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ 50 水中型 電池式、電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	559,000	559,000	0.00	標準付属品（受信機(No.574)+ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ(No.576)）			ボルト・ナット・パッキン含む
566	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ 75 水中型 電池式、電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	637,000	637,000	0.00	標準付属品（受信機(No.574)+ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ(No.576)）			ボルト・ナット・パッキン含む
567	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ100 水中型 電池式、電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	689,000	689,000	0.00	標準付属品（受信機(No.574)+ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ(No.576)）			ボルト・ナット・パッキン含む
568	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ125 水中型 電池式、電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	814,000	814,000	0.00	標準付属品（受信機(No.574)+ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ(No.576)）			ボルト・ナット・パッキン含む
569	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ150 水中型 電池式、電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	943,000	943,000	0.00	標準付属品（受信機(No.574)+ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ(No.576)）			ボルト・ナット・パッキン含む
570	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ200 水中型 電池式、電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	1,010,000	1,010,000	0.00	標準付属品（受信機(No.574)+ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ(No.576)）			ボルト・ナット・パッキン含む
571	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ250 水中型 電池式、電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	1,190,000	1,190,000	0.00	標準付属品（受信機(No.574)+ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ(No.576)）			ボルト・ナット・パッキン含む
572	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ300 水中型 電池式、電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	1,380,000	1,380,000	0.00	標準付属品（受信機(No.574)+ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ(No.576)）			ボルト・ナット・パッキン含む
573	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ350 水中型 電池式、電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	1,690,000	1,690,000	0.00	標準付属品（受信機(No.574)+ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ(No.576)）			ボルト・ナット・パッキン含む
574	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ隔測受信機	ﾊﾟﾙｽ出力付、電池式						個	104,000	104,000	0.00				
575	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ隔測受信機	ﾊﾟﾙｽ出力及び4～20A出力付						個	193,000	193,000	0.00				
576	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ	10m						個	15,200	15,200	0.00				
577	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ	15m						個	16,700	16,700	0.00				
578	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ	30m						個	33,400	33,400	0.00				
579	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ 75 水中型 AC100V ｳｪﾊ型、電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	本体のみ				個	1,750,000	1,750,000	0.00				
580	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ100 水中型 AC100V ｳｪﾊ型 電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	本体のみ				個	1,960,000	1,960,000	0.00				
581	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ150 水中型 AC100V ｳｪﾊ型、電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	本体のみ				個	2,440,000	2,440,000	0.00				
582	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ200 水中型 AC100V ｳｪﾊ型 電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	本体のみ				個	2,990,000	2,990,000	0.00				
583	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ250 水中型 AC100V ﾌﾗﾝｼﾞ型、電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	本体のみ				個	3,460,000	3,460,000	0.00				
584	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ(本体)	φ300 水中型 AC100V ﾌﾗﾝｼﾞ型 電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	本体のみ				個	3,930,000	3,930,000	0.00				
585	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰ変換器	4-20mA, ﾊﾟﾙｽ出力付き						個	688,000	688,000	0.00				
586	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ	10m						個	12,700	12,700	0.00				
587	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ	20m						個	25,300	25,300	0.00				
588	○		電磁式水道ﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ	50m						個	63,300	63,300	0.00				
589	○		電磁流量計(本体)	φ250 水中型 AC100V ﾌﾗﾝｼﾞ型、精度2%以内 電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	3,220,000	3,220,000	0.00	変換器一体型			
590	○		電磁流量計(本体)	φ300 水中型 AC100V ﾌﾗﾝｼﾞ型、精度2%以内 電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	3,720,000	3,720,000	0.00	変換器一体型			
591	○		電磁流量計(本体)	φ400 水中型 AC100V ﾌﾗﾝｼﾞ型、精度2%以内 電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	5,760,000	5,760,000	0.00				
592	○		電磁流量計(本体)	φ500 水中型 AC100V ﾌﾗﾝｼﾞ型、精度2%以内 電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	6,580,000	6,580,000	0.00				
593	○		電磁流量計(本体)	φ600 水中型 AC100V ﾌﾗﾝｼﾞ型、精度2%以内 電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	8,130,000	8,130,000	0.00				
594	○		電磁流量計(本体)	φ700 水中型 AC100V ﾌﾗﾝｼﾞ型、精度2%以内 電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	9,850,000	9,850,000	0.00				
595	○		電磁流量計(本体)	φ800 水中型 AC100V ﾌﾗﾝｼﾞ型、精度2%以内 電極:SUS製	ﾗｲﾆﾝｸﾞ:ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ同等品以上	標準付属品付き				個	10,800,000	10,800,000	0.00				
596	○		電磁流量計変換器	4-20mA, ﾊﾟﾙｽ出力付き、標準仕様、精度2%以内						個	688,000	688,000	0.00	検知器が径400以上の変換器			
597	○		電磁流量計ｹｰﾌﾞﾙ	10m						個	12,700	12,700	0.00				
598	○		電磁流量計ｹｰﾌﾞﾙ	20m						個	25,300	25,300	0.00				
599	○		電磁流量計ｹｰﾌﾞﾙ	50m						個	63,300	63,300	0.00				
600	○		超音波流量計	φ 250 検出器、屋外防滴型、AC100V, 精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	623,000	623,000	0.00				
601	○		超音波流量計	φ 300 検出器、屋外防滴型、AC100V, 精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	831,000	831,000	0.00				
602	○		超音波流量計	φ 400 検出器、屋外防滴型、AC100V, 精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	831,000	831,000	0.00				
603	○		超音波流量計	φ 450 検出器、屋外防滴型、AC100V, 精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	831,000	831,000	0.00				
604	○		超音波流量計	φ 500 検出器、屋外防滴型、AC100V, 精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	935,000	935,000	0.00				
605	○		超音波流量計	φ 600 検出器、屋外防滴型、AC100V, 精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	935,000	935,000	0.00				
606	○		超音波流量計	φ 700 検出器、屋外防滴型、AC100V, 精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	935,000	935,000	0.00				
607	○		超音波流量計	φ 800 検出器、屋外防滴型、AC100V, 精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	935,000	935,000	0.00				

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
608	○		超音波流量計	φ1000 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00				
609	○		超音波流量計	φ1100 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00				
610	○		超音波流量計	φ1200 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00				
611	○		超音波流量計	φ1500 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00				
612	○		超音波流量計	φ1800 検出器、屋外防滴型、AC100V、精度2%以内	取付用部品、標準付属品付き					個	1,030,000	1,030,000	0.00				
613	○		超音波流量計変換器	φ 250						個	1,970,000	1,970,000	0.00				
614	○		超音波流量計変換器	φ 300						個	3,840,000	3,840,000	0.00				
615	○		超音波流量計変換器	φ 400						個	3,840,000	3,840,000	0.00				
616	○		超音波流量計変換器	φ 450						個	3,840,000	3,840,000	0.00				
617	○		超音波流量計変換器	φ 500						個	4,260,000	4,260,000	0.00				
618	○		超音波流量計変換器	φ 600						個	4,260,000	4,260,000	0.00				
619	○		超音波流量計変換器	φ 700						個	4,260,000	4,260,000	0.00				
620	○		超音波流量計変換器	φ 800						個	4,260,000	4,260,000	0.00				
621	○		超音波流量計変換器	φ1000						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
622	○		超音波流量計変換器	φ1100						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
623	○		超音波流量計変換器	φ1200						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
624	○		超音波流量計変換器	φ1500						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
625	○		超音波流量計変換器	φ1800						個	4,670,000	4,670,000	0.00				
626	○		超音波流量計ｹｰﾌﾞﾙ	10m						個	28,100	28,100	0.00				
627	○		超音波流量計ｹｰﾌﾞﾙ	20m						個	56,300	56,300	0.00				
628	○		超音波流量計ｹｰﾌﾞﾙ	50m						個	140,000	140,000	0.00				
629	○		濁度計	表面散乱光測定方式、0～2(100,1000)mg/L 4～20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付、異常検出機能付					個	1,620,000	1,620,000	0.00				架台含まず
630	○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0～1000mg/L 4～20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00				架台含まず
631	○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0～10mg/L 4～20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00				架台含まず
632	○		濁度計	透過散乱光測定方式 流通形、0～2(3)mg/L 4～20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	1,950,000	1,950,000	0.00				架台含まず
633	○		濁度計(高感度)	透過散乱光測定方式 流通形、0～1mg/L 4～20mA DC	(直線性)±2% 自動洗浄装置付					個	2,170,000	2,170,000	0.00				架台含まず
634	○		濁度計	ﾚｰｻﾞｰ光測定方式、0～2(3)mg/L 4～20mA DC	自動洗浄装置付 異常検出機能付					個	2,700,000	2,700,000	0.00				架台含まず
635	○		pH計	流通形 KCl補給形 一般用、ｶﾞﾗｽ電極法、0～14pH、4～20mA DC	±0.1pH、AC100V 60Hz、超音波自動洗浄装置付 温度補正付、異常検出機能付					個	1,100,000	1,100,000	0.00				
636	○		ｱﾙｶﾘ度計	流通形、pHｶﾞﾗｽ電極使用による中和滴定法、(一定周期連続測定)、0～50mg/L 4～20mA DC	±0.1pH AC100V 60Hz、水自動洗浄機能付、自動校正機能付 異常検出機能付					個	3,850,000	3,850,000	0.00				架台含まず
637	○		残塩計	無試薬形 回転電極式ﾎﾟｰﾗﾛｸﾞﾗﾌ法、0～2mg/L 4～20mA DC	(再現性)2%以内 (直線性)±5%、AC100V 60Hz 異常検出機能					個	1,350,000	1,350,000	0.00				架台含まず
638	○		残塩計	試薬形 回転電極式ﾎﾟｰﾗﾛｸﾞﾗﾌ法、0～2mg/L 4～20mA DC	(再現性)2%以内 (直線性)±5%、AC100V 60Hz 異常検出機能付 試薬ﾀﾝｸ含					個	3,810,000	3,810,000	0.00				架台含まず
639	○		導電率計	測定範囲 0～1.999 S/cm、出力信号 4～20mA DC	電源電圧 100V AC					個	490,000	490,000	0.00				
640	○		砂ろ過器(残塩計用)							個	1,840,000	1,840,000	0.00				架台含まず
641	○		試薬ﾀﾝｸ(残塩計用)	100L						個	156,000	156,000	0.00	残塩計はろ過装置・タンクとセット。			
642	○		投げ込み式水位計	0～10m 4～20mA DC ±0.5%以内 AC100V 60Hz						個	900,000	900,000	0.00				
643	○		ﾌﾛｰﾄ式水位計	0～10m 4～20mA DC ±0.5%以内 AC100V 60Hz						個	874,000	874,000	0.00				
644	○		超音波式水位計	0～ 2m 4～20mA DC ±1.0%以内 AC100V 60Hz	異常検出機能付					個	1,520,000	1,520,000	0.00				
645	○		投げ込み式水位計用ｹｰﾌﾞﾙ	専用ｹｰﾌﾞﾙ(検出部+変換部)1m						m	1,600	1,600	0.00				
646	○		ﾌﾛｰﾄ式水位計用ｹｰﾌﾞﾙ	専用ｹｰﾌﾞﾙ(検出部+変換部)1m						m	199	199	0.00				
647	○		超音波式水位計用ｹｰﾌﾞﾙ	専用ｹｰﾌﾞﾙ(検出部+変換部)1m						m	2,000	2,000	0.00				
648	○		ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ	上水用						個	11,000	11,000	0.00				機械式
649	○		ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ付属品	ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ ｳｴｲﾄﾛｰﾌﾞ10m						式	16,800	16,800	0.00				
650		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 300mm×					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
651		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 350mm×					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
652		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 400mm×					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
653		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 450mm×					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
654		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 300mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
655		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 350mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
656		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 400mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
657		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 450mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
658		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 500mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
659		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 600mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
660		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 700mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
661		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 800mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
662		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 900mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
663		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)NS形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 1000mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
664		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 300mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
665		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 350mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
666		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 400mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別掲載	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
667		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 450mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
668		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 300mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
669		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 350mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
670		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 400mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
671		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)NS形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 450mm×6m					本				価格にはNSｺﾞﾑ輪、芯出し用ｺﾞﾑ、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞを含む。			
672		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 75mm×4m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを含む。			
673		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 100mm×4m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを含む。			
674		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 150mm×5m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを含む。			
675		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 200mm×5m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを含む。			
676		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 250mm×5m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを含む。			
677		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 300mm×6m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを含む。			
678		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	管径長さ 400mm×6m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを含む。			
679		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 75mm×4m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを含む。			
680		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 100mm×4m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを含む。			
681		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 150mm×5m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを含む。			
682		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 200mm×5m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを含む。			
683		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 250mm×5m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを含む。			
684		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 300mm×6m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを含む。			
685		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 400mm×6m					本				価格にはｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを含む。			
686	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)PN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm×4m					本	476,000	476,000	0.00	接合部品を含まない。	接合部品とは押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		
687	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)PN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm×2m					本	543,000	543,000	0.00	接合部品を含まない。	接合部品とは押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		
688	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)PN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm×1m					本	543,000	543,000	0.00	接合部品を含まない。	接合部品とは押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		
689	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(2種管)PN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm×4m					本	440,000	440,000	0.00	接合部品を含まない。	接合部品とは押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		
690	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(2種管)PN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm×2m					本	508,000	508,000	0.00	接合部品を含まない。	接合部品とは押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		
691	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(2種管)PN形管	内面仕様 粉体塗装	管径長さ 700mm×1m					本	508,000	508,000	0.00	接合部品を含まない。	接合部品とは押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。		
692	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(PN-NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し短管	φ700mm					個	576,000	576,000	0.00				
693		○	管明示ｼｰﾄ	幅300mm 長さ50m	水抜き穴有り 2倍 青地白文字					巻				TQ772（円/mで算出）			
694		○	管明示ｼｰﾄ	幅300mm 長さ50m	水抜き穴有り 2倍 白地黒文字					巻							
695	○		管明示ﾃｰﾌﾟ	幅 50mm 長さ20m	青地白文字 四層表示					巻	980	980	0.00				
696	○		ｺﾝｸﾘｰﾄ底板	1400×400×200						組	91,100	91,100	0.00	二個一組			
697	○		ﾏﾝﾎｰﾙ蓋用 管理番号ﾁｯﾌﾟ	1桁(1番号)						個	120	120	0.00	1桁分の価格			
698		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	75 ～ 100mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌﾗﾝｼﾞ口,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
699		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	75 ～ 100mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌﾗﾝｼﾞ口,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
700		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	75 ～ 100mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌﾗﾝｼﾞ口,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
701		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	75 ～ 100mm	ﾌﾗﾝｼﾞ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌﾗﾝｼﾞ口,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
702		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	150 ～ 250mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌﾗﾝｼﾞ口,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
703		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	150 ～ 250mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌﾗﾝｼﾞ口,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
704		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	150 ～ 250mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌﾗﾝｼﾞ口,ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量(kg)	JIS	JWWA	単位	今回調査価格(R8.10月号)	前回調査価格(R8.8月号)	県価格対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
705		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	150 ～ 250mm	ﾌﾗﾝｼﾞ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌｧﾊﾞ口ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
706		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	300 ～ 450mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌｧﾊﾞ口ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
707		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	300 ～ 450mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌｧﾊﾞ口ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
708		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	300 ～ 450mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌｧﾊﾞ口ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
709		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	300 ～ 450mm	ﾌﾗﾝｼﾞ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌｧﾊﾞ口ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
710		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	500 ～ 800mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌｧﾊﾞ口ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
711		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	500 ～ 800mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌｧﾊﾞ口ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
712		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	500 ～ 800mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌｧﾊﾞ口ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
713		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	500 ～ 800mm	ﾌﾗﾝｼﾞ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌｧﾊﾞ口ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
714		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	900 ～ 1500mm	1類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌｧﾊﾞ口ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
715		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	900 ～ 1500mm	2類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌｧﾊﾞ口ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
716		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	900 ～ 1500mm	3類		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌｧﾊﾞ口ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
717		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(異形管)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	900 ～ 1350mm	ﾌﾗﾝｼﾞ長管		JIS G 5527	JWWA G 114	t				異形管の分類 1類…二受T字管,曲管(45°,22.5°,11.25°など),継輪,短管1号,短管2号、2類…三受T字管,片落管,曲管(90°),ﾌｧﾊﾞ口ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ短管,排水T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ蓋,人孔蓋、3類…三ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,二ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管,ﾌﾗﾝｼﾞ片落管,ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(45°,90°),仕切弁副管(A1号,A2号,B1号),			
718	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 75mm						t	4,460	4,460	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
719	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 100mm						t	4,560	4,560	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
720	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 150mm						t	4,560	4,560	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
721	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 200mm						t	4,750	4,750	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
722	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 250mm						t	4,840	4,840	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
723	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 300mm						t	4,840	4,840	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
724	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 350mm						t	4,940	4,940	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
725	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 400mm						t	4,940	4,940	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
726	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 450mm						t	5,220	5,220	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
727	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 500mm						t	6,550	6,550	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
728	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 600mm						t	6,650	6,650	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
729	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 700mm						t	7,030	7,030	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
730	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 800mm						t	7,310	7,310	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
731	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 900mm						t	7,310	7,310	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
732	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 1000mm						t	12,700	12,700	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
733	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 1100mm						t	14,700	14,700	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
734	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 1200mm						t	14,700	14,700	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
735	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 1350mm						t	14,700	14,700	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
736	○		ﾌﾗﾝｼﾞ溝切り価格(工場加工)	口径 1500mm						t	17,500	17,500	0.00	ﾌﾗﾝｼﾞ溝切りはﾌﾗﾝｼﾞがGF形の時にRF形のﾌﾗﾝｼﾞ価格に加算する。	設計水圧10kgf/mm2以上は原則としてGF形を使用する。		
737		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 75mm×長さ 4m	鋼のみ重量 52kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
738		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 100mm×長さ 4m	鋼のみ重量 67kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
739		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 150mm×長さ 5m	鋼のみ重量 119kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
740		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 200mm×長さ 5m	鋼のみ重量 157kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
741		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 250mm×長さ 5m	鋼のみ重量 195kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
742		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 300mm×長さ 6m	鋼のみ重量 301kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
743		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 350mm×長さ 6m	鋼のみ重量 351kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
744		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 400mm×長さ 6m	鋼のみ重量 429kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
745		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 450mm×長さ 6m	鋼のみ重量 514kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
746		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 500mm×長さ 6m	鋼のみ重量 606kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
747		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 600mm×長さ 6m	鋼のみ重量 812kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
748		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 700mm×長さ 6m	鋼のみ重量 1050kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
749		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 800mm×長さ 6m	鋼のみ重量 1310kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
750		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 900mm×長さ 6m	鋼のみ重量 1610kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
751		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ 普通	管径 1000mm×長さ 6m	鋼のみ重量 1940kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
752		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 75mm×長さ 4m	鋼のみ重量 52 kg				本							
753		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 100mm×長さ 4m	鋼のみ重量 67 kg				本							
754		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 150mm×長さ 5m	鋼のみ重量 119kg				本							
755		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 200mm×長さ 5m	鋼のみ重量 157kg				本							
756		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 250mm×長さ 5m	鋼のみ重量 195kg				本							
757		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 300mm×長さ 6m	鋼のみ重量 301kg				本							
758		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 350mm×長さ 6m	鋼のみ重量 351kg				本							
759		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 400mm×長さ 6m	鋼のみ重量 429kg				本							
760		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(3種管)K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 450mm×長さ 6m	鋼のみ重量 514kg				本							
761		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 75mm					本							
762		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 100mm					本							
763		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 150mm					本							
764		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 200mm					本							
765		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 250mm					本							
766		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 300mm					本							
767		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 350mm					本							
768		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 400mm					本							
769		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 450mm					本							
770		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 500mm					本							
771		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 600mm					本							
772		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 700mm					本							
773		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 800mm					本							
774		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 900mm					本							
775		○	K形接合付属品	内外仕様:普通・普通	管径 1000mm					本							
776		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 75mm×長さ 4m	鋼のみ重量 62.7kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
777		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 100mm×長さ 4m	鋼のみ重量 81.2kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
778		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 150mm×長さ 5m	鋼のみ重量 146.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
779		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 200mm×長さ 5m	鋼のみ重量 192.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
780		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 250mm×長さ 5m	鋼のみ重量 238.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
781		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 300mm×長さ 6m	鋼のみ重量 343.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
782		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 350mm×長さ 6m	鋼のみ重量 399.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
783		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 400mm×長さ 6m	鋼のみ重量 512.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
784		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 450mm×長さ 6m	鋼のみ重量 607.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
785		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 500mm×長さ 6m	鋼のみ重量 710.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
786		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 600mm×長さ 6m	鋼のみ重量 976.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
787		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 700mm×長さ 6m	鋼のみ重量 1240.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
788		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 800mm×長さ 6m	鋼のみ重量 1590.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
789		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 900mm×長さ 6m	鋼のみ重量 1980.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
790		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様:ﾓﾙﾀﾙ・普通	管径 1000mm×長さ 6m	鋼のみ重量 2420.0kg		JIS G 5526	JWWA G 113	本				直管の単価はﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを含む。	接合付属品を含まない。	接合付属品とは押輪､ｺﾞﾑ輪､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを示す。	
791		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 75mm×長さ 4m	鋼のみ重量 62.7kg				本							
792		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 100mm×長さ 4m	鋼のみ重量 81.2kg				本							
793		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 150mm×長さ 5m	鋼のみ重量 146kg				本							
794		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 200mm×長さ 5m	鋼のみ重量 192kg				本							
795		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 250mm×長さ 5m	鋼のみ重量 238kg				本							
796		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 300mm×長さ 6m	鋼のみ重量 343kg				本							
797		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 350mm×長さ 6m	鋼のみ重量 399kg				本							
798		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 400mm×長さ 6m	鋼のみ重量 512kg				本							
799		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管) K形管	内外仕様:粉体塗装	管径 450mm×長さ 6m	鋼のみ重量 607kg				本							
800	○		栓 K形	粉体塗装	管径 75mm					個	14,500	14,500	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
801	○		栓 K形	粉体塗装	管径 100mm					個	17,300	17,300	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
802	○		栓 K形	粉体塗装	管径 150mm					個	23,000	23,000	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
803	○		栓 K形	粉体塗装	管径 200mm					個	32,700	32,700	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
804	○		栓 K形	粉体塗装	管径 250mm					個	41,300	41,300	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
805	○		栓 K形	粉体塗装	管径 300mm					個	69,600	69,600	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
806	○		栓 K形	粉体塗装	管径 350mm					個	83,900	83,900	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
807	○		栓 K形	粉体塗装	管径 400mm					個	102,000	102,000	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
808	○		栓 K形	粉体塗装	管径 450mm					個	115,000	115,000	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
809	○		栓 K形	粉体塗装	管径 500mm					個	134,000	134,000	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
810	○		栓 K形	粉体塗装	管径 600mm					個	211,000	211,000	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
811	○		栓 K形	粉体塗装	管径 700mm					個	285,000	285,000	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
812	○		栓 K形	粉体塗装	管径 800mm					個	400,000	400,000	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
813	○		栓 K形	粉体塗装	管径 900mm					個	481,000	481,000	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
814	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1000mm					個	607,000	607,000	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
815	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1100mm					個	741,000	741,000	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
816	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1200mm					個	907,000	907,000	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
817	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1350mm					個	1,200,000	1,200,000	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
818	○		栓 K形	粉体塗装	管径 1500mm					個	1,530,000	1,530,000	0.00	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ及び接合付属品を含む。			
819		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 75					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
820		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 100					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
821		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 150					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
822		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 200					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
823		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 250					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
824		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 300					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
825		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 350					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
826		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 400					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
827		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 450					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
828		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 500					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
829		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 600					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
830		○	特殊押輪 K形	半周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 700					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
831		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 250					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
832		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 300					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
833		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 350					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
834		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 400					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
835		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 450					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
836		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 500					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
837		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 600					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
838		○	特殊押輪 K形	全周ﾀｲﾌﾟ	呼び径 700					セット				許容水圧は水撃圧を含まない。	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ等の付属品を含む。		
839	○		管帽 K形	呼び径 75			9.4			セット	22,000	22,000	0.00	FCD製・特殊押輪付			
840	○		管帽 K形	呼び径 100			12.75			セット	27,900	27,900	0.00	FCD製・特殊押輪付			
841	○		管帽 K形	呼び径 150			18.8			セット	42,000	42,000	0.00	FCD製・特殊押輪付			
842	○		管帽 K形	呼び径 200			25.01			セット	56,600	56,600	0.00	FCD製・特殊押輪付			
843	○		管帽 K形	呼び径 250			33.51			セット	74,700	74,700	0.00	FCD製・特殊押輪付			
844	○		管帽 K形	呼び径 300			46.06			セット	96,100	96,100	0.00	FCD製・特殊押輪付			
845	○		管帽 K形	呼び径 350			63.46			セット	136,000	136,000	0.00	FCD製・特殊押輪付			
846	○		管帽 K形	呼び径 400			79.92			セット	218,000	218,000	0.00	FCD製・特殊押輪付			
847		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁2種 (7.5K)	管径Φ300mm	センターキャップ式					個							
848		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁2種 (7.5K)	管径Φ350mm	センターキャップ式					個							
849		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁2種 (7.5K)	管径Φ400mm	センターキャップ式					個							
850		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁2種 (7.5K)	管径Φ450mm	センターキャップ式					個							
851		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁2種 (7.5K)	管径Φ500mm	センターキャップ式					個							
852		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁2種 (7.5K)	管径Φ600mm	センターキャップ式					個							
853		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁2種 (7.5K)	管径Φ700mm	センターキャップ式					個							
854		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁2種 (7.5K)	管径Φ800mm	センターキャップ式					個							
855		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁2種 (7.5K)	管径Φ900mm	センターキャップ式					個							
856		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁2種 (7.5K)	管径Φ1000mm	センターキャップ式					個							
857		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁3種 (10K)	管径Φ300mm	センターキャップ式					個							
858		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁3種 (10K)	管径Φ350mm	センターキャップ式					個							
859		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁3種 (10K)	管径Φ400mm	センターキャップ式					個							
860		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁3種 (10K)	管径Φ450mm	センターキャップ式					個							
861		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁3種 (10K)	管径Φ500mm	センターキャップ式					個							
862		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁3種 (10K)	管径Φ600mm	センターキャップ式					個							
863		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁3種 (10K)	管径Φ700mm	センターキャップ式					個							
864		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁3種 (10K)	管径Φ800mm	センターキャップ式					個							
865		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁3種 (10K)	管径Φ900mm	センターキャップ式					個							
866		○	NS形両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁3種 (10K)	管径Φ1000mm	センターキャップ式					個							
867		○	NS型ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 (10K) 立形ﾌﾗﾝｼﾞ	両受	管径 75mm					個							
868		○	NS型ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 (10K) 立形ﾌﾗﾝｼﾞ	両受	管径 100mm					個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
869		○	NS型ソフトシール仕切弁（10K）立形ﾌﾗﾝｼﾞ	両受	管径　150mm					個							
870		○	NS型ソフトシール仕切弁（10K）立形ﾌﾗﾝｼﾞ	両受	管径　200mm					個							
871		○	NS型ソフトシール仕切弁（10K）立形ﾌﾗﾝｼﾞ	両受	管径　250mm					個							
872		○	NS型ソフトシール仕切弁（10K）立形ﾌﾗﾝｼﾞ	両受	管径　300mm					個							
873	○		NS型ソフトシール仕切弁（10K）立形ﾌﾗﾝｼﾞ	両受	管径　350mm					個	965,000	965,000	0.00				
874	○		NS型ソフトシール仕切弁（10K）立形ﾌﾗﾝｼﾞ	両受	管径　400mm					個	1,310,000	1,310,000	0.00				
875		○	NS型ソフトシール仕切弁（10K）立形ﾌﾗﾝｼﾞ	受挿	管径　75mm					個							
876		○	NS型ソフトシール仕切弁（10K）立形ﾌﾗﾝｼﾞ	受挿	管径　100mm					個							
877		○	NS型ソフトシール仕切弁（10K）立形ﾌﾗﾝｼﾞ	受挿	管径　150mm					個							
878		○	NS型ソフトシール仕切弁（10K）立形ﾌﾗﾝｼﾞ	受挿	管径　200mm					個							
879		○	NS型ソフトシール仕切弁（10K）立形ﾌﾗﾝｼﾞ	受挿	管径　250mm					個							
880		○	NS型ソフトシール仕切弁（10K）立形ﾌﾗﾝｼﾞ	受挿	管径　300mm					個							
881		○	NS型継輪用割押輪	φ 75						個							
882		○	NS型継輪用割押輪	φ100						個							
883		○	NS型継輪用割押輪	φ150						個							
884		○	NS型継輪用割押輪	φ200						個							
885		○	NS型継輪用割押輪	φ250						個							
886		○	NS型継輪用割押輪	φ300						個							
887		○	NS型継輪用割押輪	φ350						個							
888		○	NS型継輪用割押輪	φ400						個							
889		○	NS型継輪用割押輪	φ450						個							
890		○	NS型継輪用割押輪	φ500						個							
891		○	NS型継輪用割押輪	φ600						個							
892		○	NS型継輪用割押輪	φ700						個							
893	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	調整ﾘﾝｸﾞ	φ250 H=10	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				個	2,960	2,960	0.00				
894	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	調整ﾘﾝｸﾞ	φ250 H=30	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				個	5,200	5,200	0.00				
895	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	調整ﾘﾝｸﾞ	φ250 H=50					個	6,880	6,880	0.00				
896	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	調整ﾘﾝｸﾞ	φ250 H=100					個	11,400	11,400	0.00				
897	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	調整ﾘﾝｸﾞ	φ250 H=10(21)	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 3%傾斜用				個	3,280	3,280	0.00				
898	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	調整ﾘﾝｸﾞ	φ250 H=10(28)	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 5%傾斜用				個	3,840	3,840	0.00				
899	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	上部壁	φ250 H=150					個	13,200	13,200	0.00				
900	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	上下部壁	φ250 H=150	ﾅｯﾄ付 鉄蓋設置下部壁				個	14,400	14,400	0.00				
901	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	上下部壁	φ250 H=300	ﾅｯﾄ付 鉄蓋設置下部壁				個	20,900	20,900	0.00				
902	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	中部壁	φ250 H=100					個	6,080	6,080	0.00				
903	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	中部壁	φ250 H=150					個	7,680	7,680	0.00				
904	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	中部壁	φ250 H=200					個	9,440	9,440	0.00				
905	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	中部壁	φ250 H=300					個	12,400	12,400	0.00				
906	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	下部壁	φ350 ～ φ250					個	14,500	14,500	0.00				
907	○		ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	底板	φ550(中枠φ350) H=40(10)					個	17,500	17,500	0.00				
908	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=100 形式2 7.5K					本	15,000	15,000	0.00				
909	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=150 形式2 7.5K					本	16,000	16,000	0.00				
910	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=250 形式2 7.5K					本	17,900	17,900	0.00				
911	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=300 形式2 7.5K					本	18,900	18,900	0.00				
912	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=400 形式2 7.5K					本	20,800	20,800	0.00				
913	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=500 形式2 7.5K					本	22,600	22,600	0.00				
914	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=100 形式2 10K					本	18,900	18,900	0.00				
915	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=150 形式2 10K					本	19,900	19,900	0.00				
916	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=250 形式2 10K					本	21,800	21,800	0.00				
917	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=300 形式2 10K					本	22,700	22,700	0.00				
918	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=400 形式2 10K					本	24,600	24,600	0.00				
919	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=500 形式2 10K					本	26,500	26,500	0.00				
920	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=100 形式2 16K					本	22,600	22,600	0.00				
921	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=150 形式2 16K					本	23,600	23,600	0.00				
922	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=250 形式2 16K					本	25,500	25,500	0.00				
923	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=300 形式2 16K					本	26,400	26,400	0.00				
924	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=400 形式2 16K					本	28,300	28,300	0.00				
925	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ 75 L=500 形式2 16K					本	30,300	30,300	0.00				
926	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=100 形式2 7.5K					本	17,400	17,400	0.00				
927	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=150 形式2 7.5K					本	18,700	18,700	0.00				
928	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=250 形式2 7.5K					本	21,200	21,200	0.00				
929	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=300 形式2 7.5K					本	22,400	22,400	0.00				
930	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=400 形式2 7.5K					本	24,900	24,900	0.00				
931	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=500 形式2 7.5K					本	27,300	27,300	0.00				
932	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=100 形式2 10K					本	21,200	21,200	0.00				
933	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=150 形式2 10K					本	22,400	22,400	0.00				
934	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=250 形式2 10K					本	24,900	24,900	0.00				

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
935	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=300 形式2 10K					本	26,000	26,000	0.00				
936	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=400 形式2 10K					本	28,500	28,500	0.00				
937	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=500 形式2 10K					本	31,000	31,000	0.00				
938	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=100 形式2 16K					本	25,500	25,500	0.00				
939	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=150 形式2 16K					本	26,800	26,800	0.00				
940	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=250 形式2 16K					本	29,200	29,200	0.00				
941	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=300 形式2 16K					本	30,500	30,500	0.00				
942	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=400 形式2 16K					本	33,000	33,000	0.00				
943	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ100 L=500 形式2 16K					本	35,400	35,400	0.00				
944	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=100 形式2 7.5K					本	22,700	22,700	0.00				
945	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=150 形式2 7.5K					本	24,600	24,600	0.00				
946	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=250 形式2 7.5K					本	28,400	28,400	0.00				
947	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=300 形式2 7.5K					本	30,300	30,300	0.00				
948	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=400 形式2 7.5K					本	34,200	34,200	0.00				
949	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=100 形式2 10K					本	30,400	30,400	0.00				
950	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=150 形式2 10K					本	32,300	32,300	0.00				
951	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=250 形式2 10K					本	36,200	36,200	0.00				
952	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=300 形式2 10K					本	38,100	38,100	0.00				
953	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=400 形式2 10K					本	41,900	41,900	0.00				
954	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=100 形式2 16K					本	38,000	38,000	0.00				
955	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=150 形式2 16K					本	39,900	39,900	0.00				
956	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=250 形式2 16K					本	43,600	43,600	0.00				
957	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=300 形式2 16K					本	45,700	45,700	0.00				
958	○		ﾌﾗﾝｼﾞ短管	DD塗装	φ150 L=400 形式2 16K					本	49,400	49,400	0.00				
959	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	PVC 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	414	414	0.00				
960	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	PVC 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	474	474	0.00				
961	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	PVC 10K	呼び径 25 (1)					枚	702	702	0.00				
962	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	PVC 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	900	900	0.00				
963	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	PVC 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	936	936	0.00				
964	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	PVC 10K	呼び径 50 (2)					枚	1,210	1,210	0.00				
965	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	PVC 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	1,540	1,540	0.00				
966	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	PVC 10K	呼び径 80 (3)					枚	1,890	1,890	0.00				
967	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	PVC 10K	呼び径100 (4)					枚	2,680	2,680	0.00				
968	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	HI 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	582	582	0.00				
969	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	HI 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	678	678	0.00				
970	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	HI 10K	呼び径 25 (1)					枚	1,000	1,000	0.00				
971	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	HI 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	1,250	1,250	0.00				
972	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	HI 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	1,300	1,300	0.00				
973	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	HI 10K	呼び径 50 (2)					枚	1,720	1,720	0.00				
974	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	HI 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	2,190	2,190	0.00				
975	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	HI 10K	呼び径 80 (3)					枚	2,680	2,680	0.00				
976	○		TSﾌﾗﾝｼﾞ	HI 10K	呼び径100 (4)					枚	3,760	3,760	0.00				
977	○		ﾊﾟｯｷﾝ	EPDM 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	160	160	0.00				
978	○		ﾊﾟｯｷﾝ	EPDM 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	175	175	0.00				
979	○		ﾊﾟｯｷﾝ	EPDM 10K	呼び径 25 (1)					枚	215	215	0.00				
980	○		ﾊﾟｯｷﾝ	EPDM 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	230	230	0.00				
981	○		ﾊﾟｯｷﾝ	EPDM 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	265	265	0.00				
982	○		ﾊﾟｯｷﾝ	EPDM 10K	呼び径 50 (2)					枚	295	295	0.00				
983	○		ﾊﾟｯｷﾝ	EPDM 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	380	380	0.00				
984	○		ﾊﾟｯｷﾝ	EPDM 10K	呼び径 80 (3)					枚	460	460	0.00				
985	○		ﾊﾟｯｷﾝ	EPDM 10K	呼び径100 (4)					枚	580	580	0.00				
986	○		ﾊﾟｯｷﾝ	PTFE 10K	呼び径 15 (1/2)					枚	1,110	1,110	0.00				
987	○		ﾊﾟｯｷﾝ	PTFE 10K	呼び径 20 (3/4)					枚	1,240	1,240	0.00				
988	○		ﾊﾟｯｷﾝ	PTFE 10K	呼び径 25 (1)					枚	1,420	1,420	0.00				
989	○		ﾊﾟｯｷﾝ	PTFE 10K	呼び径 32 (1 1/4)					枚	1,630	1,630	0.00				
990	○		ﾊﾟｯｷﾝ	PTFE 10K	呼び径 40 (1 1/2)					枚	1,810	1,810	0.00				
991	○		ﾊﾟｯｷﾝ	PTFE 10K	呼び径 50 (2)					枚	2,170	2,170	0.00				
992	○		ﾊﾟｯｷﾝ	PTFE 10K	呼び径 65 (2 1/2)					枚	2,740	2,740	0.00				
993	○		ﾊﾟｯｷﾝ	PTFE 10K	呼び径 80 (3)					枚	3,510	3,510	0.00				
994	○		ﾊﾟｯｷﾝ	PTFE 10K	呼び径100 (4)					枚	4,150	4,150	0.00				
995	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ 800						機	1,180,000	1,180,000	0.00	基礎価格			
996	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ 900						機	1,400,000	1,400,000	0.00	基礎価格			
997	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ1000						機	1,450,000	1,450,000	0.00	基礎価格			
998	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ1100						機	1,600,000	1,600,000	0.00	基礎価格			
999	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ1200						機	1,610,000	1,610,000	0.00	基礎価格			
1000	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ1350						機	1,690,000	1,690,000	0.00	基礎価格			
1001	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ1500						機	1,840,000	1,840,000	0.00	基礎価格			
1002	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ1600						機	1,910,000	1,910,000	0.00	基礎価格			
1003	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ1650						機	1,990,000	1,990,000	0.00	基礎価格			
1004	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ1800						機	2,070,000	2,070,000	0.00	基礎価格			
1005	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ2000						機	2,230,000	2,230,000	0.00	基礎価格			

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1006	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ2100						機	2,240,000	2,240,000	0.00	基礎価格			
1007	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ2200						機	2,440,000	2,440,000	0.00	基礎価格			
1008	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ2400						機	2,580,000	2,580,000	0.00	基礎価格			
1009	○		水圧試験機(ﾃｽﾄﾊﾝﾄﾞ)	φ2600						機	2,650,000	2,650,000	0.00	基礎価格			
1010		○	土壌の室内土質試験費 土壌分析	a 土壌の前処理	別紙あり					検体							
1011	○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	b 土壌の比抵抗(2種類)	別紙あり					検体	4,100	4,100	0.00				
1012	○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	c Redox電位測定	別紙あり					検体	2,800	2,800	0.00				
1013		○	土壌の室内土質試験費 土壌分析	d 含水比測定	別紙あり					検体							
1014		○	土壌の室内土質試験費 土壌分析	e 硫化物有無の調査	別紙あり					検体							
1015	○		土壌の室内土質試験費 土壌分析	f 硫黄含有率測定	別紙あり					検体	5,100	5,100	0.00				
1016	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分析	a 土壌抽出水作成	別紙あり					検体	7,400	7,400	0.00				
1017	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分析	b 比抵抗測定	別紙あり					検体	2,500	2,500	0.00				
1018		○	土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分析	c pH測定	別紙あり					検体							
1019	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分析	d 硫酸イオン含有量測定	別紙あり					検体	3,400	3,400	0.00				
1020	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分析	e 塩素イオン含有量測定	別紙あり					検体	4,400	4,400	0.00				
1021	○		土壌の室内土質試験費 土壌抽出水分析	f 蒸発残留物測定	別紙あり					検体	3,700	3,700	0.00				
1022		○	耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁両受口ﾀｲﾌﾟ	内ﾈｼﾞ式10K FCD製 内面紛体塗装 外面耐食塗装	管径 400					個				JDPA G 1049、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む。		H30年度新規	
1023		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	三受十字管	R300×200					個							
1024		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	三受十字管	R300×300					個							
1025		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	三受十字管	R350×250					個							
1026		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	三受十字管	R350×350					個							
1027		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	三受十字管	R400×300					個							
1028		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	三受十字管	R400×400					個							
1029		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	三受十字管	R450×300					個							
1030		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	三受十字管	R450×450					個							
1031		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	三受十字管	R500×400					個							
1032		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	三受十字管	R600×400					個							
1033		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	三受十字管	R700×500					個							
1034		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	三受十字管	R800×600					個							
1035		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	三受十字管	R900×700					個							
1036		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R300×100					個							
1037		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R300×150					個							
1038		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R300×200					個							
1039		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R300×300					個							
1040		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R350×250					個							
1041		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R350×350					個							
1042		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R400×300					個							
1043		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R400×400					個							
1044		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R450×300					個							
1045		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R450×450					個							
1046		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R500×350					個							
1047		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R500×400					個							
1048		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R500×450					個							
1049		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R500×500					個							
1050		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R600×400					個							
1051		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R600×450					個							
1052		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R600×500					個							
1053		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R600×600					個							
1054		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R700×450					個							
1055		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R700×500					個							
1056		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R700×600					個							
1057		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R700×700					個							
1058		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R800×500					個							
1059		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R800×600					個							
1060		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R800×700					個							
1061		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R800×800					個							
1062		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R900×600					個							
1063		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R900×700					個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別掲載	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1064		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R900×800					個							
1065		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R900×900					個							
1066		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R1000×600					個							
1067		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R1000×800					個							
1068		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R1000×1000					個							
1069		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R300×100					個							
1070		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R300×150					個							
1071		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R300×200					個							
1072		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R300×250					個							
1073		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R350×150					個							
1074		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R350×200					個							
1075		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R350×250					個							
1076		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R350×300					個							
1077		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R400×150					個							
1078		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R400×200					個							
1079		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R400×250					個							
1080		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R400×300					個							
1081		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R400×350					個							
1082		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R450×200					個							
1083		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R450×250					個							
1084		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R450×300					個							
1085		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R450×350					個							
1086		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R450×400					個							
1087		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R500×250					個							
1088		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R500×300					個							
1089		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R500×350					個							
1090		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R500×400					個							
1091		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R500×450					個							
1092		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R600×300					個							
1093		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R600×350					個							
1094		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R600×400					個							
1095		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R600×450					個							
1096		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R600×500					個							
1097		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R700×400					個							
1098		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R700×450					個							
1099		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R700×500					個							
1100		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R700×600					個							
1101		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R800×450					個							
1102		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R800×500					個							
1103		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R800×600					個							
1104		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R800×700					個							
1105		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R900×500					個							
1106		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R900×600					個							
1107		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R900×700					個							
1108		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R900×800					個							
1109		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R1000×600					個							
1110		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R1000×700					個							
1111		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R1000×800					個							
1112		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R1000×900					個							
1113		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R300×100					個							
1114		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R300×150					個							
1115		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R300×200					個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別掲載	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1116		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R300×250					個							
1117		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R350×150					個							
1118		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R350×200					個							
1119		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R350×250					個							
1120		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R350×300					個							
1121		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R400×150					個							
1122		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R400×200					個							
1123		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R400×250					個							
1124		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R400×300					個							
1125		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R400×350					個							
1126		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R450×200					個							
1127		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R450×250					個							
1128		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R450×300					個							
1129		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R450×350					個							
1130		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R450×400					個							
1131		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R500×250					個							
1132		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R500×300					個							
1133		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R500×350					個							
1134		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R500×400					個							
1135		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R500×450					個							
1136		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R600×300					個							
1137		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R600×350					個							
1138		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R600×400					個							
1139		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R600×450					個							
1140		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R600×500					個							
1141		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R700×400					個							
1142		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R700×450					個							
1143		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R700×500					個							
1144		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R700×600					個							
1145		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R800×450					個							
1146		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R800×500					個							
1147		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R800×600					個							
1148		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R800×700					個							
1149		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R900×500					個							
1150		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R900×600					個							
1151		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R900×700					個							
1152		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R900×800					個							
1153		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R1000×600					個							
1154		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R1000×700					個							
1155		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R1000×800					個							
1156		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R1000×900					個							
1157		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R300×90°					個							
1158		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R300×45°					個							
1159		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R300×22 1/2°					個							
1160		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R300×11 1/4°					個							
1161		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R300× 5 5/8°					個							
1162		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R350×90°					個							
1163		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R350×45°					個							
1164		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R350×22 1/2°					個							
1165		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R350×11 1/4°					個							
1166		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R350× 5 5/8°					個							
1167		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R400×90°					個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別掲載	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1168		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R400×45°					個							
1169		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R400×22 1/2°					個							
1170		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R400×11 1/4°					個							
1171		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R400× 5 5/8°					個							
1172		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R450×90°					個							
1173		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R450×45°					個							
1174		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R450×22 1/2°					個							
1175		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R450×11 1/4°					個							
1176		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R450× 5 5/8°					個							
1177		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R500×90°					個							
1178		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R500×45°					個							
1179		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R500×22 1/2°					個							
1180		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R500×11 1/4°					個							
1181		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R500× 5 5/8°					個							
1182		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R600×90°					個							
1183		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R600×45°					個							
1184		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R600×22 1/2°					個							
1185		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R600×11 1/4°					個							
1186		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R600× 5 5/8°					個							
1187		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R700×90°					個							
1188		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R700×45°					個							
1189		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R700×22 1/2°					個							
1190		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R700×11 1/4°					個							
1191		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R700× 5 5/8°					個							
1192		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R800×90°					個							
1193		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R800×45°					個							
1194		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R800×22 1/2°					個							
1195		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R800×11 1/4°					個							
1196		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R800× 5 5/8°					個							
1197		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R900×90°					個							
1198		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R900×45°					個							
1199		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R900×22 1/2°					個							
1200		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R900×11 1/4°					個							
1201		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R900× 5 5/8°					個							
1202		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R1000×90°					個							
1203		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R1000×45°					個							
1204		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R1000×22 1/2°					個							
1205		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R1000×11 1/4°					個							
1206		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R1000× 5 5/8°					個							
1207	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R300×45°					個	153,000	153,000	0.00				
1208	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R300×22 1/2°					個	145,000	145,000	0.00				
1209	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R350×45°					個	187,000	187,000	0.00				
1210	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R350×22 1/2°					個	174,000	174,000	0.00				
1211	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R400×45°					個	233,000	233,000	0.00				
1212	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R400×22 1/2°					個	212,000	212,000	0.00				
1213	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R450×45°					個	270,000	270,000	0.00				
1214	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R450×22 1/2°					個	241,000	241,000	0.00				
1215		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R300×75					個							
1216		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R300×100					個							
1217		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R350×75					個							
1218		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R350×100					個							
1219		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R400×75					個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1220		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R400×100					個							
1221		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R450×75					個							
1222		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R450×100					個							
1223		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R500×75					個							
1224		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R500×100					個							
1225		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R600×75					個							
1226		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R600×100					個							
1227		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R700×75					個							
1228		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R700×100					個							
1229		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R800×75					個							
1230		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R800×100					個							
1231		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R800×600					個							
1232		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R900×100					個							
1233		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R900×600					個							
1234		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R1000×150					個							
1235		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R1000×600					個							
1236	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(浅層埋設対応)	R75×75					個							
1237	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(浅層埋設対応)	R100×75					個							
1238	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(浅層埋設対応)	R150×75					個							
1239	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(浅層埋設対応)	R150×100					個							
1240	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(浅層埋設対応)	R200×75					個							
1241	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(浅層埋設対応)	R200×100					個							
1242	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(浅層埋設対応)	R250×75					個							
1243	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(浅層埋設対応)	R250×100					個							
1244		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	帽	R300					個							
1245		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	帽	R350					個							
1246		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	帽	R400					個							
1247		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	帽	R450					個							
1248		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	栓	R500					個							
1249		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	栓	R600					個							
1250		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	栓	R700					個							
1251		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	栓	R800					個							
1252		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	栓	R900					個							
1253		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	栓	R1000					個							
1254		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R300					個							
1255		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R350					個							
1256		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R400					個							
1257		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R450					個							
1258		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R500					個							
1259		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R600					個							
1260		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R700					個							
1261		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R800					個							
1262		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R900					個							
1263		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R1000					個							
1264	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R75					個				NS押輪を含まない価格			
1265	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R100					個				NS押輪を含まない価格			
1266	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R150					個				NS押輪を含まない価格			
1267	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R200					個				NS押輪を含まない価格			
1268	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R250					個				NS押輪を含まない価格			
1269	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R300					個	149,000	149,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1270	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R350					個	173,000	173,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1271	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R400					個	206,000	206,000	0.00	NS押輪を含まない価格			

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1272	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R450					個	232,000	232,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1273	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R500					個	311,000	311,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1274	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R600					個	373,000	373,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1275	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R700					個	565,000	565,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1276	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R800					個	699,000	699,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1277	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R900					個	874,000	874,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1278	○		ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R1000					個	1,000,000	1,000,000	0.00	NS押輪を含まない価格			
1279		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管1号	R300					個							
1280		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管1号	R350					個							
1281		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管1号	R400					個							
1282		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管1号	R450					個							
1283		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管1号	R500					個							
1284		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管1号	R600					個							
1285		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管1号	R700					個							
1286		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管1号	R800					個							
1287		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管1号	R900					個							
1288		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管1号	R1000					個							
1289		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管2号	R300					個							
1290		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管2号	R350					個							
1291		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管2号	R400					個							
1292		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管2号	R450					個							
1293		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管2号	R500					個							
1294		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管2号	R600					個							
1295		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管2号	R700					個							
1296		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管2号	R800					個							
1297		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管2号	R900					個							
1298		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	短管2号	R1000					個							
1299		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R300					個							
1300		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R350					個							
1301		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R400					個							
1302		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R450					個							
1303		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R500					個							
1304		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R600					個							
1305		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R700					個							
1306		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R800					個							
1307		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R900					個							
1308		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R1000					個							
1309		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾘﾍﾞｯﾄ	R500					個							
1310		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾘﾍﾞｯﾄ	R600					個							
1311		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾘﾍﾞｯﾄ	R700					個							
1312		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾘﾍﾞｯﾄ	R800					個							
1313		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾘﾍﾞｯﾄ	R900					個							
1314		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾘﾍﾞｯﾄ	R1000					個							
1315		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ	R300					個							
1316		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ	R350					個							
1317		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ	R400					個							
1318		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ	R450					個							
1319		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	排水T字管	R300×100					個							
1320		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	排水T字管	R350×150					個							
1321		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	排水T字管	R400×150					個							
1322		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	排水T字管	R450×200					個							
1323		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	排水T字管	R500×200					個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1324		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	排水T字管	R600×200					個							
1325		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	排水T字管	R700×300					個							
1326		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	排水T字管	R800×300					個							
1327		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	排水T字管	R900×300					個							
1328		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(NS形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	排水T字管	R1000×400					個							
1329		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R75×75					個							
1330		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R100×75					個							
1331		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R100×100					個							
1332		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R150×75					個							
1333		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R150×100					個							
1334		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R150×150					個							
1335		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R200×100					個							
1336		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R200×150					個							
1337		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R200×200					個							
1338		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R250×100					個							
1339		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R250×150					個							
1340		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R250×250					個							
1341		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R300×100					個							
1342		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R300×150					個							
1343		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R300×200					個							
1344		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R300×300					個							
1345		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	R400×300					個							
1346		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R100×75					個							
1347		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R150×100					個							
1348		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R200×150					個							
1349		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R250×200					個							
1350		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R300×100					個							
1351		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R300×150					個							
1352		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R300×200					個							
1353		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R300×250					個							
1354		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R400×200					個							
1355		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	R400×300					個							
1356		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R100×75					個							
1357		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R150×100					個							
1358		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R200×150					個							
1359		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R250×200					個							
1360		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R300×100					個							
1361		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R300×150					個							
1362		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R300×200					個							
1363		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R300×250					個							
1364		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R400×200					個							
1365		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿し受片落管	R400×300					個							
1366		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	乙字管	R75 ×300H					個							
1367		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	乙字管	R75 ×450H					個							
1368		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	乙字管	R100 ×300H					個							
1369		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	乙字管	R100 ×450H					個							
1370		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	乙字管	R150 ×300H					個							
1371		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	乙字管	R150 ×450H					個							
1372		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	乙字管	R200 ×300H					個							
1373		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	乙字管	R200 ×450H					個							
1374		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	乙字管	R250 ×300H					個							
1375		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	乙字管	R250 ×450H					個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1376		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	乙字管	R300 ×300H					個							
1377		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	乙字管	R300 ×450H					個							
1378		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R75×90°					個							
1379		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R75×45°					個							
1380		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R75×22 1/2°					個							
1381		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R75×11 1/4°					個							
1382		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R75×5 5/8°					個							
1383		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R100×90°					個							
1384		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R100×45°					個							
1385		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R100×22 1/2°					個							
1386		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R100×11 1/4°					個							
1387		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R100×5 5/8°					個							
1388		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R150×90°					個							
1389		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R150×45°					個							
1390		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R150×22 1/2°					個							
1391		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R150×11 1/4°					個							
1392		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R150×5 5/8°					個							
1393		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R200×90°					個							
1394		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R200×45°					個							
1395		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R200×22 1/2°					個							
1396		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R200×11 1/4°					個							
1397		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R200×5 5/8°					個							
1398		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R250×90°					個							
1399		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R250×45°					個							
1400		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R250×22 1/2°					個							
1401		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R250×11 1/4°					個							
1402		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R250×5 5/8°					個							
1403		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R300×90°					個							
1404		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R300×45°					個							
1405		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R300×22 1/2°					個							
1406		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R300×11 1/4°					個							
1407		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R300×5 5/8°					個							
1408		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R400×90°					個							
1409		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R400×45°					個							
1410		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R400×22 1/2°					個							
1411		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R400×11 1/4°					個							
1412		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R400×5 5/8°					個							
1413		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R75×45°					個							
1414		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R75×22 1/2°					個							
1415		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R100×45°					個							
1416		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R100×22 1/2°					個							
1417		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R150×45°					個							
1418		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R150×22 1/2°					個							
1419		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R200×45°					個							
1420		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R200×22 1/2°					個							
1421		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R250×45°					個							
1422		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R250×22 1/2°					個							
1423		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R300×45°					個							
1424		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R300×22 1/2°					個							
1425		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R400×45°					個							
1426		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R400×22 1/2°					個							
1427		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R75×75					個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1428		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R100×75					個							
1429		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R150×75					個							
1430		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R200×75					個							
1431		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R250×75					個							
1432		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R300×75					個							
1433		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R400×75					個							
1434		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(浅層埋設対応)	R75×75					個							
1435		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(浅層埋設対応)	R100×75					個							
1436		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(浅層埋設対応)	R150×75					個							
1437		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(浅層埋設対応)	R200×75					個							
1438		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(浅層埋設対応)	R250×75					個							
1439		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R75×75					個							
1440		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R100×75					個							
1441		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R150×75					個							
1442		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R200×75					個							
1443		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R250×75					個							
1444		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	渦巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R300×75					個							
1445		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R75					個							
1446		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R100					個							
1447		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R150					個							
1448		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R200					個							
1449		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R250					個							
1450		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R300					個							
1451		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R400					個							
1452		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	帽	R75					個							
1453		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	帽	R100					個							
1454		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	帽	R150					個							
1455		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	帽	R200					個							
1456		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	帽	R250					個							
1457		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	帽	R300					個							
1458		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	帽	R400					個							
1459		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R75					個							
1460		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R100					個							
1461		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R150					個							
1462		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R200					個							
1463		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R250					個							
1464		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R300					個							
1465		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R400					個							
1466		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受短管	R75					個							
1467		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受短管	R100					個							
1468		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受短管	R150					個							
1469		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受短管	R200					個							
1470		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受短管	R250					個							
1471		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受短管	R300					個							
1472		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受短管	R400					個							
1473		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾀｯﾋﾟﾝねじ	R75					個							
1474		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾀｯﾋﾟﾝねじ	R100					個							
1475		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾀｯﾋﾟﾝねじ	R150					個							
1476		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾀｯﾋﾟﾝねじ	R200					個							
1477		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾀｯﾋﾟﾝねじ	R250					個							
1478		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾀｯﾋﾟﾝねじ	R300					個							
1479		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロリング ﾀｯﾋﾟﾝねじ	R400					個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1480		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	接合材料	R75					個							
1481		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	接合材料	R100					個							
1482		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	接合材料	R150					個							
1483		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	接合材料	R200					個							
1484		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	接合材料	R250					個							
1485		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	接合材料	R300					個							
1486		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	接合材料	R400					個							
1487	○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 75mm					個	127,000	127,000	0.00				
1488	○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 100mm					個	202,000	202,000	0.00				
1489	○		空気弁ステンレス製(7.5K)	急速空気弁	管径 150mm					個	500,000	500,000	0.00				
1490	○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 75mm					個	140,000	140,000	0.00				
1491	○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 100mm					個	222,000	222,000	0.00				
1492	○		空気弁ステンレス製(10K)	急速空気弁	管径 150mm					個	550,000	550,000	0.00				
1493	○		空気弁ステンレス製(16K)	急速空気弁	管径 75mm					個	352,000	352,000	0.00				
1494	○		補修弁ステンレス製(7.5K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	ﾚﾊﾞｰ式				個	144,000	144,000	0.00				
1495	○		補修弁ステンレス製(7.5K)	ボール弁レバー式	管径 100mm	ﾚﾊﾞｰ式				個	184,000	184,000	0.00				
1496	○		補修弁ステンレス製(10K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	ﾚﾊﾞｰ式				個	166,000	166,000	0.00				
1497	○		補修弁ステンレス製(10K)	ボール弁レバー式	管径 100mm	ﾚﾊﾞｰ式				個	210,000	210,000	0.00				
1498	○		補修弁ステンレス製(16K)	ボール弁レバー式	管径 75mm	ﾚﾊﾞｰ式				個	334,000	334,000	0.00				
1499	○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 75					セット	16,100	16,100	0.00	ダクタイル鋳鉄管の接合部（ゴム輪、ボルトナット）は含まない。			
1500	○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 100					セット	17,800	17,800	0.00	ダクタイル鋳鉄管の接合部（ゴム輪、ボルトナット）は含まない。			
1501	○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 150					セット	24,300	24,300	0.00	ダクタイル鋳鉄管の接合部（ゴム輪、ボルトナット）は含まない。			
1502	○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 200					セット	28,100	28,100	0.00	ダクタイル鋳鉄管の接合部（ゴム輪、ボルトナット）は含まない。			
1503	○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 250					セット	34,700	34,700	0.00	ダクタイル鋳鉄管の接合部（ゴム輪、ボルトナット）は含まない。			
1504	○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 300					セット	62,400	62,400	0.00	ダクタイル鋳鉄管の接合部（ゴム輪、ボルトナット）は含まない。			
1505	○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 350					セット	89,900	89,900	0.00	ダクタイル鋳鉄管の接合部（ゴム輪、ボルトナット）は含まない。			
1506	○		特殊押輪 GX形	継輪用	径 400					セット	114,000	114,000	0.00	ダクタイル鋳鉄管の接合部（ゴム輪、ボルトナット）は含まない。			
1507		○	ケーシング	鋼製	径 2500					m						2020.8特別調査→刊行物に変更	
1508		○	ケーシング	鋼製	径 2000					m						2020.8特別調査→刊行物に変更	
1509	○		ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋	耐荷重25t	φ600	浮上防止型 かぎ付き				組	142,000	142,000	0.00	鉄蓋は広島県マーク，管理番号入りとする。	転落防止梯子付き		
1510	○		ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋	耐荷重14t	φ600	浮上防止型 かぎ付き				組	131,000	131,000	0.00	鉄蓋は広島県マーク，管理番号入りとする。	転落防止梯子付き		
1511	○		ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋	耐荷重25t	φ900，親子ふた	浮上防止型 かぎ付き				組	460,000	460,000	0.00	鉄蓋は広島県マーク，管理番号入りとする。	転落防止梯子付き		
1512	○		ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋	耐荷重14t	φ900，親子ふた	浮上防止型 かぎ付き				組	406,000	406,000	0.00	鉄蓋は広島県マーク，管理番号入りとする。	転落防止梯子付き		
1513		○	ダクタイル鋳鉄管GX形	排水T字管	φ300×100mm					個							
1514		○	ダクタイル鋳鉄管GX形	排水T字管	φ350×150mm					個							
1515		○	ダクタイル鋳鉄管GX形	排水T字管	φ400×150mm					個							
1516		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ75					個							
1517		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ100					個							
1518		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ150					個							
1519		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ200					個							
1520		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ250					個							
1521		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ300					個							
1522		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ400					個							
1523		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ75					個							
1524		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ100					個							
1525		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ150					個							
1526		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ200					個							
1527		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ250					個							
1528		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ300					個							
1529		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ400					個							
1530	○		ダクタイル鋳鉄管GX形(10K)	短管1号	φ75					個	25,500	25,500	0.00				
1531	○		ダクタイル鋳鉄管GX形(10K)	短管1号	φ100					個	30,900	30,900	0.00				
1532	○		ダクタイル鋳鉄管GX形(10K)	短管1号	φ150					個	38,000	38,000	0.00				
1533	○		ダクタイル鋳鉄管GX形(10K)	短管1号	φ200					個	48,300	48,300	0.00				
1534	○		ダクタイル鋳鉄管GX形(10K)	短管1号	φ250					個	62,900	62,900	0.00				
1535	○		ダクタイル鋳鉄管GX形(10K)	短管1号	φ300					個	94,500	94,500	0.00				
1536	○		ダクタイル鋳鉄管GX形(10K)	短管1号	φ400					個	117,000	117,000	0.00				
1537	○		ダクタイル鋳鉄管GX形(10K)	短管2号	φ75					個	19,300	19,300	0.00				
1538	○		ダクタイル鋳鉄管GX形(10K)	短管2号	φ100					個	22,500	22,500	0.00				
1539	○		ダクタイル鋳鉄管GX形(10K)	短管2号	φ150					個	30,300	30,300	0.00				
1540	○		ダクタイル鋳鉄管GX形(10K)	短管2号	φ200					個	40,800	40,800	0.00				
1541	○		ダクタイル鋳鉄管GX形(10K)	短管2号	φ250					個	52,500	52,500	0.00				
1542	○		ダクタイル鋳鉄管GX形(10K)	短管2号	φ300					個	71,800	71,800	0.00				
1543	○		ダクタイル鋳鉄管GX形(10K)	短管2号	φ400					個	102,000	102,000	0.00				
1544		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(1種管)GX形管	内面仕様 粉体塗装	φ450					本							
1545		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	φ450×φ450					個							
1546		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	二受T字管	φ450×φ300					個							
1547		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	φ450×φ400					個							
1548		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	受挿し片落管	φ450×φ300					個							
1549		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R450×90°					個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格 対前回比(%)	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
1550		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R450×45°					個							
1551		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R450×22 1/2°					個							
1552		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R450×11 1/4°					個							
1553		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	曲管	R450×5 5/8°					個							
1554		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R450×45°					個							
1555		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受曲管	R450×22 1/2°					個							
1556		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	R450×75					個							
1557		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ﾗｲﾅ	R450					個							
1558		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	帽	R450					個							
1559		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	継輪	R450					個							
1560		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	両受短管	R450					個							
1561		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	挿しロﾘﾝｸﾞ ﾀｯﾋﾟﾝねじ	R450					個							
1562		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 異形管(GX形) 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	接合材料	R450					個							
1563	○		特殊押輪 GX形	継輪用	径450					セット	128,000	128,000	0.00	ダクタイル鋳鉄管の接合部（ゴム輪、ボルトナット）は含まない。			
1564		○	ダクタイル鋳鉄管GX形	排水T字管	φ450×200mm					個							
1565		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管1号	φ450					個							
1566		○	ダクタイル鋳鉄管GX形(7.5K)	短管2号	φ450					個							
1567	○		水中電極	2極形 5m						個	4,270	4,270	0.00				
1568	○		水中電極	2極形 10m						個	5,490	5,490	0.00				

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5000		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面耐食塗装。価格にはｺﾞﾑ輪，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを含む。			
5001		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面耐食塗装。価格にはｺﾞﾑ輪，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを含む。			
5002		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面耐食塗装。価格にはｺﾞﾑ輪，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを含む。			
5003		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面耐食塗装。価格にはｺﾞﾑ輪，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを含む。			
5004		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面耐食塗装。価格にはｺﾞﾑ輪，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを含む。			
5005		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	φ300	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面耐食塗装。価格にはｺﾞﾑ輪，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを含む。			
5006		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	φ400	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面耐食塗装。価格にはｺﾞﾑ輪，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを含む。			
5007		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面耐食塗装。価格にはｺﾞﾑ輪，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを含む。			
5008		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面耐食塗装。価格にはｺﾞﾑ輪，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを含む。			
5009		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面耐食塗装。価格にはｺﾞﾑ輪，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを含む。			
5010		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面耐食塗装。価格にはｺﾞﾑ輪，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを含む。			
5011		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面耐食塗装。価格にはｺﾞﾑ輪，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを含む。			
5012		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	φ300	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面耐食塗装。価格にはｺﾞﾑ輪，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを含む。			
5013		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(S種管)GX形管	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	φ400	長さ 6000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面耐食塗装。価格にはｺﾞﾑ輪，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ，ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞを含む。			
5014		○	切管ﾕﾆｯﾄ	GX形 P-Linkｾｯﾄ	φ75				JWWA G 121	個				P-Linkｾｯﾄは、P-Link本体、ｺﾞﾑ輪の価格。			
5015		○	切管ﾕﾆｯﾄ	GX形 P-Linkｾｯﾄ	φ100				JWWA G 121	個				P-Linkｾｯﾄは、P-Link本体、ｺﾞﾑ輪の価格。			
5016		○	切管ﾕﾆｯﾄ	GX形 P-Linkｾｯﾄ	φ150				JWWA G 121	個				P-Linkｾｯﾄは、P-Link本体、ｺﾞﾑ輪の価格。			
5017		○	切管ﾕﾆｯﾄ	GX形 P-Linkｾｯﾄ	φ200				JWWA G 121	個				P-Linkｾｯﾄは、P-Link本体、ｺﾞﾑ輪の価格。			
5018		○	切管ﾕﾆｯﾄ	GX形 P-Linkｾｯﾄ	φ250				JWWA G 121	個				P-Linkｾｯﾄは、P-Link本体、ｺﾞﾑ輪の価格。			
5019		○	切管ﾕﾆｯﾄ	GX形 P-Linkｾｯﾄ	φ300				JWWA G 121	個				P-Linkｾｯﾄは、P-Link本体、ｺﾞﾑ輪の価格。			
5020		○	切管ﾕﾆｯﾄ	GX形 G-Linkｾｯﾄ	φ75				JWWA G 121	個				G-Linkｾｯﾄは、G-Link本体、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄの価格。			
5021		○	切管ﾕﾆｯﾄ	GX形 G-Linkｾｯﾄ	φ100				JWWA G 121	個				G-Linkｾｯﾄは、G-Link本体、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄの価格。			
5022		○	切管ﾕﾆｯﾄ	GX形 G-Linkｾｯﾄ	φ150				JWWA G 121	個				G-Linkｾｯﾄは、G-Link本体、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄの価格。			
5023		○	切管ﾕﾆｯﾄ	GX形 G-Linkｾｯﾄ	φ200				JWWA G 121	個				G-Linkｾｯﾄは、G-Link本体、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄの価格。			
5024		○	切管ﾕﾆｯﾄ	GX形 G-Linkｾｯﾄ	φ250				JWWA G 121	個				G-Linkｾｯﾄは、G-Link本体、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄの価格。			
5025		○	切管ﾕﾆｯﾄ	GX形 G-Linkｾｯﾄ	φ300				JWWA G 121	個				G-Linkｾｯﾄは、G-Link本体、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄの価格。			
5026		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A1号	φ400×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準（合成樹脂塗装）。			
5027		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A1号	φ450×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準（合成樹脂塗装）。			
5028		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A2号	φ400×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準（合成樹脂塗装）。			
5029		○	接合部品	NS形 仕切弁副管A2号	φ450×100			JIS G 5527	JWWA G 114	個				外面塗装標準（合成樹脂塗装）。			
5030		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(T形3種)	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面塗装標準。価格にはｺﾞﾑ輪を含む。			
5031		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(T形3種)	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面塗装標準。価格にはｺﾞﾑ輪を含む。			
5032		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(T形3種)	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面塗装標準。価格にはｺﾞﾑ輪を含む。			
5033		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(T形3種)	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面塗装標準。価格にはｺﾞﾑ輪を含む。			
5034		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(T形3種)	内面仕様 ﾓﾙﾀﾙ	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面塗装標準。価格にはｺﾞﾑ輪を含む。			
5035		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(T形3種)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	φ75	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面塗装標準。価格にはｺﾞﾑ輪を含む。			
5036		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(T形3種)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	φ100	長さ 4000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面塗装標準。価格にはｺﾞﾑ輪を含む。			
5037		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(T形3種)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	φ150	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面塗装標準。価格にはｺﾞﾑ輪を含む。			
5038		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(T形3種)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	φ200	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面塗装標準。価格にはｺﾞﾑ輪を含む。			
5039		○	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(T形3種)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	φ250	長さ 5000mm		JIS G 5526	JWWA G 113・120	本				外面塗装標準。価格にはｺﾞﾑ輪を含む。			
5040		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	φ50×5.0M				JWWA K 144	本							
5041		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	φ75×5.0M				JWWA K 144	本							
5042		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	φ100×5.0M				JWWA K 144	本							
5043		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	φ150×5.0M				JWWA K 144	本							
5044		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ	φ200×5.0M				JWWA K 144	本							
5045		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	EF受口付直管 片受ﾀｲﾌﾟ	φ50×5.0M				JWWA K 144	本							
5046		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	EF受口付直管 片受ﾀｲﾌﾟ	φ75×5.0M				JWWA K 144	本							
5047		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	EF受口付直管 片受ﾀｲﾌﾟ	φ100×5.0M				JWWA K 144	本							
5048		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	EF受口付直管 片受ﾀｲﾌﾟ	φ150×5.0M				JWWA K 144	本							
5049		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	EF受口付直管 片受ﾀｲﾌﾟ	φ200×5.0M				JWWA K 144	本							
5050		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ	φ50				JWWA K 145	個							
5051		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ	φ75				JWWA K 145	個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5052		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ	φ100				JWWA K 145	個							
5053		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ	φ150				JWWA K 145	個							
5054		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｿｹｯﾄ	φ200				JWWA K 145	個							
5055		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5056		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5057		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5058		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5059		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ200				JWWA K 145	個							
5060		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5061		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5062		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5063		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5064		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ200				JWWA K 145	個							
5065		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5066		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5067		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5068		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5069		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ200				JWWA K 145	個							
5070		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5071		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5072		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5073		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5074		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ200				JWWA K 145	個							
5075		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5076		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5077		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5078		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5079		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ200				JWWA K 145	個							
5080		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5081		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5082		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5083		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5084		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ200				JWWA K 145	個							
5085		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5086		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5087		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5088		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5089		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ200				JWWA K 145	個							
5090		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5091		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5092		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5093		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5094		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ200				JWWA K 145	個							
5095		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	90°ﾍﾞﾝﾄﾞｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個							
5096		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	45°ﾍﾞﾝﾄﾞｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個							
5097		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個							
5098		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個							
5099		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ50×50				JWWA K 145	個							
5100		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ75×50				JWWA K 145	個							
5101		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ75×75				JWWA K 145	個							
5102		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ100×50				JWWA K 145	個							
5103		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ100×75				JWWA K 145	個							
5104		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ100×100				JWWA K 145	個							
5105		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ150×75				JWWA K 145	個							
5106		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ150×100				JWWA K 145	個							
5107		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ150×150				JWWA K 145	個							
5108		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ200×75				JWWA K 145	個							
5109		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ200×100				JWWA K 145	個							
5110		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ200×150				JWWA K 145	個							
5111		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ両受ﾀｲﾌﾟ	φ200×200				JWWA K 145	個							
5112		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ150×75				JWWA K 145	個							
5113		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ150×100				JWWA K 145	個							
5114		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ150×150				JWWA K 145	個							
5115		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ200×75				JWWA K 145	個							
5116		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ200×100				JWWA K 145	個							
5117		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ200×150				JWWA K 145	個							
5118		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾁｰｽﾞ片受ﾀｲﾌﾟ	φ200×200				JWWA K 145	個							
5119		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾁｰｽﾞｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ50×50				JWWA K 145	個							
5120		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾚﾃﾞｭｰｻ ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ75×50				JWWA K 145	個							
5121		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾚﾃﾞｭｰｻ ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ100×50				JWWA K 145	個							
5122		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾚﾃﾞｭｰｻ ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ100×75				JWWA K 145	個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5123		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾚﾃﾞｭｰｻ ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ150×100				JWWA K 145	個							
5124		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾚﾃﾞｭｰｻ ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ200×75				JWWA K 145	個							
5125		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾚﾃﾞｭｰｻ ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ200×100				JWWA K 145	個							
5126		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾚﾃﾞｭｰｻ ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ200×150				JWWA K 145	個							
5127		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｷｬｯﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5128		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｷｬｯﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5129		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｷｬｯﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5130		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｷｬｯﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5131		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFｷｬｯﾌﾟ	φ200				JWWA K 145	個							
5132		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｷｬｯﾌﾟ 受口なし	φ50				JWWA K 145	個							
5133		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｷｬｯﾌﾟ 受口なし	φ75				JWWA K 145	個							
5134		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｷｬｯﾌﾟ 受口なし	φ100				JWWA K 145	個							
5135		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｷｬｯﾌﾟ 受口なし	φ150				JWWA K 145	個							
5136		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ｷｬｯﾌﾟ 受口なし	φ200				JWWA K 145	個							
5137		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H) 両受ﾀｲﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5138		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H) 両受ﾀｲﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5139		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H) 両受ﾀｲﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5140		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H) 両受ﾀｲﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5141		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H) 両受ﾀｲﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5142		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H) 両受ﾀｲﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5143		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H) 両受ﾀｲﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5144		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H) 両受ﾀｲﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5145		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H) 両受ﾀｲﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5146		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H) 両受ﾀｲﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5147		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H) 両受ﾀｲﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5148		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H) 両受ﾀｲﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5149		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H) 片受ﾀｲﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5150		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H) 片受ﾀｲﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5151		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H) 片受ﾀｲﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5152		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H) 片受ﾀｲﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5153		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H) 片受ﾀｲﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5154		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H) 片受ﾀｲﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5155		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H) 片受ﾀｲﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5156		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(450H) 片受ﾀｲﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5157		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H) 片受ﾀｲﾌﾟ	φ50				JWWA K 145	個							
5158		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H) 片受ﾀｲﾌﾟ	φ75				JWWA K 145	個							
5159		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H) 片受ﾀｲﾌﾟ	φ100				JWWA K 145	個							
5160		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H) 片受ﾀｲﾌﾟ	φ150				JWWA K 145	個							
5161		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ75×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5162		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ100×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5163		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ100×100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5164		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ150×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5165		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ150×100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5166		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ200×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5167		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ200×100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5168		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ75×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5169		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ100×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5170		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ150×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5171		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ150×100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5172		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ75×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5173		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ100×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5174		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ100×100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5175		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ150×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5176		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ150×100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5177		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ200×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5178		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 両受ﾀｲﾌﾟ	φ200×100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5179		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 片受ﾀｲﾌﾟ	φ150×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5180		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 片受ﾀｲﾌﾟ	φ150×100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5181		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 片受ﾀｲﾌﾟ	φ200×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5182		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 片受ﾀｲﾌﾟ	φ200×100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5183		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 片受ﾀｲﾌﾟ	φ150×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5184		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 片受ﾀｲﾌﾟ	φ150×100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5185		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 片受ﾀｲﾌﾟ	φ150×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5186		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 片受ﾀｲﾌﾟ	φ150×100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5187		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 片受ﾀｲﾌﾟ	φ200×75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5188		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 片受ﾀｲﾌﾟ	φ200×100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5189		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 7.5K ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5190		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 7.5K ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5191		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 7.5K ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5192		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 7.5K ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ150				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5193		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 7.5K ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ200				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5194		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 7.5K ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5195		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 7.5K ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5196		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 7.5K ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5197		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 7.5K ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ150				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5198		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(鋳鉄ﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 7.5K ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ200				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5199		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5200		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5201		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5202		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) RF型 ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ150				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5203		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ50				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5204		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ75				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5205		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ100				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5206		○	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ(SUSﾌﾗﾝｼﾞ) GF型 ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手・受口なし	φ150				JWWA K 145	個				ﾌﾗﾝｼﾞ規格は7.5K。			
5207		○	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB ねじ無し	15A×4.0M				JWWA K 116	本							
5208		○	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB ねじ無し	20A×4.0M				JWWA K 116	本							
5209		○	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB ねじ無し	25A×4.0M				JWWA K 116	本							
5210		○	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB ねじ無し	32A×4.0M				JWWA K 116	本							
5211		○	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB ねじ無し	40A×4.0M				JWWA K 116	本							
5212		○	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB ねじ無し	50A×4.0M				JWWA K 116	本							
5213		○	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB ねじ無し	65A×4.0M				JWWA K 116	本							
5214		○	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB ねじ無し	80A×4.0M				JWWA K 116	本							
5215		○	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB ねじ無し	100A×4.0M				JWWA K 116	本							
5216		○	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB ねじ無し	150A×4.0M				JWWA K 116	本							
5217		○	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD	20A×4.0M				JWWA K 116	本							
5218		○	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD	25A×4.0M				JWWA K 116	本							
5219		○	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD	50A×4.0M				JWWA K 116	本							
5220		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB	15A×4.0M				JWWA K 132	本							
5221		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB	20A×4.0M				JWWA K 132	本							
5222		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB	25A×4.0M				JWWA K 132	本							
5223		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB	32A×4.0M				JWWA K 132	本							
5224		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB	40A×4.0M				JWWA K 132	本							
5225		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB	50A×4.0M				JWWA K 132	本							
5226		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB	65A×4.0M				JWWA K 132	本							
5227		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB	80A×4.0M				JWWA K 132	本							
5228		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB	100A×4.0M				JWWA K 132	本							
5229		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD	15A×4.0M				JWWA K 132	本							
5230		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD	20A×4.0M				JWWA K 132	本							
5231		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD	25A×4.0M				JWWA K 132	本							
5232		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD	32A×4.0M				JWWA K 132	本							
5233		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD	40A×4.0M				JWWA K 132	本							
5234		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD	50A×4.0M				JWWA K 132	本							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5235		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD	65A×4.0M				JWWA K 132	本							
5236		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD	80A×4.0M				JWWA K 132	本							
5237		○	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD	100A×4.0M				JWWA K 132	本							
5238		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛ﾒｯｷ ねじ無し	15A×4.0M			JIS G 3452		本							
5239		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛ﾒｯｷ ねじ無し	20A×4.0M			JIS G 3452		本							
5240		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛ﾒｯｷ ねじ無し	25A×4.0M			JIS G 3452		本							
5241		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛ﾒｯｷ ねじ無し	40A×4.0M			JIS G 3452		本							
5242		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛ﾒｯｷ ねじ無し	50A×4.0M			JIS G 3452		本							
5243		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛ﾒｯｷ ねじ無し	80A×4.0M			JIS G 3452		本							
5244		○	配管用炭素鋼鋼管	亜鉛ﾒｯｷ ねじ無し	100A×4.0M			JIS G 3452		本							
5245		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｿｹｯﾄ SGP-VB	φ15					個				JPF MP 003			
5246		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｿｹｯﾄ SGP-VB	φ20					個				JPF MP 003			
5247		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｿｹｯﾄ SGP-VB	φ25					個				JPF MP 003			
5248		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｿｹｯﾄ SGP-VB	φ40					個				JPF MP 003			
5249		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｿｹｯﾄ SGP-VB	φ50					個				JPF MP 003			
5250		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｿｹｯﾄ SGP-VB	φ20×15					個				JPF MP 003			
5251		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｿｹｯﾄ SGP-VB	φ25×15					個				JPF MP 003			
5252		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｿｹｯﾄ SGP-VB	φ25×20					個				JPF MP 003			
5253		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｿｹｯﾄ SGP-VB	φ40×20				JWWA K 150	個							
5254		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｿｹｯﾄ SGP-VB	φ40×25				JWWA K 150	個							
5255		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｿｹｯﾄ SGP-VB	φ50×20				JWWA K 150	個							
5256		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｿｹｯﾄ SGP-VB	φ50×25				JWWA K 150	個							
5257		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｿｹｯﾄ SGP-VB	φ50×40				JWWA K 150	個							
5258		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｴﾙﾎﾞ SGP-VB	φ15				JWWA K 150	個							
5259		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｴﾙﾎﾞ SGP-VB	φ20				JWWA K 150	個							
5260		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｴﾙﾎﾞ SGP-VB	φ25				JWWA K 150	個							
5261		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｴﾙﾎﾞ SGP-VB	φ40				JWWA K 150	個							
5262		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｴﾙﾎﾞ SGP-VB	φ50				JWWA K 150	個							
5263		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ15				JWWA K 150	個							
5264		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ20				JWWA K 150	個							
5265		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ25				JWWA K 150	個							
5266		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ40				JWWA K 150	個							
5267		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ50				JWWA K 150	個							
5268		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ20×15				JWWA K 150	個							
5269		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ25×15				JWWA K 150	個							
5270		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ25×20				JWWA K 150	個							
5271		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ40×15				JWWA K 150	個							
5272		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ40×20				JWWA K 150	個							
5273		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ40×25				JWWA K 150	個							
5274		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ50×15				JWWA K 150	個							
5275		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ50×20				JWWA K 150	個							
5276		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ50×25				JWWA K 150	個							
5277		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VB	φ50×40				JWWA K 150	個							
5278		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾌﾟﾗｸﾞ SGP-VB	φ15				JWWA K 150	個							
5279		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾌﾟﾗｸﾞ SGP-VB	φ20				JWWA K 150	個							
5280		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾌﾟﾗｸﾞ SGP-VB	φ25				JWWA K 150	個							
5281		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾌﾟﾗｸﾞ SGP-VB	φ40				JWWA K 150	個							
5282		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾌﾟﾗｸﾞ SGP-VB	φ50				JWWA K 150	個							
5283		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｿｹｯﾄ SGP-VD 埋設配管用	φ15				JWWA K 150	個							
5284		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｿｹｯﾄ SGP-VD 埋設配管用	φ20				JWWA K 150	個							
5285		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｿｹｯﾄ SGP-VD 埋設配管用	φ25				JWWA K 150	個							
5286		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｿｹｯﾄ SGP-VD 埋設配管用	φ40				JWWA K 150	個							
5287		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｿｹｯﾄ SGP-VD 埋設配管用	φ50				JWWA K 150	個							
5288		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｿｹｯﾄ SGP-VD 埋設配管用	φ20×15				JWWA K 150	個							
5289		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｿｹｯﾄ SGP-VD 埋設配管用	φ25×15				JWWA K 150	個							
5290		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｿｹｯﾄ SGP-VD 埋設配管用	φ25×20				JWWA K 150	個							
5291		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｿｹｯﾄ SGP-VD 埋設配管用	φ40×25				JWWA K 150	個							
5292		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｿｹｯﾄ SGP-VD 埋設配管用	φ50×20				JWWA K 150	個							
5293		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｿｹｯﾄ SGP-VD 埋設配管用	φ50×25				JWWA K 150	個							
5294		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｴﾙﾎﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ15				JWWA K 150	個							
5295		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｴﾙﾎﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ20				JWWA K 150	個							
5296		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｴﾙﾎﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ25				JWWA K 150	個							
5297		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｴﾙﾎﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ40				JWWA K 150	個							
5298		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ｴﾙﾎﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ50				JWWA K 150	個							
5299		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｴﾙﾎﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ25×20				JWWA K 150	個							
5300		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｴﾙﾎﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ40×25				JWWA K 150	個							
5301		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いｴﾙﾎﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ50×25				JWWA K 150	個							
5302		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ15				JWWA K 150	個							
5303		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ20				JWWA K 150	個							
5304		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ25				JWWA K 150	個							
5305		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ40				JWWA K 150	個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5306		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ50				JWWA K 150	個							
5307		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ80				JWWA K 150	個							
5308		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ20×15				JWWA K 150	個							
5309		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ25×15				JWWA K 150	個							
5310		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ25×20				JWWA K 150	個							
5311		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ40×20				JWWA K 150	個							
5312		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ40×25				JWWA K 150	個							
5313		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ50×20				JWWA K 150	個							
5314		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ50×25				JWWA K 150	個							
5315		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ50×40				JWWA K 150	個							
5316		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ80×40				JWWA K 150	個							
5317		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	径違いﾁｰｽﾞ SGP-VD 埋設配管用	φ80×50				JWWA K 150	個							
5318		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾆｯﾌﾟﾙ SGP-VD 埋設配管用	φ15				JWWA K 150	個							
5319		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾆｯﾌﾟﾙ SGP-VD 埋設配管用	φ20				JWWA K 150	個							
5320		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾆｯﾌﾟﾙ SGP-VD 埋設配管用	φ25				JWWA K 150	個							
5321		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾆｯﾌﾟﾙ SGP-VD 埋設配管用	φ40				JWWA K 150	個							
5322		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾆｯﾌﾟﾙ SGP-VD 埋設配管用	φ50				JWWA K 150	個							
5323		○	水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食継手	ﾆｯﾌﾟﾙ SGP-VD 埋設配管用	φ80				JWWA K 150	個							
5330		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ｿｹｯﾄ φ15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5331		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ｿｹｯﾄ φ20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5332		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ｿｹｯﾄ φ25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5333		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ｿｹｯﾄ φ32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5334		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ｿｹｯﾄ φ40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5335		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ｿｹｯﾄ φ50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5336		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ｿｹｯﾄ φ65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5337		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ｿｹｯﾄ φ80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5338		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ｿｹｯﾄ φ100	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5339		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ｿｹｯﾄ φ150	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5340		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ20×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5341		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ25×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5342		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ25×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5343		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ32×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5344		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ32×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5345		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ32×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5346		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ40×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5347		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ40×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5348		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ40×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5349		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ40×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5350		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ50×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5351		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ50×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5352		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ50×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5353		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ50×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5354		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ50×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5355		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ65×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5356		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ65×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5357		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ65×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5358		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ65×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5359		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ65×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5360		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ65×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5361		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いｿｹｯﾄ φ80×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5362		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5363		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5364		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5365		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5366		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5367		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ80×65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5368		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5369		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5370		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5371		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5372		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5373		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5374		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ100×80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5375		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5376		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5377		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5378		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5379		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5380		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5381		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いソケット φ150×100	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5382		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° ｴﾙﾎﾞ φ15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5383		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° ｴﾙﾎﾞ φ20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5384		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° ｴﾙﾎﾞ φ25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5385		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° ｴﾙﾎﾞ φ32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5386		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° ｴﾙﾎﾞ φ40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5387		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° ｴﾙﾎﾞ φ50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5388		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° ｴﾙﾎﾞ φ65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5389		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° ｴﾙﾎﾞ φ80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5390		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° ｴﾙﾎﾞ φ100	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5391		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	90° ｴﾙﾎﾞ φ150	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5392		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ20×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5393		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ25×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5394		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ25×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5395		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ32×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5396		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ32×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5397		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ32×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5398		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ40×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5399		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ40×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5400		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ40×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5401		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ40×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5402		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ50×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5403		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ50×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5404		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ50×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5405		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ50×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5406		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ50×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5407		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ65×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5408		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ65×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5409		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ65×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5410		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ65×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5411		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ65×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5412		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ65×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5413		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ80×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5414		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ80×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5415		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ80×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5416		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ80×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5417		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ80×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5418		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ80×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5419		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ80×65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5420		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ100×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5421		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ100×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5422		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ100×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5423		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ100×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5424		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ100×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5425		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ100×65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5426		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ100×80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5427		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ150×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5428		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ150×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5429		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ150×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5430		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ150×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5431		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ150×65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5432		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ150×80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5433		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違い90° ｴﾙﾎﾞ φ150×100	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5434		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° ｴﾙﾎﾞ φ15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5435		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° ｴﾙﾎﾞ φ20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5436		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° ｴﾙﾎﾞ φ25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5437		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° ｴﾙﾎﾞ φ32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5438		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° ｴﾙﾎﾞ φ40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5439		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° ｴﾙﾎﾞ φ50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5440		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° ｴﾙﾎﾞ φ65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5441		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° ｴﾙﾎﾞ φ80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5442		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° ｴﾙﾎﾞ φ100	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5443		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	45° ｴﾙﾎﾞ φ150	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5444		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾁｰｽﾞ φ15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5445		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾁｰｽﾞ φ20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5446		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾁｰｽﾞ φ25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5447		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾁｰｽﾞ φ32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5448		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾁｰｽﾞ φ40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5449		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾁｰｽﾞ φ50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5450		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾁｰｽﾞ φ65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5451		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾁｰｽﾞ φ80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5452		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾁｰｽﾞ φ100	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5453		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾁｰｽﾞ φ150	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5454		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ20×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5455		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ25×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5456		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ25×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5457		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ32×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5458		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ32×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5459		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ32×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5460		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ40×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5461		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ40×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5462		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ40×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5463		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ40×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5464		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ50×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5465		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ50×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5466		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ50×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5467		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ50×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5468		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ50×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5469		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ65×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5470		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ65×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5471		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ65×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5472		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ65×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5473		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ65×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5474		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ65×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5475		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ80×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5476		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ80×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5477		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ80×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5478		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ80×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5479		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ80×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5480		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ80×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5481		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ80×65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5482		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ100×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5483		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ100×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5484		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ100×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5485		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ100×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5486		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ100×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5487		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ100×65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5488		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ100×80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5489		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ150×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5490		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ150×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5491		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ150×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5492		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ150×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5493		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ150×65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5494		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ150×80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5495		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	径違いﾁｰｽﾞ φ150×100	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5496		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾕﾆｵﾝ φ15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5497		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾕﾆｵﾝ φ20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5498		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾕﾆｵﾝ φ25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5499		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾕﾆｵﾝ φ32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5500		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾕﾆｵﾝ φ40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5501		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾕﾆｵﾝ φ50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5502		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾕﾆｵﾝ φ65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5503		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾕﾆｵﾝ φ80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5504		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾕﾆｵﾝ φ100	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5505		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾕﾆｵﾝ φ150	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5506		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾆｯﾌﾟﾙ φ15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5507		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾆｯﾌﾟﾙ φ20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5508		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾆｯﾌﾟﾙ φ25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5509		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾆｯﾌﾟﾙ φ32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5510		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾆｯﾌﾟﾙ φ40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5511		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾆｯﾌﾟﾙ φ50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5512		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾆｯﾌﾟﾙ φ65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5513		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾆｯﾌﾟﾙ φ80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5514		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾆｯﾌﾟﾙ φ100	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5515		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾆｯﾌﾟﾙ φ150	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5516		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ20×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5517		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ25×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5518		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ25×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5519		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ32×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5520		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ32×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5521		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ32×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5522		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ40×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5523		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ40×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5524		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ40×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5525		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ40×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5526		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ50×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5527		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ50×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5528		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ50×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5529		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ50×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5530		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ50×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5531		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ65×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5532		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ65×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5533		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ65×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5534		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ65×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5535		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ65×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5536		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ65×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5537		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ80×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5538		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ80×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5539		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ80×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5540		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ80×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5541		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ80×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5542		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ80×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5543		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ80×65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5544		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ100×15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5545		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ100×20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5546		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ100×25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5547		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ100×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5548		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ100×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5549		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ100×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5550		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ100×65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5551		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ100×80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5552		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ150×32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5553		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ150×40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5554		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ150×50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5555		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ150×65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5556		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ150×80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5557		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ φ150×100	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5558		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾟﾗｸﾞ φ15	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5559		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾟﾗｸﾞ φ20	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5560		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾟﾗｸﾞ φ25	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5561		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾟﾗｸﾞ φ32	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5562		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾟﾗｸﾞ φ40	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5563		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾟﾗｸﾞ φ50	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5564		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾟﾗｸﾞ φ65	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5565		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾟﾗｸﾞ φ80	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5566		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾟﾗｸﾞ φ100	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5567		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	ﾌﾟﾗｸﾞ φ150	内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			JIS B 2301		個							
5568		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ15				JIS B 2301		個							
5569		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ20				JIS B 2301		個							
5570		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ25				JIS B 2301		個							
5571		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ32				JIS B 2301		個							
5572		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ40				JIS B 2301		個							
5573		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ50				JIS B 2301		個							
5574		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ65				JIS B 2301		個							
5575		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ80				JIS B 2301		個							
5576		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ100				JIS B 2301		個							
5577		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ20×15				JIS B 2301		個							
5578		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ25×15				JIS B 2301		個							
5579		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ25×20				JIS B 2301		個							
5580		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ32×15				JIS B 2301		個							
5581		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ32×20				JIS B 2301		個							
5582		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いｿｹｯﾄ 亜鉛ﾒｯｷ φ32×25				JIS B 2301		個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5583		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ40×15				JIS B 2301		個							
5584		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ40×20				JIS B 2301		個							
5585		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ40×25				JIS B 2301		個							
5586		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ40×32				JIS B 2301		個							
5587		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×15				JIS B 2301		個							
5588		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×20				JIS B 2301		個							
5589		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×25				JIS B 2301		個							
5590		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×32				JIS B 2301		個							
5591		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ50×40				JIS B 2301		個							
5592		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×15				JIS B 2301		個							
5593		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×20				JIS B 2301		個							
5594		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×25				JIS B 2301		個							
5595		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×32				JIS B 2301		個							
5596		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×40				JIS B 2301		個							
5597		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ65×50				JIS B 2301		個							
5598		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×15				JIS B 2301		個							
5599		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×20				JIS B 2301		個							
5600		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×25				JIS B 2301		個							
5601		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×32				JIS B 2301		個							
5602		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×40				JIS B 2301		個							
5603		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×50				JIS B 2301		個							
5604		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ80×65				JIS B 2301		個							
5605		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×20				JIS B 2301		個							
5606		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×25				JIS B 2301		個							
5607		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×32				JIS B 2301		個							
5608		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×40				JIS B 2301		個							
5609		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×50				JIS B 2301		個							
5610		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×65				JIS B 2301		個							
5611		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット 亜鉛メッキ φ100×80				JIS B 2301		個							
5612		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個							
5613		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個							
5614		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個							
5615		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個							
5616		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個							
5617		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個							
5618		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個							
5619		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個							
5620		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90° エルボ 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個							
5621		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ15				JIS B 2301		個							
5622		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ20				JIS B 2301		個							
5623		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ25				JIS B 2301		個							
5624		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ32				JIS B 2301		個							
5625		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ40				JIS B 2301		個							
5626		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ50				JIS B 2301		個							
5627		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ65				JIS B 2301		個							
5628		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ80				JIS B 2301		個							
5629		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45° エルボ 亜鉛メッキ φ100				JIS B 2301		個							
5630		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ20×15				JIS B 2301		個							
5631		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ25×15				JIS B 2301		個							
5632		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ25×20				JIS B 2301		個							
5633		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ32×15				JIS B 2301		個							
5634		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ32×20				JIS B 2301		個							
5635		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ32×25				JIS B 2301		個							
5636		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ40×15				JIS B 2301		個							
5637		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ40×20				JIS B 2301		個							
5638		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ40×25				JIS B 2301		個							
5639		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ40×32				JIS B 2301		個							
5640		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ50×15				JIS B 2301		個							
5641		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ50×20				JIS B 2301		個							
5642		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ50×25				JIS B 2301		個							
5643		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ50×32				JIS B 2301		個							
5644		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ50×40				JIS B 2301		個							
5645		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ65×15				JIS B 2301		個							
5646		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ65×20				JIS B 2301		個							
5647		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ65×25				JIS B 2301		個							
5648		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ65×32				JIS B 2301		個							
5649		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ65×40				JIS B 2301		個							
5650		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ65×50				JIS B 2301		個							
5651		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ80×15				JIS B 2301		個							
5652		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ80×20				JIS B 2301		個							
5653		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90° エルボ 亜鉛メッキ φ80×25				JIS B 2301		個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5654		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90°ｴﾙﾎﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×32				JIS B 2301		個							
5655		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90°ｴﾙﾎﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×40				JIS B 2301		個							
5656		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90°ｴﾙﾎﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×50				JIS B 2301		個							
5657		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90°ｴﾙﾎﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×65				JIS B 2301		個							
5658		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90°ｴﾙﾎﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×20				JIS B 2301		個							
5659		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90°ｴﾙﾎﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×25				JIS B 2301		個							
5660		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90°ｴﾙﾎﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×32				JIS B 2301		個							
5661		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90°ｴﾙﾎﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×40				JIS B 2301		個							
5662		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90°ｴﾙﾎﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×50				JIS B 2301		個							
5663		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90°ｴﾙﾎﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×65				JIS B 2301		個							
5664		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違い90°ｴﾙﾎﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×80				JIS B 2301		個							
5665		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ15				JIS B 2301		個							
5666		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ20				JIS B 2301		個							
5667		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ25				JIS B 2301		個							
5668		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ32				JIS B 2301		個							
5669		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ40				JIS B 2301		個							
5670		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ50				JIS B 2301		個							
5671		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ65				JIS B 2301		個							
5672		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80				JIS B 2301		個							
5673		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100				JIS B 2301		個							
5674		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ20×15				JIS B 2301		個							
5675		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ25×15				JIS B 2301		個							
5676		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ25×20				JIS B 2301		個							
5677		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ32×15				JIS B 2301		個							
5678		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ32×20				JIS B 2301		個							
5679		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ32×25				JIS B 2301		個							
5680		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ40×15				JIS B 2301		個							
5681		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ40×20				JIS B 2301		個							
5682		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ40×25				JIS B 2301		個							
5683		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ40×32				JIS B 2301		個							
5684		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ50×15				JIS B 2301		個							
5685		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ50×20				JIS B 2301		個							
5686		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ50×25				JIS B 2301		個							
5687		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ50×32				JIS B 2301		個							
5688		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ50×40				JIS B 2301		個							
5689		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ65×15				JIS B 2301		個							
5690		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ65×20				JIS B 2301		個							
5691		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ65×25				JIS B 2301		個							
5692		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ65×32				JIS B 2301		個							
5693		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ65×40				JIS B 2301		個							
5694		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ65×50				JIS B 2301		個							
5695		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×15				JIS B 2301		個							
5696		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×20				JIS B 2301		個							
5697		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×25				JIS B 2301		個							
5698		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×32				JIS B 2301		個							
5699		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×40				JIS B 2301		個							
5700		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×50				JIS B 2301		個							
5701		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×65				JIS B 2301		個							
5702		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×20				JIS B 2301		個							
5703		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×25				JIS B 2301		個							
5704		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×32				JIS B 2301		個							
5705		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×40				JIS B 2301		個							
5706		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×50				JIS B 2301		個							
5707		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×65				JIS B 2301		個							
5708		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いﾁｰｽﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×80				JIS B 2301		個							
5709		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 亜鉛ﾒｯｷ φ15				JIS B 2301		個							
5710		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 亜鉛ﾒｯｷ φ20				JIS B 2301		個							
5711		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 亜鉛ﾒｯｷ φ25				JIS B 2301		個							
5712		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 亜鉛ﾒｯｷ φ32				JIS B 2301		個							
5713		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 亜鉛ﾒｯｷ φ40				JIS B 2301		個							
5714		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 亜鉛ﾒｯｷ φ50				JIS B 2301		個							
5715		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 亜鉛ﾒｯｷ φ65				JIS B 2301		個							
5716		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 亜鉛ﾒｯｷ φ80				JIS B 2301		個							
5717		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾕﾆｵﾝ 亜鉛ﾒｯｷ φ100				JIS B 2301		個							
5718		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 亜鉛ﾒｯｷ φ15				JIS B 2301		個							
5719		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 亜鉛ﾒｯｷ φ20				JIS B 2301		個							
5720		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 亜鉛ﾒｯｷ φ25				JIS B 2301		個							
5721		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 亜鉛ﾒｯｷ φ32				JIS B 2301		個							
5722		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 亜鉛ﾒｯｷ φ40				JIS B 2301		個							
5723		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 亜鉛ﾒｯｷ φ50				JIS B 2301		個							
5724		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 亜鉛ﾒｯｷ φ65				JIS B 2301		個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5725		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 亜鉛ﾒｯｷ φ80				JIS B 2301		個							
5726		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾆｯﾌﾟﾙ 亜鉛ﾒｯｷ φ100				JIS B 2301		個							
5727		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ20×15				JIS B 2301		個							
5728		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ25×15				JIS B 2301		個							
5729		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ25×20				JIS B 2301		個							
5730		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ32×15				JIS B 2301		個							
5731		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ32×20				JIS B 2301		個							
5732		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ32×25				JIS B 2301		個							
5733		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ40×15				JIS B 2301		個							
5734		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ40×20				JIS B 2301		個							
5735		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ40×25				JIS B 2301		個							
5736		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ40×32				JIS B 2301		個							
5737		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ50×15				JIS B 2301		個							
5738		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ50×20				JIS B 2301		個							
5739		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ50×25				JIS B 2301		個							
5740		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ50×32				JIS B 2301		個							
5741		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ50×40				JIS B 2301		個							
5742		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ65×15				JIS B 2301		個							
5743		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ65×20				JIS B 2301		個							
5744		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ65×25				JIS B 2301		個							
5745		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ65×32				JIS B 2301		個							
5746		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ65×40				JIS B 2301		個							
5747		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ65×50				JIS B 2301		個							
5748		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×15				JIS B 2301		個							
5749		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×20				JIS B 2301		個							
5750		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×25				JIS B 2301		個							
5751		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×32				JIS B 2301		個							
5752		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×40				JIS B 2301		個							
5753		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×50				JIS B 2301		個							
5754		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80×65				JIS B 2301		個							
5755		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×15				JIS B 2301		個							
5756		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×20				JIS B 2301		個							
5757		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×25				JIS B 2301		個							
5758		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×32				JIS B 2301		個							
5759		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×40				JIS B 2301		個							
5760		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×50				JIS B 2301		個							
5761		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×65				JIS B 2301		個							
5762		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100×80				JIS B 2301		個							
5763		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾟﾗｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ15				JIS B 2301		個							
5764		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾟﾗｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ20				JIS B 2301		個							
5765		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾟﾗｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ25				JIS B 2301		個							
5766		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾟﾗｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ32				JIS B 2301		個							
5767		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾟﾗｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ40				JIS B 2301		個							
5768		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾟﾗｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ50				JIS B 2301		個							
5769		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾟﾗｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ65				JIS B 2301		個							
5770		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾟﾗｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ80				JIS B 2301		個							
5771		○	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ﾌﾟﾗｸﾞ 亜鉛ﾒｯｷ φ100				JIS B 2301		個							
5772		○	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-TS φ13×4.0M				JIS K 6742		本							
5773		○	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-TS φ16×4.0M				JIS K 6742		本							
5774		○	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-TS φ20×4.0M				JIS K 6742		本							
5775		○	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-TS φ25×4.0M				JIS K 6742		本							
5776		○	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-TS φ30×4.0M				JIS K 6742		本							
5777		○	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-TS φ40×4.0M				JIS K 6742		本							
5778		○	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-TS φ50×4.0M				JIS K 6742		本							
5779		○	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-TS φ75×4.0M				JIS K 6742		本							
5780		○	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-TS φ100×4.0M				JIS K 6742		本							
5781		○	水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-TS φ150×4.0M				JIS K 6742		本							
5782		○	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-RR φ40×5.0M					JWWA K 129	本							
5783		○	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-RR φ50×5.0M					JWWA K 129	本							
5784		○	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-RR φ75×5.0M					JWWA K 129	本							
5785		○	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-RR φ100×5.0M					JWWA K 129	本							
5786		○	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HIVP-RR φ150×5.0M					JWWA K 129	本							
5787		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-TS φ13×4.0M				JIS K 6742		本							
5788		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-TS φ16×4.0M				JIS K 6742		本							
5789		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-TS φ20×4.0M				JIS K 6742		本							
5790		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-TS φ25×4.0M				JIS K 6742		本							
5791		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-TS φ30×4.0M				JIS K 6742		本							
5792		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-TS φ40×5.0M				JIS K 6742		本							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5793		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-TS φ50×5.0M				JIS K 6742		本							
5794		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-TS φ75×5.0M				JIS K 6742		本							
5795		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-TS φ100×5.0M				JIS K 6742		本							
5796		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-TS φ150×5.0M				JIS K 6742		本							
5797		○	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-RR φ50×5.0M					JWWA K 129	本							
5798		○	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-RR φ75×5.0M					JWWA K 129	本							
5799		○	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-RR φ100×5.0M					JWWA K 129	本							
5800		○	水道用ｺﾞﾑ輪形硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP-RR φ150×5.0M					JWWA K 129	本							
5801		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ HITS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5802		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ HITS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5803		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ HITS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5804		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5805		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ HITS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5806		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5807		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5808		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5809		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5810		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5811		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ16×13				JIS K 6743		個							
5812		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ20×13				JIS K 6743		個							
5813		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ20×16				JIS K 6743		個							
5814		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ25×13				JIS K 6743		個							
5815		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ25×16				JIS K 6743		個							
5816		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ25×20				JIS K 6743		個							
5817		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ30×20				JIS K 6743		個							
5818		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ30×25				JIS K 6743		個							
5819		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ40×25				JIS K 6743		個							
5820		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ40×30				JIS K 6743		個							
5821		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ50×30				JIS K 6743		個							
5822		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ50×40				JIS K 6743		個							
5823		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ75×50				JIS K 6743		個							
5824		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ100×75				JIS K 6743		個							
5825		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ HITS継手 φ150×100				JIS K 6743		個							
5826		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ HITS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5827		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ HITS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5828		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ HITS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5829		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5830		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ HITS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5831		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5832		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5833		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ HITS継手 AS-21 φ75				JIS K 6743		個							
5834		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ HITS継手 AS-21 φ100				JIS K 6743		個							
5835		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ HITS継手 AS-21 φ150				JIS K 6743		個							
5836		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾁｰｽﾞ HITS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5837		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾁｰｽﾞ HITS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5838		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾁｰｽﾞ HITS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5839		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾁｰｽﾞ HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5840		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾁｰｽﾞ HITS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5841		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾁｰｽﾞ HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5842		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾁｰｽﾞ HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5843		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾁｰｽﾞ HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5844		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾁｰｽﾞ HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5845		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾁｰｽﾞ HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5846		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ16×13				JIS K 6743		個							
5847		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ20×13				JIS K 6743		個							
5848		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ20×16				JIS K 6743		個							
5849		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ25×13				JIS K 6743		個							
5850		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ25×16				JIS K 6743		個							
5851		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ25×20				JIS K 6743		個							
5852		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ30×13				JIS K 6743		個							
5853		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ30×16				JIS K 6743		個							
5854		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ30×20				JIS K 6743		個							
5855		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ30×25				JIS K 6743		個							
5856		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ40×13				JIS K 6743		個							
5857		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ40×16				JIS K 6743		個							
5858		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ40×20				JIS K 6743		個							
5859		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ40×25				JIS K 6743		個							
5860		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ40×30				JIS K 6743		個							
5861		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ50×13				JIS K 6743		個							
5862		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ50×16				JIS K 6743		個							
5863		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ50×20				JIS K 6743		個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5864		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ50×25				JIS K 6743		個							
5865		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ50×30				JIS K 6743		個							
5866		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ50×40				JIS K 6743		個							
5867		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ75×25				JIS K 6743		個							
5868		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ75×40				JIS K 6743		個							
5869		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ75×50				JIS K 6743		個							
5870		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ100×50				JIS K 6743		個							
5871		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ100×75				JIS K 6743		個							
5872		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ150×75				JIS K 6743		個							
5873		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いﾁｰｽﾞ HITS継手 φ150×100				JIS K 6743		個							
5874		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ HITS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5875		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ HITS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5876		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ HITS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5877		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5878		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ HITS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5879		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5880		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5881		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ HITS継手 AS-21 φ75				JIS K 6743		個							
5882		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ HITS継手 AS-21 φ100				JIS K 6743		個							
5883		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ HITS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5884		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ HITS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5885		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ HITS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5886		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5887		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ HITS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5888		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5889		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5890		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｷｬｯﾌﾟ HITS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5891		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｷｬｯﾌﾟ HITS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5892		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｷｬｯﾌﾟ HITS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5893		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｷｬｯﾌﾟ HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5894		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｷｬｯﾌﾟ HITS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5895		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｷｬｯﾌﾟ HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5896		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｷｬｯﾌﾟ HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5897		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｷｬｯﾌﾟ HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5898		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｷｬｯﾌﾟ HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5899		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｷｬｯﾌﾟ HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5900		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5901		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5902		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5903		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5904		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5905		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5906		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5907		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5908		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5909		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5910		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5911		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5912		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5913		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5914		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5915		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5916		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5917		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5918		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5919		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5920		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5921		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5922		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5923		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5928		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	Sﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5929		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	Sﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5930		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	Sﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5931		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	Sﾍﾞﾝﾄﾞ HITS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5932		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	片挿しｿｹｯﾄ HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個							
5933		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	片挿しｿｹｯﾄ HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個							
5934		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	片挿しｿｹｯﾄ HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個							
5935		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	片挿しｿｹｯﾄ HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5936		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	径違いｿｹｯﾄ HIRR継手 φ100×75				JWWA K 130	個							
5937		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	径違いｿｹｯﾄ HIRR継手 φ150×100				JWWA K 130	個							
5938		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	径違いｿｹｯﾄ HIRR継手 φ200×150				JWWA K 130	個							
5940		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個							
5941		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個							
5942		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個							
5943		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個							
5945		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個							
5946		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個							
5947		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個							
5948		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個							
5950		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個							
5951		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個							
5952		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個							
5953		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個							
5955		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個							
5956		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個							
5957		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個							
5958		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個							
5960		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ50				JWWA K 130	個							
5961		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ75				JWWA K 130	個							
5962		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ100				JWWA K 130	個							
5963		○	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	水道用ｺﾞﾑ輪形耐衝撃性	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ HIRR継手 φ150				JWWA K 130	個							
5964		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ TS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5965		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ TS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5966		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ TS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5967		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ TS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5968		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ TS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5969		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ TS継手 φ40				JIS K 6743		個							
5970		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ TS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5971		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ TS継手 φ75				JIS K 6743		個							
5972		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ TS継手 φ100				JIS K 6743		個							
5973		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ｿｹｯﾄ TS継手 φ150				JIS K 6743		個							
5974		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ16×13				JIS K 6743		個							
5975		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ20×13				JIS K 6743		個							
5976		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ20×16				JIS K 6743		個							
5977		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ25×13				JIS K 6743		個							
5978		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ25×16				JIS K 6743		個							
5979		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ25×20				JIS K 6743		個							
5980		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ30×20				JIS K 6743		個							
5981		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ30×25				JIS K 6743		個							
5982		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ40×25				JIS K 6743		個							
5983		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ40×30				JIS K 6743		個							
5984		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ50×30				JIS K 6743		個							
5985		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ50×40				JIS K 6743		個							
5986		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ75×50				JIS K 6743		個							
5987		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ100×75				JIS K 6743		個							
5988		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	径違いｿｹｯﾄ TS継手 φ150×100				JIS K 6743		個							
5989		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ TS継手 φ13				JIS K 6743		個							
5990		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ TS継手 φ16				JIS K 6743		個							
5991		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ TS継手 φ20				JIS K 6743		個							
5992		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ TS継手 φ25				JIS K 6743		個							
5993		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ TS継手 φ30				JIS K 6743		個							
5994		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	90° ｴﾙﾎﾞ TS継手 φ40				JIS K 6743		個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
5995		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 φ50				JIS K 6743		個							
5996		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 AS-21 φ75				JIS K 6743		個							
5997		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 AS-21 φ100				JIS K 6743		個							
5998		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ TS継手 AS-21 φ150				JIS K 6743		個							
5999		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ13				JIS K 6743		個							
6000		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ16				JIS K 6743		個							
6001		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ20				JIS K 6743		個							
6002		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ25				JIS K 6743		個							
6003		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ30				JIS K 6743		個							
6004		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ40				JIS K 6743		個							
6005		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ50				JIS K 6743		個							
6006		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ75				JIS K 6743		個							
6007		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ100				JIS K 6743		個							
6008		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ TS継手 φ150				JIS K 6743		個							
6009		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ16×13				JIS K 6743		個							
6010		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ20×13				JIS K 6743		個							
6011		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ20×16				JIS K 6743		個							
6012		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ25×13				JIS K 6743		個							
6013		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ25×16				JIS K 6743		個							
6014		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ25×20				JIS K 6743		個							
6015		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ30×13				JIS K 6743		個							
6016		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ30×16				JIS K 6743		個							
6017		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ30×20				JIS K 6743		個							
6018		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ30×25				JIS K 6743		個							
6019		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ40×13				JIS K 6743		個							
6020		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ40×16				JIS K 6743		個							
6021		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ40×20				JIS K 6743		個							
6022		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ40×25				JIS K 6743		個							
6023		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ40×30				JIS K 6743		個							
6024		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ50×13				JIS K 6743		個							
6025		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ50×16				JIS K 6743		個							
6026		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ50×20				JIS K 6743		個							
6027		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ50×25				JIS K 6743		個							
6028		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ50×30				JIS K 6743		個							
6029		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ50×40				JIS K 6743		個							
6030		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ75×25				JIS K 6743		個							
6031		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ75×40				JIS K 6743		個							
6032		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ75×50				JIS K 6743		個							
6033		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ100×50				JIS K 6743		個							
6034		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ100×75				JIS K 6743		個							
6035		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ150×75				JIS K 6743		個							
6036		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	径違いチーズ TS継手 φ150×100				JIS K 6743		個							
6037		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット TS継手 φ13				JIS K 6743		個							
6038		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット TS継手 φ16				JIS K 6743		個							
6039		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット TS継手 φ20				JIS K 6743		個							
6040		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット TS継手 φ25				JIS K 6743		個							
6041		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット TS継手 φ30				JIS K 6743		個							
6042		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット TS継手 φ40				JIS K 6743		個							
6043		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット TS継手 φ50				JIS K 6743		個							
6044		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ13				JIS K 6743		個							
6045		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ16				JIS K 6743		個							
6046		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ20				JIS K 6743		個							
6047		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ25				JIS K 6743		個							
6048		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ30				JIS K 6743		個							
6049		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ40				JIS K 6743		個							
6050		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ユニオンソケット TS継手 φ50				JIS K 6743		個							
6051		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ13				JIS K 6743		個							
6052		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ16				JIS K 6743		個							
6053		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ20				JIS K 6743		個							
6054		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ25				JIS K 6743		個							
6055		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ30				JIS K 6743		個							
6056		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ40				JIS K 6743		個							
6057		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ50				JIS K 6743		個							
6058		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ75				JIS K 6743		個							
6059		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ100				JIS K 6743		個							
6060		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	キャップ TS継手 φ150				JIS K 6743		個							
6061		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ13 Ⅰ型				JIS K 6743		個							
6062		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ16 Ⅰ型				JIS K 6743		個							
6063		○	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット 金属入り TS継手 φ20 Ⅰ型				JIS K 6743		個							

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
6064		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ 金属入り TS継手 φ25 Ⅰ型				JIS K 6743		個							
6065		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ 金属入り TS継手 φ30 Ⅰ型				JIS K 6743		個							
6066		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ 金属入り TS継手 φ40 Ⅰ型				JIS K 6743		個							
6067		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ 金属入り TS継手 φ50 Ⅰ型				JIS K 6743		個							
6068		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ 金属入り TS継手 φ13 Ⅱ型				JIS K 6743		個							
6069		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ 金属入り TS継手 φ16 Ⅱ型				JIS K 6743		個							
6070		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ 金属入り TS継手 φ20 Ⅱ型				JIS K 6743		個							
6071		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ 金属入り TS継手 φ25 Ⅱ型				JIS K 6743		個							
6072		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ 金属入り TS継手 φ30 Ⅱ型				JIS K 6743		個							
6073		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ 金属入り TS継手 φ40 Ⅱ型				JIS K 6743		個							
6074		○	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ｿｹｯﾄ 金属入り TS継手 φ50 Ⅱ型				JIS K 6743		個							
6075		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	片挿しｿｹｯﾄ RR継手 φ50					JWWA K 130	個							
6076		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	片挿しｿｹｯﾄ RR継手 φ75					JWWA K 130	個							
6077		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	片挿しｿｹｯﾄ RR継手 φ100					JWWA K 130	個							
6078		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	片挿しｿｹｯﾄ RR継手 φ150					JWWA K 130	個							
6079		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	径違いｿｹｯﾄ RR継手 φ75×50					JWWA K 130	個							
6080		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	径違いｿｹｯﾄ RR継手 φ100×75					JWWA K 130	個							
6081		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	径違いｿｹｯﾄ RR継手 φ150×100					JWWA K 130	個							
6082		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	径違いｿｹｯﾄ RR継手 φ200×150					JWWA K 130	個							
6083		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ50					JWWA K 130	個							
6084		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ75					JWWA K 130	個							
6085		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ100					JWWA K 130	個							
6086		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	90° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ150					JWWA K 130	個							
6087		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ50					JWWA K 130	個							
6088		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ75					JWWA K 130	個							
6089		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ100					JWWA K 130	個							
6090		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	45° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ150					JWWA K 130	個							
6091		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ50					JWWA K 130	個							
6092		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ75					JWWA K 130	個							
6093		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ100					JWWA K 130	個							
6094		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ150					JWWA K 130	個							
6095		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ50					JWWA K 130	個							
6096		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ75					JWWA K 130	個							
6097		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ100					JWWA K 130	個							
6098		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ150					JWWA K 130	個							
6099		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ50					JWWA K 130	個							
6100		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ75					JWWA K 130	個							
6101		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ100					JWWA K 130	個							
6102		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ150					JWWA K 130	個							
6103		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	Sﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ50					JWWA K 130	個							
6104		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	Sﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ75					JWWA K 130	個							
6105		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	Sﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ100					JWWA K 130	個							
6106		○	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継	Sﾍﾞﾝﾄﾞ RR継手 φ150					JWWA K 130	個							
6107		○	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX形受挿ﾀｲﾌﾟ 内ﾈｼﾞ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む。			
6108		○	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX形受挿ﾀｲﾌﾟ 内ﾈｼﾞ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ100				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む。			
6109		○	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX形受挿ﾀｲﾌﾟ 内ﾈｼﾞ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ150				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む。			
6110		○	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX形受挿ﾀｲﾌﾟ 内ﾈｼﾞ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ200				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む。			
6111		○	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX形受挿ﾀｲﾌﾟ 内ﾈｼﾞ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ250				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む。			
6112		○	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX形受挿ﾀｲﾌﾟ 内ﾈｼﾞ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ300				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む。			
6113		○	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX形両受ﾀｲﾌﾟ 内ﾈｼﾞ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む。			
6114		○	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX形両受ﾀｲﾌﾟ 内ﾈｼﾞ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ100				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む。			
6115		○	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX形両受ﾀｲﾌﾟ 内ﾈｼﾞ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ150				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む。			

令和8年度（令和8年10月）

No.	特別調査	刊行物	名称	規格1	規格2	規格3	管重量（kg）	JIS	JWWA	単位	今回調査価格（R8.10月号）	前回調査価格（R8.8月号）	県価格対前回比（%）	適用1	適用2	適用3	調査会社備考
6116		○	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX形両受ﾀｲﾌﾟ 内ﾈｼﾞ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ200				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む。			
6117		○	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX形両受ﾀｲﾌﾟ 内ﾈｼﾞ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ250				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む。			
6118		○	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX形両受ﾀｲﾌﾟ 内ﾈｼﾞ式	10K FCD製 内外面粉体塗装 φ300				JWWA B 120	基				JDPA G 1049、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む。			